

1. 验证用户登录

接口调用请求说明

http 请求方式: POST

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=login

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=login

POST 数据格式: json

POST 数据例子:

```
{
  "user_num": "00006",
  "pwd": "888",
  "machine_no": "weixin"
}
```

参数说明

参数	是否必须	说明
action_name	是	请求类型,login 为登录
user_num	是	用户登录名
pwd	是	密码
machine_no	是	登录机器码验证, 此处为 weixin

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{
  "user_id": 29,
  "user_name": "冯依敏"
}
```

参数	说明
user_id	用户在置业系统中的 id
user_name	用户姓名

错误的 Json 返回示例:

```
{"errmsg": "用户名或者密码错误"}
```

2. 获取用户可以查看的联动项目

接口调用请求说明

http 请求方式: POST

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=getpros

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=getpros

POST 数据格式: json

POST 数据例子:

```
{"user_id":29}
```

参数说明

参数	是否必须	说明
action_name	是	请求类型, getpros
user_id	是	用户 id

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{
  "projects":
  [
    {
      "pro_id":123,
      "pro_name":"万科东荟城",
      "start_date":"2014-02-03",
      "end_date":"2014-04-01"
    },
    {
      "pro_id":123,
      "pro_name":"万科东荟城",
      "start_date":"2014-02-03",
      "end_date":"2014-04-01"
    }
  ]
}
```

参数	说明
pro_id	项目 id
pro_name	项目名称
start_date	在推开始日期
end_date	在推结束日期

错误的 Json 返回示例:

```
{"errmsg":"找不到此用户"}
```

3. 获取联动项目可以 Call 的信息包

接口调用请求说明

http 请求方式: POST

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=getpackages

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=getpackages

POST 数据格式: json

POST 数据例子:

```
{
  "user_id":29,
  "pro_id":141
}
```

参数说明

参数	是否必须	说明
action_name	是	请求类型, getpackages
user_id	是	用户 id
pro_id	是	项目 id

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{
  "packages":
  [
    {
      "package_id":123,
      "package_name":"VIP 客户"
    },
    {
      "package_id":123,
      "package_name":"VIP 客户"
    }
  ]
}
```

参数	说明
package_id	项目 id
package_name	项目名称

错误的 Json 返回示例:

```
{"errmsg":"联动项目已删除、或者过期"}
```

4. 获取客户电话

接口调用请求说明

http 请求方式: POST

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=getphone

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=getphone

POST 数据格式: json

POST 数据例子:

```
{
  "user_id":29
  "package_id":467
}
```

参数说明

参数	是否必须	说明
action_name	是	请求类型, getphone
user_id	是	Call 客人员 id
package_id	是	信息包 id

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{
  "phone_id":123,
  "phone_no":"15920447900",
  "owner_name":"李先生"
}
```

参数	说明
phone_id	电话 id
phone_no	电话号码
owner_name	客户名

错误的 Json 返回示例:

```
{"errmsg":"此信息包已经 call 完"}
```

5. 获取 Call 客反馈类型

接口调用请求说明

http 请求方式: get

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=getcallback

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=getcallback

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{
  "call_back_item":[
    {
      "index":0,
      "item_name":"接受邀请"
    },
    {
      "index":1,
      "item_name":"继续跟进"
    }
  ]
}
```

参数	说明
call_back_item	反馈类型
index	序号
item_name	具体反馈类型

6. 保存 Call 客反馈

接口调用请求说明

http 请求方式: POST

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=savecallback

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=savecallback

POST 数据格式: json

POST 数据例子:

```
{
  "user_id":1,
  "phone_no": "13800000000",
  "owner_name":"李先生",
  "package_id":123,
  "pro_id":123,
  "call_back_item_name":"继续跟进"
}
```

参数说明

参数	是否必须	说明
user_id	是	Call 客人员
phone_no	是	Call 客号码
owner_name	是	客户姓名
package_id	是	电话所属信息包
pro_id	是	Call 客的项目
call_back_item_name	是	Call 客完之后选择的反馈信息，比如"继续跟进等"

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{"errmsg ":"ok"}
```

错误的 Json 返回示例:

```
{"errmsg ":"传入数据错误"}
```

7. 获取客户类型

接口调用请求说明

http 请求方式: GET

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=get_customer_type

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=get_customer_type

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{
  "customer_type":[
    {"name":"一般客", "value":"01"},
    {"name":"观望客", "value":"02"},
    {"name":"重要客", "value":"03"}
  ]
}
```

8. 获取性别

接口调用请求说明

http 请求方式: GET

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=get_gender_type

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=get_gender_type

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{
  "gender_type":[
    {"name": "--", "value": "U"},
    {"name": "女", "value": "W"},
    {"name": "男", "value": "M"}
  ]
}
```


9. 添加到电子客

接口调用请求说明

http 请求方式: POST

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=save_to_customer

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=save_to_customer

POST 数据格式: json

POST 数据例子:

```
{
  "reg_user_id":123,
  "customer_name":"李先生",
  "customer_phone":"15920447900",
  "gender_type": "M",
  "customer_type":"01",
  "recommend":"星汇云锦",
  "follow_content":"有意成交的客户"
}
```

参数说明

参数	是否必须	说明
reg_user_id	是	Call 客人员
customer_name	是	客户姓名
customer_phone	是	客户电话
gender_type	是	客户性别
customer_type	是	客户类型
recommend	是	推荐楼盘
follow_content	是	跟进内容

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{"errmsg":"ok"}
```

错误的 Json 返回示例:

```
{"errmsg":"传入数据错误"}
```

10. 获取资源最闲置的服务器 URL

接口调用请求说明

http 请求方式: GET

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=get_server_url

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=get_server_url

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{"server_url": "gd.hfit.ihk.cn:83/estate"}
```

11. 通过工号获取用户状态

接口调用请求说明

http 请求方式: POST

URL: http://gd.hfit.ihk.cn/estate/ihk/weixin?action_name=get_user_status

测试: http://172.16.7.39:8080/estate/ihk/weixin?action_name=get_user_status

POST 数据格式: json

POST 数据例子:

```
{
  "enroll_number":123
}
```

参数说明

参数	是否必须	说明
enroll_number	是	置业人员工号

返回说明

正确的 Json 返回结果:

```
{"user_status":"活动"}
```

错误的 Json 返回示例:

```
{"errmsg":"未找到相关人员"}
```