
Struktur aplikasi



- -- apidoc: folder ini digunakan untuk menyimpan dokumentasi API yang dibuat.
- | -- application: folder ini berisi kode sumber dari aplikasi yang dibuat menggunakan Cicool, seperti controller, model, dan view, menyimpan file template untuk builder
- ----- config: folder ini digunakan untuk menyimpan file konfigurasi seperti database, routes, dan konfigurasi aplikasi
- |----- config.php: digunakan untuk menyimpan konfigurasi aplikasi, seperti pengaturan base url
- ----- database.php: digunakan untuk menyimpan konfigurasi database, seperti nama host, nama database, nama user, dan password
- -- asset: folder ini berisi file-file yang digunakan oleh aplikasi, seperti gambar, css, dan javascript.
- -- captcha: folder ini berisi file-file yang digunakan oleh fitur captcha pada Cicool.
- -- cc-content: folder ini berisi file-file yang digunakan oleh fitur content management pada Cicool, seperti template pada frontend.
- -- ckeditor: folder ini berisi file-file yang digunakan oleh CKEditor, sebuah plugin WYSIWYG editor yang terintegrasi dengan Cicool.
- **|-- modules :** folder ini berisi file-file yang digunakan oleh fitur modularitas pada Cicool
- I ----- crud: folder ini berisi kode sumber yang digunakan untuk fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada aplikasi Cicool
- ----- controllers: folder ini berisi file-file controller yang digunakan untuk mengatur alur logic aplikasi dan mengirimkan data ke view
- ----- Crud.php: file ini merupakan controller yang digunakan untuk fitur CRUD
- ------ models: folder ini berisi file-file model yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data dari database.
- ----- Model_crud.php: file ini digunakan untuk memproses data dari CRUD yang akan di buat
- ----- view: folder ini berisi template yang mengatur seperti layout aplikasi isi dari controller file dan model
- -- system: folder ini berisi file-file yang merupakan bagian dari sistem Cicool, seperti library, helper, dan lainnya.
- -- uploads: folder ini berisi file-file yang diupload oleh pengguna aplikasi
- -- vendor: folder ini berisi file-file yang merupakan dependensi dari aplikasi, seperti library eksternal yang ditambahkan melalui Composer
- -- .env: file ini berisi konfigurasi environment aplikasi, seperti nama database, nama user database, dan lainnya.
- -- .gitignore: file ini digunakan oleh Git untuk menentukan file-file yang tidak perlu diikutsertakan dalam proses version control.
- -- composer.json: file ini berisi informasi tentang dependensi aplikasi yang ditambahkan melalui Composer.

- |-- docker-compose.yml: file ini digunakan oleh Docker Compose untuk menyimpan konfigurasi container yang akan dibuat.
- | -- Dockerfile: file ini digunakan oleh Docker untuk menyimpan instruksi untuk membuat sebuah container.
- | -- index.php : file ini merupakan entry point dari aplikasi.
- | -- robots.txt: file ini digunakan oleh mesin pencari untuk menentukan bagian dari website yang boleh atau tidak boleh diindeks.
- | -- site.conf: file ini digunakan untuk konfigurasi server nginx

Login



Lokasi View Template

Modules\auth\views\backend\standart\administrator\login.php

Action

```
public function login()

if ($this-sauth-sis_loggedin()) {
    redirect(ADMIN_MMCSDACL_UBL . '/user/profile', 'refresh');
}

$data = [];

$data = [];

$this-scenfig-sload('site');

$this-sform_validation-set_rules('username', 'Username', 'trial|required');

$this-sform_validation-set_rules('password', 'Password', 'trial|required');

$this-sform_validation-set_rules('password', 'Password');

$this-sform_validation-set_rules('password', 'Fassword');

$this-sform_validation-set_rules('password', 'Fassword');

$this-sform_validation-set_rules('password', 'Fassword');

$this-sform_validation-set_rules('password', 'Fassword');

$this-sform_validation-set_rules('password', 'Fassword');

$this-sform_validation-set_rules('password', 'Fassword');

$this-stamput-spoot('remember'))) {

$fer! = $this-seasword-spoot('remember'))) {

$fer! = $this-seasword-spoot('remember'));

} clse {


$data['error'] = $this-seasword-spoot('remember');

} clse {

$data['error'] = $this-seasword-spoot('r
```

modules\auth\controllers\backend\Auth.php login()


Profile



View

 $Modules \verb|\user| views \verb|\backend| standart \verb|\administrator| user \verb|\user| profile.php|$

Update Profile



View


 $Modules \verb|\user| views \verb|\backend| standart \verb|\administrator| user \verb|\user| update_profile.p| \\ hp$

Action


modules\user\controllers\backend\User.php edit_profile_save()

Setting

General



System



Lokasi View Template

modules/setting/view/backend/standard/administrator/setting/setting_general.p hp

```
** The professional way of the March State of the State o
```

Lokasi Controller

modules/setting/controllers/backend/Setting.php

Lokasi Model


modules/setting/models/Model_setting.php

Save Setting

Action

modules\setting\controllers\backend\Setting.php save()

User Module



Lokasi View Template

modules/user/view/backend/standard/administrator/user/user_list.php modules/user/view/backend/standard/administrator/user/user_add.php modules/user/view/backend/standard/administrator/user/user_update.php

```
I to see the control of the control
```

Lokasi Controller

modules/user/controllers/backend/User.php

Save User

Action

modules\user\controllers\backend\User.php add_save()

Update User

Action


modules\user\controllers\backend\User.php edit_save()

Set User Status

Action

modules\user\controllers\backend\User.php set_status()


Groups



Lokasi Controller: modules/group/controllers/backend/Group.php

Menu

List Menu



Lokasi View:

modules\menu\views\backend\standart\administrator\menu\menu_list.php modules\menu\views\backend\standart\administrator\menu\menu_add.php modules\menu\views\backend\standart\administrator\menu\menu update.php

Lokasi Controller:

modules\menu\controllers\backend\Menu.php

Lokasi Model:

modules\menu\models\Model_menu.php

Add menu

Action

modules\menu\controllers\backend\Menu.php add_save()

Update menu

Action


modules\menu\controllers\backend\Menu.php edit_save()

Sort menu

Action

modules\menu\controllers\backend\Menu.php save_ordering()

Crud Builder



Lokasi View:

modules\crud\views\backend\standart\administrator\crud\crud_list.php modules\crud\views\backend\standart\administrator\crud\crud_add.php modules\crud\views\backend\standart\administrator\crud\crud_update.php

Lokasi Controller:

modules\crud\controllers\backend\Crud.php


Lokasi Model:

modules\crud\models\Model_crud.php

Action Create Crud

Lokasi File View:

Modules\crud\views\backend\standart\administrator\crud\crud field data.php




Action: modules\crud\controllers\backend\Crud.php get_field_data()


Save Crud

Action: modules\crud\controllers\backend\Crud.php save_crud()

Beberapa file yang di buat ketika create CRUD



Crud Field baru




View:

 $modules \verb|\crud| views \verb|\backend| standart \verb|\administrator| crud \verb|\crud| config_component.php|$

Action


modules\database\controllers\backend\Database.php add_save()

Database



View:

Database baru



Action

modules\database\controllers\backend\Database.php add_save()

View

Remove Field

Action

modules\database\controllers\backend\Database.php remove_field()

Remove Key

```
public function remove_key($table_name)

{
    $this->is_allowed('database_update');
    $table_name = ccdecrypt($table_name);
    $field = $this->inut->get('field');
    set_message(cclang('success_update_data_redirect', []), 'success');

$this->db->query("

ALTER TABLE '" . $table_name . "' MODIFY '" . $field . "' INT NOT NULL;");

$this->db->query("

ALTER TABLE '" . $table_name . "' DROP PRIMARY KEY; ");

redirect_back();

redirect_back();
```

Action

modules\database\controllers\backend\Database.php remove_key()

Drop Table

```
public function drop_table($table_name)

public function drop_table($table_name)

{
    $this->is_allowed('database_view');

    $table_name = ccdecrypt($table_name);

    set_message(cclang('has_been_deleted', $table_name), 'success');

    $this->dbforge->drop_table($table_name);
    redirect_back();

}
```

Action

modules\database\controllers\backend\Database.php drop_table()

Empty Data

```
public function truncate($table_name)

function truncate($table_name)

function truncate($table_name)

function truncate($table_name);

function truncate($table
```

Action

modules\database\controllers\backend\Database.php truncate()

Backup Data

```
public function backup()

{
    $this->is_allowed('database_view');
    $this->load->dbutil();

    $backup = $this->dbutil->backup();

    $this->load->helper('download');
    force_download('mybackup.gz', $backup);

}
```

Action

modules\database\controllers\backend\Database.php backup()