FastAPI Reference OpenAPI

OpenAPI `models`

OpenAPI Pydantic models used to generate and validate the generated OpenAPI.

mod fastapi.openapi.models

attr SchemaType module-attribute

```
SchemaType = Literal[
    "array",
    "boolean",
    "integer",
    "null",
    "number",
    "object",
    "string",
]
```

attr SchemaOrBool module-attribute

```
SchemaOrBool = Schema | bool
```

attr SecurityScheme module-attribute

```
SecurityScheme = (
    APIKey | HTTPBase | OAuth2 | OpenIdConnect | HTTPBearer
)
```

class BaseModelWithConfig

Bases: `BaseModel`

attr model_config class-attribute instance-attribute

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Contact

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr name class-attribute instance-attribute

```
name = None
```

attr url class-attribute instance-attribute

```
url = None
```

Ask AI

attr email `class-attribute` `instance-attribute`

```
email = None
```

attr model_config `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class License

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr name `instance-attribute`

```
name
```

attr identifier `class-attribute` `instance-attribute`

```
identifier = None
```

attr url `class-attribute` `instance-attribute`

```
url = None
```

attr model_config `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Info

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr title `instance-attribute`

```
title
```

attr summary `class-attribute` `instance-attribute`

```
summary = None
```

attr description `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr termsOfService `class-attribute` `instance-attribute`

```
termsOfService = None
```

attr contact `class-attribute` `instance-attribute`

```
contact = None
```

attr license `class-attribute` `instance-attribute`

```
license = None
```

attr **version** `instance-attribute`

```
version
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class ServerVariable

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **enum** `class-attribute` `instance-attribute`

```
enum = None
```

attr **default** `instance-attribute`

```
default
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Server

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **url** `instance-attribute`

```
url
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr **variables** `class-attribute` `instance-attribute`

```
variables = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Reference

Bases: `BaseModel`

attr **ref** `class-attribute` `instance-attribute`

```
ref = Field(alias='$ref')
```

class Discriminator

Bases: `BaseModel`

attr propertyName `instance-attribute`

```
propertyName
```

attr mapping `class-attribute` `instance-attribute`

```
mapping = None
```

class XML

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr name `class-attribute` `instance-attribute`

```
name = None
```

attr namespace `class-attribute` `instance-attribute`

```
namespace = None
```

attr prefix `class-attribute` `instance-attribute`

```
prefix = None
```

attr attribute `class-attribute` `instance-attribute`

```
attribute = None
```

attr wrapped `class-attribute` `instance-attribute`

```
wrapped = None
```

attr model_config `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class ExternalDocumentation

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr description `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr url `instance-attribute`

```
url
```

attr model_config `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Schema

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr schema_ `class-attribute` `instance-attribute`

```
schema_ = Field(default=None, alias='$schema')
```

attr vocabulary `class-attribute` `instance-attribute`

```
vocabulary = Field(default=None, alias='$vocabulary')
```

attr id `class-attribute` `instance-attribute`

```
id = Field(default=None, alias='$id')
```

attr anchor `class-attribute` `instance-attribute`

```
anchor = Field(default=None, alias='$anchor')
```

attr dynamicAnchor `class-attribute` `instance-attribute`

```
dynamicAnchor = Field(default=None, alias='$dynamicAnchor')
```

attr ref `class-attribute` `instance-attribute`

```
ref = Field(default=None, alias='$ref')
```

attr dynamicRef `class-attribute` `instance-attribute`

```
dynamicRef = Field(default=None, alias='$dynamicRef')
```

attr defs `class-attribute` `instance-attribute`

```
defs = Field(default=None, alias='$defs')
```

attr comment `class-attribute` `instance-attribute`

```
comment = Field(default=None, alias='$comment')
```

attr allOf `class-attribute` `instance-attribute`

```
allOf = None
```

attr anyOf `class-attribute` `instance-attribute`

```
anyOf = None
```

attr oneOf `class-attribute` `instance-attribute`

```
oneOf = None
```

attr not_ `class-attribute` `instance-attribute`

```
not_ = Field(default=None, alias='not')
```

attr **if_** `class-attribute` `instance-attribute`

```
if_ = Field(default=None, alias='if')
```

attr **then** `class-attribute` `instance-attribute`

```
then = None
```

attr **else_** `class-attribute` `instance-attribute`

```
else_ = Field(default=None, alias='else')
```

attr **dependentSchemas** `class-attribute` `instance-attribute`

```
dependentSchemas = None
```

attr **prefixItems** `class-attribute` `instance-attribute`

```
prefixItems = None
```

attr **items** `class-attribute` `instance-attribute`

```
items = None
```

attr **contains** `class-attribute` `instance-attribute`

```
contains = None
```

attr **properties** `class-attribute` `instance-attribute`

```
properties = None
```

attr **patternProperties** `class-attribute` `instance-attribute`

```
patternProperties = None
```

attr **additionalProperties** `class-attribute` `instance-attribute`

```
additionalProperties = None
```

attr **propertyNames** `class-attribute` `instance-attribute`

```
propertyNames = None
```

attr **unevaluatedItems** `class-attribute` `instance-attribute`

```
unevaluatedItems = None
```

attr **unevaluatedProperties** `class-attribute` `instance-attribute`

```
unevaluatedProperties = None
```

attr **type** `class-attribute` `instance-attribute`

```
type = None
```

attr **enum** `class-attribute` `instance-attribute`

```
enum = None
```

attr **const** `class-attribute` `instance-attribute`

```
const = None
```

attr **multipleOf** `class-attribute` `instance-attribute`

```
multipleOf = Field(default=None, gt=0)
```

attr **maximum** `class-attribute` `instance-attribute`

```
maximum = None
```

attr **exclusiveMaximum** `class-attribute` `instance-attribute`

```
exclusiveMaximum = None
```

attr **minimum** `class-attribute` `instance-attribute`

```
minimum = None
```

attr **exclusiveMinimum** `class-attribute` `instance-attribute`

```
exclusiveMinimum = None
```

attr **maxLength** `class-attribute` `instance-attribute`

```
maxLength = Field(default=None, ge=0)
```

attr **minLength** `class-attribute` `instance-attribute`

```
minLength = Field(default=None, ge=0)
```

attr **pattern** `class-attribute` `instance-attribute`

```
pattern = None
```

attr **maxItems** `class-attribute` `instance-attribute`

```
maxItems = Field(default=None, ge=0)
```

attr **minItems** `class-attribute` `instance-attribute`

```
minItems = Field(default=None, ge=0)
```

attr **uniqueItems** `class-attribute` `instance-attribute`

```
uniqueItems = None
```

attr **maxContains** `class-attribute` `instance-attribute`

```
maxContains = Field(default=None, ge=0)
```

attr **minContains** `class-attribute` `instance-attribute`

```
minContains = Field(default=None, ge=0)
```

attr **maxProperties** `class-attribute` `instance-attribute`

```
maxProperties = Field(default=None, ge=0)
```

attr **minProperties** `class-attribute` `instance-attribute`

```
minProperties = Field(default=None, ge=0)
```

attr **required** `class-attribute` `instance-attribute`

```
required = None
```

attr **dependentRequired** `class-attribute` `instance-attribute`

```
dependentRequired = None
```

attr **format** `class-attribute` `instance-attribute`

```
format = None
```

attr **contentEncoding** `class-attribute` `instance-attribute`

```
contentEncoding = None
```

attr **contentMediaType** `class-attribute` `instance-attribute`

```
contentMediaType = None
```

attr **contentSchema** `class-attribute` `instance-attribute`

```
contentSchema = None
```

attr **title** `class-attribute` `instance-attribute`

```
title = None
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr **default** `class-attribute` `instance-attribute`

```
default = None
```

attr **deprecated** `class-attribute` `instance-attribute`

```
deprecated = None
```

attr **readOnly** `class-attribute` `instance-attribute`

```
readOnly = None
```

attr **writeOnly** `class-attribute` `instance-attribute`

```
writeOnly = None
```

attr **examples** `class-attribute` `instance-attribute`

```
examples = None
```

attr **discriminator** `class-attribute` `instance-attribute`

```
discriminator = None
```

attr **xml** `class-attribute` `instance-attribute`

```
xml = None
```

attr **externalDocs** `class-attribute` `instance-attribute`

```
externalDocs = None
```

attr **example** `class-attribute` `instance-attribute`

```
example = None
```

Deprecated in OpenAPI `3.1.0` that now uses JSON Schema `2020-12`, although still supported. Use examples instead.

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Example

Bases: `TypedDict`

attr **summary** `instance-attribute`

```
summary
```

attr **description** `instance-attribute`

```
description
```

attr **value** `instance-attribute`

```
value
```

attr **externalValue** `instance-attribute`

```
externalValue
```

class ParameterInType

Bases: `Enum`

attr **query** class-attribute instance-attribute

```
query = 'query'
```

attr **header** class-attribute instance-attribute

```
header = 'header'
```

attr **path** class-attribute instance-attribute

```
path = 'path'
```

attr **cookie** class-attribute instance-attribute

```
cookie = 'cookie'
```

class Encoding

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **contentType** class-attribute instance-attribute

```
contentType = None
```

attr **headers** class-attribute instance-attribute

```
headers = None
```

attr **style** class-attribute instance-attribute

```
style = None
```

attr **explode** class-attribute instance-attribute

```
explode = None
```

attr **allowReserved** class-attribute instance-attribute

```
allowReserved = None
```

attr **model_config** class-attribute instance-attribute

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class MediaType

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **schema_** class-attribute instance-attribute

```
schema_ = Field(default=None, alias='schema')
```

attr **example** class-attribute instance-attribute

```
example = None
```

attr **examples** `class-attribute` `instance-attribute`

```
examples = None
```

attr **encoding** `class-attribute` `instance-attribute`

```
encoding = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class ParameterBase

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr **required** `class-attribute` `instance-attribute`

```
required = None
```

attr **deprecated** `class-attribute` `instance-attribute`

```
deprecated = None
```

attr **style** `class-attribute` `instance-attribute`

```
style = None
```

attr **explode** `class-attribute` `instance-attribute`

```
explode = None
```

attr **allowReserved** `class-attribute` `instance-attribute`

```
allowReserved = None
```

attr **schema_** `class-attribute` `instance-attribute`

```
schema_ = Field(default=None, alias='schema')
```

attr **example** `class-attribute` `instance-attribute`

```
example = None
```

attr **examples** `class-attribute` `instance-attribute`

```
examples = None
```

attr **content** `class-attribute` `instance-attribute`

```
content = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Parameter

Bases: `ParameterBase`

attr **name** `instance-attribute`

```
name
```

attr **in_** `class-attribute` `instance-attribute`

```
in_ = Field(alias='in')
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr **required** `class-attribute` `instance-attribute`

```
required = None
```

attr **deprecated** `class-attribute` `instance-attribute`

```
deprecated = None
```

attr **style** `class-attribute` `instance-attribute`

```
style = None
```

attr **explode** `class-attribute` `instance-attribute`

```
explode = None
```

attr **allowReserved** `class-attribute` `instance-attribute`

```
allowReserved = None
```

attr **schema_** `class-attribute` `instance-attribute`

```
schema_ = Field(default=None, alias='schema')
```

attr **example** `class-attribute` `instance-attribute`

```
example = None
```

attr **examples** `class-attribute` `instance-attribute`

```
examples = None
```

attr **content** `class-attribute` `instance-attribute`

```
content = None
```

class Header

Bases: `ParameterBase`

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr **required** `class-attribute` `instance-attribute`

```
required = None
```

attr **deprecated** `class-attribute` `instance-attribute`

```
deprecated = None
```

attr **style** `class-attribute` `instance-attribute`

```
style = None
```

attr **explode** `class-attribute` `instance-attribute`

```
explode = None
```

attr **allowReserved** `class-attribute` `instance-attribute`

```
allowReserved = None
```

attr **schema_** `class-attribute` `instance-attribute`

```
schema_ = Field(default=None, alias='schema')
```

attr **example** `class-attribute` `instance-attribute`

```
example = None
```

attr **examples** `class-attribute` `instance-attribute`

```
examples = None
```

attr **content** `class-attribute` `instance-attribute`

```
content = None
```

class RequestBody

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr **content** `instance-attribute`

```
content
```

attr **required** `class-attribute` `instance-attribute`

```
required = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Link

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **operationRef** `class-attribute` `instance-attribute`

```
operationRef = None
```

attr **operationId** `class-attribute` `instance-attribute`

```
operationId = None
```

attr **parameters** `class-attribute` `instance-attribute`

```
parameters = None
```

attr **requestBody** `class-attribute` `instance-attribute`

```
requestBody = None
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr **server** `class-attribute` `instance-attribute`

```
server = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Response

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **description** `instance-attribute`

```
description
```

attr headers class-attribute instance-attribute

```
headers = None
```

attr content class-attribute instance-attribute

```
content = None
```

attr links class-attribute instance-attribute

```
links = None
```

attr model_config class-attribute instance-attribute

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Operation

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr tags class-attribute instance-attribute

```
tags = None
```

attr summary class-attribute instance-attribute

```
summary = None
```

attr description class-attribute instance-attribute

```
description = None
```

attr externalDocs class-attribute instance-attribute

```
externalDocs = None
```

attr operationId class-attribute instance-attribute

```
operationId = None
```

attr parameters class-attribute instance-attribute

```
parameters = None
```

attr requestBody class-attribute instance-attribute

```
requestBody = None
```

attr responses class-attribute instance-attribute

```
responses = None
```

attr callbacks class-attribute instance-attribute

```
callbacks = None
```

attr **deprecated** `class-attribute` `instance-attribute`

```
deprecated = None
```

attr **security** `class-attribute` `instance-attribute`

```
security = None
```

attr **servers** `class-attribute` `instance-attribute`

```
servers = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class PathItem

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **ref** `class-attribute` `instance-attribute`

```
ref = Field(default=None, alias='$ref')
```

attr **summary** `class-attribute` `instance-attribute`

```
summary = None
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr **get** `class-attribute` `instance-attribute`

```
get = None
```

attr **put** `class-attribute` `instance-attribute`

```
put = None
```

attr **post** `class-attribute` `instance-attribute`

```
post = None
```

attr **delete** `class-attribute` `instance-attribute`

```
delete = None
```

attr **options** `class-attribute` `instance-attribute`

```
options = None
```

attr **head** `class-attribute` `instance-attribute`

```
head = None
```

attr patch class-attribute instance-attribute

```
patch = None
```

attr trace class-attribute instance-attribute

```
trace = None
```

attr servers class-attribute instance-attribute

```
servers = None
```

attr parameters class-attribute instance-attribute

```
parameters = None
```

attr model_config class-attribute instance-attribute

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class SecuritySchemeType

Bases: `Enum`

attr apiKey class-attribute instance-attribute

```
apiKey = 'apiKey'
```

attr http class-attribute instance-attribute

```
http = 'http'
```

attr oauth 2 class-attribute instance-attribute

```
oauth2 = 'oauth2'
```

attr openIdConnect class-attribute instance-attribute

```
openIdConnect = 'openIdConnect'
```

class SecurityBase

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr type_ class-attribute instance-attribute

```
type_ = Field(alias='type')
```

attr description class-attribute instance-attribute

```
description = None
```

attr model_config class-attribute instance-attribute

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class APIKeyIn

Bases: `Enum`

attr query `class-attribute` `instance-attribute`

```
query = 'query'
```

attr header `class-attribute` `instance-attribute`

```
header = 'header'
```

attr cookie `class-attribute` `instance-attribute`

```
cookie = 'cookie'
```

class APIKey

Bases: `SecurityBase`

attr type_ `class-attribute` `instance-attribute`

```
type_ = Field(default=apiKey, alias='type')
```

attr in_ `class-attribute` `instance-attribute`

```
in_ = Field(alias='in')
```

attr name `instance-attribute`

```
name
```

attr model_config `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr description `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

class HTTPBase

Bases: `SecurityBase`

attr type_ `class-attribute` `instance-attribute`

```
type_ = Field(default=http, alias='type')
```

attr scheme `instance-attribute`

```
scheme
```

attr model_config `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

class HTTPBearer

Bases: `HTTPBase`

attr **scheme** `class-attribute` `instance-attribute`

```
scheme = 'bearer'
```

attr **bearerFormat** `class-attribute` `instance-attribute`

```
bearerFormat = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr **type_** `class-attribute` `instance-attribute`

```
type_ = Field(default=http, alias='type')
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

class OAuthFlow

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **refreshUrl** `class-attribute` `instance-attribute`

```
refreshUrl = None
```

attr **scopes** `class-attribute` `instance-attribute`

```
scopes = {}
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class OAuthFlowImplicit

Bases: `OAuthFlow`

attr **authorizationUrl** `instance-attribute`

```
authorizationUrl
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr refreshUrl class-attribute instance-attribute

```
refreshUrl = None
```

attr scopes class-attribute instance-attribute

```
scopes = {}
```

class OAuthFlowPassword

Bases: `OAuthFlow`

attr tokenUrl instance-attribute

```
tokenUrl
```

attr model_config class-attribute instance-attribute

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr refreshUrl class-attribute instance-attribute

```
refreshUrl = None
```

attr scopes class-attribute instance-attribute

```
scopes = {}
```

class OAuthFlowClientCredentials

Bases: `OAuthFlow`

attr tokenUrl instance-attribute

```
tokenUrl
```

attr model_config class-attribute instance-attribute

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr refreshUrl class-attribute instance-attribute

```
refreshUrl = None
```

attr scopes class-attribute instance-attribute

```
scopes = {}
```

class OAuthFlowAuthorizationCode

Bases: `OAuthFlow`

attr authorizationUrl instance-attribute

```
authorizationUrl
```

attr **tokenUrl** `instance-attribute`

```
tokenUrl
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr **refreshUrl** `class-attribute` `instance-attribute`

```
refreshUrl = None
```

attr **scopes** `class-attribute` `instance-attribute`

```
scopes = {}
```

class OAuthFlows

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **implicit** `class-attribute` `instance-attribute`

```
implicit = None
```

attr **password** `class-attribute` `instance-attribute`

```
password = None
```

attr **clientCredentials** `class-attribute` `instance-attribute`

```
clientCredentials = None
```

attr **authorizationCode** `class-attribute` `instance-attribute`

```
authorizationCode = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class OAuth 2

Bases: `SecurityBase`

attr **type_** `class-attribute` `instance-attribute`

```
type_ = Field(default=oauth2, alias='type')
```

attr **flows** `instance-attribute`

```
flows
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

class OpenIdConnect

Bases: `SecurityBase`

attr **type_** `class-attribute` `instance-attribute`

```
type_ = Field(default=openIdConnect, alias='type')
```

attr **openIdConnectUrl** `instance-attribute`

```
openIdConnectUrl
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

class Components

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **schemas** `class-attribute` `instance-attribute`

```
schemas = None
```

attr **responses** `class-attribute` `instance-attribute`

```
responses = None
```

attr **parameters** `class-attribute` `instance-attribute`

```
parameters = None
```

attr **examples** `class-attribute` `instance-attribute`

```
examples = None
```

attr **requestBodies** `class-attribute` `instance-attribute`

```
requestBodies = None
```

attr **headers** `class-attribute` `instance-attribute`

```
headers = None
```

attr **securitySchemes** `class-attribute` `instance-attribute`

```
securitySchemes = None
```

attr **links** `class-attribute` `instance-attribute`

```
links = None
```

attr **callbacks** `class-attribute` `instance-attribute`

```
callbacks = None
```

attr **pathItems** `class-attribute` `instance-attribute`

```
pathItems = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class Tag

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **name** `instance-attribute`

```
name
```

attr **description** `class-attribute` `instance-attribute`

```
description = None
```

attr **externalDocs** `class-attribute` `instance-attribute`

```
externalDocs = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```

class OpenAPI

Bases: `BaseModelWithConfig`

attr **openapi** `instance-attribute`

```
openapi
```

attr **info** `instance-attribute`

```
info
```

attr **jsonSchemaDialect** `class-attribute` `instance-attribute`

```
jsonSchemaDialect = None
```

attr **servers** `class-attribute` `instance-attribute`

```
servers = None
```

attr **paths** `class-attribute` `instance-attribute`

```
paths = None
```

attr **webhooks** `class-attribute` `instance-attribute`

```
webhooks = None
```

attr **components** `class-attribute` `instance-attribute`

```
components = None
```

attr **security** `class-attribute` `instance-attribute`

```
security = None
```

attr **tags** `class-attribute` `instance-attribute`

```
tags = None
```

attr **externalDocs** `class-attribute` `instance-attribute`

```
externalDocs = None
```

attr **model_config** `class-attribute` `instance-attribute`

```
model_config = {'extra': 'allow'}
```