# Programmation avancée

TP07: CRUD, Formulaires et FlashBag

# **Table des matières**

Introduction	3
CRUD de l'Entité Article	
Variables globales dans Twig	
FlashBag	
Amélioration de l'IHM	
Conclusion	

# Introduction

Dans ce TP nous allons créer un CRUD, c'est-à-dire une interface pour modifier/ajouter/supprimer les articles.

# **CRUD de l'Entité Article**

Pour faire fonctionner la création de nouvels articles, voici le code que j'ai écrit :

```
$builder
       ->add('title', TextType::class, [
           'label' => 'Titre',
           "required" => true,
       ->add('content', TextType::class, [
           'label' => 'Contenu',
           "required" => true,
       ->add('imageUrl', UrlType::class, [
           'label' => 'URL image',
           "required" => true,
       ->add('createdAt', DateType::class, [
           'input' => 'datetime immutable',
           'label' => 'Date de création',
           "required" => true,
       ->add('updatedAt', DateType::class, [
           'input' => 'datetime immutable',
           'label' => 'Date de mise à jour',
           "required" => true,
       ->add('slug', TextType::class, [
           'required' => true,
       ->add('author', EntityType::class, [
           'class' => User::class,
           'choice_label' => 'name',
           'multiple' => false,
           'expanded' => false,
           'required' => true,
           'label' => 'Auteur',
```

#### Et voici le résultat :

Create new Article
Create new Article
Titre
Contenu
URL image
Date de création
Jan v 1 v 2018 v
Date de mise à jour
Jan > 1 > 2018 >
Slug
Auteur Charles Simon V
Categories
□ Atque aut sequi. □ Porro qui nemo. □ Ter
Voluptate architecto est.
back to list

L'ajout/modification et suppression d'un article marche bien.

# Variables globales dans Twig

Après avoir ajouté les variables globales j'ai décommenté la génération des liens de catégories et utilisé la variable globale pour générer la liste des catégories sur toute les page sans avoir à faire de modification :

#### Résultat:



# **FlashBag**

Il faut ajouter le Flash dans les méthodes d'ajout/modification/modification d'article :

```
#[Route('/{id}/edit', name: 'app_article_edit', methods: ['GET', 'P
public function edit(Request $request, Article $article, ArticleRep
{
    $form = $this->createForm(ArticleType::class, $article);
    $form->handleRequest($request);

    if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
        $this->addFlash('notice', 'Article modifié !');
        $articleRepository->save($article, true);
}
```

Ajout:



Modification:



Suppression:



# Amélioration de l'IHM

## Icônes pour les actions:

quou ม<del>ะ</del>สเสษ.

 $\begin{array}{cccc} 2018\text{-}01\text{-}01 & 2018\text{-}01\text{-}01 \\ 00:00:00 & 00:00:00 \end{array} \text{sdfsd}$ 305 sdf http://sdfsd sdf

⊕ Create new

## Lien d'ajout en haut :

# **Article index**

⊕ Create new

ld Title Content **ImageUrl** CreatedAt UpdatedAt Slug ac

Earum qui 201 officia quo quia.

Officiis eos inventore nihil https://picsum.photos 2016-12-26 /360/360?image=300 11:46:51 deleniti rem

earum-quiofficia-quo-quia

Contours au tableau :

# **Article index**

#### ① Create new

ld	Title	Content	ImageUrl	CreatedAt	UpdatedAt	Slug	actions
201	officia quo		https://picsum.photos /360/360?image=300			earum-qui- officia-quo-quia	• /
ll l	III IOIOTAC	Repellendus distinctio	https://picsum.photos	2011-04-04		dolores-	. A

## Images à la place des URL:

#### ⊕ Create new

ld	Title	Content	lmageUrl	CreatedAt	UpdatedAt	Slug	actions
201	officia quo	Officiis eos inventore nihil deleniti rem temporibus.		2018-12-26 00:00:00		earum-qui- officia-quo-quia	• /
000	LIOIOTES	Repellendus distinctio		2011-04-04		dolores-	a #

Formatage des dates en français :

#### Article index ⊕ Create new ImageUrl CreatedAt UpdatedAt ld Title Content Officiis eos Earum qui 26-12-2018 01-01-2018 ea inventore nihil 201 officia quo deleniti rem 00:00:00 00:00:00 of quia. temporibus. Repellendus Dolores do distinctio 04-04-2011 202 veniam libero ve perferendis 06:13:47 magnam. m perspiciatis.


Catégories d'un article dans la vue « show » :



Champs dans une table HTML:

# Create new Article Titre Contenu URL image Date de création Jan v 1 v 2018 v Date de modification Slug Auteur Categories Atque aut sequi. Porro qui nemo. Tenetur maiores incidunt. Tenetur ipsa sunt. Voluptate architecto est.

#### Ne pas afficher le slug:



## Mise à jour de updatedAt :

```
#[Route('/{id}/edit', name: 'app_article_edit', methods: ['GET', '
public function edit(Request $request, Article $article, ArticleRe
{
    $form = $this->createForm(ArticleType::class, $article);
    $form->handleRequest($request);

    if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
        $this->addFlash('notice', 'Article modifié !');

        $article->setUpdatedAt(new-DateTimeImmutable());
}
```

♥ Create new							
ld	Title	Content	ImageUrl	CreatedAt	UpdatedAt	Slug	actions
100000000000000000000000000000000000000	Earum qui officia quo quia.	Officiis eos inventore nihil deleniti rem temporibus.	•		09-12-2023 17:11:19	earum-qui- officia-quo-quia	• 1
202	Dolores veniam libero magnam.	Repellendus distinctio perferendis perspiciatis.	THE RESIDENCE AND PARTY AND PERSONS ASSESSED.	04-04-2018 00:00:00	09-12-2023 17:11:56	dolores- veniam-libero- magnam	• 1
		Architecto					

#### Mise à jour du slug :

```
#[Route('/{id}/edit', name: 'app_article_edit', methods:
public function edit(Request $request, Article $article,
{
    $form = $this->createForm(ArticleType::class, $artic
    $form->handleRequest($request);

    if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
        $this->addFlash('notice', 'Article modifié !');

        $article->setUpdatedAt(new DateTimeImmutable());
        $article->setSlug($article->getTitle());
        $articleRepository->save($article, true);
```

# Conclusion

Dans ce TP on a créé un CRUD pour les articles et avons utilisé les variables globales ainsi qu'améliorer l'interface.