Documentation Technique

Sommaire

1. Présentation de l'application	. 3
2. Architecture de l'application	. 4
2.1 Architecture générale	. 4
2.2 Ressources externes	. 4
2.2.1 API utilisées	. 4
2.2.2 Plugins utilisés	. 4
2.3 Structuration de l'application	
2.4 Spécifications techniques	. 5
3. Conception et mise en oeuvre fonctionnalités.	. 6
4. Procédures d'installation	. 7
4.1 Installation pour développement	. 7
4.1.1 Prérequis	. 7
4.1.2 Étapes d'installation	. 7
4.2 Installation pour utilisation	. 8
4.2.1 Prérequis	. 8
4.2.2 Étapes d'installation	. 8
4.2.3 Étanes de lancement	9





Étudiants

Nolhan Biblocque Léo Guinvarc'h Victor Jockin Mathys Laguilliez Mucahit Lekesiz

Enseignant

André Péninou

Formation

BUT Informatique 2ème Année Promotion 2024-2025

Établissement

IUT de Blagnac Université Toulouse II – Jean Jaurès (31)

1.	Présentation	de	l'app	lication
----	---------------------	----	-------	----------

2. Architecture de l'application

2.1 Architecture générale

2.2 Ressources externes

2.2.1 API utilisées

JavaFX

- Rôles:
 - Conception de l'IHM avec le module javafx-fxml (création d'interfaces utilisateur via des fichiers FXML).
 - Prise en charge et gestion de l'interface graphique dans l'application.
- Version utilisée: 17
- Site officiel de JavaFX : JavaFX Home
- Documentation officielle: Oracle JavaFX Documentation

OpenCSV

- Rôle : Lecture des fichiers de données au format CSV générés par le programme python collecteur de données.
- Version utilisée: 5.5.2
- Site officiel de JavaFX: OpenCSV About / Opencsv Users Guide
- Documentation officielle: OpenCSV About / Developer Documentation

2.2.2 Plugins utilisés

JavaFX Maven Plugin

- Rôle: Packaging et exécution de l'application JavaFX.
- Version utilisée: 0.0.8
- Site officiel de Maven Repository : Maven Repository JavaFX Maven Plugin Maven Mojo
- Lien vers le dépôt GitHub du plugin : GitHub Maven plugin for JavaFX

Apache Maven Shade Plugin

- Rôle : Création d'un exécutable au format JAR contenant toutes les dépendances nécessaires au fonctionnement de l'application.
- Version utilisée: 3.4.1
- Site officiel d'Apache Maven : Apache Maven Project Apache Maven Shade Plugin

Apache Maven Javadoc Plugin

• Rôle: Génération de la documentation du projet Java avec Javadoc.

• Version utilisée: 3.4.1

• Site officiel d'Apache Maven : Apache Maven Project - Apache Maven Javadoc Plugin

2.3 Structuration de l'application

2.4 Spécifications techniques

3. Conception et mise en oeuvre fonctionnalités

4. Procédures d'installation

4.1 Installation pour développement

4.1.1 Prérequis

1. Installer l'environnement de développement Java

- Télécharger le JDK 17 (ou version compatible) depuis le site officiel d'Oracle : Oracle Java Downloads.
- Installer le JDK en suivant les instructions indiquées par l'installateur.
- · Si nécessaire, ajouter le chemin vers le JDK à la variable d'environnement PATH.
- Dans un terminal, vérifier l'installation avec la commande java -version ou java --version.

2. Installer Apache Maven

- Télécharger **Maven** (archive ZIP) depuis le site officiel d'Apache Maven : Apache Maven Project Downloading Apache Maven.
 - Pour une installation sur Linux ou Mac OS, télécharger la *Binary tar.gz archive*.
 - Pour une installation sur Windows, télécharger la *Binary zip archive*.
- · Ajouter le chemin vers Maven à la variable d'environnement PATH.
- Dans un terminal, vérifier l'installation avec la commande mvn -version, mvn --version ou mvn -v.

3. Configurer un IDE

• Si nécessaire, installer des plugins de prise en charge de **Maven** et **JavaFX** dans l'IDE utilisé pour le développement.

4.1.2 Étapes d'installation

1. Cloner le dépôt du projet

- Accéder au dépôt GitHub du projet : GitHub SAE S3.01 DevApp
- · Cloner le dépôt du projet via la commande :

```
git clone https://github.com/IUT-Blagnac/sae-3-01-devapp-2024-2025-g2b12.git
```

 Accéder au répertoire du projet Java situé sous solution iot/application_iot via la commande:

```
cd solution\ iot/application_iot
```

2. Construire le projet avec Maven

• Supprimer les fichiers et ressources précédemment compilés avec la commande mvn clean

puis compiler le projet Java via la commande mvn install. Il est également possible d'utiliser directement la commande mvn clean install.

3. Exécuter l'application depuis Maven

• Exécuter le projet JavaFX via la commande mvn javafx:run.

4.2 Installation pour utilisation

4.2.1 Prérequis

1. Installer le Java Runtime Environement (JRE)

- Vérifier que Java est installé sur la machine en exécutant la commande java -version dans un terminal.
- Si Java n'est pas installé, télécharger et installer le JRE 8 ou version ultérieure depuis le site officiel de Java : Java - Télécharger Java.

2. Installer Python 3

- Vérifier que Python en version 3 est installé sur la machine en exécutant la commande python -version ou python3 -version dans un terminal.
- Si Python n'est pas installé, télécharger et installer la dernière version disponible sur le site officiel de Python : Python Downloads.

4.2.2 Étapes d'installation

1. Télécharger l'application

- Télécharger l'archive de l'application (fichier ZIP) située sous le répertoire livrables/IoT du dépôt GitHub du projet : GitHub Livrables IoT
 - Pour une installation sur Mac OS, préférer l'archive application_jar_mac_os.zip.
 - Pour une installation sur Windows ou Linux, préférer l'archive application_jar_windows.zip.

2. Décompresser l'archive de l'application

- Décompresser l'archive téléchargée dans un répertoire à l'aide d'un outil de décompression tel que **WinRAR** ou 7-**Zip**.
- $\circ\,$ L'arborescence de l'application après décompression doit ressembler à ceci :

```
application/
|-- ressources/
| |-- data/
| |-- configuration.ini
| |-- mqtt.py
|-- application_iot-1.0-SNAPSHOT-shaded.jar
```

4.2.3 Étapes de lancement

1. Lancer l'application dans le gestionnaire de fichiers

- Lancer l'exécutable application_iot-1.0-SNAPSHOT-shaded.jar en double-cliquant sur celui-ci.
- Le menu principal de l'application devrait alors apparaître à l'écran.

2. Lancer l'application en ligne de commande

- Ouvrir un terminal et se placer dans le répertoire application à l'aide de la commande cd.
- Lancer ensuite l'exécutable de l'application via la commande :

```
java -jar application_iot-1.0-SNAPSHOT-shaded.jar
```

• Le menu principal de l'application devrait alors apparaître à l'écran.

Étudiants

Nolhan Biblocque Léo Guinvarc'h Victor Jockin Mathys Laguilliez Mucahit Lekesiz

Enseignant

André Péninou

Formation

BUT Informatique 2ème Année Promotion 2024-2025

Établissement

IUT de Blagnac Université Toulouse II – Jean Jaurès (31)