



Informatique
Sequence 2 : Boucles et fonctions

QCM

Nom, prénom groupe : HALA Salah-Eddine DZ

0

1 Préambule

Question 1 Comment écrire la condition $5 \leq x \leq 10$ (inclus) :

1/1

☒ $x \geq 5 \ \&\& \ x \leq 10$ ☐ $x \leq 5 \ \&\& \ x \geq 10$ ☐ $x > 5 \ \&\& \ x < 10$ ☐ $x > 5 \mid x < 10$

Question 2 Soit le code ci-dessous, qu'affichera le programme en fin d'exécution ?

```
int somme = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++){
    somme = somme + i;
}
printf("%i", somme);
```

0/1

☐ 15 ☒ 6 ☐ 5 ☐ 10 ☒ 4 ☐ 0 ☐ i

Question 3 Pour chacune des lignes suivantes, indiquer la valeur des variables modifiées par la ligne.

```
int    val_i = 5;
char   val_c = 33;
float  val_f = 1.2;

5 val_i = val_i + 3;
val_f = val_i / 2;
val_f = val_i / 2.0;
val_c = 'B';
val_c++;
10 val_i = 25 % 3;
val_i = 25 % 5;
val_c = 255;
val_c++;
val_f = 1 / val_i;
```

Handwritten annotations for Question 3:

- Line 5: $val_i = 8$ ✓, $val_i = 5$ ✓
- Line 6: $val_f = 25 \cdot 4.0$ ✓, $val_c = 33$ ✓
- Line 7: $val_f = 25 \cdot 4.0$ ✓, $val_f = 1.2$ ✓
- Line 8: $val_c = 'B'$ ✓
- Line 9: $val_c = 'c'$ ✓
- Line 10: $val_c = 255$ ✓
- Line 11: $val_c = 0$ ✓
- Line 12: $val_c = 255$ ✓
- Line 13: $val_c = 0$ ✓
- Line 14: $val_c = 0$ ✓

☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

0/2



2 Climatisation

Question 4 En supposant que toutes les variables sont correctement déclarées, en considérant le programme ci-dessous : compléter le tableau donnant la puissance de la climatisation à la suite de l'exécution du programme.

```
if (temperature < 25) {  
    puissance_climatisation = 0;  
}  
else  
5 if (temperature >= 25 && temperature < 30){  
    puissance_climatisation = 1;  
}  
else{  
    puissance_climatisation = 2;  
}
```

temperature	Puissance
5	0 2
28	1
35	2

..... ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

0.3333/1

Question 5 Analyser le code de cette climatisation en apportant une critique de son fonctionnement.

On comprend avec ce code que si la température est inférieure à 25°, la puissance de la clim sera égale à 0, si la température est entre 25 et 30, la puissance sera de 1 et enfin, si elle est au dessus de 30, alors sa puissance sera de 2. Son fonctionnement n'est pas compliqué, il y a seulement 1 erreur ligne 4.

☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

0/1

Question 6 Modifier le code (directement sur le sujet) pour le rendre plus fonctionnel et optimiser les tests effectués. ... Ligne 4: else if (.....) { }

☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

0.1667/1



3 Promotions vestimentaires

Un magasin de vêtements propose des promotions pour ses articles.

Question 7 Pour ce premier exercice, la réduction est entrée à la main par le directeur du magasin.

Ecrire un programme **complet** qui demande le montant total, suivi de la réduction à appliquer (**en pourcentage**) puis qui indique le montant à payer.

```
#include <stdio.h>
#include <cs50.h>
```

```
int main(void){
```

```
    int montant;
    int reduction;
```

```
    montant = get_float("Entrez le montant\n");
```

```
    reduction = get_int("Entrez la réduction\n");
```

```
    printf("%f\n", montant * reduction);
```

```
}
```

pourquoi

revoir les math...



Question 8 A présent, les réductions sont automatiques et dépendent du nombre d'articles demandés.

Ecrire un programme qui demande le nombre d'article suivi du montant total puis qui applique les réductions ci-contre.

Pour cette question, écrire uniquement la partie du programme se trouvant à l'intérieur du main. INUTILE d'écrire le préambule.

Nombre d'article n	Promotion
$n \leq 2$	0%
$2 < n \leq 5$	10%
$5 < n \leq 8$	20%

```
#include <stdio.h>
#include <cs50.h>

int main(void) {
    int reduction = 0;
    int n;
    n = get_int("Entrez le nombre d'articles n");

    if (n <= 2) {
        reduction = 0;
    }
    else if (n > 2 && n <= 5) {
        reduction = 10%;
    }
    else if (n > 5 && n <= 8) {
        reduction = 20%;
    }
}
```

if ? ou rien alors

Ensuite ? ok





Question 9 On améliore encore le programme pour qu'il calcule automatiquement le montant total à partir du prix des articles.

Ecrire les modifications proposées pour que le programme demande les prix des articles un par un, avant d'appliquer la réduction de la question précédente sur le montant total.

NB : Au moment du développement du programme, on ne connaît pas le nombre d'articles qu'entrera l'utilisateur.

INUTILE de recopier le code de la question précédente. Indiquer simplement en couleur la portion de code et l'endroit où vous désirez l'insérer. **INUTILE** d'écrire le préambule également.

```
int main(void){
    int n;
    n = get_int("Entrez le nombre d'articles");
    int somme = 0;

    switch(n){
        case 1 =
```



4 Un peu de dessin avec des fonctions

Question 10 Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur une longueur et une largeur puis qui affiche un rectangle avec les dimensions demandées.

Votre programme devra définir et utiliser au moins deux fonctions dont au moins une prendra des arguments en entrée.

```
#include <stdio.h>
#include <cs50.h>

int main(void) {
    int longueur;
    int largeur;
    longueur = get_int("Entrez la longueur");
    largeur = get_int("Entrez la largeur");

    for (int i = 0; i < longueur; i++) {
        printf("*", longueur);
    }
    for (int i = 0; i < largeur; i++) {
        printf(" * \n", largeur);
    }
}
```

fat = ?



0.4/2