



Informatique  
Sequence 2 : Boucles et fonctions

QCM

Nom, prénom groupe : FAVORY Natly B1

0

1 Préambule

Question 1 Quelle est la condition correcte pour tester ( $0 < t < 100$ ) :

0/1



$t > 0 \text{ || } t < 100$   
 $t >= 0 \text{ \&\& } t <= 100$



$t > 0 \text{ \&\& } t < 100$   
 $t = 0 \text{ \&\& } t = 100$



$t < 0 \text{ \&\& } t > 100$   
Aucune

$t > 0 \text{ \&\& } t < 100$   
 $[0; 100]$

Question 2 Soit le code ci-dessous, qu'affichera le programme en fin d'exécution ?

```
int somme = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++){
    somme = somme + i;
}
printf("%i", somme);
```

1/1



4



10



15



i



0



6



5

$1 + 2 + 3 + 4 = 10$  et pas 5 car  $i < 5$  et pas  
 $i \leq 5$ .



**Question 3** Pour chacune des lignes suivantes, indiquer la valeur des variables modifiées par la lignes.

```
int    val_i =  
    10;  
char   val_c =  
    73;  
float  val_f =  
    3.2;  
  
5 val_i = val_i + 3;  
  val_f = val_i / 2;  
  val_f = val_i /  
    2.0;  
  val_c = 'c';  
  val_c++;  
10 val_i = 82 % 9;  
  val_i = 81 % 9;  
  val_c = 255;  
  val_c++;  
  val_f = 1 / val_i;
```

val\_i = 10 /

13/2 = 12 !!

val\_c = 73 /

val\_f = 3,2 /

val\_i = 13 /

val\_f = 13/2 = 12,5 // f = int/int

val\_f = 13/2.0 = 12,5 // f = int/float

val\_i = 1 // car 82 % 9 = 8.1 + 1 /

val\_i = 0 /

☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

0.4/2

## 2 Climatisation

**Question 4** En supposant que toutes les variables sont correctement déclarées, en considérant le programme ci-dessous : compléter le tableau donnant la puissance de la climatisation à la suite de l'exécution du programme.

```
if (temperature < 25) {  
    puissance_climatisation = 0;  
}  
if (temperature >= 25 && temperature < 30){  
5    puissance_climatisation = 1;  
}  
else{  
    puissance_climatisation = 2;  
}
```


temperature	Puissance
5	2
28	1
35	2

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5

1/1

25 < 28 < 30

30 < 35

0/1

0 1 2 3 4 5

0/1



### 3 Promotions vestimentaires

Un magasin de vêtements propose des promotions pour ses articles.

**Question 7** Pour ce premier exercice, la réduction est entrée à la main par le directeur du magasin.

Ecrire un programme **complet** qui demande le montant total, suivi de la réduction à appliquer (**en pourcentage**) puis qui indique le montant à payer.

```
#include <CS50.h>
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float prix = 0;
    float reduction;
    float total;

    prix = get_float("rentrez le prix avant les reduction:\n");
    reduction = get_float("reduction en %?\n");

    Total = Prix - Reduction;

    printf("%2.1f", Total);

    return 0;
}
```

maths






**Question 8** À présent, les réductions sont automatiques et dépendent du nombre d'articles demandés.

Ecrire un programme qui demande le nombre d'article suivi du montant total puis qui applique les réductions ci-contre.

Pour cette question, écrire uniquement la partie du programme se trouvant à l'intérieur du main. INUTILE d'écrire le préambule.

Nombre d'article n	Promotion
$n \leq 2$	0%
$2 < n \leq 5$	10%
$5 < n \leq 8$	20%

```
int main(void) {  
    int n_article = 0;  
    float n_total;  
    float total;  
  
    n_article = get_int("entrez le nombre d'article : \n");  
    n_total = get_float("montant total de vos achats : \n");  
  
    if (n_article <= 2) {  
        total = n_total * 0.9;  
        printf("total : %.2f \n", total);  
    } else if (n_article <= 5 && n_article > 2) {  
        total = n_total * 0.9;  
        printf("total : %.2f \n", total);  
    } else if (n_article > 5 && n_article <= 8) {  
        total = n_total * 0.8;  
        printf("total : %.2f \n", total);  
    } else {  
        return 0;  
    }  
}
```



cf Ex 3



**Question 9** On améliore encore le programme pour qu'il calcule automatiquement le montant total à partir du prix des articles.

Ecrire les modifications proposées pour que le programme demande les prix des articles un par un, avant d'appliquer la réduction de la question précédente sur le montant total.

*NB : Au moment du développement du programme, on ne connaît pas le nombre d'articles qu'entrera l'utilisateur. INUTILE de recopier le code de la question précédente. Indiquer simplement en couleur la portion de code et l'endroit où vous désirez l'insérer. INUTILE d'écrire le préambule également.*

```
int n=0;
int article[n];
float prix[n];

n=get_int("nombre d'article\n");


for(int i=0; n=i; i++) {
    prix[i]=get_float("Prix de l'article\n");
}
```



## 4 Un peu de dessin avec des fonctions

**Question 10** Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur une longueur et une largeur puis qui affiche un rectangle avec les dimensions demandées.

**Votre programme devra définir et utiliser au moins deux fonctions dont au moins une prendra des arguments en entrée.**





+53/8/23+