



Informatique

Sequence 2 : Boucles et fonctions

QCM

Nom, prénom groupe : Jourdan Lina D1

0

1 Préambule

Question 1 Quelle est la condition correcte pour tester ($0 < t < 100$) :

- ☐ $t < 0 \ \&\& \ t > 100$ ☐ $t \geq 0 \ \&\& \ t \leq 100$ ☒ $t > 0 \ \&\& \ t < 100$
☐ $t > 0 \ || \ t < 100$ ☐ $t = 0 \ \&\& \ t = 100$ ☐ Aucune

Question 2 Soit le code ci-dessous, qu'affichera le programme en fin d'exécution ?

```
int somme = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++){
    somme = somme + i;
}
printf("%i", somme);
```

1 $\rightarrow 0+0=0$
2 $\rightarrow 0+1=1$
3 $\rightarrow 1+2=3$
4 $\rightarrow 3+3=6$
5 $\rightarrow 6+4=10$

- ☐ 6 ☐ 4 ☐ 0 ☒ 10 ☐ i ☐ 5 ☐ 15



Question 3 Pour chacune des lignes suivantes, indiquer la valeur des variables modifiées par la lignes.

```
int    val_i =  
    10;  
char   val_c =  
    73;  
float  val_f =  
    3.2;
```

```
5 val_i = val_i + 3;  
  val_f = val_i / 2;  
  val_f = val_i /  
    2.0;  
  val_c = 'c';  
  val_c++;  
10 val_i = 82 % 9;  
  val_i = 81 % 9;  
  val_c = 255;  
  val_c++;  
  val_f = 1 / val_i;
```

val_i = 10

val_c = 73

val_f = 3,2

val_i = 13

val_f = 6.0

val_f = 6,5

val_c = 99 'c'

val_c = 100 'd'

val_i = 1

val_i = 0

val_c = 255

val_c = 256 X

val_f = 1/0

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5

2/2

Bonus.

A → 65
B → 66
C → 67
+32
99

Wah
Bien joué ☺

2 Climatisation

Question 4 En supposant que toutes les variables sont correctement déclarées, en considérant le programme ci-dessous : compléter le tableau donnant la puissance de la climatisation à la suite de l'exécution du programme.

```
else if  
if (temperature < 25) {  
    puissance_climatisation = 0;  
}  
(temperature >= 25 && temperature < 30){  
    puissance_climatisation = 1;  
}  
else{  
    puissance_climatisation = 2;  
}
```

temperature	Puissance
5	2
28	1
35	2

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5

1/1



Question 5 Analyser le code de cette climatisation en apportant une critique de son fonctionnement.

Le fait qu'il y ai deux "if" perturbe le programme.
le premier il va être exécuté donc pour la valeur 5,
il va avoir 0 puis il va passer dans l'autre if où
il va voir que ce n'est pas dans l'intervalle donc
il va le mettre à 2. Ainsi la climatisation pour
toute les valeur en dessous de 25 va être
à la puissance maximum (2)


☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5

1/1

Question 6 Modifier le code (directement sur le sujet) pour le rendre plus fonctionnel et optimiser les tests effectués.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5

0.5/1



3 Promotions vestimentaires

Un magasin de vêtements propose des promotions pour ses articles.

Question 7 Pour ce premier exercice, la réduction est entrée à la main par le directeur du magasin.

Ecrire un programme **complet** qui demande le montant total, suivi de la réduction à appliquer (en pourcentage) puis qui indique le montant à payer.


```
#include <stdio.h>
#include <cs50.h>

float montant_total = 0;
float reduction_appliquer;
float montant_a_payer;

int main(void) {
    montant_total = get_float("Quelle est le montant total\n");
    reduction_appliquer = get_float("Quelle est la réduction à appliquer en pourcentage\n");

    Un seul
    montant_a_payer = montant_a_payer = montant_total * reduction_appliquer;
    Non (-1 - redonc/100.0)
    printf("%f\n", montant_a_payer);
}
```





Question 8 A présent, les réductions sont automatiques et dépendent du nombre d'articles demandés.

Ecrire un programme qui demande le nombre d'article suivi du montant total puis qui applique les réductions ci-contre.

Pour cette question, écrire uniquement la partie du programme se trouvant à l'intérieur du main. INUTILE d'écrire le préambule.


Nombre d'article n	Promotion
$n \leq 2$	0%
$2 < n \leq 5$	10%
$5 < n \leq 8$	20%

```
int main(void){
    int nb_article = 0;
    float montant_total = 0;

    nb_article = get_int("Combien d'article avez-vous? \n");
    montant_total = get_float("Qu'elle est le montant total? \n");
    if (nb_article <= 2){
        montant_total = montant_total;
    }
    else if (nb_article > 2 & nb_article <= 5){
        montant_total = montant_total * (100 - 10);
    }
    else (nb_article > 5 & nb_article <= 8){
        montant_total = montant_total * (100 - 20);
    }
    printf("%f\n", montant_total);
}
```

0 1 2 3 4 5

0.8/2



Question 9 On améliore encore le programme pour qu'il calcule automatiquement le montant total à partir du prix des articles.

Ecrire les modifications proposées pour que le programme demande les prix des articles un par un, avant d'appliquer la réduction de la question précédente sur le montant total.

NB : Au moment du développement du programme, on ne connaît pas le nombre d'articles qu'entrera l'utilisateur.

INUTILE de recopier le code de la question précédente. Indiquer simplement en couleur la portion de code et l'endroit où vous désirez l'insérer. **INUTILE** d'écrire le préambule également.

```
int main(void) {  
    int nb-article;  
    float prix;  
    nb-article = get-int("Entrez votre nombre d'article");  
    for (int i=0; i < nb-article; i++) {  
        float prix = get-float("Qu'elle est le prix");  
        price = price ?  
    }  
}
```



4 Un peu de dessin avec des fonctions

Question 10 Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur une longueur et une largeur puis qui affiche un rectangle avec les dimensions demandées.

Votre programme devra définir et utiliser au moins deux fonctions dont au moins une prendra des arguments en entrée.

```
#include <stdio.h>
#include <cs50.h>
```

```
int main(void) {
```

```
    int i;
    int j;
```

```
    i = get_int("Choisissez la longueur du triangle\n");
```

```
    j = get_int("Choisissez la largeur du triangle\n");
```

```
    for(longueur = 0; longueur < i; longueur++) {
```

```
        for(longueur = 0; longueur <= i; longueur++) {
```

```
            printf("#");
```

```
        }
        printf("\n");
    }
```

Now



+84/8/5+