



UNIVERSITÉ  
DE MONTPELLIER



# Modélisation du cycle de vie des Objets

Bases de la Conception Orientée Objet - AS

Nadjib Lazaar ([nadjib.lazaar@umontpellier.fr](mailto:nadjib.lazaar@umontpellier.fr))


# UML

## Dans ce module

- **Specification**
  - Besoins des utilisateurs (diag. cas d'utilisations)
  - Interaction Utilisateur <-> Logiciel (diag. séquence)
- **Conception**
  - Structure interne du logiciel (diag. classes)
  - État interne du logiciel à l'instant T (diag. objets)
  - **Évolution des objets (diag. états-transitions)**
  - Interaction des objets (diag. séquence)

# UML

## Les diagrammes



# Diagramme d'états-transition

## Définition

# Diagramme d'états-transition

## Définition

- Représentation du cycle de vie d'une entité (les objets généralement)
- Description des états et des transitions qui les lient, ainsi que les événements qui déclenchent les changements d'états


# Diagramme d'états-transition

## Définition

- Représentation du cycle de vie d'une entité (les objets généralement)
- Description des états et des transitions qui les lient, ainsi que les événements qui déclenchent les changements d'états
- Représentation graphique

# Diagramme d'états-transition

## Définition

- Représentation du cycle de vie d'une entité (les objets généralement)
- Description des états et des transitions qui les lient, ainsi que les événements qui déclenchent les changements d'états
- Représentation graphique
  - État initial (création de l'objet) : 

# Diagramme d'états-transition

## Définition

- Représentation du cycle de vie d'une entité (les objets généralement)
- Description des états et des transitions qui les lient, ainsi que les événements qui déclenchent les changements d'états
- Représentation graphique
  - État initial (création de l'objet) :
  - État intermédiaire :






# Diagramme d'états-transition

## Définition


- Représentation du cycle de vie d'une entité (les objets généralement)
- Description des états et des transitions qui les lient, ainsi que les événements qui déclenchent les changements d'états
- Représentation graphique
  - État initial (création de l'objet) :
  - État intermédiaire :
  - État final (destruction de l'objet) :



# Diagramme d'états-transition

## Définition

- Représentation du cycle de vie d'une entité (les objets généralement)
- Description des états et des transitions qui les lient, ainsi que les événements qui déclenchent les changements d'états
- Représentation graphique
  - État initial (création de l'objet) :
  - État intermédiaire :
  - État final (destruction de l'objet) :
  - Événement / transition




# Etats-Transitions

Événements / transitions


# Etats-Transitions

## Événements / transitions




# Etats-Transitions

## Événements / transitions




# Etats-Transitions

## Événements / transitions




# Etats-Transitions

## Événements / transitions



# Etats-Transitions


## Événements / transitions





# Etats-Transitions

## Événements / transitions



event +  
guard

# Etats d'un objet

## Exemple



# Etats d'un objet

## Exemple



| AlarmClock  |
|---|
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |

# Etats d'un objet

## Exemple



| <<enumeration>><br>HOUR |
|-------------------------|
| 6:00<br>7:00<br>9:00    |

| AlarmClock  |
|---|
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |

# Etats d'un objet

## Exemple



| <<enumeration>><br>HOUR |
|-------------------------|
| 6:00<br>7:00<br>9:00    |

| AlarmClock  |
|---|
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |

|                       |
|-----------------------|
| <u>AC: AlarmClock</u> |
|                       |
|                       |

# Etats d'un objet

## Exemple



| <<enuration>><br>HOUR |
|-----------------------|
| 6:00                  |
| 7:00                  |
| 9:00                  |

| AlarmClock  |
|---|
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |

| <u>AC: AlarmClock</u> |
|-----------------------|
|                       |
|                       |

state1: alarmON = true; ringing = true; alarm = 6:00

state2: alarmON = true; ringing = true; alarm = 7:00

state3: alarmON = true; ringing = true; alarm = 9:00

# Etats d'un objet

## Exemple



| <<enuration>><br>HOUR |
|-----------------------|
| 6:00                  |
| 7:00                  |
| 9:00                  |

| AlarmClock  |
|---|
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |

| <u>AC: AlarmClock</u> |
|-----------------------|
|                       |
|                       |

state1: alarmON = true; ringing = true; alarm = 6:00

state2: alarmON = true; ringing = true; alarm = 7:00

state3: alarmON = true; ringing = true; alarm = 9:00

state4: alarmON = true; ringing = false; alarm = 6:00

state5: alarmON = true; ringing = false; alarm = 7:00

state6: alarmON = true; ringing = false; alarm = 9:00

# Etats d'un objet

## Exemple



| <<enuration>><br>HOUR |
|-----------------------|
| 6:00                  |
| 7:00                  |
| 9:00                  |

| AlarmClock  |
|---|
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |

| <u>AC: AlarmClock</u> |
|-----------------------|
|                       |
|                       |

state1: alarmON = true; ringing = true; alarm = 6:00

state2: alarmON = true; ringing = true; alarm = 7:00

state3: alarmON = true; ringing = true; alarm = 9:00

state4: alarmON = true; ringing = false; alarm = 6:00

state5: alarmON = true; ringing = false; alarm = 7:00

state6: alarmON = true; ringing = false; alarm = 9:00

state7: alarmON = false; ringing = false; alarm = 6:00

state8: alarmON = false; ringing = false; alarm = 7:00

state9: alarmON = false; ringing = false; alarm = 9:00



# Etats d'un objet

## Exemple



|                       |
|-----------------------|
| <<enuration>><br>HOUR |
| 6:00                  |
| 7:00                  |
| 9:00                  |

|   |
|---|
| AlarmClock  |
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |

|                       |
|-----------------------|
| <u>AC: AlarmClock</u> |
|                       |
|                       |

state1: alarmON = true; ringing = true; alarm = 6:00

state2: alarmON = true; ringing = true; alarm = 7:00

state3: alarmON = true; ringing = true; alarm = 9:00

state4: alarmON = true; ringing = false; alarm = 6:00

state5: alarmON = true; ringing = false; alarm = 7:00

state6: alarmON = true; ringing = false; alarm = 9:00

state7: alarmON = false; ringing = false; alarm = 6:00

state8: alarmON = false; ringing = false; alarm = 7:00

state9: alarmON = false; ringing = false; alarm = 9:00

state10: alarmON = false; ringing = true; alarm = 6:00

state11: alarmON = false; ringing = true; alarm = 7:00

state12: alarmON = false; ringing = true; alarm = 9:00

# Etats d'un objet

## Exemple



|                       |
|-----------------------|
| <<enuration>><br>HOUR |
| 6:00<br>7:00<br>9:00  |

|   |
|---|
| AlarmClock  |
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |

|                       |
|-----------------------|
| <u>AC: AlarmClock</u> |
|                       |
|                       |

state1: alarmON = true; ringing = true; alarm = 6:00

state2: alarmON = true; ringing = true; alarm = 7:00

state3: alarmON = true; ringing = true; alarm = 9:00

state4: alarmON = true; ringing = false; alarm = 6:00

state5: alarmON = true; ringing = false; alarm = 7:00

state6: alarmON = true; ringing = false; alarm = 9:00

state7: alarmON = false; ringing = false; alarm = 6:00

state8: alarmON = false; ringing = false; alarm = 7:00

state9: alarmON = false; ringing = false; alarm = 9:00

state10: alarmON = false; ringing = true; alarm = 6:00

state11: alarmON = false; ringing = true; alarm = 7:00

state12: alarmON = false; ringing = true; alarm = 9:00



# Etats d'un objet

## Exemple



```
state1: alarmON = true; ringing = true; alarm = 6:00
```

```
state2: alarmON = true; ringing = true; alarm = 7:00
```

```
state3: alarmON = true; ringing = true; alarm = 9:00
```

```
state4: alarmON = true; ringing = false; alarm = 6:00
```

```
state5: alarmON = true; ringing = false; alarm = 7:00
```

```
state6: alarmON = true; ringing = false; alarm = 9:00
```

```
state7: alarmON = false; ringing = false; alarm = 6:00
```

```
state8: alarmON = false; ringing = false; alarm = 7:00
```

```
state9: alarmON = false; ringing = false; alarm = 9:00
```

# Etats d'un objet

## Exemple



```
state1: alarmON = true; ringing = true; alarm = 6:00
```

```
state2: alarmON = true; ringing = true; alarm = 7:00
```

```
state3: alarmON = true; ringing = true; alarm = 9:00
```

**Sonnerie**

```
state4: alarmON = true; ringing = false; alarm = 6:00
```

```
state5: alarmON = true; ringing = false; alarm = 7:00
```

```
state6: alarmON = true; ringing = false; alarm = 9:00
```

```
state7: alarmON = false; ringing = false; alarm = 6:00
```

```
state8: alarmON = false; ringing = false; alarm = 7:00
```

```
state9: alarmON = false; ringing = false; alarm = 9:00
```

# Etats d'un objet

## Exemple



state1: alarmON = true; ringing = true; alarm = 6:00

state2: alarmON = true; ringing = true; alarm = 7:00

state3: alarmON = true; ringing = true; alarm = 9:00

**Sonnerie**

state4: alarmON = true; ringing = false; alarm = 6:00

state5: alarmON = true; ringing = false; alarm = 7:00

state6: alarmON = true; ringing = false; alarm = 9:00

**Armé**

state7: alarmON = false; ringing = false; alarm = 6:00

state8: alarmON = false; ringing = false; alarm = 7:00

state9: alarmON = false; ringing = false; alarm = 9:00

# Etats d'un objet

## Exemple



state1: alarmON = **true**; ringing = **true**; alarm = 6:00

state2: alarmON = **true**; ringing = **true**; alarm = 7:00

state3: alarmON = **true**; ringing = **true**; alarm = 9:00

**Sonnerie**

state4: alarmON = **true**; ringing = **false**; alarm = 6:00

state5: alarmON = **true**; ringing = **false**; alarm = 7:00

state6: alarmON = **true**; ringing = **false**; alarm = 9:00

**Armé**

state7: alarmON = **false**; ringing = **false**; alarm = 6:00

state8: alarmON = **false**; ringing = **false**; alarm = 7:00

state9: alarmON = **false**; ringing = **false**; alarm = 9:00

**Désarmé**

# Transitions

## Exemple



state1: alarmON = **true**; ringing = **true**; alarm = 6:00

state2: alarmON = **true**; ringing = **true**; alarm = 7:00

state3: alarmON = **true**; ringing = **true**; alarm = 9:00

**Sonnerie**

state4: alarmON = **true**; ringing = **false**; alarm = 6:00

state5: alarmON = **true**; ringing = **false**; alarm = 7:00

state6: alarmON = **true**; ringing = **false**; alarm = 9:00

**Armé**

state7: alarmON = **false**; ringing = **false**; alarm = 6:00

state8: alarmON = **false**; ringing = **false**; alarm = 7:00

state9: alarmON = **false**; ringing = **false**; alarm = 9:00

**Désarmé**

# Transitions

## Exemple



state1: alarmON = **true**; ringing = **true**; alarm = 6:00

state2: alarmON = **true**; ringing = **true**; alarm = 7:00

state3: alarmON = **true**; ringing = **true**; alarm = 9:00

**Sonnerie**

state4: alarmON = **true**; ringing = **false**; alarm = 6:00

state5: alarmON = **true**; ringing = **false**; alarm = 7:00

state6: alarmON = **true**; ringing = **false**; alarm = 9:00

**Armé**

state7: alarmON = **false**; ringing = **false**; alarm = 6:00

state8: alarmON = **false**; ringing = **false**; alarm = 7:00




state9: alarmON = **false**; ringing = **false**; alarm = 9:00

**Désarmé**




# Transitions

## Exemple




# Transitions

## Exemple




# Transitions

## Exemple




# Transitions

## Exemple







# Transitions

## Exemple




# Transitions

## Exemple



# Etats-Transitions


## Syntaxe



| AlarmClock  |
|---|
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |

# Etats-Transitions

## Syntaxe




| AlarmClock  |
|---|
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |



# Etats-Transitions

## Syntaxe




AlarmClock

alarmON: boolean  
ringing: boolean  
alarm: HOUR

# Etats-Transitions


## Syntaxe



| AlarmClock  |
|---|
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
|   |

# Etats-Transitions

## Syntaxe




AlarmClock

alarmON: boolean  
ringing: boolean  
alarm: HOUR

# Etats-Transitions


## Syntaxe



| AlarmClock  |
|---|
| alarmON: boolean<br>ringing: boolean<br>alarm: HOUR |
| armer(heureAlarme)<br>desarmer()<br>arretSonnerie() |


# Etats-Transitions

## Commande




# Etats-Transitions

## Commande




# État composite

## Téléphone (1/3)



# État composite


## Téléphone (2/3)





# État composite

## Téléphone (3/3)



# Notations avancées

## Actions et activités



# Notations avancées

## Actions et activités



Action1 -> activité2 -> action3 -> action4

# Références

## Books

- **UML Distilled (Third Edition): A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language.** M Fowler 2004.
- **Object-Oriented Software Engineering (Second Edition): Practical Software Development Using UML and Java.** T. Lethbridge and R. Laganière 2005.
- **UML in Practice: The Art of Modeling Software Systems Demonstrated through Worked P.** Rogues 2004.
- **Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications.** A. Lamsweerde 2009.
- **Software Engineering with UML.** B. Unhelkar 2018.

# Many

## Thanks to

Noureddine Aribi II Sébastien Bardin II Nassim Belmecheri II  
Kevin Chapuis II Pierre Gérard II Arnaud Gotlieb II Marianne Huchard II  
Laurent Jeanpierre II Alain Joubert II Yahia Lebbah II  
Delphine Longuet II Samir Loudni II Sophie Nabitz II  
Clémentine Nebut II Matthieu Rosenfeld II Alain Sabatier II  
Helmut Simonis II Djamel Seriali II Christine Solnon II  
Julie Vachon II Petru Valicov II Keunhyuk Yeom II Raphael Yende