Tipos básicos

Tipo de dato	Ejemplo en el controlador	Descripción	Acceso en la vista (Thymeleaf)
Entero (int)	`java model.addAttribute("numero", 5);`	Se pasa un valor numérico entero al modelo.	`[[${numero}]]` → 5
Decimal (double / float)	`java model.addAttribute("precio", 19.99);`	Se pasa un número con decimales, útil para precios, medidas, etc.	`[[${precio}]]` → 19.99
Carácter (char)	`java model.addAttribute("letra", 'A');`	Se pasa un carácter individual.	`[[${letra}]]` → A
Booleano (boolean)	`java model.addAttribute("activo", true);`	Se usa para mostrar/ocultar contenido según el valor lógico.	`<p th:if="${activo}">Activo</p>`
Cadena de texto (String)	`java model.addAttribute("nombre", "Carlos");`	Se usa con mucha frecuencia para mostrar texto en la vista.	`[[${nombre}]]` → Carlos

Estructura de datos

Arreglo (Array)	`java model.addAttribute("numeros", new int[]{1,2,3});`	Se puede recorrer en la vista como una lista.	`<li th:each="n : ${numeros}" th:text="${n}"></li>`
Lista (`List`)	`java model.addAttribute("nombres", List.of("Ana","Luis","Marta"));`	Colección ordenada de elementos.	`<li th:each="n : ${nombres}" th:text="${n}"></li>`
Mapa (`Map`)	`java Map<String,Integer> notas = Map.of("Ana",9,"Luis",8); model.addAttribute("notas", notas);`	Pares clave-valor, accesibles por clave.	`[[${notas['Ana']}]]` → 9
Objeto personalizado	`java Persona p = new Persona("Laura", 25); model.addAttribute("persona", p);`	Se pasa un objeto de una clase creada por ti.	`[[${persona.nombre}]]` → Laura
Lista de objetos	`java model.addAttribute("personas", List.of(new Persona("Ana",20), new Persona("Luis",30)));`	Muy común para mostrar tablas.	`<tr th:each="p : ${personas}"><td th:text="${p.nombre}"></td></tr>`

Ejemplo

```
// método de la controladora
@GetMapping("/ejemplo")
public String ejemplo(Model model) {
    model.addAttribute("numero", 5);
    model.addAttribute("precio", 19.99);
    model.addAttribute("letra", 'A');
    model.addAttribute("activo", true);
    model.addAttribute("nombre", "Carlos");
    model.addAttribute("numeros", new int[]{1, 2, 3});
    model.addAttribute("nombres", List.of("Ana", "Luis", "Marta"));
    model.addAttribute("notas", Map.of("Ana", 9, "Luis", 8));

    Persona persona = new Persona("Laura", 25);
    model.addAttribute("persona", persona);
    model.addAttribute("personas", List.of(
        new Persona("Ana", 20),
        new Persona("Luis", 30)
    ));

    return "vista";
}
```

<!-- vista -->

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Ejemplo Modelo</title></head>
<body>
    <h2>Datos primitivos</h2>
    <p>Número: [[${numero}]]</p>
    <p>Precio: [[${precio}]]</p>
    <p>Letra: [[${letra}]]</p>
    <p th:if="${activo}">Estado: Activo</p>
    <p>Nombre: [[${nombre}]]</p>

    <h2>Array y Lista</h2>
    <ul>
        <li th:each="n : ${numeros}" th:text="${n}"></li>
    </ul>
    <ul>
        <li th:each="nom : ${nombres}" th:text="${nom}"></li>
    </ul>

    <h2>Mapa</h2>
    <p>Nota de Ana: [[${notas['Ana']}]]</p>

    <h2>Objeto</h2>
    <p>Persona: [[${persona.nombre}]] ([[${persona.edad}]])</p>
```

```
    <h2>Lista de objetos</h2>
    <table border="1">
        <tr><th>Nombre</th><th>Edad</th></tr>
        <tr th:each="p : ${personas}">
            <td th:text="${p.nombre}"></td>
            <td th:text="${p.edad}"></td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

//Clase auxiliar Persona

```
public class Persona {
    private String nombre;
    private int edad;

    public Persona(String nombre, int edad) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
    }
    public String getNombre() { return nombre; }
    public int getEdad() { return edad; }
}
```