Práctica de anotaciones - recibir información desde el cliente

1. Crea el proyecto “anotaciones”

---

2. Crea el controlador “anotacionesController”

1. Anota la clase con `@Controller`.
2. Añade la anotación `@RequestMapping("/enviarInformacion")` para que todas las rutas del controlador empiecen con `/enviarInformacion`.

---

3. Definir los métodos del controlador

a) Página de inicio

- Crea un método con `@GetMapping("/inicio")`.
- Añade un atributo al modelo con el texto: **"Bienvenido a la aplicación"**.
- Devuelve la vista **inicio.html** mostrando el valor de ese atributo.

---

b) Saludo con parámetro en la URL

- Crea un método con `@GetMapping("/saludo")`.
- Recibe un parámetro **`nombre`** usando `@RequestParam`.
- Añade al modelo el **nombre**.
- Devuelve la vista **saludo.html** que muestre el **nombre** recibido por parámetro con el mensaje “Hola, “ delante del nombre.

Prueba en el navegador:

```
http://localhost:8080/enviarInformacion/saludo?nombre=Ana
```

---

c) Mostrar usuario con PathVariable

- Crea un método con `@GetMapping("/usuario/{id}")`.
- Recibe un parámetro entero `id` con `@PathVariable`.
- Añade al modelo el **id**.
- Devuelve la vista **usuario.html** que muestra el **id** recibido por el parámetro con el mensaje **"Mostrando usuario con ID: "** y después el **id**

Prueba en el navegador:

```
http://localhost:8080/enviarInformacion/usuario/15
```

---

4. Crear las vistas Thymeleaf

En la carpeta `src/main/resources/templates/`, crea tres archivos:

inicio.html

`Muestra el mensaje de bienvenida en un H1`

saludo.html

`Muestra el mensaje de “Hola, “ seguido del nombre recibido en un H2`

usuario.html

`Muestra el mensaje de “Mostrando usuario con ID: “ seguido del id recibido en un párrafo.`

---

5. Probar la aplicación

1. Ejecuta la aplicación desde tu IDE.
2. Abre el navegador y accede a:
    - http://localhost:8080/app/inicio
    - `http://localhost:8080/app/saludo?nombre=Ana`
    - `http://localhost:8080/app/usuario/15`