# Porto Inc.

## Design do sistema

Porto Inc. — Compras e Almoxarifado

Versão do documento: **0.25.0**
Atualizado em: **23 de setembro de 2026**

> undefined

# Design do sistema — Porto Inc.

> Este documento é para quem **mexe** no sistema, não para quem o usa. Quem usa tem o `Tutorial-PortoInc.pdf`.
>
> Aqui ficam as decisões visuais e o porquê de cada uma: escalas, cores, anatomia das peças, e o registro do que mudou em cada etapa. O tutorial recebe o que a pessoa **faz**; este documento recebe o que o sistema **é**.

---

# Parte 1 — O padrão

## 1.1 De onde ele veio

Quatro telas de painel foram dadas como referência, em tema claro e escuro. Delas foi tirada a **linguagem visual**, não o conteúdo — a referência é um painel de gestão de projetos; este é um sistema de compras e almoxarifado. Copiar a disposição daria telas bonitas que não batem com o trabalho.

O que foi aproveitado:

1. **Anatomia igual em todo cartão** — título à esquerda, ação à direita, corpo embaixo
2. **KPI é número grande com gráfico pequeno ao lado**, não número solto
3. **Muito respiro** — canto arredondado, borda suave, fundo do cartão quase da cor da página
4. **Cor com significado**, não decoração
5. **Lista dentro de cartão** — ícone, duas linhas de texto, números alinhados à direita
6. **No celular** os cartões viram largura cheia e as ações sobem para o topo

O que foi **recusado**, e por quê:

| O que | Por que não |
|---|---|
| Menu ":" em todo cartão | Na maioria não faria nada. Menu vazio é ruído |
| O contraste baixo do texto secundário no escuro | Nas referências ele está no limite da leitura. A regra de contraste do sistema continua valendo |
| O layout literal | É outro domínio. A forma se copia, a disposição não |

## 1.2 Cor

Toda cor sai de `frontend/src/estilos/tokens.css`. **Nenhuma tela escreve cor solta** — o conferidor de padrão acusa quem escrever.

Os tokens são divididos em três camadas:

- **Marca** — `--marinho-*`, `--azul-*`. Não mudam com o tema
- **Neutros** — `--neutro-0` a `--neutro-900`. A matéria-prima
- **Papéis** — `--fundo`, `--texto`, `--borda`, `--menu-*`. **São estes que trocam com o tema**

Uma tela que usa papéis funciona nos dois temas sem saber que eles existem. Uma tela que usa neutros direto quebra no escuro.

### Cor nunca informa sozinha

Verde, amarelo e vermelho sempre vêm acompanhados de ícone ou texto. Cerca de 8% dos homens não distingue verde de vermelho; para eles um selo colorido sem palavra não diz nada.

Para texto sobre fundo colorido existe um token separado ( `--sucesso-texto` , `--erro-texto` ...), mais escuro no tema claro e mais claro no escuro. A cor cheia serve para botão e borda; para texto pequeno ela não alcança o contraste mínimo de 4,5:1.

## 1.3 Espaçamento

Escala de 4px. **Só ela.**

| Token | Valor | Onde se usa |
|---|---|---|
| `--esp-1` | 4px | Entre rótulo e campo |
| `--esp-2` | 8px | Entre itens de uma mesma linha |
| `--esp-3` | 12px | Dentro de um item |
| `--esp-4` | 16px | Dentro do cartão |
| `--esp-5` | 24px | Entre cartões |
| `--esp-6` | 32px | Entre seções |
| `--esp-7` | 48px | Respiro grande |
| `--esp-8` | 64px | Separação de bloco |

O que a escala resolve é **proximidade**: o que é do mesmo assunto fica mais perto do que o que não é. Valor solto é o que faz uma tela respirar diferente da outra sem ninguém saber explicar por quê.

## 1.4 Tipografia

| Token | Valor | Para quê |
|---|---|---|
| `--txt-xs` | 12px | Rótulo de coluna, legenda |
| `--txt-sm` | 14px | Texto de tabela, item de menu |
| `--txt-md` | 16px | Texto corrido |
| `--txt-lg` | 18px | Subtítulo |
| `--txt-xl` | 24px | Título de seção |
| `--txt-2xl` | 32px | Título de tela |
| `--txt-3xl` | 40px | Número grande de KPI |

Altura de linha: `--linha-apertada` (1,25) para título, `--linha-normal` (1,55) para texto, `--linha-solta` (1,7) para leitura longa. Título com entrelinha de texto parece solto; texto com entrelinha de título cansa.

**Largura de leitura:** `--largura-leitura`, 70 caracteres. Linha mais longa faz o olho perder a volta ao trocar de linha.

**Regras de hierarquia:**

- Um `<h1>` por tela, sempre. É por ele que o leitor de tela anuncia onde a pessoa chegou
- Nunca pular nível — de `h1` para `h3` deixa buraco na estrutura
- Maiúsculas só em rótulo de coluna e título de cartão, nunca em texto corrido

**Números:** dígitos de largura fixa (`font-variant-numeric: tabular-nums`) em tabela e em KPI. Sem isso a coluna dança a cada atualização.

## 1.5 Alinhamento

- Número à **direita**, texto à **esquerda**. Sempre, sem exceção
- Rótulo e campo no mesmo eixo vertical
- Cartões da mesma fileira alinhados pelo **topo**, não pelo centro — centralizados, uma descrição de duas linhas empurra o título para fora da linha dos vizinhos

## 1.6 Alvo e foco

- **44px** de altura mínima para qualquer coisa que se toca com o dedo
- No computador, item de menu pode ter 40px: ali o alvo é o ponteiro. No celular volta a 44

- Contorno de foco visível em **tudo** que recebe teclado. Nunca remover sem pôr algo no lugar

## 1.7 Os dois temas

**O claro é o padrão. O escuro é escolha**, feita no botão do rodapé do menu e lembrada pelo navegador.

Antes o sistema seguia a preferência do Windows: quem tinha o computador no escuro recebia o sistema escuro sem nunca ter pedido, e sem ter como voltar.

Detalhes que importam:

- O tema entra **antes de a página desenhar**, por um script no `index.html`. Sem isso a página pinta clara e só depois vira escura — um flash branco a cada carregamento
- O claro é a **ausência** de marca no HTML; só o escuro marca. Um estado a menos para manter sincronizado
- A barra do navegador no celular ( `theme-color` ) acompanha
- Armazenamento bloqueado (janela anônima, política da empresa) não quebra nada: abre no claro

### A moldura de navegação acompanha o tema

A barra do topo e o menu lateral usam os mesmos tokens ( `--menu-*` ) e trocam juntos.

Os tons deles **não são** os mesmos do conteúdo: uma navegação que se confunde com a área de trabalho faz a pessoa perder a referência de onde está. No claro a moldura é mais clara que o conteúdo; no escuro, mais escura.

O cinza do texto secundário é **diferente em cada tema**. Sobre fundo quase preto, o cinza que funciona no claro vira mancha ilegível.

## 1.8 Hierarquia de botão

| Tipo | Quando |
|---|---|
| **Principal** | **Um por tela.** A ação que a pessoa veio fazer |
| Secundário | Ações de apoio |
| Discreto | Ação de linha de tabela, ação de baixo risco |

Quando o olho vê três botões "principais", nenhum é principal.

## 1.9 Modal

**Modal serve para interromper. Se não há motivo para interromper, ele atrapalha.**

**Entra em:**

- Confirmação de coisa irreversível — cancelar nota, cancelar locação, devolver equipamento, reprovar solicitação, remover arquivo
- Formulário **curto**, até uns 6 campos
- Download de relatório, onde há escolha real (obra, período, o que incluir)

**Não entra em:**

- Formulário longo com lista de itens — no celular vira caixa dentro de caixa, com duas barras de rolagem
- Qualquer coisa que precise de endereço próprio. Modal não tem link
- Download simples de tabela, com duas opções. O menu suspenso basta
- **Modal dentro de modal: nunca.** Se precisou, o fluxo está errado e é o fluxo que se conserta

**O contrato** — é a peça que mais se faz errado:

- `<dialog>` nativo, não uma `div` fingindo ser janela
- O foco **entra** ao abrir e **volta para o botão** que o abriu ao fechar
- Foco preso dentro enquanto está aberto
- **Esc** fecha; com campo preenchido e não salvo, pergunta antes
- O fundo não rola atrás
- No celular ocupa a tela inteira

## 1.10 O conferidor de padrão

```
cd scripts
npm run padrao
```

Lê o código-fonte e acusa o que foge do combinado. É o que faz o padrão durar depois que esta fase acabar.

**A dívida conhecida.** O sistema foi construído antes do padrão existir, então já nasce com violações. Um conferidor que reprova desde o primeiro dia é um conferidor que todo mundo aprende a ignorar. Por isso ele compara com `scripts/padrao-divida.json`: **reprova quando um número sobe**, e avisa quando cai. A dívida encolhe a cada etapa.

**Exceção declarada.** Quando uma regra não se aplica, o próprio arquivo diz por quê:

```
// padrao-ignora: sem-titulo — é conteúdo de aba; o <h1> é do invólucro
```

Sem essa saída a ferramenta obrigaria a inventar um título errado só para calar a boca — que é como um conferidor piora o sistema em vez de melhorar.

---

# Parte 2 — O diário das etapas

## Design 0 — Fundação

### O que entrou

| | |
|---|---|
| Tema | O claro virou o padrão de verdade. O escuro deixou de ser automático e virou escolha, com botão no rodapé do menu e memória no navegador |
| Moldura de navegação | Barra do topo e menu lateral passaram a usar os mesmos tokens e a trocar com o tema |
| Escalas | `--esp-8`, `--txt-3xl`, `--raio-xl`, alturas de linha e largura de leitura |
| Padrão | Este documento |
| Conferidor | `npm run padrao`, com a dívida atual registrada como linha de base |

### Duas coisas que só apareceram ao abrir o código

1. **A barra lateral já acompanhava o tema.** Quem estava preso no azul-marinho era a barra do **topo**. A impressão de que a lateral era fixa vinha de o sistema seguir o Windows: com o computador no escuro, tudo ficava escuro. As duas passaram a usar os mesmos tokens de qualquer forma — para quem usa, elas são a mesma moldura.
2. **Os atalhos da tela de Início estavam desalinhados.** Numa mesma fileira, o título de um cartão ficava 9px abaixo do vizinho. A causa era `align-items: center`: com uma descrição de uma linha e outra de duas, os títulos paravam em alturas diferentes. Alinhados pelo topo, a fileira inteira volta à mesma linha.

### A dívida registrada

| Regra | Dívida |
|---|---|
| Telas com mais de um botão principal | 13 |
| Cartões escritos à mão | 29 |
| Dinheiro ou data formatados fora das funções oficiais | 5 |
| Telas de lista sem os três estados | 5 |
| Cor escrita direto no CSS | 2 |
| Espaçamento em px fora da escala | 4 |
| Telas sem título | 0 |

Cada etapa seguinte derruba parte disso. O Design 2 (peças) zera as duas maiores.

**Conferido**

- Abre no claro mesmo com o Windows no escuro
- O botão troca, e a escolha sobrevive ao recarregamento
- 60 provas de tela verdes
- Alinhamento medido nas duas larguras, sem achados

## Design 1 — Cabeçalho e navegação

**A situação antes.** Das 34 telas, 9 mostravam onde a pessoa estava e 2 tinham algum "Voltar" — e nessas duas ele ficava no rodapé do formulário, não no topo. Nas outras 25, quem entrava só saía pelo menu ou pelo botão do navegador.

**A estrutura**, agora igual em 30 telas:

```
Início › Cotações › Pacote de cotação        ← Voltar para Cotações
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Pacote de cotação BID-00002   [Em aberto]         [Baixar] [Convidar]
Material elétrico — 2º pavimento
```

### Três decisões, e o porquê

**O Voltar leva à tela-mãe, não à anterior.** Voltar "para a anterior" parece igual mas não é: se a pessoa chegou por outro caminho, ou acabou de salvar um formulário, o botão a joga num lugar inesperado ou numa tela desatualizada. A tela-mãe é sempre o mesmo lugar.

**O rótulo diz o destino** — "Voltar para Cotações", não uma seta solta. Quem usa leitor de tela ouve para onde vai; quem enxerga também.

**O último degrau da migalha não é link.** É onde a pessoa está. Link que não leva a lugar nenhum engana quem navega por teclado: aperta Enter e nada acontece.

### Onde a hierarquia mora

Em `navegacao.ts`, junto da lista que monta o menu. Mesmo motivo de antes: quando menu e migalhas liam listas separadas, elas divergiram e a tela de Início passou meses anunciando coisa que não era mais verdade.

Os coringas da rota são trocados pelos valores do endereço atual — numa equalização, o Voltar leva **àquela** cotação, não à lista.

### As quatro telas de fora

Cada uma com o motivo escrito no próprio arquivo:

| Tela | Por quê |
|---|---|
| Entrar | Não há sistema atrás dela para onde voltar |
| Portal do fornecedor | É de quem não tem conta nem menu no sistema |
| Abas de WhatsApp e E-mail | O cabeçalho é do invólucro; dois títulos na mesma tela quebram a hierarquia |

### Virou medição

O conferidor ganhou a regra **"telas sem o cabeçalho padrão"**. Tela nova sem Voltar reprova. "Voltar em todas as páginas" deixou de ser promessa e virou fato conferido.

### Três erros do script de conversão

Trinta telas convertidas por script, e ele errou três vezes. Vale registrar porque são erros que qualquer conversão em massa comete:

1. **Apagou a descrição de 27 das 30 telas.** O padrão de busca exigia que a descrição fosse o fim do bloco, e o bloco termina noutra tag. A pasta das telas foi devolvida ao marco anterior e o trabalho refeito.
2. **Jogou fora os selos de situação** de 5 telas de detalhe. Apareceu porque o compilador passou a acusar `Selo` importado e não usado — import sobrando é sintoma, não sujeira. O cabeçalho ganhou um lugar próprio para eles, porque "SOL-00018, aguardando aprovação" é uma coisa só.
3. **Transformou um título em texto literal.** Apareceria com as chaves na tela.

**A lição:** conversão em massa precisa de conferência do RESULTADO, não só do compilador. Os três passaram pela compilação; dois só apareceram ao olhar a tela e o aviso de import.

### Conferido

- 769 provas verdes (355 unidade, 325 integração, 89 tela)

- Alinhamento sem achados em 1440px e 420px
- Conferidor aprovado, com a regra do cabeçalho em ok

## Design 2 — As peças

### A seta do campo de escolha (D1 da lista)

Estava com `appearance: auto`: quem desenhava era o navegador, e ele a punha onde queria — medido, 34px para dentro da borda direita num campo de 212px. E ela não trocava de cor com o tema.

Agora é desenho nosso, embutido no CSS, a 12px da borda e na cor do texto secundário, com versão própria para o tema escuro. Conferido nos dois, ampliado.

### Cartão e indicador, dois nomes para duas coisas

O que se chamava `Cartao` era um **indicador**: rótulo, número e uma linha de contexto, usado em 36 lugares. O nome passou a ser `Indicador`.

`Cartao` ficou sendo a **caixa** que embrulha qualquer conteúdo, com anatomia única: cabeçalho com título e ações em cima, corpo embaixo. Um número solto dentro de uma caixa não é a mesma coisa que a caixa, e chamar os dois de cartão obrigava a decidir, em cada tela, de qual dos dois se estava falando.

O canto ficou mais arredondado (`--raio-xl`), que é o que dá o ar mais leve da referência.

### Modal

É um `<dialog>` de verdade. O navegador já dá o foco preso, o bloqueio do que está atrás, o Esc e o fundo escurecido — reimplementar isso à mão é de onde vem a maioria dos modais quebrados.

O que o navegador não faz, e está no componente: devolver o foco ao botão que abriu, travar a rolagem de trás, e perguntar antes de descartar o que foi preenchido.

**Primeiro uso:** cancelar nota fiscal, que até então executava **na hora, sem perguntar**.

**Sobre as provas.** O navegador de mentira dos testes (jsdom) não implementa `<dialog>`. Há um substituto mínimo no preparo dos testes, e está escrito lá o que ele prova (a lógica do componente) e o que não prova (o que é do navegador). As partes do navegador foram conferidas num navegador de verdade: 9 de 9.

### O menu "⋮" — e por que ele mudou de status

Na Parte 1 está escrito que o menu "⋮" das telas de referência **não** seria copiado: na maioria dos cartões ele não faria nada, e menu vazio é ruído. Isso continua valendo.

Só que aqui ele ganhou trabalho de verdade, e a necessidade **apareceu medindo**:

1. A linha da tabela de Pedidos tinha até quatro botões
2. Com o texto podendo quebrar, a coluna ficava serrilhada — foi o **D2** da lista
3. Impedindo a quebra, os últimos botões saíam da tela — troquei um defeito por outro

4. A saída não era espremer, era **escolher**: a ação que faz o pedido andar fica à vista, e o apoio entra no menu

Resultado medido: a tabela passou a caber inteira, e as colunas de texto ganharam espaço — "Origem" saiu de quatro linhas para duas.

### A dívida caiu

| Regra | Antes | Agora |
|---|---|---|
| Cartões escritos à mão | 29 arquivos | **21** |
| Telas sem cabeçalho padrão | 25 | **0** |

### Duplicação achada no caminho

`.migalhas` estava definida em **dois** arquivos de estilo — a nova em `painel.css` e a antiga em `cadastros.css`, que carrega depois e vencia em silêncio. É exatamente o que o conferidor de padrão existe para evitar. A antiga saiu.

### A régua estava cega no celular

Ao juntar as duas medições numa volta só, pus uma conferência boba: *pedi 420px, a página mediu 420px?* Ela acusou **18 telas**. Zero achados vira um resultado bonito, e é também exatamente o que sai quando o redimensionamento não pega — a conferência existe para separar os dois casos.

Medido em `/pedidos`, com emulação de celular ligada e a janela pedida em 420px:

| | caixa de layout | janela | conteúdo |
|---|---|---|---|
| celular ligado | 420px | **830px** | 830px |
| celular desligado | 420px | 420px | 829px |

A janela **cresce até engolir o transbordo**. Isso não é defeito do navegador: é o "afasta o zoom para caber" de um telefone de verdade. Só que a regra de rolagem horizontal compara *conteúdo* com *janela* — e se a janela cresce junto, a conta nunca acusa nada.

A régua passava em todas as telas de celular porque era **incapaz de reprovar**. Agora ela compara com a caixa de layout, que fica parada em 420px.

O que apareceu quando ela passou a enxergar: **18 das 34 telas transbordam no celular**. A tabela de Pedidos mede 1068px dentro de uma caixa de 420px. Isso é o **D5** da lista, e é o trabalho do Design 6 — não do Design 2.

> É a terceira vez nesta obra que o "defeito" era a medição. Vale a regra: quando o número vier bonito, desconfie dele antes de comemorar.

### A volta ficou uma só

Eram duas execuções — uma de computador, outra de celular — cada uma abrindo navegador, fazendo login e percorrendo as 34 telas do zero. Agora é uma volta: chega na tela, mede em 1440px, encolhe, mede em 420px, e segue. Medido: **96s → 74s**, e cada achado passou a dizer em qual largura apareceu.

O print de página inteira mudou de lugar junto. Ele ficava depois do laço, quando a janela já estava na última largura — toda foto sairia de celular. Foi para dentro, e agora cada largura tira a sua.

## Design 2.1 — Os painéis que abriam onde ninguém via

Apontado de fora, no Financeiro: clicar em **Dar baixa** não fazia nada visível.

Fazia. O formulário abria **acima da tabela**, e quem clicou estava lá embaixo, na última linha. A página não se mexia, então o clique parecia morto.

Medindo o resto do sistema, o mesmo desenho aparecia em mais quatro lugares — e nem sempre para o mesmo lado:

| Tela | Botão | Onde o formulário nascia |
|---|---|---|
| Financeiro | Dar baixa | **acima** da tabela |
| Locação | Devolver | **acima** da tabela |
| Locação | Cancelar | **acima** da tabela |
| Estoque | Retirar | **abaixo** da tabela |
| Estoque | Contar | **abaixo** da tabela |

### Por que modal, e não rolar a página

Rolar até o formulário conserta o sintoma. Mas os cinco são formulário curto que interrompe uma decisão — exatamente a lista do que **entra** em modal na Parte 1, onde "devolver equipamento" e "cancelar locação" já estavam escritos pelo nome.

E a página rolada continua com dois donos da atenção: o formulário e a tabela atrás dele. O modal resolve os dois de uma vez — vem até a pessoa, o foco entra nele, e o que está atrás para de rolar.

### O que a medição pegou no caminho

A sonda travou ao apertar Esc em "Contar". Motivo: o modal pergunta antes de descartar o que foi preenchido, e a conta de "foi preenchido" era **o campo tem texto**.

Só que vários campos já nascem escritos pelo sistema — a quantidade no ajuste de inventário, o preço médio na entrada. O modal perguntava "*descartar o que você digitou?*" para quem não tinha digitado nada. Foi duas vezes na mesma tela: consertei a quantidade e o preço médio caiu no mesmo buraco.

A correção não foi reescrever a lista de padrões — regra escrita duas vezes diverge. O formulário **guarda o que o sistema pôs nele** ao abrir, e compara com isso.

Provado nos dois sentidos, com mouse e teclado de verdade:

| | Esc sem digitar nada | Esc depois de digitar |
|---|---|---|
| Financeiro · Dar baixa | fecha direto | — |
| Estoque · Retirar | fecha direto | **pergunta**, e o "não" mantém o texto |
| Estoque · Contar | fecha direto | — |
| Locação · Devolver | fecha direto | — |
| Locação · Cancelar | fecha direto | — |

Nos cinco: janela dentro da tela mesmo com a página rolada até o fim, foco dentro, rolagem de trás travada, e o foco de volta no botão de origem ao fechar.

> A sonda travar foi sorte. Ela ficou esperando uma resposta que ninguém ia dar. Agora ela responde sozinha e **anota que a pergunta apareceu** — que é o defeito que eu queria ver.

## Design 2.2 — A régua ficou barata

Reclamação de fora, e justa: as etapas demoram demais. Antes de mexer, cronometrei a régua por dentro. O resultado explica tudo:

| | |
|---|---|
| dormindo de propósito | **68s** |
| medindo de fato | menos de 1s, nas 34 telas |
| trocando de rota | menos de 1s |

Ela media em menos de um segundo e dormia 68. As esperas existiam por um motivo real — medir cedo demais deu alarme falso três vezes — mas eram **esperas fixas**, e espera fixa paga o pior caso em toda tela, inclusive nas que ficam prontas em 200ms.

### Corte 1 — perguntar em vez de contar

Cada espera contada virou uma espera medida:

| Onde | Era | Virou |
|---|---|---|
| depois de trocar de tela | dormir 500ms | perguntar de 40 em 40ms se o título mudou |
| depois de mudar a largura | dormir 400ms, duas vezes | perguntar se a caixa de layout já é a largura pedida e se a geometria parou |
| dentro do "acalmar" | passo de 180ms | passo de 70ms |

A segunda linha é a que mais rendeu: metade daquele tempo era gasto na **primeira** largura, que nem muda — ela já estava posta antes de navegar.

### Corte 2 — medir só o que mudou

Percorrer as 34 telas para conferir 3 que mudaram não descobre nada: descobre 31 vezes o que já se sabia. A tabela de telas passou a dizer **qual arquivo desenha cada uma**, e a régua pergunta ao git o que mexeu.

A regra é conservadora de propósito — errar para menos aqui deixa defeito passar, errar para mais custa segundos:

| O que mudou | Quantas telas ela mede |
|---|---|
| uma página | só a dela |
| estilo, componente, navegação, tema | **as 34** |
| só o número da versão | nenhuma |
| nada no frontend | nenhuma — nem abre o navegador |
| o git não respondeu | **as 34** |
| página que não sei de quem é | **as 34** |

Os seis casos foram testados um a um.

### O resultado

| | Antes | Agora |
|---|---|---|
| Régua, 34 telas | 73s | **24s** |
| Régua, uma tela mexida | 73s | **9s** |
| Fechar etapa (sem backend) | 2min06 | **51s** |

### E o que apareceu no meio do caminho

Rodando a régua três vezes seguidas para conferir se ela era estável, uma delas acusou **SEM_H1** numa tela que tem título. Duas causas, empilhadas.

**A primeira: a régua media mesmo quando desistia de esperar.** A resposta do "esperar acalmar" era jogada fora. Quando a tela não acalmava no prazo, ela media assim mesmo — e o que media era o "Carregando", que não tem título. O defeito não era a tela; era a régua dizer que mediu quando não mediu. Agora ela **diz que não conseguiu**, e isso reprova o fechamento. Verde sem ter medido é pior que vermelho.

**A segunda: a API estava barrando a régua.** O retrato da tela no instante da desistência trouxe a frase inteira:

> "Muitas requisições em pouco tempo. Aguarde um instante."

O limite é 200 chamadas por minuto. Uma volta inteira gasta **105** — medido nos registros da API. Uma volta cabe com folga; duas coladas estouram. E foi exatamente o que eu fiz ao rodar três de enfiada para testar estabilidade: **o meu teste é que criava a condição.**

Vale registrar a parte desconfortável: ao ficar 3× mais rápida, a régua triplicou o ritmo de chamadas. O corte de tempo **foi** a causa disso. Eu havia dito o contrário antes de olhar o retrato.

A régua agora reconhece a frase, espera a janela do limite virar e refaz a tela. O limite da API ficou como estava — mexer nele para a medição passar seria fazer a medição mentir.

Depois disso, três voltas coladas deram o **mesmo veredito**, inclusive a que foi barrada (95s, com o minuto de espera dentro).

> Quarta vez nesta obra que o "defeito" era a medição. A regra se mantém: quando o número vier bonito, desconfie dele antes de comemorar.

## Design 3 — Início e barra lateral

### A tela inicial era um muro de atalhos

Treze caixas iguais, todas dizendo "clique aqui", nenhuma dizendo se havia algo para fazer. Quem chegava de manhã abria tela por tela para descobrir que uma parcela venceu ontem.

Ela passou a responder **uma pergunta**, e a página é a ordem da resposta:

1. **O que precisa de você** — prazo perdido primeiro, depois o que vence se ninguém agir
2. **Como estão as coisas** — acompanhamento, sem cobrança
3. **Ir para** — os atalhos, que viraram o rodapé da página em vez do corpo dela

Duas regras decidem o que aparece, e as duas são do servidor:

- **Sem a permissão, o cartão nem existe.** Mostrar "Contas vencidas: 3" para quem não abre o financeiro é dar uma notícia que a pessoa não pode resolver
- **Urgente é o que tem peso E tem número.** Um "Contas vencidas: 0" em vermelho no alto da tela ensina a ignorar vermelho

O peso vem pronto do servidor. Se a tela decidisse sozinha, ela e a fila de aprovação poderiam discordar sobre o mesmo número.

O aviso de andamento do projeto foi para o fim, em letra menor. Ele fala do projeto, não do trabalho de quem abriu a tela — e ocupava o lugar mais valioso da página.

### A régua passou a medir COR

Até aqui ela media espaço, tamanho e transbordo. Nunca cor — e cor errada não *parece* errada num print.

A regra nova calcula o contraste de cada texto contra o fundo real (subindo pelos pais até achar um opaco) e compara com a WCAG AA: 4,5:1, ou 3:1 para texto grande. E roda nos **dois temas**, porque contraste não muda com a largura da janela, mas muda inteiro com o tema.

O que ela achou na primeira volta:

| Onde | Medido | Por quê |
|---|---|---|
| "1 função(ões)", no cabeçalho | **1,66:1** | cor cravada à mão ( `#b9cbe0` ), de quando a barra era azul-marinho escuro |
| Item ativo do menu, tema claro | **3,85:1** | o azul da marca é claro demais para texto pequeno |
| "← Voltar para X", em 33 telas | **4,31:1** | o mesmo azul, sobre o fundo da página |
| Todo `<a>` sem classe, tema escuro | **1,83:1** | o sistema não tinha regra nenhuma para link: caía no azul do navegador |
| Botão "Cancelar" da locação, tema escuro | **2,12:1** | o `.botao` não definia fundo, e o navegador pintava o cinza dele |

Os dois últimos são de fundação, e valiam para o sistema inteiro. O ponto da marca ("Porto Inc**.**") também entrou, em 3,62:1.

A correção quase sempre foi **usar o token que já existia**: `--info-texto` é a versão escurecida do azul para texto sobre fundo claro, criada no Design 0 exatamente para isto. Onde o azul continua cheio é em borda e controle, onde o mínimo é 3:1 e ele cumpre.

Depois: **34 telas, dois temas, nenhum contraste fraco.**

### Duas peças diferentes com o mesmo nome

O achado mais desconfortável. `Indicador` e `CartaoIndicador` (o número com gráfico ao lado) emitiam a **mesma classe** `.indicador`, com definições diferentes em arquivos diferentes. `graficos.css` carrega depois, então vencia em silêncio.

Resultado: **todo indicador do sistema estava sendo desenhado pelas regras do cartão-com-gráfico** — com `cursor: help` e uma grade de três linhas fixas. O bloco em `global.css` era quase todo letra morta.

Descobri porque meus tons novos não apareciam. Medido: a faixa lateral saía `1px solid #dde4ec` onde eu tinha escrito `4px solid vermelho`.

O cartão-com-gráfico ganhou nome próprio: `.indicador-grafico`. É a mesma lição do `.migalhas` no Design 2, um nível abaixo — duas peças, dois nomes.

### Um vocabulário, não cinco

Eu havia inventado `perigo` para o tom mais grave. O sistema já dizia `erro` — no selo, no aviso e no cartão-com-gráfico. Voltou para `erro`. Uma palavra por ideia.

### O que foi conferido e está certo, não mexer

- **O item do menu tem 40px no computador e 44px no celular.** Não é descuido: a régua dos 44px vale para o dedo, e na gaveta do celular ele volta aos 44. É o que permite os 16 itens e os quatro rótulos de

grupo caberem sem rolar

- **Os atalhos de alturas diferentes** são de **fileiras** diferentes, não da mesma. A regra é sobre a mesma fileira

### E uma quinta vez

A primeira medição de contraste acusou 20 telas no tema escuro, com o *mesmo* seletor dando 2,39, 3,39 e 4,23 em telas diferentes. Valor que muda sem o CSS mudar é medição, não defeito: a troca de tema anima 160ms, e a régua fotografava no meio da animação.

Agora ela desliga toda transição antes de medir cor. Das 20 telas sobraram 3 — e as 3 eram reais. **Contraste se mede parado.**

## Design 4 — Telas de número

Financeiro, Relatórios, Estoque e Locação.

### D3 — a dica que cobria o vizinho (resolvido)

Apontado nos prints: no Financeiro, a explicação de "Vencem em 7 dias" abria por cima do cartão ao lado e escondia o número dele.

Medido: o cartão do meio vai de 553 a 830px, o vizinho começa em 846, e a dica tem até 280px **centrados no ponteiro**. Com o mouse na borda direita ela invadia ~140px do vizinho.

Dava para clampar a dica dentro do cartão. Não foi o caminho, por três motivos que a clampagem não resolve:

1. Passar o mouse **não existe no celular**, e o sistema é usado na obra
2. Hover é justamente o que a régua **não consegue conferir** — ver a Parte 3
3. Uma camada flutuante sempre cobre *alguma coisa*

A explicação virou uma **revelação dentro do cartão**, num botão "?" no canto. Provado com mouse e teclado de verdade:

| | |
|---|---|
| Alvo de toque do "?" | **44 × 44px** |
| Nome acessível | "O que é Vencem em 7 dias?" |
| Explicação dentro do cartão | **sim** |
| Invade algum vizinho | **não** |
| Altura da fileira | 154px → 226px, **nos quatro cartões juntos** |

### "1 parcela(s)"

Quinze lugares escreviam assim. Vira `plural()`, com as duas formas por extenso — porque em português "solicitação/solicitações" e "função/funções" não saem de um "s" no fim.

E `contar()` para o caso do zero: "Nada atrasado" em vez de "0 parcelas em atraso". O zero faz a pessoa ler o número antes de entender que está tudo bem.

### Treze cartões escritos à mão viraram o componente

Financeiro (5), Relatórios (6), Locação (1) e Notas (1). A dívida caiu de 21 arquivos para 16.

### Duas funções com o mesmo nome, de novo

`Graficos.tsx` tinha a **própria** `dinheiro()`, sem `maximumFractionDigits`. E `relatorios/Painel.tsx` tinha a **própria** `quantidade()`, com 2 casas contra as 4 da oficial. É exatamente o que a regra avisa: um lugar mostra "1.234,5" e outro "1.234,50".

As cópias saíram. A diferença de casas, que era legítima, virou **argumento**: `quantidade(valor, 2)`. Diferença dita em voz alta, não escondida numa cópia.

### Duas regras estavam medindo a coisa errada

**"Mais de um botão principal" saiu do conferidor de código e foi para a régua de tela.**

Do código ela não tinha como acertar: conta a classe no arquivo, e o arquivo tem o botão da página, o do formulário e o do modal — que nunca aparecem ao mesmo tempo. Em Locação acusava três onde a pessoa vê um. A dívida ficou parada em 13 porque não havia o que consertar.

Medido na tela, a resposta verdadeira é **uma**: Alçadas, com "Simular" e "+ Nova faixa" disputando. Virou o **D6** da lista.

**"Espaçamento fora da escala" passou a começar em 4px**, que é onde a escala começa (`--esp-1`). Abaixo disso não existe valor da escala para usar: `gap: 1px` é o fio entre barras empilhadas, `margin: -1px` é a aba sobrepondo a borda do quadro. São truques de desenho, não espaçamento — e acusá-los deixava quatro dívidas paradas que ninguém podia pagar. De 4 para 0.

> Regra que acusa o que não dá para consertar não protege nada: ensina a ignorar o conferidor. É o mesmo que um zero pintado de vermelho.

### O que ficou de dívida, e por quê

**Cor escrita direto no CSS: 2 arquivos.** São quatro `#fff` de texto em cima de um fundo de cor sólida — avatar, chip, botão de perigo. Ali o branco **não deve** trocar com o tema, que é justamente o que um token faria. Fica como está até haver um token que diga isso pelo nome.

### E o conferidor aprendeu a dizer onde

`npm run padrao -- --onde` lista os arquivos de cada dívida, em vez de só contar. Saber que há 16 cartões à mão não ajuda ninguém a consertá-los; saber **quais**, sim.

## Design 4.1 — A dica dos gráficos, que eu mesmo cortei

Apontado de fora, com dois prints: passando o mouse nos gráficos, o painel flutuante ficava **cortado**, e por cima do título do cartão.

E a causa foi o Design 4. Ao trocar os `<div className="cartao">` escritos à mão pelo componente, os gráficos passaram a viver dentro de `.cartao--peca`, que tem `overflow: hidden` para o conteúdo não vazar pelo canto arredondado. A dica era `position: absolute` **dentro** dessa caixa — e passou a ser recortada por ela.

Uma troca que parecia neutra — mesma aparência, menos código à mão — tinha efeito colateral em quem flutua lá dentro. É o tipo de coisa que só aparece com o mouse em cima, e hover é justamente o que a régua não confere.

### O conserto, em duas partes

**1. Sair da caixa.** A dica virou `position: fixed`, em coordenadas da janela. Fixa, nenhum `overflow` de ancestral a alcança.

**2. Saber onde cabe.** Ela **se mede** antes de se posicionar — a altura depende de quantas linhas o gráfico mandou, e chutar seria repetir o erro. Com a medida na mão:

- **Horizontal:** centrada no ponteiro, presa dentro da janela com 8px de margem
- **Vertical:** acima do ponteiro, e presa dentro da **faixa do gráfico**; quando não cabe acima, desce

A faixa é o que a janela sozinha não resolvia. Apontando o topo de uma barra alta, "acima do ponteiro" ainda cabia na janela — e caía em cima do título. Medido antes da correção: `cobreOTitulo: true`.

| Caso | Dentro da janela | Cobre o título | Fica |
|---|---|---|---|
| Topo da barra mais alta | sim | **não** | abaixo |
| Última barra, na borda direita | sim | **não** | abaixo |
| Fatia de cima da rosca | sim | **não** | abaixo |

A medição roda em `useLayoutEffect`, antes da pintura: senão o primeiro quadro apareceria no lugar errado e piscaria.

### E a sonda errou de novo

Ela conferia se a dica estava visível perguntando `elementFromPoint` no meio dela. Deu `false` nas três — e a dica estava lá. `.dica` tem `pointer-events: none` de propósito (sem isso o mouse "entra" nela, sai do

elemento e ela pisca sem parar), então o navegador nunca a devolve nesse teste.

> Sexta vez que o "defeito" era a medição. A conferência que valeu foi a geometria: dentro da janela, fora do título, e de que lado do ponteiro.

## Design 5 — Telas de fluxo

Solicitações, Aprovações, Cotações, Equalização, Pedidos e Recebimento.

### D4 — o campo largo demais (resolvido, e era maior do que parecia)

Apontado nos prints: no Recebimento o campo do número do pedido ocupa quase a tela inteira. Medido: **969px para receber oito caracteres**.

Olhando as outras telas de fluxo, não era um caso isolado — era uma **classe**:

| Campo | Recebe | Media antes | Agora |
|---|---|---|---|
| Número do pedido | `PC-00001` | **969px** | 148px |
| Quantidade | `120` | 545px | 138px |
| Precisa até | `dd/mm/aaaa` | 545px | 138px |
| Justificativa | texto livre | 1106px | 1106px |

O conserto foi no componente, e não tela a tela: `Campo` ganhou uma **largura**, em degraus ligados ao conteúdo ( `curta` , `media` , `cheia` ). E **data e número já vêm curtos sem ninguém pedir** — "dd/mm/aaaa" e "120" têm tamanho conhecido, e deixar cada tela lembrar de declarar isso é garantir que metade vai esquecer.

A medida é em `ch` , a largura do dígito da fonte, e não em px: assim ela acompanha o tamanho do texto em vez de brigar com ele.

**Efeito colateral bom, medido:** a rolagem horizontal no celular caiu de **18 para 16 telas**. Campo estreito é menos coisa empurrando a página para fora.

### Colisão de nome, a terceira

`--curta` já existia: era a quantidade dentro de uma **célula de tabela**, com `text-align: right` e dígito de largura fixa. Coisa específica, com nome genérico.

Ela virou `--celula` , que é o que ela é. `curta` ficou sendo um degrau da escala de largura. Mesma lição do `.migalhas` no Design 2 e do `.indicador` no Design 3: **duas coisas com o mesmo nome, e uma vence em silêncio.**

Na mesma linha, duas peças INTERNAS do cartão estavam sendo usadas por fora dele: `.cartao__rodape` no Conferir e `.cartao__texto` no Detalhe. Ganharam nome próprio ( `.rodape-da-tabela` , `.indicador__texto` ). Tela que usa o avesso de outro componente quebra quando aquele componente muda por dentro.

### Caixas sem título

Cinco blocos de formulário eram caixas mudas. Viraram cartões com nome: "Para qual obra", "Adicionar item", "Antes de salvar", "O pacote", "Resumo do pacote".

A dívida de cartões escritos à mão caiu de **16 arquivos para 11**.

**Um cuidado com o nível do título:** o cartão do componente usa `h3` , porque o `h1` é da tela e o `h2` é da seção. "Justificativa", no Detalhe da solicitação, morava numa seção sem `h2` — virar `h3` ali pularia do `h1` direto para o `h3` , que é buraco na estrutura para quem usa leitor de tela. Ela foi para uma seção própria, como "Itens solicitados" e "Histórico" já eram no mesmo arquivo.

### A regra dos três estados, e onde ela estava exigindo demais

Ela cobra `<Carregando>` , `<Erro>` e `<Vazio>` em toda tela com tabela. Três telas de fluxo apareciam na lista — e as três **já tratavam** a lista vazia, só que não com aquele componente:

- **Nova solicitação:** a tabela só aparece com itens, e o vazio dela é o aviso "Adicione pelo menos um item" — que diz o que fazer, e é melhor que um `<Vazio>` genérico
- **Detalhe da solicitação:** a tabela de itens nunca fica vazia (solicitação sem item não pode ser salva), e a seção de assinaturas só existe quando há assinatura
- **Detalhe da cotação:** cada lista tem o próprio ramo para o caso de estar vazia

Aqui eu **não** afrouxei a regra, como fiz com as duas do Design 4. `<Vazio>` ser o componente padrão é o ponto da padronização. Usei a dispensa que o conferidor já tem — `// padrao-ignora: <regra> – motivo` — declarada no arquivo, com o porquê escrito ao lado. Quem ler depois vê a decisão, e não o silêncio.

### A dívida, antes e agora

| Regra | Design 3 | Agora |
|---|---|---|
| Cartões escritos à mão | 21 arquivos | **11** |
| Formatação fora das funções oficiais | 5 | **3** |
| Listas sem os três estados | 5 | **2** |
| Espaçamento fora da escala | 4 | **0** |
| Vários botões principais | 13 (no código) | **1** (medido na tela) |

## Design 6 — Cadastros e Administração

A etapa em que a dívida chegou a zero.

### D6 — dois botões principais (resolvido)

Em Alçadas, "+ Nova faixa" e "Simular" eram os dois azuis cheios. "Simular" é ferramenta; a ação da tela é criar faixa. Virou secundário.

Vale lembrar de onde veio este item: a régua de código acusava **13 telas**, e ela não tinha como acertar. Medindo na tela, no Design 4, sobrou **uma**. Ela agora está limpa.

### A dívida do padrão, zerada

| Regra | No começo do design | Agora |
|---|---|---|
| Cartões escritos à mão | **84** | **0** |
| Formatação fora das funções oficiais | 13 | **0** |
| Telas sem título | 34 | **0** |
| Telas sem o cabeçalho padrão | 25 | **0** |
| Listas sem os três estados | 5 | **0** |
| Cor escrita direto no CSS | 6 | **0** |
| Espaçamento fora da escala | 4 | **0** |

### O que a chegada a zero destravou

O CSS do cartão dizia, desde o Design 0:

> *"O espaçamento ainda vive aqui porque 29 arquivos desenham cartão à mão e contam com ele. Quando essa dívida zerar, ele sai daqui e fica só no corpo — e a classe `--peca` some junto."*

Zerou. O espaçamento foi para o corpo, e `--peca` — que existia só para desfazer, nos cartões do componente, um padding que a caixa carregava por causa dos cartões à mão — saiu. Medido depois: caixa com `0px`, corpo com `24px`, nas 34 telas.

### O nível do título virou escolha

O componente fixava `h3`, com a razão certa: o `h1` é da tela e o `h2` é da seção. Mas em Famílias o cartão **é** a seção — "Nova família" é irmão dos nomes das famílias, não filho. Ali ele é `h2`.

Fixar o nível obrigava a escolher entre usar o componente e manter a estrutura certa para leitor de tela. Virou a prop `nivel`, com 3 de padrão. Medido: `h2` nos itens de Famílias, `h3` nos cartões de função de Usuários — cada um no lugar certo do sumário da página.

### Alinhamento que a régua não mede

Os cartões da mesma fileira já tinham a mesma altura — isso a régua confere. Mas a linha de contagem no pé ("2 itens · 1 fornecedor") seguia o texto acima, e numa fileira com descrições de tamanhos diferentes o tracinho aparecia em quatro alturas.

Ela passou a grudar no pé. Medido nas três fileiras de Famílias: mesma altura em todas.

### Duas cores que não são de tema

Sobraram quatro `#fff` de texto em cima de cor sólida — avatar azul, botão de perigo, chip do portal. Ali o branco **não deve** trocar com o tema, que é o que um token de papel faria. Ganharam token próprio: `--texto-sobre-cor`, fixo nos dois temas, com o porquê escrito.

E o fundo branco do QR do WhatsApp ficou como está, com a dispensa declarada: **um QR em cima de fundo escuro não é lido pela câmera.** Não é cor de tema, é requisito de funcionamento.

### E o conferidor estava acusando o próprio comentário

A regra de cor solta varria o arquivo inteiro, comentários inclusive. Em `painel.css` havia escrito "*este `#b9cbe0` era de quando a barra era azul-marinho*" — o comentário que EXPLICA a correção do Design 3. Ele contava como violação.

> Regra que pune quem documenta a correção ensina a não documentar. Agora ela tira os comentários antes de olhar, e respeita a dispensa declarada, como as outras.

## Design 7 — Celular

### Primeiro: as 16 telas quebradas não estavam quebradas

A régua acusava **16 das 34 telas** com rolagem horizontal a 420px. Era o item **D5** da lista, e a etapa inteira estava planejada em cima dele.

Antes de reescrever 16 telas, fui medir de onde vinha. A cadeia toda estava contida:

```
div.tabela-area       largura 386   rolagem interna 1068   overflow-x: auto
div.cartao__corpo     largura 386   rolagem      386
section.cartao        largura 388   rolagem      386       overflow-x: hidden
main                  largura 420   rolagem      420
body                  largura 420   rolagem      420
```

A tabela rolava dentro da própria caixa, que é como ela foi construída. E o teste decisivo: **empurrei a página para a direita e ela não andou um pixel**, em nenhuma das telas.

| Tela | `scrollWidth` do documento | Andou para o lado |
|---|---|---|
| /pedidos | 830px | **0px** |
| /financeiro/notas | 872px | **0px** |
| /solicitacoes | 819px | **0px** |
| /estoque | 546px | **0px** |

O `scrollWidth` do documento soma o conteúdo de dentro das caixas que rolam — contabilidade interna do navegador, não algo que a pessoa vê. A regra passou a perguntar o que a pessoa pergunta com o dedo: **a tela desliza?**

> Sétima vez que o "defeito" era a medição, e a mais cara: esta teria custado a reescrita de 16 telas para consertar algo que não estava quebrado.

### E então: o que ESTAVA errado no celular

Régua limpa não é celular bom — ela só mede o que foi ensinado. Olhando a tela:

A tabela rolando dentro da caixa mostrava **4 das 8 colunas** de Pedidos. Total, Situação e Ações ficavam à direita, **sem nenhum sinal de que existiam**. Ninguém arrasta uma tabela que não parece arrastável.

### Cada linha vira um cartão

Abaixo de 640px a tabela muda de forma: cada linha é um cartão, com o nome da coluna acima de cada valor.

De onde vêm os rótulos: **do próprio** `<thead>`, lidos em tempo de montagem pelo componente `TabelaArea`. A alternativa seria escrever `data-rotulo="Fornecedor"` em cada uma das centenas de células do sistema — e no dia em que um cabeçalho mudasse, metade ficaria mentindo.

O `<thead>` some de vista, mas **não da página**: ele usa a mesma técnica do `.apenas-leitor-tela`, porque o leitor de tela continua usando a relação cabeçalho-célula para anunciar "Fornecedor, Marquilip".

**A exceção declarada:** a Equalização continua rolando de lado. É tabela de COMPARAÇÃO — a mesma linha em várias colunas de fornecedor. Virar cartão desmonta o que a pessoa foi ver. Está no código como `<TabelaArea rolar>`, com o motivo escrito ao lado.

### O rótulo ficou em cima, e não ao lado

A primeira tentativa pôs o rótulo à esquerda do valor. Medido a 420px: sobravam ~180px para o valor, e "BID-00015 · Cimento — última etapa" quebrava em **cinco linhas**, cortando no meio da palavra.

Em cima, o valor tem a largura inteira do cartão. Custa uma linha por campo e paga em legibilidade.

### Números em dupla, e o que isso quebrou

Os cartões de número passaram a dois por linha no celular — um por linha fazia a tela ter três alturas de tela antes de chegar na lista.

Aí a régua acusou, com razão: `R$ 86.796,00` pedia **178px** numa caixa que passou a ter **138**. O número encolheu um degrau na escala, e a medição confirmou que passou a caber.

### E a régua acusou o próprio esconderijo

Com o `<thead>` escondido em 1px, cada `<th>` dentro dele virou "texto estourando a caixa" — em 24 telas. Mas texto dentro de uma caixa de 1px com recorte **está escondido de propósito**; acusar que ele não cabe ali é acusar que ele está escondido.

A régua passou a subir pelos pais procurando esse recorte. Ela olhava só o próprio elemento, e o `<th>` mede 32px mesmo dentro de um cabeçalho de 1px — a guarda só funciona subindo.

---

# Parte 3 — A lista de desalinhamentos

Apontados pelo dono do sistema em 2026-09-23, olhando telas de verdade. Cada um tem destino: a etapa em que será corrigido. A lista some quando zerar.

| # | O que está errado | Onde aparece | Conserta em |
|---|---|---|---|
| ~~D1~~ | ✅ **RESOLVIDO no Design 2.** A seta do campo de escolha era do navegador, não nossa. O `appearance` está em `auto`, então o Chromium desenha a seta onde quer — medido: 34px para dentro da borda direita, num campo de 212px. Parece solta no meio do campo | Toda tela com filtro | **Design 2** — controles de formulário viram peça |
| ~~D2~~ | ✅ **RESOLVIDO no Design 2**, com o menu ":". Grupo de botões de ação com larguras irregulares. Na tabela de Pedidos uma linha tem 4 botões e as outras 3; como cada um tem a largura do próprio texto, as colunas não se formam e a borda direita fica serrilhada | Pedidos, e toda tabela com ações | **Design 5** — telas de fluxo |
| ~~D3~~ | ✅ **RESOLVIDO no Design 4.** A dica flutuante cobria o cartão vizinho. No Financeiro, a explicação de "Vencem em 7 dias" abre por cima do cartão ao lado e esconde o número dele | Financeiro | **Design 4** — telas de número |
| ~~D4~~ | ✅ **RESOLVIDO no Design 5.** Campo de busca largo demais. No Recebimento o campo do número do pedido ocupa quase a tela inteira para receber 8 caracteres. Campo deve ter a largura do que ele recebe | Recebimento | **Design 5** |
| ~~D6~~ | ✅ **RESOLVIDO no Design 6.** Dois botões principais na mesma tela. Em Alçadas, "Simular" e "+ Nova faixa" disputam: quando dois competem, nenhum é o próximo passo | Alçadas | **Design 6** — cadastros |
| ~~D5~~ | ⚠️ **NÃO ERA DEFEITO.** Apurado no Design 7: as telas não transbordavam. A tabela rolava dentro da própria caixa e a página não andava um pixel — o que a régua media era o `scrollWidth` do documento, que soma o conteúdo de dentro das caixas que rolam. O defeito de verdade era outro, e está descrito no Design 7. Texto original: 18 telas transbordam a largura do celular. A 420px o conteúdo passa da caixa e o telefone afasta o zoom para caber. Em Pedidos a tabela mede 1068px numa caixa de 420px | Solicitações, Cotações, Pedidos, Recebimento, Estoque, Financeiro, Relatórios, Cadastros/obras, Admin | **Design 7** — celular |

## O que já foi medido e está certo

Vale registrar para não "consertar" o que não está quebrado:

- **A base dos controles da barra de filtros alinha.** Medido na tela de Solicitações: os quatro controles terminam todos em 247px. O rótulo "Situação" faz o primeiro bloco ser mais alto, mas eles são alinhados pela BASE, que é o que o olho usa
- **Os cartões de KPI da mesma fileira têm a mesma altura**, nas duas larguras medidas

## Por que a régua não pegou isso sozinha

Ela mede rolagem lateral, alvo pequeno, texto estourando a caixa, cartões de alturas diferentes e base de controles na mesma linha. Ela **não** media:

- rolagem lateral no celular: ela media, mas comparava com a janela esticada, e a conta se anulava sozinha. Corrigido no Design 2 — passou a comparar com a caixa de layout
- seta de campo de escolha fora de lugar — é desenho do navegador, não do nosso CSS
- grupo de botões com larguras irregulares
- dica flutuante cobrindo conteúdo

Os três entram na régua junto com a etapa que os corrige. Assim o que foi apontado uma vez não volta.