

Средство для очистки и ухода за ламинатом 893

Свойства:

- самоблестящее комбинированное средство на основе водорастворимого воска
- не образует слоев, поэтому на незащищенных полах базовая очистка не требуется
- удаляет грязь, следы от обуви, жиры
- высыхает равномерно, без разводов, и придает шелковистый глянец, не требуя полировки
- рН-нейтральный, не раздражает кожу
- приятный запах

Применение:

 щадящее нейтральное средство для очистки после строительных работ, промежуточной очистки за один рабочий ход

• средство для регулярного ухода

для ламината и покрытого лаком многослойного паркета;

для склеенных элементов и бесклеевых соединеней (клик-соединения)

Технические характеристики: Основа: растворимые в воде тензиды и ароматизаторы

 Цвет:
 прозрачный

 Плотность:
 1,00 г/см³

 Температура применения:
 15 - 25°C

 Очиститель:
 вода

рН-показатель: нейтральный ок. 7

Расход: в зависимости от применения

Допустимый срок хранения: 24 месяца, вскрытую упаковку плотно закрыть Огнеопасный продукт: нет

Огнеопасный продукт: Маркировка по предписанию об

опасных веществах: нет GISCODE: GU 50 Паспорт безопасности: по запросу

*Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте

Технология применения:

Для базовой очистки: для очистки после завершения строительных работ или же

промежуточной очистки во время их проведения следует использовать 1%-ный раствор. Для этого на 8 л воды для мытья полов добавить 80 мл (прибл. 2 колпачка) 893 Средства для очистки

ламината. Ламинат протереть <u>влажной</u> тряпкой с данным

раствором.

Для регулярной очистки

и ухода:

0,5-1%-ным раствором протереть ламинат влажной тряпкой (прибл.

1-2 колпачка на 8 л воды)

Для затвердевших загрязнений может применяться 893 Средство для очистки ламината в неразбавленном виде. Для этих целей следует использовать белый шлифовальный диск или сукно. Остатки загрязнений удалить сукном и протереть влажной тряпкой, смоченной в чистой воде.

Ни в коем случае не допускать, чтобы на полу оставались лужи от воды, так как вода может проникнуть в стыковочные швы и вызвать разбухание ламината.

Указания:

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых

должен знать потребитель.

Соблюдайте наши инструкции по уходу! Компоненты согласно рекомендации ЕG:

содержит: <5% тензидов

консервирующие вещества (5-хлор-2-метил-3-(2H)-изотиазолон)

консервирующие вещества (2-метил-3-(2H)-изотиазолон)



eurocol – the strong connection

Указание по очистке:	Рабочие инструменты после использования немедленно очистить водой
Упаковка:	0,75 л
Для особого внимания:	Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия. С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

75221

5 января 2005г.

Phone +49 361 7 30 41-0 Fax +49 361 7 30 41-90 info.erfurt@forbo.com www.erfurt.forbo.com