



La Bendicion



Participantes

Isaac Acuna

Pablo Castillo

Fabricio Quesada

Marcelo Quevedo

Daniel Valverde

Roles Infraestructura creada en la base de datos



Los 3 roles ("Admin", "Ventas", "Operaciones") ya existen en la BD y se asignan al registrar un usuario.



SeedRoles en Program.cs

Los 3 roles se crean al arrancar la app si no existen. Nombres exactos: "Admin", "Ventas", "Operaciones".

✓ LISTO



Dropdown en registro

El formulario de registro tiene un campo <select> con los 3 roles para que el admin asigne el correcto.

✓ LISTO

Roles — Autorizacion aplicada en cada pantalla



[Authorize(Roles = "...")] implementado en Productos, Clientes, Categorías y Pedidos. Ya no es posible acceder sin el rol correcto.

Modulo / Accion	Admin	Ventas	Operaciones
Productos — Ver catalogo	✓	✓	✓
Productos — Crear / Editar	✓	✗	✗
Productos — Eliminar	✓	✗	✗
Productos — Ajustar stock	✓	✗	✓
Clientes — Ver / Crear / Editar	✓	✓	✗
Pedidos — Crear / Ver	✓	✓	✓
Categorías — CRUD completo	✓	✗	✗

Pagina de error 404 vista propia del sitio



Vista personalizada activa. Cuando el usuario entra a una URL inexistente, ve la pagina del sitio en lugar de la pantalla en blanco del servidor.



Registro de actividad — logging en todos los modulos



Los 4 modulos registran actividad. Cualquier creacion, edicion o eliminacion queda en el log con el nombre del usuario que lo ejecuto.

✓ LISTO



Pedidos

```
_logger.LogInformation(  
    "Pedido #{id} confirmado  
    por {user}")
```

✓ LISTO



Productos

```
_logger.LogInformation(  
    "Producto {nombre}  
    creado/editado/eliminado  
    por {user}")
```

✓ LISTO



Clientes

```
_logger.LogInformation(  
    "Cliente {cedula}  
    creado/editado/eliminado  
    por {user}")
```

✓ LISTO



Categorias

```
_logger.LogInformation(  
    "Categoria {nombre}  
    creada/editada/eliminada  
    por {user}")
```