## IMD0029 - Estrutura de Dados Básicas 1 – 2018.2 Prof. Eiji Adachi M. Barbosa Atividade Avaliativa Prática em Laboratório – Tabela de Dispersão

**ANTES DE COMEÇAR,** leia atentamente as seguintes instruções:

- Esta é uma atividade de caráter individual e sem consultas a pessoas ou material (impresso ou eletrônico).
- A atividade vale 5,0 pontos na 3ª unidade, e o valor de cada questão é informado no seu enunciado.
- Celulares e outros dispositivos eletrônicos devem permanecer desligados durante toda a prova.
- Desvios éticos ou de honestidade levarão à anulação da atividade do candidato (nota igual a zero).
- Junto a este enunciado, você também recebeu uma estrutura de diretórios contendo arquivos fontes para auxiliar na construção da sua solução. No arquivo main.cpp, já existe uma função main com testes executáveis. A solução da sua questão deverá seguir a assinatura da função já estabelecida. Ou seja, não mude esta assinatura. Se necessário, crie funções auxiliares com outras assinaturas, mas **não mude a assinatura da função original!**

**Questão 1 (1,5 ponto):** Implemente o método HashTable::put no arquivo HashTable.cpp. Este método implementa a funcionalidade de inserir elementos numa tabela de dispersão seguindo a estratégia "olhar para frente" (do inglês "look ahead"). O tratamento de colisão deve ser realizado usando o método do endereçamento aberto por sondagem linear. Não é necessário se preocupar com o redimensionamento da tabela.

Questão 2 (1,5 ponto): Implemente o método HashTable: : remove no arquivo HashTable.cpp. Este método implementa a funcionalidade de remover elementos da tabela de dispersão. O tratamento de colisão deve ser realizado usando o método do endereçamento aberto por sondagem linear. Não é necessário se preocupar com o redimensionamento da tabela.

Questão 3 (2,0 ponto): Implemente o método HashTable::resize(const unsigned long) no arquivo HashTable.cpp. Este método deve fazer o reajuste do array interno da tabela conforme visto na aula sobre tabelas de dispersão de dimensão dinâmica (ou tabelas de dispersão auto ajustáveis).

## **ENTREGÁVEL**

O entregável desta atividade deverá seguir a mesma estrutura de diretórios do código fonte que você recebeu com este enunciado, obviamente, contendo os arquivos fonte utilizados para construir sua solução nos diretórios de cada questão. Além disso, o diretório pai deverá ter o seu nome e matrícula, seguindo o padrão <PRIMEIRO> <SOBRENOME>-<MATRICULA>. Por exemplo:

```
> JOAO_SILVA-200012345
> src
```

Toda esta estrutura de diretórios, incluindo os arquivos fonte com sua solução, deverá ser compactada num arquivo .zip que também deverá seguir o padrão PRIMEIRO>\_<SOBRENOME>-<MATRICULA>. Este arquivo compactado deverá ser entregue via SIGAA até as 20:25. Este é um prazo fixo que não será estendido, exceto em casos muito excepcionais (ex.: SIGAA fora do ar). Ou seja, entregas após este horário não serão aceitas. A atividade do SIGAA permite apenas um envio, portanto certifique-se de que está enviando a versão correta antes de anexar ao SIGAA.

## CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

Para a correção desta atividade, serão levados em consideração, dentre outros, os seguintes pontos:

- Obediência às regras definidas para as assinaturas de função e para o entregável (arquivo .zip), conforme especificado no enunciado desta atividade
- Existência de erros de compilação do código fonte
- Existência de vazamento de memória
- Programas executam sem apresentar falhas e produzem os resultados esperados
- Soluções atendem critérios de complexidade, caso estabelecido no enunciado
- Apresentação e organização do código fonte entregue (identação, nome das variáveis, modularização do código em função, etc)

**Obs.:** Para cada questão, já há uma função main com um pequeno teste executável. Este é um teste simples que <u>não garante</u> a corretude da sua implementação. Ou seja, se sua implementação passou no teste executável disponibilizado junto a este enunciado, isto é apenas uma evidência mínima de que ela está correta. Para fins de correção, eu utilizarei outros casos de testes mais completos, além de inspecionar manualmente o código produzido.