

API de PDS

O projeto tem como objetivo realizar o controle de reservas para procedimentos estéticos em um SPA, permitindo a escolha do serviço/procedimento e a realização de uma reserva de horário.

Tratamento de Dados

Todos os dados enviados e recebidos pela API estão/deverão ser em formato JSON (application/json).

Recursos Disponíveis

Atualmente existem os seguintes recursos abaixo que você pode manipular através dos métodos GET, POST, PUT e DELETE:

- Booking
- Client
- Employee
- Service

Booking

Get Booking

<http://localhost:3000/booking>

Esse módulo é responsável por listar todas as reservas.

Get Booking id

<http://localhost:3000/booking/62b111e596883e4958e13c1f>

Esse módulo permite buscar uma reserva pelo seu Id.

Post Booking

<http://localhost:3000/booking>

Esse módulo é responsável por criar uma reserva.

chave	valor
funcionarioid	ID do funcionário responsável por prestar o atendimento

clienteld	Id do cliente que fez a reserva
servicold	Id do serviço escolhido pelo cliente

Put Booking

<http://localhost:3000/booking>

Esse módulo é responsável por modificar uma reserva.

chave	valor
funcionariold	ID do funcionário responsável por prestar o atendimento (string)
clienteld	Id do cliente que fez a reserva (string)
servicold	Id do serviço escolhido pelo cliente (string)

Del Booking

<http://localhost:3000/booking/62b1134348c528ad93f8d95b>

Esse módulo é responsável por apagar uma reserva(necessário ser um id válido).

Client

Get Client

<http://localhost:3000/client>

Esse módulo é responsável por listar todos os clientes.

Get Client id

<http://localhost:3000/client/62b1134348c528ad93f8d95b>

Esse modulo é responsável por listar um cliente pelo seu id

Post Client

<http://localhost:3000/client>

Esse módulo é responsável por criar um cliente.

chave	valor(float)
nome	nome do cliente(string)
cpf	cpf do cliente(number)
telefone	telefone do cliente(string)
email	email do cliente(string)

Put Client

<http://localhost:3000/client/62b1134348c528ad93f8d95b>

Esse módulo é responsável por editar um cliente pelo seu id.

chave	valor
nome	valor(float)
cpf	nome do cliente(number)
telefone	cpf do cliente(string)
email	telefone do cliente(string)
	email do cliente(string)

Del Client

<http://localhost:3000/client/62b1134348c528ad93f8d95b>

Esse módulo é responsável por apagar um cliente pelo seu id.

Employee

Get Employee

<http://localhost:3000/employee>

Esse módulo é responsável por listar todos os funcionários.

Get Employee id

<http://localhost:3000/employee/62b1134348c528ad93f8d95b>

Esse módulo é responsável por lista um funcionário pelo seu id.

Post Employee

<http://localhost:3000/employee>

Esse módulo é responsável por criar um funcionário.

chave	valor
cpf	cpf do funcionário (number)
nome	nome do funcionário (string)
salario	salario do funcionário (float)
profissoes	conjunto de atividades que tem competência pra executar (array de string)

Put Employee

<http://localhost:3000/employee/62b1134348c528ad93f8d95b>

Esse módulo é responsável por modificar um funcionário.

chave	valor
cpf	cpf do funcionário (number)
nome	nome do funcionário (string)
salario	salario do funcionário (float)
profissoes	conjunto de atividades que tem competência pra executar (array de string)

Del Employee

<http://localhost:3000/employee/62b1134348c528ad93f8d95b>

Esse módulo é responsável por apagar um funcionário.

Service

Get Service

<http://localhost:3000/service>

Esse módulo é responsável por listar todos os serviços.

Get Service id

<http://localhost:3000/service/62b1134348c528ad93f8d95b>

Esse módulo é responsável por listar um serviço pelo seu id.

Post Service

<http://localhost:3000/service>

Esse modulo é responsável por criar um serviço.

chave	valor
price	preço do combo de serviços (float)
servicesOffered	Lista dos serviços do combo (array string)
nome	nome do combo dos serviços (string)

Put Service

<http://localhost:3000/service/62b1134348c528ad93f8d95b>

Esse modelo é responsável por modificar um serviço.

chave	valor
price	preço do combo de serviços (float)
servicesOffered	Lista dos serviços do combo (array string)
nome	nome do combo dos serviços (string)

Del Service

<http://localhost:3000/service/62b1134348c528ad93f8d95b>

Esse modelo é responsável por apagar um serviço.

