Feladat: Járművek kezelése

Hozzon létre egy **`Jarmu`** nevű osztályt, amely nem példányosítható, mivel ősosztályként fog szolgálni. A járműveknek legyen típusuk, sebességük, és üzemanyagszintjük (private adattagok: `tipus`, `sebesseg`, `uzemanyag`).

A ***`Tipus`*** írható-olvasható tulajdonság csak akkor engedje a ***`tipus`*** beállítását, ha az nem üres és nem tartalmazza az „*ismeretlen*” szót. Ha rossz értéket adtak meg, dobjon kivételt! A kivétel üzenete legyen: „*A típus üres vagy ismeretlen érté*k!”

A **`Sebesseg`** írható-olvasható tulajdonság csak akkor engedje beállítani a sebességet, ha a megadott érték pozitív és nem haladja meg a maximális engedélyezett sebességet (250 km/h). Ha rossz értéket adtak meg, dobjon kivételt, amely leírja, hogy miért volt rossz az érték.

Az **`Uzemanyag`** privát adattaghoz készítsen írható-olvasható tulajdonságot.

Készítse el az osztályhoz tartozó konstruktort, amely az osztály adattagjait tudja inicializálni. Használja a már elkészített jellemzőket!

Az osztályhoz tartozzon egy **`FogyasztasMerteke()`** absztrakt metódus, amely a járművek fogyasztását határozza meg a jármű típusától függően.

Készítse el az **`Utazas()`** metódust, amely a kilométerben megtett távolságot várja valós típusú paraméterként. (*A fogyasztás számítása= FogyasztasMerteke() * megtett km /100*)
Az üzemanyag szintjét csökkentse a fogyasztás értékével, és jelezze, ha az üzemanyag elfogyott. A kivétel üzenete „*Az üzemanyag elfogyott!*” legyen!

Az osztályhoz tartozzon egy **`Indit()`** logikai visszatérési értékkel rendelkező absztrakt metódus, amely a jármű elindítását modellezi, és az üzemanyag szintet is csökkenti a típusának megfelelően. A metódus visszatérési értéke azt jelzi, hogy sikerült-e elindítani a járművet, azaz az üzemanyag szintje elegendő volt-e hozzá.

Végül definiálja felül a `System.Object` osztálytól örökölt ***`ToString()`*** metódust úgy, hogy az általa visszaadott szöveg formázottan tartalmazza az objektum összes tagváltozójának értékét.

A rendszer kezelje a következő jármű típusokat:

- **`SzemelyAuto`**: Fogyasztás (üzemanyag csökkentése): 5 liter/100 km, az indításhoz 1 liter üzemanyagra van szükség.
  A személyautóknál nyilván tartjuk az ülések számát. Az ***`UlesekSzama`*** írható-olvasó jellemzőben dobjon kivételt, ha az ülések száma negatív érték lenne.
  Készítse el az osztály konstruktorát! A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek tovább adásával.
  Definiálja felül a `ToString`() metódust, amely kiírja a személyautók minden adatát!

- **`TeherAuto`**: Fogyasztás (üzemanyag csökkentése): 15 liter/100 km, maximális sebesség: 120 km/h., az indításhoz 3 liter üzemanyagra van szükség. A teherautók maximális sebessége 120 km/h lehet. Az osztály konstruktora ezzel az értékkel inicializálja az objektumokat! A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek tovább adásával.

Definiálja felül a `ToString`() metódust, amely kiírja a személyautók minden adatát!

- **`Motorkerékpár`**: Fogyasztás (üzemanyag csökkentése): 3 liter/100 km az indításhoz fél liter üzemanyagra van szükség.