

A csoport

Mozijegy-foglaló webalkalmazás

Készíts egy webalkalmazást, amelyben a felhasználó filmek közül választhat, megadhatja a vetítés időpontját és a jegyek számát. A program számítsa ki a fizetendő összeget, kezelje a kedvezményt, majd jelenítse meg a foglalás adatait.

1. A filmek tárolása

Hozz létre egy filmek nevű tömböt. A tömb minden eleme egy objektum legyen. Az objektum tartalmazza a film címét (cim), kategóriáját (kategoria), egy jegy árát (ar) és a film korhatárát (korhatar).

Példa egy elemre:

```
{
  cim: "Az elveszett bolygó",
  kategoria: "Sci-fi",
  ar: 2500,
  korhatar: 12
}
```

A filmek tömb legalább 8 filmet tartalmazzon.

2. Kategória kiválasztása

A filmkategóriák kiválasztásához használj rádiógombokat. A választható kategóriák: Összes film, Vígjáték, Akció, Sci-fi, Animáció. Egyszerre csak egy kategória legyen kiválasztható, induláskor az Összes film legyen bejelölve.

Ha a felhasználó másik kategóriát választ, a filmlista automatikusan frissüljön. Az Összes film esetén minden film, egy konkrét kategória esetén csak az oda tartozó filmek jelenjenek meg.

3. A filmek megjelenítése

Készíts egy filmekMegjelenitese() függvényt. A filmek megjelenítéséhez szükséges HTML-elemeket JavaScriptből hozd létre.

Minden filmnél jelenjen meg a címe, kategóriája, korhatára, egy jegy ára és egy Kiválasztom gomb.

Példa:

Az elveszett bolygó
Sci-fi
Korhatár: 12 év
Jegyár: 2500 Ft
[Kiválasztom]

4. Film kiválasztása

A Kiválasztom gombra kattintva a program jegyezze meg a kiválasztott filmet. Ehhez használj egy kiválasztottFilm nevű változót. A kiválasztott film címe külön is jelenjen meg az oldalon.

5. Vetítési időpont

A vetítési időpont kiválasztásához használj legördülő listát. A lista első eleme legyen Válassz időpontot!, majd szerepeljen benne például a 14:00, 16:30, 18:00 és 20:30 időpont.

A foglalás befejezéséhez kötelező legyen vetítési időpontot választani.

6. Jegyek száma

A jegyek számát number típusú beviteli mezőben lehessen megadni. Legalább 1, legfeljebb 6 jegy legyen vásárolható.

7. Ár kiszámítása

Készíts egy `arSzamitasa()` függvényt. Az alapár a kiválasztott film jegyárának és a jegyek számának szorzata.

Ha a felhasználó legalább 4 jegyet vásárol, a teljes alapárból 10% kedvezményt kell adni.

Példa:

$4 \times 2500 \text{ Ft} = 10000 \text{ Ft}$

Kedvezmény: 1000 Ft

Fizetendő: 9000 Ft

8. A foglalás véglegesítése

Az oldalon legyen egy Foglalás gomb, amelyhez készíts `foglalas()` függvényt. A program ellenőrizze, hogy választottak-e filmet és vetítési időpontot, valamint a jegyek száma 1 és 6 közötti egész szám-e.

Hiányzó vagy hibás adat esetén jelenjen meg megfelelő hibaüzenet, például: Válassz filmet! vagy Válassz vetítési időpontot!

9. A foglalás összesítése

Sikeres foglalás után jelenjen meg a film címe, kategóriája, a vetítés időpontja, a jegyek száma és a fizetendő összeg. Ha a felhasználó kedvezményt kapott, annak összege is jelenjen meg.

10. Visszaszámláló

A film kiválasztása után 30 másodperc álljon rendelkezésre a foglalás befejezésére. Használj `hatralevoIdo` és `idozito` változókat, valamint készíts `idoFrissitese()` függvényt.

A hátralévő idő másodpercenként csökkenjen, és az aktuális érték jelenjen meg az oldalon. Ha az idő lejár, az időzítő álljon le, jelenjen meg az A foglalási idő lejárt! üzenet, és a Foglalás gomb ne legyen használható.

11. Új foglalás

Sikeres foglalás vagy az idő lejárt után jelenjen meg egy Új foglalás gomb. Az `ujFoglalas()` függvény állítsa vissza a programot alaphelyzetbe: törölje a kiválasztott filmet és az eredményt, állítsa vissza az Összes film kategóriát és az időpontválasztót, valamint tegye ismét használhatóvá a Foglalás gombot.

Elvárt változó- és függvénynevek

Típus	Név
tömb	filmek
változó	kivalasztottFilm
változó	hatralevoIdo
változó	idozito
függvény	filmekMegjelenitese()
függvény	arSzamitasa()

Típus	Név
függvény	foglalas()
függvény	idoFrissitese()
függvény	ujFoglalas()

Követelmények

A program három külön fájlból álljon: index.html, style.css és script.js. A JavaScript-kód használjon DOM-műveleteket, eseménykezelést, tömböt, objektumokat, ciklust vagy tömbbejárást, feltételes elágazást és időzítőt.

A feladat akkor tekinthető késznek, ha működik a kategóriák szerinti szűrés, a film kiválasztása, a vetítési időpont és a jegyek számának megadása, az ár és a kedvezmény kiszámítása, a 30 másodperces időkorlát, valamint az új foglalás indítása.