

Szállítási adatok kezelése webes űrlappal és localStorage használatával

Készíts egy weboldalt, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szállítási adatokat adjon meg (név, csomag súlya, szállítási mód), majd ezeket az adatokat mentse a böngésző localStorage-ba. A mentett rekordokat jelenítsd meg egy táblázatban, és biztosíts lehetőséget azok törlésére.

1. Felhasználói felület (HTML)

Az oldal tartalmazzon egy űrlapot a következő mezőkkel:

- **Név** (szövegmező)
- **Csomag súlya** (kg) (számmező, minimum 0.1 kg)
- **Szállítási mód** (három rádiógomb: Normál, Expressz, Éjszakai)
- **Mentés** gomb

Az űrlap alatt jelenjen meg egy táblázat, amely a mentett szállítási adatokat tartalmazza:

- *Név*
- *Súly*
- *Szállítási mód*
- *Ár* (automatikusan számolva)
- *Törlés* gomb

2. Logika (JavaScript)

Az űrlap beküldésekor:

- Ellenőrizd az adatokat:
 - Név ne legyen üres
 - Súly legyen pozitív szám
 - Legyen kiválasztva szállítási mód
- Számold ki az árat a szállításnak a következő szabályok alapján:

Szállítási mód	Alapár (Ft)	Ár/kg (Ft)
Normál	1000	200
Expressz	2000	500
Éjszakai	3000	700

- Hozz létre egy javascript objektumot az adatokkal:

```
{  
  nev: "Felhasználó neve",  
  súly: 2.5,  
  mod: "Expressz",  
  ar: 3250  
}
```

- Mentsd el ezt az objektumot a localStorage-be, egy **szallitasiAdatok** nevű tömbben (JSON formátumban)
- A mentett rekordokat jelenítsd meg egy táblázatban
- Minden rekordhoz tartozzon egy törlés gomb, amely eltávolítja az adott rekordot a localStorage-ből és frissíti a táblázatot
- Oldalbetöltéskor automatikusan jelenjenek meg a korábban mentett rekordok

Tesztelési javaslatok

- Próbáld meg üres névvel vagy negatív súllyal menteni → hibaüzenet jelenjen meg
- Adj meg több rekordot → mind megjelenik a táblázatban
- Kattints a  ikonra → az adott sor eltűnik, és a localStorage is frissül