

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Методы трансляции

ОТЧЁТ

по лабораторной работе
на тему

Синтаксический анализатор

Выполнил
Студент гр. 053501
Волковский О.А.

Проверил
Ассистент кафедры информатики
Гриценко Н.Ю.

Минск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------------|---|
| 1. Цель работы | 3 |
| 2. Краткие теоретические сведения..... | 4 |
| 3. Примеры работы парсера | 5 |
| 4. Выводы | 9 |

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Представление грамматических фраз исходной программы выполнить в виде дерева. Реализовать синтаксический анализатор с использованием одного из табличных методов (LL-, LR-метод, метод предшествования и пр.).

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Фаза синтаксического анализа и построения синтаксического дерева является важным этапом в теории трансляции. Ее задача - проверить синтаксическую правильность входного языка и создать структуру данных, которая представляет его в виде дерева.

Синтаксический анализатор применяет заданную грамматику и создает синтаксическое дерево, проходя по входному коду. Структура дерева отображает иерархию синтаксических конструкций и их подструктур входного языка. Это дает возможность использовать дерево для дальнейшей обработки, такой как оптимизация и генерация исполняемого кода.

Несмотря на то, что существуют и другие методы анализа входного языка, синтаксический анализ и построение синтаксического дерева являются важными этапами в теории трансляции, позволяя проверить синтаксическую корректность и создать структуру данных для дальнейшей обработки. Синтаксическое дерево является ключевым инструментом для анализа и оптимизации кода.

3 ПРИМЕРЫ РАБОТЫ ПАРСЕРА

Рассмотрим следующую программу и построенное на её основе синтаксическое дерево:

```
int main()
{
    int n = 10;
    int answer = n * n;
    cout << "n * n = " << answer << endl;
}
```

Синтаксическое дерево выглядит следующим образом (см. рисунок 1):

```

Function: main
Block_node
--Func_declaration_node
---Return value: int
---Args:
----Block_node
-----Variable_node
-----Name: n
-----Type: int
-----Type: simple variable
-----Value: -
-----Assign_node
-----Variable_node
-----Name: n
-----Type: int
-----Type: simple variable
-----Value: -
-----Sign =
-----Expression_node
-----Left value:
-----Variable_node
-----Name:
-----Type: Const
-----Type: simple variable
-----Value: 10
-----Sign:
-----Right value:
-----None
-----Variable_node
-----Name: answer
-----Type: int
-----Type: simple variable
-----Value: -
-----Assign_node
-----Variable_node
-----Name: answer
-----Type: int
-----Type: simple variable
-----Value: -
-----Sign =
-----Expression_node
-----Left value:
-----Expression_node
-----Left value:

```

```

-----Variable_node
-----Name:
-----Type: Const
-----Type: simple variable
-----Value: n
-----Sign:
-----Right value:
-----None
-----Sign: *
-----Right value:
-----Expression_node
-----Left value:
-----Variable_node
-----Name:
-----Type: Const
-----Type: simple variable
-----Value: n
-----Sign:
-----Right value:
-----None
-----Build_in_node
-----Build in function with name: cout
-----Arguments:
-----Type: STRING_CONST Value: "n * n = "
-----Type: VARIABLE Value: answer
-----Type: BUILD_IN Value: endl
----Block_node ends
Block_node ends

```

Рисунок 1 – Построенное синтаксическое дерево

```

C:\Users\steve\Desktop\LABS\ntlan\venv\Scripts\python.exe C:\Users\steve\Desktop\LABS\ntlan\venv\Scripts\python.exe C:\Users\steve\Desktop\LABS\ntlan\venv\Scripts\python.exe C:\Users\steve\Desktop\LABS\ntlan\venv\Scripts\python.exe
Syntax error: variable redeclaration 'n' at line 4, column 4

```

Добавим, например, определение переменной, но без имени (`double = 0.12`) в этом случае парсер отловит ошибку (см. рисунок 3).

```
Syntax error: expected variable but found '=' at line 3, column 4
```

Если строка не будет заканчиваться точкой с запятой (int n = 10), то парсер отловит ошибку (см. рисунок 4).

```
Syntax error: expected ; but found 'int' at line 4, column 1
```

Обернем тело функции в примере в блок `else`. В этом случае парсер выдаст ошибку, т.к. нет предшествующего блока `if` (см. рисунок 5).

```
Syntax error: expected if before but found 'else' at line 3, column 1
```

Рисунок 5 – Пример неверной конструкции if-else

Также парсер будет отлавливать ошибки при построении некорректных конструкций таких как: циклы, различные вычисления, сравнения, присвоения и др.

4 ВЫВОДЫ

Таким образом, в ходе лабораторной работы был реализован парсер подмножества языка C++, который позволяет анализировать написанный на этом языке код.

Было произведено исследование синтаксиса языка C++, чтобы определить основные конструкции и операторы, которые необходимо реализовать в парсере. В результате был разработан алгоритм, основанный на методе рекурсивного спуска, который позволяет обрабатывать и преобразовывать синтаксические конструкции языка в структуры данных.

Реализация парсера включала в себя создание синтаксического анализатора, который использует токены для построения дерева разбора. В процессе работы над парсером было выявлено множество ошибок и неточностей, которые требовали доработки и исправления кода.

Было проведено тестирование парсера на наборе тестовых данных, включающих различные конструкции языка C++. Результаты тестирования показали, что парсер корректно обрабатывает входные данные и выводит ожидаемые результаты.