

2012 年 9 月计算机二级等级考试 C 语言真题答案

- 1、D) 二叉链表
- 2、C) 0 或 35
- 3、B) 栈操作遵循先进后出的原则
- 4、A) 二维表
- 5、B) 1: m 联系
- 6、B) 选择
- 7、B) 数据流图 (DFD 图)
- 8、A) 软件可行性研究的依据
- 9、D) 边界值分析
- 10、D) 制定软件确认测试计划
- 11、B) 每个后缀为.c 的 C 语言源程序都可以单独编译。
- 12、A) 预定义标识符 (如库函数中的函数名) 可用作用户标识符, 但失去原有含义。
- 13、B) 0Xab。
- 14、A) 定义函数。
- 15、C) 定义符号常量必须用类型名来设定常量类型。
- 16、C) 3, 5。
- 17、C) 1。
- 18、B) $(3! \neq 4) > 2$ 。
- 19、D)

```
Switch(a*a+b*b)
{
    Default : break ;

    Case 3 : y = a+b ; break ;

    Case 2 : y=a-b ; break ;
}
```

- 20、D) 1,2
- 21、C) p=NULL。
- 22、D) 两个连续的双引号是合法的字符串常量。
- 23、D) h。
- 24、B) BDI。
- 25、D) 可以用语句 x[0]=0; 为所有元素赋初值为 0。
- 26、C) p=0;
- 27、A) 30。
- 28、B) 3,6,9。
- 29、C) a2yz。
- 30、A) char str3[] = {'d','e','b','u','g','\0'};
- 31、C) k=1;a=12
- 32、A) two
- 33、B) 5 6 3 4
- 34、A) 4 8
- 35、C) 1
- 36、D) Qiao,f,95,92,Zhao,m,85,90
- 37、B) typedef说明新类型名必须使用大写字母，否则会编译出错
- 38、A) 函数的返回值类型不能是结构体类型，只能是简单类型
- 39、B) 8