
1 2 x Kozijn: stijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2000 · zagen 90°/90° · 4,62 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:20)




Detail A (1:1): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede van het profiel



koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht


B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 7 (Kozijn: boog)

Titel: **Pos 1: Kozijn: stijl**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-01**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 1 / 13


2 x Kader: staander

S235, koker 40x40x2 · L = 1990 · zagen 90°/45° · 4,6 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:20)




Detail A (1:1): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede van het profiel



koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · verstek 45°

V1: 2 x verstek 45° met pos 3 (Kader: regel)


B2: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 8 (Kader: boog)

Titel: **Pos 2: Kader: staander**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-02**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: lan · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 2 / 13


3 1 x Kader: regel

S235, koker 40x40x2 · L = 902 · zagen 45°/45° · 2,08 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:10)




Detail A (1:1): linker uiteinde




Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede van het profiel



koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

Bewerking en verbindingen

Bewerking: verstek 45° · verstek 45°


V1: 2 x verstek 45° met pos 2 (Kader: staander)

Titel: **Pos 3: Kader: regel**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-03**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 3 / 13

4 2 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 822 · 0,39 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:5)




Detail A (2:1): linker uiteinde



Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede van het profiel



platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 4: Glaslat**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-04**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 4 / 13


5 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 1950 · 0,92 kg/st


Aanzicht (1:20)



Waar het stuk zit




Detail A (2:1): linker uiteinde



Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede van het profiel



platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 5: Glaslat**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-05**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 5 / 13


6 2 x Greep (voor en achter)

S235, rond Ø25 · L = 800 · 3,08 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:5)




Detail A (1:2): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (1:2): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



rond Ø25 (1:1)

Bewerking en verbindingen

Bewerking: uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden


Titel: **Pos 6: Greep (voor en achter)**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-06**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 6 / 13

7


4 x Kozijn: boog

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180° · 4,69 kg/st


Aanzicht (1:10), lasergesneden uit plaat 10 mm



Waar het stuk zit



Doorsnede (lagen)



1:1 · 4 lagen, op elkaar gelast en rond geslepen

Bewerking en verbindingen


Bewerking: 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen
B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 1 (Kozijn: stijl)

Titel: **Pos 7: Kozijn: boog**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-07**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 7 / 13


8 4 x Kader: boog

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180° · 4,25 kg/st


Aanzicht (1:10), lasergesneden uit plaat 10 mm



Waar het stuk zit



Doorsnede (lagen)



1:1 · 4 lagen, op elkaar gelast en rond geslepen

Bewerking en verbindingen


Bewerking: 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen
B2: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 2 (Kader: staander)

Titel: **Pos 8: Kader: boog**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-08**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 8 / 13


9 2 x Glaslat in de boog

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180° · 0,6 kg/st


Aanzicht (1:5), lasergesneden uit plaat 4 mm



Waar het stuk zit



Doorsnede (lagen)



2:1 · één plaat

Bewerking en verbindingen


Bewerking: voor gelast, achter geschroefd

Titel: **Pos 9: Glaslat in de boog**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-09**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 9 / 13


10 1 x Taatsplaat onder

S235, plaat 8 mm · 36 x 220 · 0,5 kg/st

Aanzicht (1:2)



Waar het stuk zit



Plaat

S235, plaat 8 mm

36 x 220 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: 2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

Titel: **Pos 10: Taatsplaat onder**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-10**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 10 / 13

11 1 x Taatsplaat boven

S235, plaat 8 mm · 36 x 140 · 0,32 kg/st

Aanzicht (1:1)



Zijaanzicht




Plaat

S235, plaat 8 mm

36 x 140 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Waar het stuk zit



Bewerking en verbindingen


Bewerking: Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

Titel: **Pos 11: Taatsplaat boven**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-11**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 11 / 13


12 2 x Greephouder

S235, plaat 10 mm · 25 x 40 · 0,08 kg/st


Aanzicht (2:1)



Zijaanzicht



Waar het stuk zit



Plaat

S235, plaat 10 mm

25 x 40 x 10 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Titel: **Pos 12: Greephouder**			
Deur: Volle boog strak · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-40-12**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 12 / 13


13 1 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 830 x 2369 · 39,39 kg/st

Aanzicht (1:50): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom



Waar het stuk zit



Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen

Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Titel			
Pos 13: Ruit met vorm (DXF)			
Deur		Tekeningnummer	
Volle boog strak · opening 1000 x 2500		**TD-40-13**	
Maten en toleranties	Opgesteld	Uitgifte	Blad
mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Ian · laswerken	2026-11-10	13 / 13