
1 2 x Kozijn: stijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2000 · zagen 90°/90° · 4,62 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:20)




Detail A (1:1): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht


B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 15 (Kozijn: boog)

Titel: **Pos 1: Kozijn: stijl**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-01**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 1 / 25


2 x Kader: staander

S235, koker 40x40x2 · L = 1990 · zagen 90°/45° · 4,6 kg/st


Aanzicht (1:20)



Waar het stuk zit




Detail A (1:1): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)



koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · verstek 45°
V1: 2 x verstek 45° met pos 3 (Kader: regel)
T1: 4 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Roede horizontaal: kern)
B2: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 16 (Kader: boog)

Titel: **Pos 2: Kader: staander**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-02**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 2 / 25


3 1 x Kader: regel

S235, koker 40x40x2 · L = 902 · zagen 45°/45° · 2,08 kg/st


Aanzicht (1:10)



Waar het stuk zit




Detail A (1:1): linker uiteinde




Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)



koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V1: 2 x verstek 45° met pos 2 (Kader: staander)
T2: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 6 (Roede verticaal: kern)

Titel: **Pos 3: Kader: regel**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-03**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 3 / 25


4 2 x Roede horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 822 · zagen 90°/90° · 1,29 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:5)




Detail A (2:1): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T1: 4 x t-verbinding (stomp) met pos 2 (Kader: staander)
T3: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 6 (Roede verticaal: kern)
S1: 1 x schuin tegen de boog met pos 8 (Roede tot in de boog: kern)

Titel: **Pos 4: Roede horizontaal: kern**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-04**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 4 / 25


5 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 822 · zagen 90°/90° · 0,58 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:5)




Detail A (1:1): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 5: Roede horizontaal: lat voor en achter**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-05**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 5 / 25


6 1 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 662 · zagen 90°/90° · 1,04 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:5)




Detail A (2:1): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T2: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kader: regel)
T3: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 6: Roede verticaal: kern**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-06**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 6 / 25


7 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 662 · zagen 90°/90° · 0,47 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:5)




Detail A (1:1): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 7: Roede verticaal: lat voor en achter**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-07**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 7 / 25


8 1 x Roede tot in de boog: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 390 · zagen 90°/78° · 0,61 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit




Detail A (2:1): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde



Schuin 78,5°: lange kant is 4,1 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · schuin 12° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant
S1: 1 x schuin tegen de boog met pos 4 (Roede horizontaal: kern)
S2: 1 x schuin tegen de boog met pos 16 (Kader: boog)

Titel: **Pos 8: Roede tot in de boog: kern**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-08**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 8 / 25


9 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 390 · zagen 90°/78° · 0,28 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:5)




Detail A (1:1): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde



Schuin 78,5°: lange kant is 6,1 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · schuin 12° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 9: Roede tot in de boog: lat voor en achter**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-09**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 9 / 25


10 2 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 478 · 0,22 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit




Detail A (2:1): linker uiteinde



Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 10: Glaslat**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-10**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 10 / 25


11 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 662 · 0,31 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit




Detail A (2:1): linker uiteinde



Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 11: Glaslat**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-11**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 11 / 25


12 2 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 314 · 0,15 kg/st


Waar het stuk zit



Aanzicht (1:2)




Detail A (2:1): linker uiteinde



Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 12: Glaslat**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-12**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 12 / 25


13 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 1243 · 0,58 kg/st


Aanzicht (1:10)



Waar het stuk zit




Detail A (2:1): linker uiteinde



Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 13: Glaslat**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-13**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 13 / 25


14 2 x Greep (voor en achter)

S235, rond Ø25 · L = 800 · 3,08 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit




Detail A (1:2): linker uiteinde




Recht afzagen (90°)

Detail B (1:2): rechter uiteinde



Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



rond Ø25 (1:1)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

Titel: **Pos 14: Greep (voor en achter)**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-14**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 14 / 25


15 4 x Kozijn: boog

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180° · 4,69 kg/st


Aanzicht (1:10), lasergesneden uit plaat 10 mm



Waar het stuk zit



Doorsnede (lagen)



1:1 · 4 lagen, op elkaar gelast en rond geslepen

Bewerking en verbindingen


Bewerking: 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen
B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 1 (Kozijn: stijl)

Titel: **Pos 15: Kozijn: boog**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-15**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 15 / 25


16 4 x Kader: boog

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180° · 4,25 kg/st


Aanzicht (1:10), lasergesneden uit plaat 10 mm



Waar het stuk zit



Doorsnede (lagen)



1:1 · 4 lagen, op elkaar gelast en rond geslepen

Bewerking en verbindingen


Bewerking: 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen
S2: 1 x schuin tegen de boog met pos 8 (Roede tot in de boog: kern)
B2: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 2 (Kader: staander)

Titel: **Pos 16: Kader: boog**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-16**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 16 / 25


17 2 x Glaslat in de boog

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180° · 0,6 kg/st


Aanzicht (1:5), lasergesneden uit plaat 4 mm



Waar het stuk zit



Doorsnede (lagen)



2:1 · één plaat

Bewerking en verbindingen


Bewerking: voor gelast, achter geschroefd

Titel: **Pos 17: Glaslat in de boog**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-17**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 17 / 25


18 1 x Taatsplaat onder

S235, plaat 8 mm · 36 x 220 · 0,5 kg/st

Aanzicht (1:2)



Waar het stuk zit



Plaat

S235, plaat 8 mm

36 x 220 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: 2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

Titel			
Pos 18: Taatsplaat onder			
Deur			Tekeningnummer
Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500			**TD-85-18**
Maten en toleranties	Opgesteld	Uitgifte	Blad
mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Ian · laswerken	2026-11-10	18 / 25

19 1 x Taatsplaat boven

S235, plaat 8 mm · 36 x 140 · 0,32 kg/st

Aanzicht (1:1)



Zijaanzicht




Plaat

S235, plaat 8 mm

36 x 140 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Waar het stuk zit



Bewerking en verbindingen


Bewerking: Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

Titel: **Pos 19: Taatsplaat boven**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-19**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 19 / 25


20 2 x Greephouder

S235, plaat 10 mm · 25 x 40 · 0,08 kg/st


Aanzicht (2:1)



Zijaanzicht



Waar het stuk zit



Plaat

S235, plaat 10 mm

25 x 40 x 10 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Titel			
Pos 20: Greephouder			
Deur		Tekeningnummer	
Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		**TD-85-20**	
Maten en toleranties	Opgesteld	Uitgifte	Blad
mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Ian · laswerken	2026-11-10	20 / 25


21 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 486 x 670 · 6,78 kg/st

Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom



Waar het stuk zit



Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 21: Ruit**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-21**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 21 / 25


22 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 322 x 670 · 4,48 kg/st

Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom



Waar het stuk zit



Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 22: Ruit**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-22**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 22 / 25


23 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1251 · 21,59 kg/st

Aanzicht (1:20): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom



Waar het stuk zit



Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 23: Ruit**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-23**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 23 / 25


24 1 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 486 x 404 · 3,33 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom



Waar het stuk zit



Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Titel: **Pos 24: Ruit met vorm (DXF)**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-24**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 24 / 25


25 1 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 321 x 392 · 1,95 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom



Waar het stuk zit



Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen

Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Titel: **Pos 25: Ruit met vorm (DXF)**			
Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500		Tekeningnummer: **TD-85-25**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 25 / 25