

Solução: Exercício 5.6 - Testando Serverless

Guia de Solução

Passo a Passo

1. **Cluster k3d Personalizado:** Remova o traefik padrão durante a criação do cluster com a *flag* apropriada: `k3d cluster create --k3s-arg "--disable=traefik@server:0"`. 2. **Instalação do Knative Serving:** Aplique os manifestos do Core do Knative e CRDs. 3. **Camada de Rede (Kourier):** Instale os manifestos de rede focados em Kourier e aplique um patch para que o Knative o defina como *Ingress* padrão: `{kubectl patch configmap/config-network --namespace knative-serving --type merge --patch '{"data":{"ingress-class":"kourier.ingress.networking.knative.dev"}}}`. 4. **Magic DNS:** Aplique o Job de configuração para o `sslip.io`, permitindo que os domínios internos possuam rotas válidas para os testes de *curl* locais. 5. **Troubleshooting:** Inspeção o webhook ou controller com `kubectl logs -n knative-serving` caso fiquem em estado de falha (dependendo dos recursos da máquina, aguardar muitas vezes é a solução). 6. **Testes Finais:** Crie um Knative Service genérico, acompanhe os pods nascendo a partir do zero a cada requisição (Scale to Zero) e explore como fazer as transições de revisões via YAML.