Manuel d'utilisation des scripts

(△ Attention à bien exécuter les scripts dans le même répertoire que le csv à lire △)

Prérequis

Affin d'exécuter les scripts, il est nécessaire d'avoir installé curl:

apt install curl

Le premier utilisateur créé est l'admin. Une fois celui-ci créé vous pouvez exécuter les scripts nécessiant les logins de l'admin

Le script de création de compte

le script scripts/script_creation. sh qui va créer les comptes utilisateurs avec comme mot de passe azerty1234 en fonction d'un fichier sous format csv le fichier csv doit contenir ces headers :

login, email, fullname

avec login étant le numéro étudiant de l'élève. Une fois l'élève connecté à son compte il lui sera demandé de modifier son mot de passe.

Le script de suppréssion de compte

le script script_delete.sh qui va supprimer les utilisateurs en fonction d'un fichier sous format csv, ce fichier doit contenir UNIQUEMENT ce header :

login

le login seul est nécessaire, car le nom d'utilisteur est unique, donc la clé primaire d'un utilisateur.

Le script de création du TP1

Ce script va créer le base du TP1, les élèves vont devoir le fork sur leurs compte personnel. L'admin (le prof) va donc lancer ce script en précisant le lien du repo git (en SSH ou en HTTP). Avec les commits corespondant et un push sur le repo distant.