

Manuel d'installation

Guide d'installation de Gitea sur Debian

(**Précision** : Les commandes écrites ci-dessous sont censée être exécuter par root, d'où l'absence de `sudo`)

Installation de PostgreSQL

Pour installer le serveur PostgreSQL, exécutez le script d'installation associé `postgresql_install.sh` ou exécuter les commandes suivantes :

```
apt update
apt install postgresql-15
apt install postgres-client-15
systemctl status postgresql
systemctl start postgresql
apt install vim
vim /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf

(enlever le "#" de la ligne)
#listen_addresses = '*'

systemctl restart postgresql
su - postgres #mot de passe par défaut : postgres
psql -c "ALTER USER postgres WITH password 'monMotDePasseSuperSecret';"
psql -c "CREATE DATABASE gitea;"
```

Installation de Gitea

Pour installer le serveur Gitea, exécutez le script d'installation associé `gitea_install.sh` ou exécuter les commandes suivantes :

```
adduser git
apt install git
wget -O gitea https://dl.gitea.com/gitea/1.22.6/gitea-1.22.6-linux-amd64
chmod +x gitea
mkdir /home/git/gitea
mv gitea /home/git/gitea
chown git:git -R /home/git/
```

après pour que ce soit un daemon il faut créer un fichier `/etc/systemd/system/gitea.service`

```
touch /etc/systemd/system/gitea.service
```

et y copier ça, c'est un bout de code modifié trouvé sur le [Github de Gitea](#):

```
[Unit]
Description=Gitea (Git with a cup of tea)
After=network.target

[Service]
RestartSec=2s
Type=simple
User=git
Group=git
WorkingDirectory=/home/git/gitea
ExecStart=/home/git/gitea/gitea
Restart=always
Environment=USER=git HOME=/home/git GITEA_WORK_DIR=/home/git/gitea

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

il faut maintenant recharger les daemon:

```
systemctl reload-daemon
```

maintenant on peut exécuter gitea en tant que service avec la commande:

```
systemctl start gitea
```

(une fois sur <http://localhost:3000/> renseigner les champs correspondant)

Configuration initiale

Si vous exécutez Gitea dans Docker, veuillez lire la [documentation](#) avant de modifier les paramètres.

Paramètres de la base de données

Gitea nécessite MySQL, PostgreSQL, MSSQL, SQLite3 ou TiDB (avec le protocole MySQL).

Type de base de données *	PostgreSQL
Hôte *	localhost:5432
Nom d'utilisateur *	postgres
Mot de passe *	•••••
Nom de base de données *	gitea
SSL *	Disable
Schéma	

Laisser vide pour la base de données par défaut ("public").

Configuration générale

Titre du site *	Gitea: IUT VÉLIZY
-----------------	-------------------

Entrez ici le nom de votre société.

Configuration de Gitea

On a le fichier `/home/git/gitea/custom/conf/app.ini`, voici un exemple avec des options par défaut

```
APP_NAME = La théière de l'IUT - B.U.Thé # Nom de l'application
```

[database]

```
DB_TYPE = postgres # Base de donnée PostgreSQL
```

```
HOST = localhost:5432 # Adresse de la base de donnée
```

```
NAME = gitea # Nom de la base de donnée
```

```
USER = postgres # Nom d'utilisateur qui administre la BDD
```

```
PASSWD = monMotDePasseSuperSecret # Mot de passe de l'utilisateur qui administre la BDD
```

[log]

```
LEVEL = debug # Logs pour debuguer l'application
```

[service]

```
DISABLE_REGISTRATION = true # Si à "true" alors seul l'admin peut créer des utilisateurs
```

[security]

```
INSTALL_LOCK = true # Si à "true" la page d'installation de l'application
est passée (ici on l'a mise à true pour automatiser d'autant plus la
création de l'application)
SECRET_KEY = zNfev6bUsqMhEM6AHy8xfXHPDvfkYEBhpRd1H0ytelg= # Clé de
chiffrement de l'application
```

[server]

```
SSH_DOMAIN = 192.168.24.146 # Adresse du service SSH
SSH_PORT = 2222 # Port du service SSH affiché au client (quand il voudra
clone un repo avec SSH par exemple)
SSH_LISTEN_PORT = 2222 # Port du serveur SSH built-in (attention le port 22
rentre en conflit avec sshd)
DISABLE_SSH = false # Désactive ou non les connexions SSH
START_SSH_SERVER = true # Si activé, utilise le serveur SSH "built-in" de
gitea
```

Pour chaque paramètre, une description du paramètre est proposée