

Aula 2:

1) Qual é a principal vantagem de ter um procedimento como o `enviarAlerta` em vez de escrever a lógica de formatação diretamente no programa principal?

A principal vantagem é a reutilização de código. Ao concentrar a lógica de formatação no procedimento `enviarAlerta`, podemos utilizá-lo várias vezes sem precisar repetir o mesmo código. Isso torna o programa mais organizado, facilita a manutenção e reduz a chance de erros, já que qualquer alteração na formatação precisa ser feita em apenas um lugar.

2) Se quiséssemos adicionar um terceiro tipo de alerta, como "aviso" (com um emoji em cor amarela), o que precisaríamos alterar em nosso código?

Seria necessário modificar o procedimento `enviarAlerta` para reconhecer o novo tipo "aviso". Dentro da estrutura de decisão (como `if`, `else if` ou `switch`), adicionaríamos uma nova condição para exibir o emoji e aplicar a cor amarela. O restante do programa continuaria funcionando normalmente, bastando chamar `enviarAlerta("aviso", mensagem)` quando necessário.

3) Como um sistema de alertas como esse, mesmo que simples, pode ajudar uma equipe a trabalhar de forma mais organizada e a resolver problemas mais rapidamente?

Um sistema de alertas ajuda a equipe a identificar rapidamente a importância e o tipo de cada mensagem. Por exemplo, erros podem aparecer em vermelho, sucessos em verde e avisos em amarelo. Essa padronização facilita a comunicação, permite localizar problemas mais rapidamente e melhora a organização do trabalho, especialmente em projetos colaborativos e sistemas de versionamento de código.