

Ejemplo triggers

15.Andadoslpurchase-upurchase.sql

Ejemplo triggers

Ejemplo1

Desencadenadores DML **iPurchaseOrderDetail** y **uPurchaseOrderHeader**

Cuando se insertan datos en la tabla **PurchaseOrderDetail**, el desencadenador DML **iPurchaseOrderDetail** también inserta parte de los datos insertados en la tabla **Production.TransactionHistory**. Puesto que varios elementos de línea de **PurchaseOrderDetail** forman un pedido de compra en la tabla **PurchaseOrderHeader**, el campo **Subtotal** de **PurchaseOrderHeader** debe actualizarse cuando se produzca una inserción en **PurchaseOrderDetail**. El desencadenador **iPurchaseOrderDetail** agrega el campo **LineTotal** de **PurchaseOrderDetail** para un determinado pedido de venta y establece el campo **Subtotal** de **PurchaseOrderHeader** con dicha agregación.

Recuerde que cuando el desencadenador DML realiza una actualización en **Purchasing.PurchaseOrderHeader**, provoca la activación del desencadenador de actualización **uPurchaseOrderHeader** que existe en la tabla **Purchasing.PurchaseOrderHeader**.

El desencadenador DML **uPurchaseOrderDetail** lleva a cabo las mismas acciones en las tablas **TransactionHistory** y **PurchaseOrderHeader** que **iPurchaseOrderDetail**, pero lo hace cuando se actualiza la tabla **PurchaseOrderDetail** y no cuando recibe una inserción.

Los desencadenadores DML **iWorkOrder** y **uWorkOrder** de la tabla **Production.WorkOrder** sólo insertan datos en la tabla **TransactionHistory**.

Tabla PurchaseOrderDetail (AdventureWorks)

Contiene los productos que deben comprarse con cada pedido de compra. Un pedido de compra puede incluir pedidos para varios productos. La información general, o padre, para cada pedido de compra se almacena en la tabla PurchaseOrderHeader. Cada producto pedido, o hijo, se almacena en la tabla **PurchaseOrderDetail**.

La tabla **PurchaseOrderDetail** se encuentra en el esquema **Purchasing**.

Columna	Tipo de datos	Nulabilidad	Descripción
PurchaseOrderID	int	No NULL	Clave principal. Clave externa para PurchaseOrderHeader.PurchaseOrderID .
PurchaseOrderDetailID	int	No NULL	Clave principal. Número secuencial que se utiliza para garantizar la unicidad de los datos.
DueDate	datetime	No NULL	Fecha en que se espera recibir el producto del proveedor.
OrderQty	smallint	No NULL	Cantidad pedida.
ProductID	int	No NULL	Número de identificación del producto pedido. Clave externa para Product.ProductID .
UnitPrice	money	No NULL	Precio unitario del producto.
LineTotal	Se calcula de este modo: OrderQty * UnitPrice	No NULL	Subtotal del costo de los productos.
ReceivedQty	decimal (8,2)	No NULL	Cantidad real recibida del proveedor.
RejectedQty	decimal (8,2)	No NULL	Cantidad rechazada durante la inspección.
StockedQty	Se calcula de este modo: ReceiveQty - RejectedQty	No NULL	Cantidad aceptada en el inventario.
ModifiedDate	datetime	No NULL	Fecha y hora de la última actualización de la fila.

Tabla PurchaseOrderHeader (AdventureWorks)

La tabla **PurchaseOrderHeader** se encuentra en el esquema **Purchasing**.

Columna	Tipo de datos	Nulabilidad	Descripción
PurchaseOrderID	int	No NULL	Clave principal.
RevisionNumber	tinyint	No NULL	Número incremental para realizar el seguimiento de los cambios efectuados en el pedido de compra a lo largo del tiempo.
Status	tinyint	No NULL	Estado actual del pedido. 1 = Pendiente 2 = Aprobado 3 = Rechazado 4 = Finalizado
EmployeeID	int	No NULL	Empleado que ha creado el pedido de compra. Clave externa para Employee.EmployeeID .
VendorID	int	No NULL	Proveedor con el que se realiza el pedido de compra. Clave externa para Vendor.VendorID .
ShipMethodID	int	No NULL	Método de envío. Clave externa para ShipMethod.ShipMethodID .
OrderDate	datetime	No NULL	Fecha de creación del pedido de compra.
ShipDate	datetime	No NULL	Fecha estimada de envío del proveedor.
SubTotal	money	No NULL	Subtotal del pedido de compra.
TaxAmt	money	No NULL	Importe de los impuestos.
Freight	money	No NULL	Costo de envío.
TotalDue	Se calcula como SubTotal + TaxAmt + Freight	No NULL	Total debido al proveedor.
ModifiedDate	datetime	No NULL	Fecha y hora de la última actualización de la fila.


Tabla TransactionHistory (AdventureWorks)

Contiene una fila de cada transacción de pedido de compra, pedido de venta o pedido de trabajo para el año actual.

La tabla **TransactionHistory** se encuentra en el esquema **Production**.


Columna	Tipo de datos	Nulabilidad	Descripción
TransactionID	int	No NULL	Clave principal.
ProductID	int	No NULL	Número de identificación del producto. Clave externa para Product.ProductID .
ReferenceOrderID	int	No NULL	Número de identificación del pedido de compra, pedido de venta o pedido de trabajo.
ReferenceOrderLineNumber	int	No NULL	Número de línea asociada con el pedido de compra, pedido de venta o pedido de trabajo.
TransactionDate	datetime	No NULL	Fecha y hora de la transacción.
TransactionType	nchar(1)	No NULL	Tipo de transacción. P = Pedido de compra S = Pedido de venta W = Pedido de trabajo
Quantity	int	No NULL	Cantidad de productos.
ActualCost	money	No NULL	Costo del producto.
ModifiedDate	datetime	No NULL	Fecha y hora de la última actualización de la fila.

Relaciones




Creación de los triggers

Los triggers ya están creados en la base de datos AW



Funcionamiento de los triggers



Crear el trigger iPurchaseOrderDetail

```
USE [AdventureWorks]
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id =
OBJECT_ID(N'[Purchasing].[iPurchaseOrderDetail]'))
DROP TRIGGER [Purchasing].[iPurchaseOrderDetail]
GO
USE [AdventureWorks]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TRIGGER [Purchasing].[iPurchaseOrderDetail] ON
[Purchasing].[PurchaseOrderDetail]
AFTER INSERT AS
BEGIN
DECLARE @Count int;
```

```

SET @Count = @@ROWCOUNT;
IF @Count = 0
RETURN;
SET NOCOUNT ON;
BEGIN TRY
--actualizar la tabla transactionHistory
INSERT INTO [Production].[TransactionHistory]
([ProductID]
,[ReferenceOrderID]
,[ReferenceOrderLineID]
,[TransactionType]
,[TransactionDate]
,[Quantity]
,[ActualCost])
SELECT
inserted.[ProductID]
,[inserted].[PurchaseOrderID]
,[inserted].[PurchaseOrderDetailID]
,'P'
,GETDATE()
,[inserted].[OrderQty]
,[inserted].[UnitPrice]
FROM inserted
INNER JOIN [Purchasing].[PurchaseOrderHeader]
ON inserted.[PurchaseOrderID] =
[Purchasing].[PurchaseOrderHeader].[PurchaseOrderID];
--actualizar el subtotal de la tabla purchase order Header
UPDATE [Purchasing].[PurchaseOrderHeader]
SET [Purchasing].[PurchaseOrderHeader].[SubTotal] =
--Sumamos cada una de las nuevas líneas de pedidos de la tabla
purchaseOrder detail
(SELECT SUM([Purchasing].[PurchaseOrderDetail].[LineTotal])
FROM [Purchasing].[PurchaseOrderDetail]
WHERE [Purchasing].[PurchaseOrderHeader].[PurchaseOrderID] =
[Purchasing].[PurchaseOrderDetail].[PurchaseOrderID])
--Esta actualización se realizará solo en las líneas de nuevas ordenes que
--se hayan insertado.
WHERE [Purchasing].[PurchaseOrderHeader].[PurchaseOrderID] IN (SELECT
inserted.[PurchaseOrderID] FROM inserted);
END TRY
BEGIN CATCH
EXECUTE [dbo].[uspPrintError];
IF @@TRANCOUNT > 0
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION;
END
EXECUTE [dbo].[uspLogError];
END CATCH;
END;

GO

```

Crear el trigger uPurchaseOrderDetail

```
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id =
OBJECT_ID(N'[Purchasing].[uPurchaseOrderDetail]'))
DROP TRIGGER [Purchasing].[uPurchaseOrderDetail]
GO

USE [AdventureWorks]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TRIGGER [Purchasing].[uPurchaseOrderDetail] ON
[Purchasing].[PurchaseOrderDetail]
AFTER UPDATE AS
BEGIN
DECLARE @Count int;
SET @Count = @@ROWCOUNT;
IF @Count = 0
RETURN;
SET NOCOUNT ON;
BEGIN TRY
IF UPDATE([ProductID]) OR UPDATE([OrderQty]) OR UPDATE([UnitPrice])
BEGIN
INSERT INTO [Production].[TransactionHistory]
([ProductID]
,[ReferenceOrderID]
,[ReferenceOrderLineID]
,[TransactionType]
,[TransactionDate]
,[Quantity]
,[ActualCost])
SELECT
inserted.[ProductID]
,[inserted].[PurchaseOrderID]
,[inserted].[PurchaseOrderDetailID]
,'P'
,[GETDATE]()
,[inserted].[OrderQty]
,[inserted].[UnitPrice]
FROM inserted
INNER JOIN [Purchasing].[PurchaseOrderDetail]
ON inserted.[PurchaseOrderID] =
[Purchasing].[PurchaseOrderDetail].[PurchaseOrderID];
UPDATE [Purchasing].[PurchaseOrderHeader]
SET [Purchasing].[PurchaseOrderHeader].[SubTotal] =
(SELECT SUM([Purchasing].[PurchaseOrderDetail].[LineTotal])
FROM [Purchasing].[PurchaseOrderDetail]
WHERE [Purchasing].[PurchaseOrderHeader].[PurchaseOrderID]
= [Purchasing].[PurchaseOrderDetail].[PurchaseOrderID])
WHERE [Purchasing].[PurchaseOrderHeader].[PurchaseOrderID]
IN (SELECT inserted.[PurchaseOrderID] FROM inserted);
UPDATE [Purchasing].[PurchaseOrderDetail]
SET [Purchasing].[PurchaseOrderDetail].[ModifiedDate] = GETDATE()
FROM inserted
WHERE inserted.[PurchaseOrderID] =
[Purchasing].[PurchaseOrderDetail].[PurchaseOrderID]
AND inserted.[PurchaseOrderDetailID] =
[Purchasing].[PurchaseOrderDetail].[PurchaseOrderDetailID];
END;
END TRY
BEGIN CATCH
EXECUTE [dbo].[uspPrintError];
```



```

IF @@TRANCOUNT > 0
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION;
END
EXECUTE [dbo].[uspLogError];
END CATCH;
END;
GO

```

Trigger encadenado uPurchaseOrderHeader de la tabla PurchaseOrderHeader

```

USE [AdventureWorks]
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id =
OBJECT_ID(N'[Purchasing].[uPurchaseOrderHeader]'))
DROP TRIGGER [Purchasing].[uPurchaseOrderHeader]
GO
USE [AdventureWorks]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TRIGGER [Purchasing].[uPurchaseOrderHeader] ON
[Purchasing].[PurchaseOrderHeader]
AFTER UPDATE AS
BEGIN
DECLARE @Count int;
SET @Count = @@ROWCOUNT;
IF @Count = 0
RETURN;
SET NOCOUNT ON;
BEGIN TRY
IF NOT UPDATE([Status])
BEGIN
--Actualiza el número de revisión del pedido
UPDATE [Purchasing].[PurchaseOrderHeader]
SET [Purchasing].[PurchaseOrderHeader].[RevisionNumber] =
[Purchasing].[PurchaseOrderHeader].[RevisionNumber] + 1
WHERE [Purchasing].[PurchaseOrderHeader].[PurchaseOrderID] IN
(SELECT inserted.[PurchaseOrderID] FROM inserted);
END;
END TRY
BEGIN CATCH
EXECUTE [dbo].[uspPrintError];
IF @@TRANCOUNT > 0
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION;
END
EXECUTE [dbo].[uspLogError];
END CATCH;
END;

GO

```

Test del trigger iPurchaseOrderDetail

```
select * from Purchasing.PurchaseOrderDetail
where PurchaseOrderDetail.PurchaseOrderID=717
go
select * from Purchasing.PurchaseOrderHeader
where PurchaseOrderHeader.PurchaseOrderID=717
go
```

```
INSERT INTO Purchasing.PurchaseOrderDetail
(PurchaseOrderID, ProductID, OrderQty,
UnitPrice, ReceivedQty, RejectedQty, DueDate )
VALUES (717, 474, 3, 43, 3.00, 0.00, '2003.10.12')
```

```
select * from Purchasing.PurchaseOrderDetail
where PurchaseOrderDetail.PurchaseOrderID=717
go
select * from Purchasing.PurchaseOrderHeader
where PurchaseOrderHeader.PurchaseOrderID=717
go
```

Resultado

PurchaseOrderID	PurchaseOrderDetailID	DueDate	OrderQty	ProductID	UnitPrice	LineTotal	ReceivedQty	RejectedQty	StockedQty	ModifiedDate
717	1598	2003-10-12 00:00:00.000	3	474	43.3965	130.1895	3.00	0.00	3.00	2003-10-05 00:00:00.000
717	1599	2003-10-12 00:00:00.000	3	475	39.123	117.369	3.00	0.00	3.00	2003-10-05 00:00:00.000
717	8851	2003-12-10 00:00:00.000	3	474	43.00	129.00	3.00	0.00	3.00	2012-01-22 19:26:25.080

PurchaseOrderID	RevisionNumber	Status	EmployeeID	VendorID	ShipMethodID	OrderDate	ShipDate	SubTotal	TaxAmt	Freight	TotalDue	ModifiedDate
717	3	4	198	37	4	2003-09-28 00:00:00.000	2003-10-07 00:00:00.000	376.5585	19.8047	6.189	402.5522	2003-10-07

PurchaseOrderID	PurchaseOrderDetailID	DueDate	OrderQty	ProductID	UnitPrice	LineTotal	ReceivedQty	RejectedQty	StockedQty	ModifiedDate
717	1598	2003-10-12 00:00:00.000	3	474	43.3965	130.1895	3.00	0.00	3.00	2003-10-05 00:00:00.000
717	1599	2003-10-12 00:00:00.000	3	475	39.123	117.369	3.00	0.00	3.00	2003-10-05 00:00:00.000
717	8851	2003-12-10 00:00:00.000	3	474	43.00	129.00	3.00	0.00	3.00	2012-01-22 19:26:25.080
717	8852	2003-12-10 00:00:00.000	3	474	43.00	129.00	3.00	0.00	3.00	2012-01-22 19:42:05.613

PurchaseOrderID	RevisionNumber	Status	EmployeeID	VendorID	ShipMethodID	OrderDate	ShipDate	SubTotal	TaxAmt	Freight	TotalDue	ModifiedDate
717	4	4	198	37	4	2003-09-28 00:00:00.000	2003-10-07 00:00:00.000	505.5585	19.8047	6.189	531.5522	2003-10-07

Deshacer el ejemplo:

Para poder deshacer el ejemplo debería ser suficiente con la eliminación de las líneas de pedido insertadas esto no es así ya que no hay un trigger que quite del subtotal al borrar una línea de pedido.

Test del trigger uPurchaseOrderDetail

```
select * from Purchasing.PurchaseOrderDetail
where PurchaseOrderDetail.PurchaseOrderID=717
go
select * from Purchasing.PurchaseOrderHeader
where PurchaseOrderHeader.PurchaseOrderID=717
```

```
Update Purchasing.PurchaseOrderDetail
SET OrderQty=4
Where PurchaseOrderDetailID=1598
```

```
select * from Purchasing.PurchaseOrderDetail
where PurchaseOrderDetail.PurchaseOrderID=717
go
```

