

0. Allgemeine Formeln

Ampérescher Ausdruck für das Magnetfeld

$$B_i(x_m) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{wire} d^3x' \frac{\epsilon_{ijk} J_j(x'_m)(x_k - x'_k)}{|x_m - x'_m|^3}$$

Ampéresches Gesetz in Integralform

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \mu_0 \cdot I_{enclosed}$$

Biot-Savart'scher Ausdruck für das Magnetfeld

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{wire} d^3x' \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{wire} d^3x' \frac{I d\mathbf{l} \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}$$

Green'sche Funktion des Laplaceoperators

$$G = -\frac{1}{4\pi} \int d^3x' \frac{1}{|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}'_m|}$$

1. Magnetostatische Maxwell-Gleichungen

1. Maxwell-Gleichung

Elektrostatik

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \partial_i E_i(x_m) = \frac{\rho(x_m)}{\epsilon_0}$$

Magnetostatik

$$\nabla \times \mathbf{B} = \epsilon_{ijk} \partial_j B_k(x_m) = \mu_0 \cdot \mathbf{J}_i(x_m)$$

2. Maxwell-Gleichung

Elektrostatik

$$\nabla \times \mathbf{E} = \epsilon_{ijk} \partial_j E_k(x_m) = 0$$

Magnetostatik

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \partial_i B_i(x_m) = 0$$

2. Nabla Rechenregeln

1. $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta$
2. $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$
3. $\nabla \cdot (\nabla \varphi) = \nabla^2 \varphi$

$$4. \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

$$5. \nabla \times (\nabla \varphi) = 0$$

3. Quellenfreiheit des magnetischen Feldes

Zeigen Sie die Quellfreiheit des Magnetfelds $B_i(x_m)$ unter Verwendung des Amperéschen Ausdrucks, welcher $B_i(x_m)$ in Abhängigkeit von der Volumsstromdichte $J_i(x_m)$ darstellt.

Die Quellenfreiheit des magnetischen Feldes \mathbf{B} ist über den magnetischen Hüllenfluss definiert. Dieser besagt, dass der durch eine geschlossene Fläche austretende magnetische Fluss zu jedem Zeitpunkt gleich Null sein muss:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$$

Der Gauß'sche Integralsatz besagt, dass für ein vom Rand ∂V eingeschlossenes Volumen V , für ein beliebiges Vektorfeld \mathbf{B} , geschrieben werden kann:

$$\int d^3V \partial_i B_i = \oint_{\partial V} dA_i B_i$$

Somit kann die Quellenfreiheit des magnetischen Feldes \mathbf{B} wie folgt beschrieben werden:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \operatorname{div} \mathbf{B} \cdot dV = 0$$

In differentieller Form entspricht dieser Zusammenhang:

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$$

Das Magnetfeld \mathbf{B} kann über den Ampéreschen Ausdruck, welcher das magnetische Feld \mathbf{B} in Abhängigkeit von der elektrischen Stromdichte \mathbf{J} definiert, angeschrieben werden:

$$B_i(x_m) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int d^3x' \frac{\epsilon_{ijk} \cdot J_j \cdot (x_k - x'_k)}{|x_m - x'_m|^3}$$

Für später wird die folgende Nebenrechnung benötigt:

$$\begin{aligned} \partial_k \underbrace{\frac{1}{|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}'_m|}}_{\text{Abstand}} &= \partial_k \frac{1}{|\mathbf{x}|} = \partial_k \frac{1}{\sqrt{\mathbf{x}^2}} = \underbrace{-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mathbf{x}^2}^3}}_{\text{äußere Ableitung}} \cdot \partial_k \mathbf{x}^2 = -\frac{1}{\cancel{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mathbf{x}^2}^3} \cdot \underbrace{\cancel{2} \cdot \mathbf{x}}_{\text{innere Ableitung}} \cdot \delta_{km} \\ &= -\frac{\mathbf{x}_m - \mathbf{x}'_m}{|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}'_m|^3} \cdot \delta_{km} = -\frac{\mathbf{x}_k - \mathbf{x}'_k}{|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}'_m|^3} \end{aligned}$$

Aus der Nebenrechnung lässt sich demnach ablesen:

$$-\nabla \frac{1}{|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}'_m|} = \frac{\mathbf{x}_k - \mathbf{x}'_k}{|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}'_m|^3}$$

Dieser Zusammenhang lässt sich nun in den Ampéreschen Ausdruck für das magnetische Feld \mathbf{B} einsetzen:

$$B_i(x_m) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int d^3x' \epsilon_{ijk} \cdot J_i \cdot \left(-\partial_k \frac{1}{|x_m - x'_m|} \right)$$

Das Kreuzprodukt ϵ_{ijk} sowie die Ableitung ∂_k können aus der Integration heraus gehoben werden, nachdem sie nicht von x' abhängig sind. Dadurch folgt:

$$B_i(x_m) = \epsilon_{ijk} \cdot (-\partial_k) \cdot \underbrace{\left(\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int d^3x' \frac{J_i}{|x_m - x'_m|} \right)}_{=A_j(x_m)}$$

Der hintere Teil der Gleichung entspricht nun dem magnetischen Vektorpotential \mathbf{A} . Demnach kann der Ausdruck wie folgt vereinfacht werden:

$$B_i(x_m) = \epsilon_{ijk} \cdot (-\partial_j) \cdot A_k(x_m)$$

Wie bereits in der Einleitung des Beispiels beschrieben, muss für die Quellenfreiheit des magnetischen Feldes \mathbf{B} in differentieller Form gelten:

$$\text{div } \mathbf{B} = \partial_i B_i(x_m) = 0$$

Eingesetzt folgt entsprechend:

$$\partial_i B_i(x_m) = \partial_i \epsilon_{ijk} \partial_j A_k(x_m) = \epsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k(x_m)$$

Setzt man die Symmetrien der einzelnen Ausdrücke ein, kann geschrieben werden:

$$\partial_i B_i(x_m) = \epsilon_{ijk} \underset{\vee}{\partial_i} \underset{\cup}{\partial_j} A_k(x_m)$$

Mit:

$\vee \rightarrow$ antisymmetrisch

$\cup \rightarrow$ symmetrisch

Die Multiplikation einer symmetrischen und einer antisymmetrischen Funktion ergibt jedenfalls 0. Der Nachweis dafür ist wie folgt:

$$\begin{aligned} A_{ij} \cdot S_{ij} &= -A_{ji} \cdot S_{ji} \underset{\text{umbenennen}}{=} -A_{ij} \cdot S_{ij} \\ \implies 2 \cdot A_{ij} \cdot S_{ij} &= 0 \end{aligned}$$

Dadurch folgt, dass die Multiplikation eines antisymmetrischen Vektors mit einem symmetrischen Vektor immer 0 ergibt. Entsprechend wurde gezeigt, dass gilt:

$$\partial_i B_i(x_m) = 0$$

Das magnetische Feld ist somit quellenfrei!

Zeigen Sie unter Zuhilfenahme des Biot-Savart'schen Ausdrucks für das Magnetfeld $B_i(x_m)$ in Abhängigkeit von der Volumsstromdichte $J_i(x_m)$ die Divergenzfreiheit von $B_i(x_m)$.

Gemäß dem Biot-Savart-Gesetz erzeugt ein Stromleiter mit dem infinitesimalen Längenelement $d\mathbf{l}$, welcher sich an dem Ort \mathbf{r}' befindet und von einem Strom I durchflossen wird, am Ort \mathbf{r} die magnetische Flussdichte $d\mathbf{B}$:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

Der Vektor $\hat{\mathbf{r}}$ ist dabei wie folgt definiert:

$$\hat{\mathbf{r}} = \frac{\vec{r}}{|\mathbf{r}|}$$

Umgeschrieben entspricht der Ausdruck für die magnetische Flussdichte \mathbf{B} am Ort \mathbf{r} somit:

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I d\mathbf{l} \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

Durch Aufsummieren der infinitesimalen Anteile und durch Umwandeln des entstehenden Wegintegrals in ein Volumensintegral folgt die Integralform des Biot-Savart-Gesetzes: (\mathbf{J} entspricht der elektrischen Stromdichte)

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}) \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$$


Dieser kann in die bereits eingangs beschriebene Berechnung eingesetzt werden.

Unter Verwendung des Biot-Savart'schen Ausdrucks für das Magnetfeld $B_i(x_m)$ in Abhängigkeit von der Volumsstromdichte $J_i(x_m)$ zeige man die Abwesenheit von magnetischer Ladung.

Die Abwesenheit von magnetischer Ladung ist äquivalent zu der Quelfreiheit des magnetischen Feldes.

4. Ampéresches Gesetz und Stromdichte

Für zwei Flächen F_1 und F_2 , welche durch dieselbe Kurve γ berandet werden (d.h. $\partial F_1 = \partial F_2 = \gamma$), weise man die Gleichheit des magnetischen Flusses durch diese Flächen, unter Verwendung der magnetostatischen Maxwellgleichungen, nach.



Der magnetische Fluss Φ ist allgemein als das Flächenintegral über die magnetische Flussdichte \mathbf{B} definiert:

$$\Phi = \int_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

Der Satz von Gauß lautet für ein vom Rand ∂V eingeschlossenes Volumen V , für ein beliebiges Vektorfeld mit den Komponenten B_i :

$$\int_V \partial_i B_i dV = \oint_{\partial V} B_i dA$$

Die zweite Maxwell-Gleichung in der Magnetostatik lautet:

$$\partial_i B_i(x_m) = 0$$

Demnach folgt für das Flächenintegral:

$$\begin{aligned} \int_V \underbrace{\partial_i B_i}_{=0} dV &= \oint_{\partial V} B_i dA \\ 0 &= \oint_{\partial V} B_i dA \end{aligned}$$

Nachdem sowohl die Fläche F_1 , als auch die Fläche F_2 ein Rand ∂V des Volumens V sind, folgt:

$$\oint_{F_1} B_i dA = \oint_{F_2} B_i dA = 0$$

TODO! Reicht das als Nachweis? (ggf. Stokes, um auf den Rand zu kommen?)

Unter Verwendung der magnetostatischen Maxwellgleichungen bestimme man die Rotation der Volumensstromdichte $J_i(x_m)$. Den so gewonnen Ausdruck löse man nach $B_i(x_m)$ unter Zuhilfenahme der Green-Funktion des Laplace-Operators auf.

Die erste Maxwell-Gleichung der Magnetostatik lautet:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \cdot \mathbf{J}$$

Ermittelt man basierend darauf die Rotation der Volumensstromdichte \mathbf{J} , folgt daraus:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \times (\mu_0 \cdot \mathbf{J})$$

Gemäß der Rechenregeln für den Rotations-Operator ergibt sich daraus:

$$\nabla (\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B} = \nabla \times (\mu_0 \cdot \mathbf{J})$$

Nachdem die Divergenz der magnetischen Flussdichte $\nabla \cdot \mathbf{B}$ gemäß der zweiten Maxwell-Gleichung der Magnetostatik gleich 0 ist, folgt:

$$0 - \nabla^2 \mathbf{B} = \nabla \times (\mu_0 \cdot \mathbf{J})$$

Umgeformt nach der magnetischen Flussdichte \mathbf{B} ergibt sich daraus:

$$\mathbf{B} = -\mu_0 \cdot \frac{\nabla \times \mathbf{J}}{\nabla^2}$$

Die Green-Funktion des Laplaceoperators entspricht außerdem:

$$G = -\frac{1}{4\pi} \cdot \int d^3x' \frac{1}{|x_m - x'_m|}$$

TODO! wohin verschwindet das ∇ -2?

Setzt man die Green-Funktion des Laplaceoperators in die Formel für die magnetische Flußdichte \mathbf{B} ein, folgt daraus:

$$\mathbf{B} = +\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int d^3x \frac{\epsilon_{ijk} \partial_j J_k}{|x_m - x'_m|}$$

Der resultierende Ausdruck entspricht dem Ampère'schen Ausdruck für das magnetische Feld \mathbf{B} .

Zeigen Sie unter Verwendung der zweiten magnetostatischen Maxwellgleichung, dem Ampèreschen Gesetz, die Divergenzfreiheit der Stromdichte $J_i(x_m)$.

Das Ampèresche Gesetz, die erste Maxwell-Gleichung der Magnetostatik, lautet:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \cdot \mathbf{J}$$

Leitet man aus diesem Gesetz die Divergenz der elektrischen Stromdichte \mathbf{J} ab, folgt:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \mu_0 \cdot (\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}))$$

Die Divergenz der Rotation eines Vektorfeldes $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$ ist in allen Fällen 0. Dieser Zusammenhang lässt sich wie folgt nachweisen:

$$\epsilon_{ijk} \cdot \partial_j \cdot \partial_k B_i = 0$$

$\nabla \rightarrow$ antisymmetrisch

$\cup \rightarrow$ symmetrisch

Die Multiplikation einer symmetrischen und einer antisymmetrischen Funktion ergibt jedenfalls 0. Der Nachweis dafür ist wie folgt:

$$\begin{aligned} A_{ij} \cdot S_{ij} &= -A_{ji} \cdot S_{ji} \quad \text{umbenennen} \\ &= -A_{ij} \cdot S_{ij} \\ \implies 2 \cdot A_{ij} \cdot S_{ij} &= 0 \end{aligned}$$

Dadurch folgt, dass die Multiplikation eines antisymmetrischen Vektors mit einem symmetrischen Vektor 0 ergibt. Damit folgt für die Divergenz der Stromdichte $\nabla \cdot \mathbf{J}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \mu_0 \cdot 0 = 0$$

Somit wurde gezeigt, dass die elektrische Stromdichte \mathbf{J} für statische Systeme divergenzfrei ist.

Zeigen Sie, dass die stationäre (zeitunabhängige) Kontinuitätsgleichung $\partial_i J_i = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ eine direkte Konsequenz des Ampere'schen Gesetzes zwischen Magnetfeld $B_i(x_k)$ und Volumsstromdichte $J_i(x_k)$ darstellt.

Das Ampéresche Gesetz, die erste Maxwell-Gleichung der Magnetostatik, lautet:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \cdot \mathbf{J}$$

Dieser Ausdruck gilt lediglich für statische Systeme. In einem statischen System ist $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ und somit auch $\nabla \cdot \mathbf{J}$ gleich 0. In zeitabhängigen Systemen ist dieser Ausdruck jedoch nicht korrekt. In solchen Systemen muss zu der elektrischen Stromdichte \mathbf{J} der Verschiebungsstrom (*eng. displacement current*) berücksichtigt werden. Ergänzt man den Verschiebungsstrom in dem Ampéreschen Gesetz, erhält man das Ampère-Maxwell-Gesetz:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \cdot \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

Basierend auf diesem Zusammenhang kann die Divergenz der elektrischen Stromdichte $\nabla \cdot \mathbf{J}$ ermittelt werden:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \cdot \nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \cdot \left(\nabla \cdot \mathbf{J} + \epsilon_0 \cdot \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

Gemäß der ersten Maxwell-Gleichung der Elektrostatik entspricht $\epsilon_0 \cdot (\nabla \cdot \mathbf{E})$ gleich:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \rightarrow \epsilon_0 \cdot (\nabla \cdot \mathbf{E}) = \rho$$

Somit kann wie folgt in die Divergenz der elektrischen Stromdichte eingesetzt werden:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \cdot \left(\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right)$$

Die Divergenz der Rotation eines Vektorfeldes $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$ ist in allen Fällen 0. Dieser Zusammenhang lässt sich wie folgt nachweisen:

$$\epsilon_{ijk} \cdot \partial_j \cdot \partial_k B_i = 0$$

$\nabla \rightarrow$ antisymmetrisch

$\cup \rightarrow$ symmetrisch

Die Multiplikation einer symmetrischen und einer antisymmetrischen Funktion ergibt jedenfalls 0. Der Nachweis dafür ist wie folgt:

$$\begin{aligned} A_{ij} \cdot S_{ij} &= -A_{ji} \cdot S_{ji} \underset{\text{umbenennen}}{=} -A_{ij} \cdot S_{ij} \\ \implies 2 \cdot A_{ij} \cdot S_{ij} &= 0 \end{aligned}$$

Dadurch folgt, dass die Multiplikation eines antisymmetrischen Vektors mit einem symmetrischen Vektor 0 ergibt. Damit folgt für die Divergenz der Stromdichte $\nabla \cdot \mathbf{J}$:

$$0 = \mu_0 \cdot \left(\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Somit ergibt sich final:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

