Tecmi Link-Up en internet

Guía paso a paso para publicar la app gratis y presentarla en vivo

Para: Galia · Tiempo: 40 minutos aprox. · Costo: $0

La idea en una frase: la app vivirá en **Render** (el servidor que muestra la página) y guardará sus datos en **MongoDB Atlas** (la base de datos). **GitHub** es solo la carpeta en la nube desde donde Render toma los archivos. Las tres cuentas son gratis.

Antes de empezar

- Un correo al que tengas acceso (puede ser el mismo para las tres cuentas).
- El archivo **tecmi-linkup-revamp.zip** descomprimido en tu computadora.
- Dentro de él vas a usar **solo la carpeta hosting-render**. Tiene esto: **backend**, **web**, **main.py**, **render.yaml** y **requirements.txt**.
- Usa Chrome o Edge en computadora (no celular).

Importante: esto no apaga ni cambia la versión de Emergent. Son dos copias separadas, cada una con su propia base de datos. Lo que hagas en una no aparece en la otra.

Paso 1 · Subir los archivos a GitHub

1. Entra a **github.com** y da clic en **Sign up**. Crea tu cuenta y confirma tu correo.
2. Arriba a la derecha da clic en **+** y luego en **New repository**.
3. En **Repository name** escribe **tecmi-linkup**. Deja marcado **Public** o **Private** (los dos funcionan). No marques ninguna otra casilla. Da clic en **Create repository**.
4. En la página que aparece, busca el enlace **uploading an existing file** y dale clic.
5. Abre en tu computadora la carpeta **hosting-render**. Selecciona **todo lo que hay adentro** (Ctrl+A) y arrástralo al recuadro de GitHub. Ojo: arrastra el contenido, no la carpeta hosting-render completa.
6. Espera a que termine de cargar (verás la lista de archivos). Abajo da clic en **Commit changes**.
7. Comprueba: en la página del repositorio deben verse **backend**, **web**, **main.py**, **render.yaml** y **requirements.txt** en la primera vista. Si ves una sola carpeta llamada hosting-render, repite el paso 5 arrastrando solo su contenido.

Paso 2 · Crear la base de datos en MongoDB Atlas

1. Entra a **mongodb.com/cloud/atlas/register** y crea tu cuenta (puedes usar "Sign up with Google").
2. Si te hace preguntas de bienvenida, contesta cualquier cosa y continúa.
3. Cuando te pida crear un cluster, elige la opción **Free** (también puede decir M0). Proveedor y región: deja los que vienen. Da clic en **Create Deployment**.
4. Aparece una ventana para crear un usuario de la base de datos. Escribe un usuario (ej. **tecmi**) y una contraseña **solo con letras y números** (sin @, #, / ni espacios). **Anótala**, la vas a necesitar. Da clic en **Create Database User**.
5. En el menú de la izquierda busca **Network Access** (puede estar dentro de **Security**). Da clic en **Add IP Address**, luego en **Allow Access from Anywhere** (aparece 0.0.0.0/0) y en **Confirm**. Esto es necesario porque Render cambia de dirección.
6. Regresa a **Database** / **Clusters** y da clic en **Connect** junto a tu cluster. Elige **Drivers**.
7. Copia la dirección que empieza con **mongodb+srv://**. Pégala en un bloc de notas y cambia la parte **<db_password>** por la contraseña del punto 4 (quita también los signos < >).

La dirección final se ve así (con tus datos):
mongodb+srv://tecmi:MiClave123@cluster0.abcde.mongodb.net/?
retryWrites=true&w=majority&appName=Cluster0

Paso 3 · Publicar la app en Render

1. Entra a **render.com** y da clic en **Get Started**. Elige **GitHub** para registrarte; así Render ya puede ver tu repositorio.
2. Si GitHub pregunta qué repositorios puede ver Render, elige **tecmi-linkup** (o "All repositories").
3. En Render da clic en **New +** (arriba) y elige **Blueprint**.
4. Selecciona el repositorio **tecmi-linkup** y da clic en **Connect**. Render lee el archivo render.yaml y ya sabe cómo arrancar la app.
5. Te pedirá el valor de **MONGO_URL**. Pega la dirección del paso 2.7 (la que ya tiene tu contraseña).
6. Da clic en **Apply** (o **Deploy Blueprint**). Si pide tarjeta, revisa que el plan diga **Free**; el plan gratis no cobra.
7. Espera de 3 a 6 minutos. Cuando el servicio diga **Live** en verde, arriba aparece tu dirección, algo como **https://tecmi-linkup.onrender.com**. Esa es la liga para la presentación.

Paso 4 · Comprobar que funciona

1. Abre tu dirección de Render. Debe aparecer la pantalla verde de **Tecmi Link-Up** con "Explora. Conecta. Sé parte."

2. Entra como estudiante: **AL01234567@tecmilenio.mx** con contraseña **Linkup2026**. Debes ver a "Mariana" con invitaciones y mensajes.
3. Cierra sesión y entra como docente: **laura.mendez@tecmilenio.mx** con **Linkup2026**. Debes ver la Vista general con el mapa.
4. Abre la app en tu celular con la misma dirección para revisar que se vea bien.

Si ves todo eso, ¡quedó! Los datos ya se guardan en Atlas y no se borran aunque Render se reinicie.

El día de la presentación

- **Abre la liga 5 minutos antes.** En el plan gratis, Render "duerme" la app si nadie la usa 15 minutos. La primera visita tarda cerca de 1 minuto en despertar; después va normal.
- Deja la sesión iniciada en una pestaña y no cierres el navegador.
- **Plan B sin internet:** en la carpeta **demo-local** del zip está la versión que corre en la computadora (doble clic en INICIAR_WINDOWS.bat). Pruébala un día antes.
- Las cuentas de ejemplo se crean solas la primera vez. Si alguien cambia la contraseña de Mariana o Laura, usa la que pusieron.

Si algo sale mal

Lo que ves	Qué hacer
En Render el despliegue dice "Failed" y en Logs aparece "Authentication failed" o "bad auth".	La contraseña de MONGO_URL está mal. En Render › tu servicio › Environment, corrige MONGO_URL y da clic en Save Changes.
En Logs aparece "timed out" o "ServerSelectionTimeoutError".	Falta el paso 2.5: en Atlas › Network Access agrega 0.0.0.0/0.
La página carga pero no puedo entrar con Mariana.	Espera 1 minuto después de que diga Live (los datos de ejemplo se crean al arrancar) y vuelve a intentar.
Render no encuentra render.yaml.	Los archivos quedaron dentro de una carpeta. Revisa el paso 1.7.
La página tarda mucho en abrir.	Está despertando (plan gratis). Espera hasta 1 minuto.

Si después cambian algo de la app

Sube los archivos nuevos al mismo repositorio de GitHub (Add file › Upload files, y Commit changes). Render detecta el cambio y vuelve a publicar solo en unos minutos. Los datos guardados en Atlas no se pierden.