

## **Лабораторна робота №12**

### **Регулярні вирази. Обробка тексту**

**Мета:** Ознайомлення з принципами використання регулярних виразів для обробки тексту.

#### **1 ВИМОГИ**

- 1) Використовуючи програми рішень попередніх задач, продемонструвати ефективно (оптимально) використання регулярних виразів при вирішенні прикладної задачі.
- 2) Передбачити можливість незначної зміни умов пошуку.
- 3) Продемонструвати розроблену функціональність в діалоговому

#### **Розробник**

- П.І.Б: Абдулаєв І. З.
- Група: КІТ-119в
- Варіант: 1

#### **Завдання**

Знайти всіх претендентів з досвідом роботи в сфері менеджменту, які не бажають їздити у відрядження.

#### **2 ОПИС ПРОГРАМИ**

##### **2.1 Засоби ООП:**

`Scanner inInt, inStr = new Scanner(System.in)` – для введення обраних опцій користувачем з клавіатури;

`XMLEncoder encoder = new XMLEncoder(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream("filename"));`

`encoder.writeObject(recuitingAgency);` – нестандартна серіалізація;

`XMLDecoder decoder = new XMLDecoder(new BufferedInputStream(new FileInputStream("filename"));`

`container = (MyContainer<Challenger>) decoder.readObject();` – нестандартна десеріалізація;

`oos.writeObject(container);`

`container = (MyContainer<Challenger>) ois.readObject();` – стандартна десеріалізація;

`Pattern pattern = Pattern.compile()` – компілює регулярний вираз у шаблон;

`Matcher matcher = pattern.matcher(information);` – створює `matcher`, який буде відповідати даному вводу для цього шаблону.

## 2.2 Ієрархія та структура класів

Було створено класи `Main` (головний клас програми), `Challenger` (клас, що містить всі поля та методи прикладної області «Кадрове агенство»), `MyConatainer` (клас-контейнер), `Node` (клас-покажчик на елемент) та 3 класи, що реалізують інтерфейс `Comparator` для сортування за певними критеріями.

## 2.3 Важливі фрагменти програми

### Class Main

```
package ua.khpi.oop.abdulaev12;

import java.beans.XMLDecoder;
import java.beans.XMLEncoder;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

import ua.khpi.oop.abdulaev07.Challenger;
import ua.khpi.oop.abdulaev07.DemandsToWork;
import ua.khpi.oop.abdulaev07.WorkExperience;
import ua.khpi.oop.abdulaev10.MyContainer;
import ua.khpi.oop.abdulaev03.TypeOfString;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        MyContainer<Challenger> recruitingAgency = new
MyContainer<Challenger>();

        for (String str : args) {
            if(str.equals("-a") || str.equals("-auto")) {
                recruitingAgency = auto(recruitingAgency);
                return;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}
recruitingAgency = menu(recruitingAgency);
}

private static MyContainer<Challanger> auto(MyContainer<Challanger>
recruitingAgency) {
    System.out.println("Adding elements...");

    File file = new File("recruitingAgency11.txt");

    try {
        String education;
        int day;
        int month;
        int year;
        String specializationPrevious;
        int experience;
        String specializationNext;
        int minSalary;
        String conditions;
        Scanner reader = new Scanner(file);
        while(reader.hasNextLine()) {
            String data = reader.nextLine();
            Pattern pattern = Pattern.compile("(\\w+(|\\s))*\\s([1-
9]|[12]\\d|3[01])\\.(\\s|[1-9]|1[012])\\.(\\s|(19|20)\\d{2})\\s" +
                "(\\w+.)+\\s([0-9]|[1-6][0-9])\\s(\\w+.)+\\s([1-
9]\\d{3,})\\s(\\w+(\\s|\\s)\\s)+)");
            Matcher matcher = pattern.matcher(data);
            if(matcher.matches()) {
                String[] information = data.split("\\s");
                education = information[0];
                specializationPrevious = information[2];
                experience = Integer.parseInt(information[3]);
                specializationNext = information[4];
                minSalary = Integer.parseInt(information[5]);
                conditions = information[6];
                String[] date = information[1].split("\\.");
                day = Integer.parseInt(date[0]);
                month = Integer.parseInt(date[1]);
                year = Integer.parseInt(date[2]);

                int id = recruitingAgency.getSize();

                WorkExperience workExperienceAdd = new
WorkExperience(specializationPrevious, experience);
                DemandsToWork demandsToWorkAdd = new
DemandsToWork(specializationNext,minSalary,conditions);
                Challanger challengerAdd = new
Challanger(id++,education,day,month,year,workExperienceAdd,demandsToWorkAdd);
                recruitingAgency.add(challangerAdd);
            }
        }
        reader.close();
        System.out.println("Adding was end.\n");
    } catch (FileNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

```

        System.out.println("List in Recruiting Agency:\n");
        if(recruitingAgency.getSize() > 0) {
            for(var element : recruitingAgency) {
                element.print();
            }
        }
        else {
            System.out.println("The recruiting agency is empty!\n");
        }

        MyContainer<Challanger> recruiters = task(recruitingAgency);

        if(recruiters.getSize() > 0) {
            System.out.println("\nChallangers with wishes to dose not have a
business trip:\n");
            for(var challenger : recruiters) {
                challenger.print();
            }
            System.out.println();
        }
        else {
            System.out.println("\nChallangers without wishes to dose not have
a buisness trip.\n");
        }

        int orderSort = 1;

        recruitingAgency.sort(new workExperienceComparator(), orderSort);
        System.out.println("Data sorted by work experience");

        System.out.println("List in Recruiting Agency:\n");
        if(recruitingAgency.getSize() > 0) {
            for(var element : recruitingAgency) {
                element.print();
            }
        }

        return recruitingAgency;
    }

    private static MyContainer<Challanger> menu(MyContainer<Challanger>
recruitingAgency) {
        boolean endprog = false;
        Scanner inInt = new Scanner(System.in);
        Scanner inStr = new Scanner(System.in);
        int menu;
        int menuSort;
        int orderSort;
        int menuSerialization;
        int menuDeserialization;

        while(!endprog)
        {
            System.out.println("1. Show all challanger");
            System.out.println("2. Add challanger");
            System.out.println("3. Delete chellanger");
            System.out.println("4. Clear list");
            System.out.println("5. Is empty recruiting agency?");
            System.out.println("6. Sort data");

```

```

System.out.println("7. Serialize data");
System.out.println("8. Deserialize data");
System.out.println("9. Task");
System.out.println("0. Exit");
System.out.print("Enter option: ");
try
{
    menu = inInt.nextInt();
}
catch(java.util.InputMismatchException e)
{
    System.out.println("Error! Ошибка ввода.");
    endprog = true;
    menu = 0;
}
System.out.println();
switch(menu)
{
    case 1:
        if(recruitingAgency.getSize() > 0) {
            for(var element : recruitingAgency) {
                element.print();
            }
        }
        else {
            System.out.println("The recruiting agency is
empty!\n");
        }
        break;
    case 2:
        String education;
        int day;
        int month;
        int year;
        String specializationPrevious;
        int experience;
        String specializationNext;
        int minSalary;
        String conditions;

        Pattern patternEducation = Pattern.compile("\\w+.+");
        Pattern patternDay = Pattern.compile("([1-
9]|[12]\\d|3[01])");
        Pattern patternMonth = Pattern.compile("([1-9]|1[012])");
        Pattern patternYear = Pattern.compile("(19|20)\\d{2}");
        Pattern patternSpecialization =
Pattern.compile("\\w+.+");
        Pattern patternExperience = Pattern.compile("[0-9]|[1-
6][0-9]");
        Pattern patternMinSalary = Pattern.compile("(^[1-
9]\\d{3,})");
        Pattern patternConditions =
Pattern.compile("\\w+(\\.|\\s)(\\s|))+");

        System.out.println("Enter education of challenger: ");
        try {
            education = inStr.nextLine();
            education = stringRegexCheck(education,
patternEducation);

```

```

    } catch (java.util.InputMismatchException e) {
        System.out.println("Error! Incorect input!");
        break;
    }

    System.out.println("Enter day of dismissal: ");
    try {
        day = inInt.nextInt();
        day = intRegexCheck(day, patternDay);
    } catch (java.util.InputMismatchException e) {
        System.out.println("Error! Incorect input!");
        break;
    }

    System.out.println("Enter month of dismissal: ");
    try {
        month = inInt.nextInt();
        month = intRegexCheck(month, patternMonth);
    } catch (java.util.InputMismatchException e) {
        System.out.println("Error! Incorect input!");
        break;
    }

    System.out.println("Enter year of dismissal: ");
    try {
        year = inInt.nextInt();
        year = intRegexCheck(year, patternYear);
    } catch (java.util.InputMismatchException e) {
        System.out.println("Error! Incorect input!");
        break;
    }

    System.out.println("Enter pervious job: ");
    try {
        specializationPrevious = inStr.nextLine();
        specializationPrevious =
stringRegexCheck(specializationPrevious, patternSpeñialization);
    } catch (java.util.InputMismatchException e) {
        System.out.println("Error! Incorect input!");
        break;
    }

    System.out.println("Enter experience of working: ");
    try {
        experience = inInt.nextInt();
        experience = intRegexCheck(experience,
patternExperience);
    } catch (java.util.InputMismatchException e) {
        System.out.println("Error! Incorect input!");
        break;
    }

    System.out.println("Enter next job: ");
    try {
        specializationNext = inStr.nextLine();
        specializationNext =
stringRegexCheck(specializationNext, patternSpeñialization);
    } catch (java.util.InputMismatchException e) {
        System.out.println("Error! Incorect input!");
    }

```

```

        break;
    }

    System.out.println("Enter min salary: ");
    try {
        minSalary = inInt.nextInt();
        minSalary = intRegexCheck(minSalary,
patternMinSalary);
    } catch (java.util.InputMismatchException e) {
        System.out.println("Error! Incorect input!");
        break;
    }

    System.out.println("Enter whishes to the next job: ");
    try {
        conditions = inStr.nextLine();
        conditions = stringRegexCheck(conditions,
patternConditions);
    } catch (java.util.InputMismatchException e) {
        System.out.println("Error! Incorect input!");
        break;
    }
    int id = recruitingAgency.getSize();

    WorkExperience workExperienceAdd = new
WorkExperience(specializationPrevious, experience);
    DemandsToWork demandsToWorkAdd = new
DemandsToWork(specializationNext,minSalary,conditions);
    Challenger challengerAdd = new
Challenger(id++,education,day,month,year,workExperienceAdd,demandsToWorkAdd);
    recruitingAgency.add(challengerAdd);
    break;
case 3:
    System.out.println("Enter ID to delete: ");
    int delete = inInt.nextInt();
    boolean isExist = false;
    if(recruitingAgency.getSize() > 0) {
        for(var element : recruitingAgency) {
            if(element.getRegistrationNum() == delete) {
                isExist = true;
            }
        }
        if(isExist) {
            if(recruitingAgency.delete(delete))
                System.out.println("Challenger was deleted
successfully.");
            else
                System.out.println("Error! Wrong ID.");
        }
        else
            System.out.println("Error! Wrong ID.");
    }
    break;
case 4:
    recruitingAgency.clear();
    System.out.println("RecruitingAgency is empty now.\n");
    break;
case 5:
    if(recruitingAgency.isEmpty())

```

```

        System.out.println("Recruiting agency is empty.\n");
    else
        System.out.println("Recruiting agency is not
empty.");

    break;
case 6:
    System.out.println("1. Sort by Registration Number");
    System.out.println("2. Sort by work experience");
    System.out.println("3. Sort by demand to min salary");
    System.out.println("4. Return to menu");
    System.out.println("Enter option: ");
    try
    {
        menuSort = inInt.nextInt();
    }
    catch(java.util.InputMismatchException e)
    {
        System.out.println("Error! Ошибка ввода.");
        break;
    }
    System.out.println();
    System.out.println("How to sort data?");
    System.out.println("1. Asc");
    System.out.println("2. Desc");
    System.out.println("Enter option: ");
    try
    {
        orderSort = inInt.nextInt();
    }
    catch(java.util.InputMismatchException e)
    {
        System.out.println("Error! Ошибка ввода.");
        break;
    }
    switch(menuSort) {
        case 1:
            recruitingAgency.sort(new idComparator(),
orderSort);
            System.out.println("Data sorted by Registration
Number\n");
            break;
        case 2:
            recruitingAgency.sort(new
workExperienceComparator(), orderSort);
            System.out.println("Data sorted by work
experience\n");
            break;
        case 3:
            recruitingAgency.sort(new minSalazyComparator(),
orderSort);
            System.out.println("Data sorted by demand to min
salary");
            break;
        case 4:
            break;
        default:
            System.out.println("Error! Wrong num in Sort
menu.");

```



```

        break;
    }
    break;
case 7:
    String filenameSerialization;
    String filenameXML;

    System.out.println("1. Serialization");
    System.out.println("2. XML serialization");
    System.out.println("0. Exit serialization");
    try
    {
        menuSerialization = inInt.nextInt();
    }
    catch(java.util.InputMismatchException e)
    {
        System.out.println("Error! Ошибка ввода.");
        menuSerialization = 0;
    }
    switch(menuSerialization)
    {
        case 1:
            System.out.println("\nEnter file name: ");
            filenameSerialization = inStr.nextLine();
            if (filenameSerialization.indexOf(".ser") == -1)
            {
                filenameSerialization += ".ser";
            }
            try(ObjectOutputStream oos = new
ObjectOutputStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream
(filenameSerialization)))){
                oos.writeObject(recruitingAgency);
                System.out.println("Serialization
successful.");
            } catch (Exception e){
                System.out.println(e.getMessage());
            }
            break;
        case 2:
            System.out.print("Enter XML filename: ");
            filenameXML = inStr.nextLine();
            if (filenameXML.indexOf(".xml") == -1)
                filenameXML += ".xml";
            try(XMLEncoder encoder = new XMLEncoder(new
BufferedOutputStream(new FileOutputStream (filenameXML)))){
                encoder.writeObject(recruitingAgency);
                System.out.println("Serialization
successful.");
            } catch (Exception e){
                System.out.println(e.getMessage());
            }
            break;
        case 0:
            break;
        default:
            System.out.println("Error! Wrong num in menu.");
            break;
    }
    break;

```

```

        case 8:
            String filenameDeserialization;

            System.out.println("1. Deserialization");
            System.out.println("2. XML deserialization");
            System.out.println("0. Exit deserialization");
            try
            {
                menuDeserialization = inInt.nextInt();
            }
            catch(java.util.InputMismatchException e)
            {
                System.out.println("Error! Ошибка ввода.");
                menuDeserialization = 0;
            }
            switch(menuDeserialization)
            {
                case 1:
                    System.out.println("\nEnter file name: ");
                    filenameDeserialization = inStr.nextLine();
                    if (filenameDeserialization.indexOf(".ser") == -
1) {
                        filenameDeserialization += ".ser";
                    }
                    try(ObjectInputStream ois = new
ObjectInputStream(new BufferedInputStream(new FileInputStream
(filenameDeserialization)))){
                        recruitingAgency.clear();
                        recruitingAgency = (MyContainer<Challenger>)
ois.readObject();
                        System.out.println("Deserialization
successful.");
                    } catch (Exception e) {
                        System.out.println(e.getMessage());
                    }
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Enter XML filename: ");
                    filenameDeserialization = inStr.nextLine();
                    if (filenameDeserialization.indexOf(".xml") == -
1)
                        filenameDeserialization += ".xml";
                    try(XMLDecoder decoder = new XMLDecoder(new
BufferedInputStream(new FileInputStream (filenameDeserialization)))){
                        recruitingAgency.clear();
                        recruitingAgency = (MyContainer<Challenger>)
decoder.readObject();
                        System.out.println("Deserialization
successful.");
                    } catch (Exception e) {
                        System.out.println(e.getMessage());
                    }
                    break;
                case 0:
                    break;
                default:
                    System.out.println("Error! Wrong num in menu.");
                    break;
            }
    }

```

```

        break;
    case 9:
        MyContainer<Challenger> recruiters =
task(recruitingAgency);

        if(recruiters.getSize() > 0) {
            System.out.println("\nChallengers with wishes to dose
not have a buiness trip:\n");
            for(var challenger : recruiters) {
                challenger.print();
            }
            System.out.println();
        }
        else {
            System.out.println("\nChallengers without wishes to
dose not have a buiness trip.\n");
        }
        break;
    case 0:
        endprog = true;
        inInt.close();
        inStr.close();
        break;
    default:
        System.out.println("Error! Wrong num in menu.");
        break;
    }
}
return recruitingAgency;
}

public static int intRegexCheck(int value, Pattern pattern)
{
    Matcher matcher;
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    boolean ready = false;
    do
    {
        matcher = pattern.matcher(Integer.toString(value));
        if(!matcher.matches())
        {
            System.out.println("You've entered the wrong data. Try
again:");
            value = in.nextInt();
        }
        else
            ready = true;
    }
    while(!ready);
    return value;
}

public static String stringRegexCheck(String value, Pattern pattern)
{
    Matcher matcher;
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    boolean ready = false;
    do
    {
        matcher = pattern.matcher(value);

```

```

        if(!matcher.matches())
        {
            System.out.println("You've entered the wrong data. Try
again:");
            value = in.nextLine();
        }
        else
            ready = true;
    }
    while(!ready);
    return value;
}

    public static MyContainer<Challanger> task(MyContainer<Challanger>
recruitingAgency) {
        String conditions;
        String prevJob;
        Pattern patternManager = Pattern.compile(".*(M|m)anager.*");
        Pattern patternNot = Pattern.compile(".*(N|n)ot.*");
        Pattern patternBuisnessTrip = Pattern.compile(".*(B|b)uisness
trip.*");
        MyContainer<Challanger> task = new MyContainer<Challanger>();

        if(recruitingAgency.getSize() > 0) {
            for(var element : recruitingAgency) {
                conditions = element.getDemandsToWork().getConditions();
                prevJob = element.getWorkExperience().getSpecialization();
                Matcher matcher = patternManager.matcher(prevJob);
                if(matcher.matches()) {
                    Matcher matcherNot = patternNot.matcher(conditions);
                    if(matcherNot.matches()) {
                        Matcher matcherBuisnessTrip =
patternBuisnessTrip.matcher(conditions);
                        if(matcherBuisnessTrip.matches()) {
                            task.add(element);
                        }
                    }
                }
            }
        }
        return task;
    }
}

```

## Class MyContainer

```

package ua.khpi.oop.abdulaev12;

import java.io.Serializable;
import java.util.Comparator;
import java.util.Iterator;
import java.util.NoSuchElementException;

import ua.khpi.oop.abdulaev07.Challanger;
import ua.khpi.oop.abdulaev10.Node;

```

```

public class MyContainer<T> implements Iterable<T>, Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1487028470983100792L;

    public Node<T> head;
    private int size;

    public MyContainer() {
        super();
    }

    public int getSize() {
        return size;
    }
    public void setSize(int size) {
        this.size = size;
    }

    public T getElement(int id) {
        if(id < 0 || id > size) {
            System.out.println("Error! Wrong ID.");
            return null;
        }
        Node<T> temp = head;
        for(int i = 0; id > i; i++) {
            temp = temp.next;
        }
        return temp.element;
    }

    public void add(T element) {
        Node<T> tmp = new Node<T>();

        if(head == null) {
            head = new Node<T>(element);
        }
        else {
            tmp = head;
            while(tmp.next != null) {
                tmp = tmp.next;
            }
            tmp.next = new Node<T>(element);
        }
        size++;
    }

    public boolean delete(int id) {
        Node<T> tmp = head;

        if(head != null) {
            if(id == 0) {
                head = head.next;
            }
            else {
                for(int i = 0; id-1 > i; i++) {
                    tmp = tmp.next;
                }
                if(tmp.next != null) {

```

```

        tmp.next = tmp.next.next;
    }
    else
        tmp.next = null;
    size--;
}
return true;
}
else {
    System.out.println("Container is empty!");
    return false;
}
}

public void clear() {
    head = null;
    size = 0;
}

public Object[] toArray() {
    Object[] array = new Object[size];
    for(int i = 0; size > i; i++) {
        array[i] = getElement(i);
    }
    return array;
}

public String toString() {
    StringBuilder str = new StringBuilder();
    for(T element : this) {
        str.append(element + "\n");
    }
    return str.toString();
}

public boolean isEmpty() {
    if(size == 0)
        return true;
    else
        return false;
}

public Iterator<T> iterator() {
    return new Iterator<T>() {
        int index = 0;
        boolean check = false;

        @Override
        public boolean hasNext() {
            return size > index;
        }

        @Override
        public T next() {
            if(index != size) {
                check = true;
                return getElement(index++);
            }
            else

```

```

        throw new NoSuchElementException();
    }

    @Override
    public void remove() {
        if(check) {
            MyContainer.this.delete(index - 1);
            check = false;
        }
    }

};

}

public void sort (Comparator<T> comp, int order) {
    Object[] array = this.toArray();
    Object temp;
    boolean check;

    if (order == 1) {
        do {
            check = false;
            for(int i = 0; size - 1 > i; i++) {
                if(comp.compare((T)array[i], (T)array[i+1]) == 1) {
                    temp = array[i];
                    array[i] = array[i + 1];
                    array[i + 1] = temp;
                    check = true;
                }
            }
        } while (check == true);
    }
    else {
        do {
            check = false;
            for(int i = 0; size - 1 > i; i++) {
                if(comp.compare((T)array[i], (T)array[i+1]) == -1) {
                    temp = array[i+1];
                    array[i+1] = array[i];
                    array[i] = temp;
                    check = true;
                }
            }
        } while (check == true);
    }

    this.clear();
    for(Object obj : array) {
        this.add((T)obj);
    }
}

}

class idComparator implements Comparator<Challenger>{
    @Override
    public int compare(Challenger o1, Challenger o2) {
        if(o1.getRegistrationNum() > o2.getRegistrationNum())
            return 1;
        else if (o1.getRegistrationNum() < o2.getRegistrationNum())

```

```

        return -1;
    else
        return 0;
    }
}

class workExperienceComparator implements Comparator<Challanger>{
    @Override
    public int compare(Challanger o1, Challanger o2) {
        if(o1.getWorkExperience().getExperience() >
o2.getWorkExperience().getExperience())
            return 1;
        else if (o1.getWorkExperience().getExperience() <
o2.getWorkExperience().getExperience())
            return -1;
        else
            return 0;
    }
}

class minSalazyComparator implements Comparator<Challanger>{
    @Override
    public int compare(Challanger o1, Challanger o2) {
        if(o1.getDemandsToWork().getMinSalary() >
o2.getDemandsToWork().getMinSalary())
            return 1;
        else if (o1.getDemandsToWork().getMinSalary() <
o2.getDemandsToWork().getMinSalary())
            return -1;
        else
            return 0;
    }
}
}

```



### 3 Результат работы программы

```
Adding elements...
Adding was end.

List in Recruiting Agency:

ID: 0
Образование: School education
Дата увольнения: 31/5/2020
---Опыт работы---
Место предыдущей работы: HR-manager
Стаж: 4 год(а)
---Желания по будущей работе---
Желаемая минимальная зарплата: 5600
Желаемая будущая работа: Waiter
Желаемые условия будущей работы: Possibility to dose not have buisness trip. Paid vocations. Free dinner. Free cofie.
-----
ID: 1
Образование: Higher education
Дата увольнения: 23/3/2021
---Опыт работы---
Место предыдущей работы: Waiter
Стаж: 3 год(а)
---Желания по будущей работе---
Желаемая минимальная зарплата: 17800
Желаемая будущая работа: Programmer
Желаемые условия будущей работы: Possibility to have buisness trip. Coffie machine in the office. Near home.
```

Рисунок 12.1 – Результат работы программы у автоматичкому режимі

```
Challangers with wishes to dose not have a buisness trip:

ID: 0
Образование: School education
Дата увольнения: 31/5/2020
---Опыт работы---
Место предыдущей работы: HR-manager
Стаж: 4 год(а)
---Желания по будущей работе---
Желаемая минимальная зарплата: 5600
Желаемая будущая работа: Waiter
Желаемые условия будущей работы: Possibility to dose not have buisness trip. Paid vocations. Free dinner. Free cofie.
-----

Data sorted by work experience
List in Recruiting Agency:

ID: 1
Образование: Higher education
Дата увольнения: 23/3/2021
---Опыт работы---
Место предыдущей работы: Waiter
Стаж: 3 год(а)
---Желания по будущей работе---
Желаемая минимальная зарплата: 17800
Желаемая будущая работа: Programmer
Желаемые условия будущей работы: Possibility to have buisness trip. Coffie machine in the office. Near home.
-----
ID: 0
Образование: School education
Дата увольнения: 31/5/2020
---Опыт работы---
Место предыдущей работы: HR-manager
Стаж: 4 год(а)
---Желания по будущей работе---
Желаемая минимальная зарплата: 5600
Желаемая будущая работа: Waiter
Желаемые условия будущей работы: Possibility to dose not have buisness trip. Paid vocations. Free dinner. Free cofie.
-----
```

Рисунок 12.2 – Результат работы программы у автоматичкому режимі




Рисунок 12.3 – Текстовий файл з претендентами

```

Enter option: 1

ID: 0
Образование: School education
Дата увольнения: 23/4/2019
---Опыт работы---
Место предыдущей работы: Selling manager
Стаж: 6 лет
---Желания по будущей работе---
Желаемая минимальная зарплата: 13400
Желаемая будущая работа: Selling manager
Желаемые условия будущей работы: Possibility to have buisness trip. Paid voactions.
-----
1. Show all challenger
2. Add challenger
3. Delete challanger
4. Clear list
5. Is empty recruiting agency?
6. Sort data
7. Serialize data
8. Deserialize data
9. Task
0. Exit
Enter option: 9
|

Challangers without wishes to dose not have a buisness trip.

```

Рисунок 12.4 – Тестування пошуку претендента, котрий не бажає їздити у відрядження

### Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було набуто навички роботи з розробки регулярних виразів та обробки тексту за їх допомогою в середовищі IntelliJ IDEA.