

RSA+AES 安全网络传输方案使用指南

简介

- 方案说明
 - 采用RSA+AES组合形式完成前后端交互的加解密过程
 - 同时进行nonce防重放攻击防御
 - 同时支持动态刷新RSA秘钥
- 优势
 - 采用Filter+Aop+Forward实现无侵入式接入
 - 对于程序员来说是透明的
 - 支持请求体 (body) /请求参数 (queryString) 的加密传输
 - 支持响应体 (body) 的加传输
 - 支持请求URL的加密传输
 - 实现请求过程的全参数加密
- 缺点
 - 可能某些特殊接口会发生错误
 - 可以使用白名单或者注解进行排除处理
 - 前端只提供了基于axios拦截器的过滤器实现
 - 因为这能够实现程序员无感化
 - 其他请求方式，因为不支持拦截器或者无感化
- 总体流程
 - 客户端
 - 登录后获取RSA公钥
 - 服务端
 - 项目启动后生成RSA公钥私钥
 - 公钥发送给登录成果的客户端
 - 私钥自己保存
- 发送数据
 - 客户端
 - 随机生成一个AES秘钥
 - 使用客户端的RSA公钥对AES秘钥加密，放入请求头sswh
 - 使用AES秘钥对请求体进行加密（也可以对其他部分加密，比如URL参数等）
 - 发送请求
 - 服务端
 - 随机生成一个AES秘钥
 - 使用服务端的RSA私钥对AES秘钥加密，放入响应头sswh
 - 使用AES秘钥对响应体进行加密
 - 如果发现客户端的RSA秘钥签名和服务端最新的RSA签名不一致
 - 则表示客户端的RSA秘钥应该更新，这时同时返回响应头skey存放最新的RSA公钥
 - 结束响应
- 接受数据
 - 客户端

- 检查响应头是否包含新的RSA公钥skey
- 如果存在，则保存新的公钥
- 从响应头中获取响应头sswh
- 将sswh内容使用客户端RSA公钥解密得到随机的AES密钥
- 使用得到的AES密钥解密响应体得到JSON串
- 对JSON串解析得到JSON对象
- 使用JSON对象即可
- 服务端
 - 从请求头中获取请求头sswh
 - 将sswh内容使用服务端RSA私钥解密得到随机的AES密钥
 - 使用得到的AES密钥解密请求体得到解密内容
 - 将解密内容重新包装为请求交给spring处理，自动完成请求参数注入
 - 接口中直接使用即可
 - 特别的，如果这个接口的参数不再请求体中
 - 则使用@SecureParams注解作用在对应的参数上，AOP完成解密直接使用即可
- 注意
 - 请求和响应中，不包含sswh则认为是不加密的
 - 如果实际数据时加密的，那将会失败，无法使用数据
 - 对于后端而言，定义了@SecureParams的接口，是一定需要加密的
 - 如果没有sswh,那么将会认为是非法的请求
 - 对于后端没有定义必须安全的接口
 - 收到带有sswh的请求之后，会进行解密，也就是说，这种情况下时可选的

使用示例

- 服务端
- 直接是请求体中的，则只需要请求头中存在sswh即可
- 另外这里在方法上加了@SecureParams注解，其中in/out默认为true
- 则代表对返回值加密响应给前端，同时前端发送过来的也需要加密

```
1. @SecureParams
2. @PostMapping("safe")
3. public Object safe(@RequestBody UserDto user){
4.     return user;
5. }
```

- 这是另一种，加密参数在URL中的形式
- 因为这里的password在URL参数中，因此无法被正常的请求体解密处理
- 因此在参数上添加@SecureParams注解，其中in默认为true
- 则会自动进行解密
- 方法上也有该注解，上面已经说了，不再重复

```
1. @SecureParams
2. @PostMapping("param")
```

```
3. public Object param(@SecureParams String password){
4.     System.out.println("password:"+password);
5.     return password;
6. }
```

如何获取与存储RSA公钥

- 服务端提供一个接口提供给客户端调用
- 接口返回内容从 SecureTransfer.getWebRsaPublicKey() 获取
- 可以如下定义：
- 也可以通过配置i2f.springboot.config.secure.api.enable=true直接启用内置的SecureController提供接口 secure/key

```
1. @RestController
2. @RequestMapping("secure")
3. public class SecureController {
4.
5.     @Autowired
6.     private SecureTransfer secureTransfer;
7.
8.     @RequestMapping("key")
9.     public Object rsa(){
10.         String pubKey= secureTransfer.getWebRsaPublicKey();
11.         return pubKey;
12.     }
13. }
```

- 客户端收到之后进行保存
- 默认是存储在session中，如有其他需要，请修改secure-transfer.js

```
1. this.$axios({
2.     url: 'secure/rsa',
3.     method: 'GET'
4. }).then(({data})=>{
5.     this.$secureTransfer.saveRsaPubKey(data);
6. })
```

- 此获取RSA公钥的代码
- 如果是使用Vue等虚拟DOM主体时
- 建议在Vue等主体的初始化时进行调用
- 下面以Vue为例
 - 在Vue主体实例创建时调用获取RSA公钥
 - 如果后端配置了动态刷新RSA，则建议使用定时器进行定时刷新
 - 否则可能出现请求失败，后端无法解密情况

1. App.vue

```
1. import SecureTransfer from "@/secure/core/secure-transfer";
2.
3. export default {
4.   name: 'App',
5.   components: {
6.
7.   },
8.   created() {
9.     this.initRsaContent()
10.    let _this=this
11.    window.rsaTimer=setInterval(function(){
12.      _this.initRsaContent()
13.    },5*60*1000)
14.  },
15.  destroyed() {
16.    clearInterval(window.rsaTimer)
17.  },
18.  methods:{
19.    initRsaContent(){
20.      this.$axios({
21.        url: 'secure/key',
22.        method: 'post'
23.      }).then(({data})=>{
24.        SecureTransfer.saveRsaPubKey(data)
25.      })
26.    },
27.  }
28. }
```

如何使用

服务端（springboot环境）

安装

- maven添加依赖

```
1. <!-- 加密算法的BC实现，没有出口政策限制，可以使用更强的加密强度 -->
2. <dependency>
3.   <groupId>org.bouncycastle</groupId>
4.   <artifactId>bcprov-jdk15on</artifactId>
```

5. `<version>1.64</version>`
6. `</dependency>`

- 如果你需要替换其中的算法为国密SM系列算法
- 还需要引入此依赖

1. `<!-- 增加了对国密SM系列算法的支持 -->`
2. `<dependency>`
3. `<groupId>org.bouncycastle</groupId>`
4. `<artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>`
5. `<version>1.64</version>`
6. `</dependency>`

- 引入本包secure
- 如果本包在项目的扫描路径下，则不需要配置
- 如果不再扫描路径下，则在启动类上添加注解 `@EnableSecureConfig` 注解，以自动引入此功能
- 剩下就是使用了，在上面的示例中已经演示了，如何使用

使用

- 查看上面的使用示例

客户端（vue环境）

安装

- 引入本包secure
- 添加package.json依赖
- 当然你也可以单独npm install这些依赖，这里使用另一种方式
- 先添加前三个依赖到对应的dependencies节点中，直接复制进去即可
- 这里保留了vue的两个依赖，方便做参考

1. `"dependencies": {`
2. `"axios": "0.21.0",`
3. `"js-base64": "^3.6.1",`
4. `"crypto-js": "^4.1.1",`
5. `"vue": "^2.5.2",`
6. `"vue-router": "^3.0.1"`
7. `},`

- 保存package.json之后，进入自己的项目路径
- 进行npm install,这就会自动把新加的依赖进行下载

1. `npm install`

- 【注意】，你可能知道jsencrypt有现成的npm依赖可以用
- 但是不要那么做，npm中的jsencrypt不能使用，这是别人从jsencrypt分支出来的一个修复版本
- 所以，不要替换成npm依赖，否则将不会正常工作
- 下面是文件夹结构

```
1. - web-root
2.   - src
3.     - secure
4.       - secure-vue-main.js
5.       - secure-config.js
6.       - secure-axios.js
7.       - server.js
8.       - ...
9.     - App.vue
10.    - main.js
```

- 在main.js中引入本包

```
1. import './secure/secure-vue-main'
```

- web端是基于过滤器实现的自动加解密
- 因此，需要对请求响应拦截器进行配置
- 以axios中使用请求响应拦截器为例
- 简单的封装，可以以此文件作为参考

```
1. ./secure/secure-axios.js
```

- 如果你使用默认的axios
- 则在main.js中引入

```
1. import './secure/secure-axios'
```

- 然后根据自己项目修改一下两个文件内容

```
1. ./secure/server.js
2. ./secure/secure-axios.js
```

- 下面介绍，自己封装的过程
- 在axios包装中，引入过滤器（当然还有必不可少的axios）
- 引入axios

```
1. import axios from 'axios'
```

- 引入过滤器

```
1. import SecureTransferFilter from "../secure/core/secure-transfer-filter";
```

- 添加一个请求实例

```
1. const request = axios.create({
2.   // axios中请求配置有baseUrl选项, 表示请求URL公共部分
3.   baseUrl: 'http://localhost:9090',
4.   // 超时
5.   timeout: 60000
6. })
```

- 为这个实例, 添加请求拦截器

```
1. // request拦截器
2. request.interceptors.request.use(config => {
3.
4.   console.log('headers:', config.headers);
5.
6.   // 核心过滤器
7.   SecureTransferFilter.requestFilter(config)
8.
9.   console.log('reqUrl:', config.url);
10.
11.   return config
12. }, error => {
13.   console.log(error)
14.   Promise.reject(error)
15. })
```

- 添加响应拦截器

```
1. // 响应拦截器
2. request.interceptors.response.use(res => {
3.   console.log('res:', res);
4.
5.   // 核心过滤器
6.   SecureTransferFilter.responseFilter(res);
7.
8.   // 未设置状态码则默认成功状态
9.   let code = res.data.code ;
10.   if (code === undefined || code === null) {
11.     code = 200;
12.   }
13.   // 获取错误信息
```

```

14.     const msg = res.data.msg
15.     if (code !== 200) {
16.         console.warn(msg);
17.         return Promise.reject(new Error(msg))
18.     } else {
19.         return res
20.     }
21. },
22. error => {
23.     console.log('err' , error)
24.     return Promise.reject(error)
25. }
26. )

```

- 下面为了方便使用，将其绑定到Vue原型上

```

1. import Vue from 'vue'
2.
3. Vue.prototype.$axios=request;

```

注意事项

- 关于 secure/static/jsencrypt.js
- 如果直接引入编译报错，也就是webpack方式引入报错
- 请注释 secure/util/rsa.js 中关于这个依赖的引入
- 改为直接在html中通过script方式引入
- 如下

```

1. secure/util/rsa.js

```

```

1. /**
2.  * RSA工具
3.  */
4. // 注释掉webpack引入方式
5. // import JSEncrypt from '../static/jsencrypt'
6.
7. const Rsa = {
8.     ...

```

```

1. index.html

```

```

1. <html>
2. <head>

```



```
3.     ...
4.     <!-- 通过静态引入方式引入，注意这个路径，放到自己的静态资源目录中对应引入 -->
5.     <script src="./jsencrypt.js"></script>
6.     ...
7. </head>
8. </html>
```

- 下面开始使用

使用

- 使用post请求
- 主要的就是添加一个secure的请求头
- 过滤器，将会检测这个请求头，如果包含这个请求头，将会进行自动的data加密
- 通过这个方法，进行给headers附加加密标记

```
1. // 使用场景，需要获取纯粹的secure请求标记头或者直接只有设置标记头时
2. // 可能是大多数情况下使用的
3. // 方法参数：是否开始URL参数加密，是否开启编码URL转发
4. // 返回值：一个headers对象
5. secureTransfer.getSecureHeader(openSecureParams, openSecureUrl)
6. // 使用场景，已经有了一些headers值，需要添加加密标记时
7. // 可能少部分场景使用
8. // 方法参数：已有的headers对象，是否开始URL参数加密，是否开启编码URL转发
9. // 返回值，入参的headers对象
10. secureTransfer.getSecureHeaderInto(headers, openSecureParams, openSecureUrl)
```

```
1. this.$axios({
2.   url: 'test/safe',
3.   method: 'POST',
4.   data:{
5.     userId: '1001',
6.     userName: '张',
7.     tel: '13122223333',
8.     password: 'pass'
9.   },
10.  headers: this.$secureTransfer.getSecureHeader(false, false)
11. }).then(({data})=>{
12.   this.form.output=data;
13. })
```

- 使用URL参数params

```
1. this.$axios({
2.   url: 'test/param',
```

```
3.     method:'POST',
4.     params:{
5.         password: this.form.input
6.     },
7.     headers:this.$secureTransfer.getSecureHeader(true,false)
8. }).then(({data})=>{
9.     this.form.output=data
10. })
```

- 使用编码后的URL转发

```
1. this.$axios({
2.     url:'test/enc',
3.     method:'POST',
4.     params:{
5.         password: this.form.input
6.     },
7.     headers:this.$secureTransfer.getSecureHeader(false,true)
8. }).then(({data})=>{
9.     this.form.output=data
10. })
```

- 全功能开启

```
1. this.$axios({
2.     url:'test/all',
3.     method:'POST',
4.     params:{
5.         password: this.form.input
6.     },
7.     headers:this.$secureTransfer.getSecureHeaderInto({
8.         token: sessionStorage.getItem('token')
9.     },true,true)
10. }).then(({data})=>{
11.     this.form.output=data
12. })
```

后端配置详解

```
1. # secure 配置
2. i2f:
3.     springboot:
4.         config:
5.             secure:
```

```
6.      # 是否开启
7.      enable: true
8.      # rsa密钥的存储路径, 默认../
9.      rsa-store-path: ../
10.     # 响应字符集, 默认UTF-8
11.     responseCharset: 'UTF-8'
12.     # RSA密钥长度, 默认1024, 可选1024, 2048
13.     rsaKeySize: 1024
14.     # AES密钥长度, 默认128, 可选128, 192, 256
15.     aesKeySize: 128
16.     # 随机密钥生成的随机数的最大值, 默认8192
17.     randomKeyBound: 8192
18.     # 一次性消息的保持时间秒数, 默认6*60
19.     # 这段时间内重复出现的nonce将会被认为是重放请求被拦截
20.     nonceTimeoutSeconds: 360
21.     # 是否启动动态RSA更新密钥, 默认true
22.     enableDynamicRsaKey: true
23.     # 每次更新密钥的时长秒数, 默认6*60
24.     dynamicRefreshDelaySeconds: 360
25.     # 最多保留多少历史密钥, 默认5
26.     dynamicMaxHistoriesCount: 5
27.     # 用于存储安全头的请求头名称, 默认sswh
28.     headerName: sswh
29.     # 安全头格式的分隔符, 默认;
30.     headerSeparator: ;
31.     # 动态刷新RSA密钥的响应头, 默认skey
32.     dynamicKeyHeaderName: skey
33.     # URL加密的后端forward路径
34.     encUrlPath: /enc/
35.     # 请求URL参数加密的加密参数名
36.     parameterName: sswp
37.     # 默认的安全控制策略, 也就是当注解和白名单都未配置时的策略模式, 默认关闭
38.     defaultControl:
39.         # 进站是否安全
40.         in: true
41.         # 出站是否安全
42.         out: true
43.     # 白名单配置列表项, 符合ant-match模式
44.     whiteList:
45.         # 进出站都忽略的列表清单
46.         bothPattens:
47.             - /file/**
48.             - /secure/key
49.         # 进站忽略的列表清单
50.         inPattens:
51.             - /common/upload/**
```

```
52.         # 出站忽略的列表清单
53.         outPattens:
54.             - /common/download/**
55. # AOP功能
56. aop:
57.     # 是否启用AOP功能，默认true
58.     # 改功能包含抛出核心filter的异常，使得能够通过ExceptionHandler进行捕获异常
59.     # 包含支持解密String类型的RequestParam请求参数
60.     # 包含controller为String类型返回值时的特殊处理
61.     # 因此不建议关闭此功能，关闭之后也需要自己进行覆盖实现
62.     enable: true
63. # 内置的API接口
64. api:
65.     # 是否开启默认的API响应RSA秘钥获取请求，默认true
66.     # 请求路径：/secure/key
67.     enable: true
68. # 内置的URL请求路径转发接口
69. enc-url-forward:
70.     # 是否开启enc的url解密请求转发，默认true
71.     # 请求路径：/enc/**
72.     enable: true
73. # MVC替换converter为spring注册converter实现自定义
74. # 当出现如果自定义的converter不生效时，需要开启
75. # 当Long类型需要转换为string类型给前端时，必须开启
76. mvc:
77.     # 是否开启自定义替换converter
78.     enable: true
79. # 针对jackson的拓展自定义配置
80. jackson:
81.     # 是否开启自定义配置
82.     enable: true
83.     # 是否开启Long类型转string类型给前端
84.     enableLongToString: true
85.     # 注意，LocalDateTime的格式化模式和spring.jackson.date-format配置一致
86.     # 因此，不用特殊配置
87.     # 定义LocalDate的格式化模式
88.     localDateFormat: yyyy-MM-dd
89.     # 定义LocalTime的格式化模式
90.     localTimeFormat: HH:mm:ss
```

前端配置详解

1. /**
2. * 主配置
3. */

```
4. import SecureConsts from "./consts/secure-consts";
5.
6. const SecureConfig={
7.     // AES 秘钥长度, 默认128, 可选128,192,256
8.     aesKeySize: SecureConsts.AES_KEY_SIZE_128(),
9.     // 随机秘钥生成的随机数的最大值, 默认8192
10.    randomKeyBound: 8192,
11.    // 用于存储安全头的请求头名称, 默认sswh
12.    headerName: SecureConsts.DEFAULT_SECURE_HEADER_NAME(),
13.    // 动态刷新RSA秘钥的响应头, 默认skey
14.    dynamicKeyHeaderName: SecureConsts.SECURE_DYNAMIC_KEY_HEADER(),
15.    // 安全头格式的分隔符, 默认;
16.    headerSeparator: SecureConsts.DEFAULT_HEADER_SEPARATOR(),
17.    // 指定在使用编码URL转发时的转发路径
18.    encUrlPath: SecureConsts.ENC_URL_PATH(),
19.    // 安全URL参数的参数名称
20.    parameterName: SecureConsts.DEFAULT_SECURE_PARAMETER_NAME(),
21.    // 是否开启详细日志
22.    // 在正式环境中, 请禁用
23.    enableDebugLog: true,
24.    // 加密配置的白名单url
25.    whileList: ['/secure/key', '/login'],
26.    // 加密URL的URL白名单
27.    encWhiteList: ['/secure/key', '/login']
28. }
29.
30. export default SecureConfig
```