

# RSA+AES+SHA256 安全网络传输方案使用指南

---

- Asym 是 Asymmetric 非对称加密的简写，默认实现是 RSA
  - Symm 是 Symmetric 对称加密的简写，默认实现是 AES
  - Md 是 Message Digest 消息摘要的简写，默认实现是 SHA256
  - 为了方便介绍，介绍中全部使用默认实现进行描述
  - 当然，这些实现，都可以方便的替换
- 

## 简介

---

- 方案说明
  - 采用RSA+AES组合形式完成前后端交互的加解密过程
  - 同时进行nonce防重放攻击防御
  - 同时支持动态刷新RSA密钥
- 优势
  - 采用Filter+Aop+Forward实现无侵入式接入
  - 对于程序员来说是透明的
  - 支持请求体（body）/请求参数（queryString）的加密传输
  - 支持响应体（body）的加传输
  - 支持请求URL的加密传输
  - 实现请求过程的全参数加密
- 缺点
  - 可能某些特殊接口会发生错误
  - 可以使用白名单或者注解进行排除处理
  - 前端只提供了基于axios拦截器的过滤器实现
  - 因为这能够实现程序员无感化
  - 其他请求方式，因为不支持拦截器或者无感化
- 总体流程
  - 客户端
    - 登录后获取RSA公钥
  - 服务端
    - 项目启动后生成RSA公钥私钥
    - 公钥发送给登录成果的客户端
    - 私钥自己保存
- 发送数据
  - 客户端
    - 随机生成一个AES密钥
    - 使用客户端的RSA公钥对AES密钥加密，放入请求头sswh
    - 使用AES密钥对请求体进行加密（也可以对其他部分加密，比如URL参数等）
    - 发送请求
  - 服务端
    - 随机生成一个AES密钥
    - 使用服务端的RSA私钥对AES密钥加密，放入响应头sswh

- 使用AES密钥对响应体进行加密
- 如果发现客户端的RSA密钥签名和服务端最新的RSA签名不一致
- 则表示客户端的RSA密钥应该更新，这时同时返回响应头skey存放最新的RSA公钥
- 结束响应
- 接受数据
  - 客户端
    - 检查响应头是否包含新的RSA公钥skey
    - 如果存在，则保存新的公钥
    - 从响应头中获取响应头sswh
    - 将sswh内容使用客户端RSA公钥解密得到随机的AES密钥
    - 使用得到的AES密钥解密响应体得到JSON串
    - 对JSON串解析得到JSON对象
    - 使用JSON对象即可
  - 服务端
    - 从请求头中获取请求头sswh
    - 将sswh内容使用服务端RSA私钥解密得到随机的AES密钥
    - 使用得到的AES密钥解密请求体得到解密内容
    - 将解密内容重新包装为请求交给spring处理，自动完成请求参数注入
    - 接口中直接使用即可
    - 特别的，如果这个接口的参数不再请求体中
    - 则使用@SecureParams注解作用在对应的参数上，AOP完成解密直接使用即可
- 注意
  - 请求和响应中，不包含sswh则认为是不加密的
  - 如果实际数据时加密的，那将会失败，无法使用数据
  - 对于后端而言，定义了@SecureParams的接口，是一定需要加密的
  - 如果没有sswh,那么将会认为是非法的请求
  - 对于后端没有定义必须安全的接口
  - 收到带有sswh的请求之后，会进行解密，也就是说，这种情况下时可选的

---

## 使用示例

---

- 服务端
- 直接是请求体中的，则只需要请求头中存在sswh即可
- 另外这里在方法上加了@SecureParams注解，其中in/out默认为true
- 则代表对返回值加密响应给前端，同时前端发送过来的也需要加密

```
1. @SecureParams
2. @PostMapping("safe")
3. public Object safe(@RequestBody UserDto user){
4.     return user;
5. }
```

- 这是另一种，加密参数在URL中的形式
- 因为这里的password在URL参数中，因此无法被正常的请求体解密处理

- 因此在参数上添加@SecureParams注解，其中in默认为true
- 则会自动进行解密
- 方法上也有该注解，上面已经说了，不再重复

```
1. @SecureParams
2. @PostMapping("param")
3. public Object param(@SecureParams String password){
4.     System.out.println("password:"+password);
5.     return password;
6. }
```

## 如何获取与存储RSA公钥

- 服务端提供一个接口提供给客户端调用
- 接口返回内容从 SecureTransfer.getWebAsymPublicKey() 获取
- 可以如下定义：
- 也可以通过配置i2f.springboot.config.secure.api.enable=true直接启用内置的SecureController提供接口 secure/key

```
1. @RestController
2. @RequestMapping("secure")
3. public class SecureController {
4.
5.     @Autowired
6.     private SecureTransfer secureTransfer;
7.
8.     @RequestMapping("key")
9.     public Object key(){
10.         String pubKey= secureTransfer.getWebAsymPublicKey();
11.         return pubKey;
12.     }
13. }
```

- 客户端收到之后进行保存
- 默认是存储在session中，如有其他需要，请修改secure-transfer.js

```
1. this.$axios({
2.     url: 'secure/rsa',
3.     method: 'GET'
4. }).then(({data})=>{
5.     this.$secureTransfer.saveAsymPubKey(data);
6. })
```

- 此获取RSA公钥的代码

- 如果是使用Vue等虚拟DOM主体时
- 建议在Vue等主体的初始化时进行调用
- 下面以Vue为例
  - 在Vue主体实例创建时调用获取RSA公钥
  - 如果后端配置了动态刷新RSA，则建议使用定时器进行定时刷新
  - 否则可能出现请求失败，后端无法解密情况

#### 1. App.vue

```
1. import SecureTransfer from "@/secure/core/secure-transfer";
2.
3. export default {
4.   name: 'App',
5.   components: {
6.
7.   },
8.   created() {
9.     this.initAsymContent()
10.    let _this=this
11.    window.rsaTimer=setInterval(function(){
12.      _this.initAsymContent()
13.    },5*60*1000)
14.  },
15.  destroyed() {
16.    clearInterval(window.rsaTimer)
17.  },
18.  methods:{
19.    initAsymContent(){
20.      this.$axios({
21.        url: 'secure/key',
22.        method: 'post'
23.      }).then(({data})=>{
24.        SecureTransfer.saveAsymPubKey(data)
25.      })
26.    },
27.  }
28. }
```

## 如何使用

### 服务端（springboot环境）

#### 安装

- maven添加依赖

```
1. <!-- 加密算法的BC实现，没有出口政策限制，可以使用更强的加密强度 -->
2. <dependency>
3.     <groupId>org.bouncycastle</groupId>
4.     <artifactId>bcprov-jdk15on</artifactId>
5.     <version>1.64</version>
6. </dependency>
```

- 如果你需要替换其中的算法为国密SM系列算法
- 还需要引入此依赖

```
1. <!-- 增加了对国密SM系列算法的支持 -->
2. <dependency>
3.     <groupId>org.bouncycastle</groupId>
4.     <artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>
5.     <version>1.64</version>
6. </dependency>
```

- 引入本包secure
- 如果本包在项目的扫描路径下，则不需要配置
- 如果不再扫描路径下，则在启动类上添加注解 `@EnableSecureConfig` 注解，以自动引入此功能
- 剩下就是使用了，在上面的示例中已经演示了，如何使用

## 使用

- 查看上面的使用示例

## 客户端（vue环境）

### 安装

- 引入本包secure
- 添加package.json依赖
- 当然你也可以单独npm install这些依赖，这里使用另一种方式
- 先添加前三个依赖到对应的dependencies节点中，直接复制进去即可
- 这里保留了vue的两个依赖，方便做参考

```
1. "dependencies": {
2.     "axios": "0.21.0",
3.     "js-base64": "^3.6.1",
4.     "crypto-js": "^4.1.1",
5.     "vue": "^2.5.2",
6.     "vue-router": "^3.0.1"
7. },
```

- 保存package.json之后，进入自己的项目路径
- 进行npm install,这就会自动把新加的依赖进行下载

#### 1. npm install

- 【注意】，你可能知道jsencrypt有现成的npm依赖可以用
- 但是不要那么做，npm中的jsencrypt不能使用，这是别人从jsencrypt分支出来的一个修复版本
- 所以，不要替换成npm依赖，否则将不会正常工作
- 下面是文件夹结构

```
1. - web-root
2.   - src
3.     - secure
4.       - secure-vue-main.js
5.       - secure-config.js
6.       - secure-axios.js
7.       - server.js
8.       - ...
9.     - App.vue
10.    - main.js
```

- 在main.js中引入本包

```
1. import './secure/secure-vue-main'
```

- web端是基于过滤器实现的自动加解密
- 因此，需要对请求响应拦截器进行配置
- 以axios中使用请求响应拦截器为例
- 简单的封装，可以以此文件作为参考

```
1. ./secure/secure-axios.js
```

- 如果你使用默认的axios
- 则在main.js中引入

```
1. import './secure/secure-axios'
```

- 然后根据自己项目修改一下两个文件内容

```
1. ./secure/server.js
2. ./secure/secure-axios.js
```

- 下面介绍，自己封装的过程
- 在axios包装中，引入过滤器（当然还有必不可少的axios）

- 引入axios

```
1. import axios from 'axios'
```

- 引入过滤器

```
1. import SecureTransferFilter from "../secure/core/secure-transfer-filter";
```

- 添加一个请求实例

```
1. const request = axios.create({
2.   // axios 中请求配置有baseUrl选项，表示请求URL 公共部分
3.   baseUrl: 'http://localhost:9090',
4.   // 超时
5.   timeout: 60000
6. })
```

- 为这个实例，添加请求拦截器

```
1. // request拦截器
2. request.interceptors.request.use(config => {
3.
4.   console.log('headers:',config.headers);
5.
6.   // 核心过滤器
7.   SecureTransferFilter.requestFilter(config)
8.
9.   console.log('reqUrl:',config.url);
10.
11.   return config
12. }, error => {
13.   console.log(error)
14.   Promise.reject(error)
15. })
```

- 添加响应拦截器

```
1. // 响应拦截器
2. request.interceptors.response.use(res => {
3.   console.log('res:',res);
4.
5.   // 核心过滤器
6.   SecureTransferFilter.responseFilter(res);
7.
8. })
```

```

8.    // 未设置状态码则默认成功状态
9.    let code = res.data.code ;
10.   if(code===undefined || code===null){
11.       code=200;
12.   }
13.   // 获取错误信息
14.   const msg = res.data.msg
15.   if (code !== 200) {
16.       console.warn(msg);
17.       return Promise.reject(new Error(msg))
18.   } else {
19.       return res
20.   }
21. },
22. error => {
23.     console.log('err' , error)
24.     return Promise.reject(error)
25. }
26. )

```

- 下面为了方便使用，将其绑定到Vue原型上

```

1. import Vue from 'vue'
2.
3. Vue.prototype.$axios=request;

```

## 注意事项

- 关于 secure/static/jsencrypt.js
- 如果直接引入编译报错，也就是webpack方式引入报错
- 请注释 secure/util/rsa.js 中关于这个依赖的引入
- 改为直接在html中通过script方式引入
- 如下

```

1. secure/util/rsa.js

```

```

1. /**
2.  * RSA工具
3.  */
4. // 注释掉webpack引入方式
5. // import JSEncrypt from '../static/jsencrypt'
6.
7. const Rsa = {
8.     ...

```



```
1. index.html
```

```
1. <html>
2. <head>
3.     ...
4.     <!-- 通过静态引入方式引入，注意这个路径，放到自己的静态资源目录中对应引入 -->
5.     <script src="./jsencrypt.js"></script>
6.     ...
7. </head>
8. </html>
```

- 下面开始使用

## 使用

- 使用post请求
- 主要的就是添加一个secure的请求头
- 过滤器，将会检测这个请求头，如果包含这个请求头，将会进行自动的data加密
- 通过这个方法，进行给headers附加加密标记

```
1. // 使用场景，需要获取纯粹的secure请求标记头或者直接只有设置标记头时
2. // 可能是大多数情况下使用的
3. // 方法参数：是否开始URL参数加密，是否开启编码URL转发
4. // 返回值：一个headers对象
5. secureTransfer.getSecureHeader(openSecureParams,openSecureUrl)
6. // 使用场景，已经有了一些headers值，需要添加加密标记时
7. // 可能少部分场景使用
8. // 方法参数：已有的headers对象，是否开始URL参数加密，是否开启编码URL转发
9. // 返回值，入参的headers对象
10. secureTransfer.getSecureHeaderInto(headers,openSecureParams,openSecureUrl)
```

```
1. this.$axios({
2.     url: 'test/safe',
3.     method: 'POST',
4.     data:{
5.         userId:'1001',
6.         userName: '张',
7.         tel: '13122223333',
8.         password: 'pass'
9.     },
10.     headers:this.$secureTransfer.getSecureHeader(false,false)
11. }).then(({data})=>{
12.     this.form.output=data;
```

```
13.    })
```

- 使用URL参数params

```
1.  this.$axios({
2.    url: 'test/param',
3.    method: 'POST',
4.    params: {
5.      password: this.form.input
6.    },
7.    headers: this.$secureTransfer.getSecureHeader(true, false)
8.  }).then(({data})=>{
9.    this.form.output=data
10.  })
```

- 使用编码后的URL转发

```
1.  this.$axios({
2.    url: 'test/enc',
3.    method: 'POST',
4.    params: {
5.      password: this.form.input
6.    },
7.    headers: this.$secureTransfer.getSecureHeader(false, true)
8.  }).then(({data})=>{
9.    this.form.output=data
10.  })
```

- 全功能开启

```
1.  this.$axios({
2.    url: 'test/all',
3.    method: 'POST',
4.    params: {
5.      password: this.form.input
6.    },
7.    headers: this.$secureTransfer.getSecureHeaderInto({
8.      token: sessionStorage.getItem('token')
9.    }, true, true)
10.  }).then(({data})=>{
11.    this.form.output=data
12.  })
```

# 后端配置详解

```
1. # secure 配置
2. i2f:
3.   springboot:
4.     config:
5.       secure:
6.         # 是否开启
7.         enable: true
8.         # asym密钥的存储路径, 默认../
9.         asym-store-path: ../
10.        # 响应字符集, 默认UTF-8
11.        responseCharset: 'UTF-8'
12.        # Asym密钥长度, 默认1024, 可选1024, 2048
13.        asymKeySize: 1024
14.        # Symm密钥长度, 默认128, 可选128, 192, 256
15.        symmKeySize: 128
16.        # 随机密钥生成的随机数的最大值, 默认8192
17.        randomKeyBound: 8192
18.        # 一次性消息的保持时间秒数, 默认6*60
19.        # 这段时间内重复出现的nonce将会被认为是重放请求被拦截
20.        nonceTimeoutSeconds: 360
21.        # 是否启动动态Asym更新密钥, 默认true
22.        enableDynamicAsymKey: true
23.        # 每次更新密钥的时长秒数, 默认6*60
24.        dynamicRefreshDelaySeconds: 360
25.        # 最多保留多少历史密钥, 默认5
26.        dynamicMaxHistoriesCount: 5
27.        # 用于存储安全头的请求头名称, 默认sswh
28.        headerName: sswh
29.        # 安全头格式的分隔符, 默认;
30.        headerSeparator: ;
31.        # 动态刷新Asym密钥的响应头, 默认skey
32.        dynamicKeyHeaderName: skey
33.        # URL加密的后端forward路径
34.        encUrlPath: /enc/
35.        # 请求URL参数加密的加密参数名
36.        parameterName: sswp
37.        # 默认的安全控制策略, 也就是当注解和白名单都未配置时的策略模式, 默认关闭
38.        defaultControl:
39.          # 入站是否安全
40.          in: true
41.          # 出站是否安全
42.          out: true
43.        # 白名单配置列表项, 符合ant-match模式
```

```
44.     whitelist:
45.         # 进出站都忽略的列表清单
46.         bothPattens:
47.             - /file/**
48.             - /secure/key
49.         # 进站忽略的列表清单
50.         inPattens:
51.             - /common/upload/**
52.         # 出站忽略的列表清单
53.         outPattens:
54.             - /common/download/**
55.     # AOP功能
56.     aop:
57.         # 是否启用AOP功能，默认true
58.         # 改功能包含抛出核心filter的异常，使得能够通过ExceptionHandler进行捕获异常
59.         # 包含支持解密String类型的RequestParam请求参数
60.         # 包含controller为String类型返回值时的特殊处理
61.         # 因此不建议关闭此功能，关闭之后也需要自己进行覆盖实现
62.         enable: true
63.     # 内置的API接口
64.     api:
65.         # 是否开启默认的API响应Asym密钥获取请求，默认true
66.         # 请求路径：/secure/key
67.         enable: true
68.     # 内置的URL请求路径转发接口
69.     enc-url-forward:
70.         # 是否开启enc的url解密请求转发，默认true
71.         # 请求路径：/enc/**
72.         enable: true
73.     # MVC替换converter为spring注册converter实现自定义
74.     # 当出现如果自定义的converter不生效时，需要开启
75.     # 当Long类型需要转换为string类型给前端时，必须开启
76.     mvc:
77.         # 是否开启自定义替换converter
78.         enable: true
79.     # 针对jackson的拓展自定义配置
80.     jackson:
81.         # 是否开启自定义配置
82.         enable: true
83.         # 是否开启Long类型转string类型给前端
84.         enableLongToString: true
85.         # 注意，LocalDateTime的格式化模式和spring.jackson.date-format配置一致
86.         # 因此，不用特殊配置
87.         # 定义LocalDate的格式化模式
88.         LocalDateFormat: yyyy-MM-dd
89.         # 定义LocalTime的格式化模式
```

## 前端配置详解

```
1. /**
2.  * 主配置
3.  */
4. import SecureConsts from './consts/secure-consts';
5.
6. const SecureConfig={
7.     // Symm密钥长度, 默认128, 可选128,192,256
8.     symmKeySize: SecureConsts.AES_KEY_SIZE_128(),
9.     // 随机密钥生成的随机数的最大值, 默认8192
10.    randomKeyBound: 8192,
11.    // 用于存储安全头的请求头名称, 默认sswh
12.    headerName: SecureConsts.DEFAULT_SECURE_HEADER_NAME(),
13.    // 动态刷新Asym密钥的响应头, 默认skey
14.    dynamicKeyHeaderName: SecureConsts.SECURE_DYNAMIC_KEY_HEADER(),
15.    // 安全头格式的分隔符, 默认;
16.    headerSeparator: SecureConsts.DEFAULT_HEADER_SEPARATOR(),
17.    // 指定在使用编码URL转发时的转发路径
18.    encUrlPath: SecureConsts.ENC_URL_PATH(),
19.    // 安全URL参数的参数名称
20.    parameterName: SecureConsts.DEFAULT_SECURE_PARAMETER_NAME(),
21.    // 是否开启详细日志
22.    // 在正式环境中, 请禁用
23.    enableDebugLog: true,
24.    // 加密配置的白名单url
25.    whileList: ['/secure/key', '/login'],
26.    // 加密URL的URL白名单
27.    encWhiteList: ['/secure/key', '/login']
28. }
29.
30. export default SecureConfig
```

## 拓展与变更

- 默认情况下, 使用RSA+AES+StringSignature实现安全传输
- 同时, 提供了快捷的可变方案
- 在SecureProvider中, 定义了这些方法的替代入口
  - asymmetricEncryptor 指定非对称加密算法的实现
  - symmetricEncryptor 指定对称加密算法的实现
  - messageDigester 指定摘要签名算法的实现
  - 同时, 在后端配置中, 都是以Supplier形式提供

- 并且需要提供响应算法的密钥或密钥对生成器
- symmetricKeySupplier 对称加密密钥生成器
- asymmetricKeyPairSupplier 非对称密钥对生成器
- 在前端配种中，只需要实现即可，实现方法可以参考默认实现
- 例如
- 使用其他非对称加密算法替代RSA，例如ElGamal
- 使用其他对称加密算法替代AES，例如DES，3Des
- 使用其他签名摘要算法替代StringSignature，例如MD5,SHA1,SHA256,Hmac