

Konstantin Lucius Regenhardt

Entwurf und Evaluation eines automatisierten Migrationswerkzeugs von Katalon-Groovy-Tests zu Selenium-Pytest

Bachelorarbeit eingereicht im Rahmen der Bachelorprüfung
im Studiengang *Bachelor of Science Umweltinformatik*
am Department Fachbereich 2
der Fakultät Technik und Informatik
der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Betreuender Prüfer: Prof. Dr. Jochen Wittmann
Zweitgutachter: Prof. Dr. Zaphod Beeblebrox

Eingereicht am: 01.08.2026

Konstantin Lucius Regenhardt

Thema der Arbeit

Entwurf und Evaluation eines automatisierten Migrationswerkzeugs von Katalon-Groovy-Tests zu Selenium-Pytest

Stichworte

Kurzzusammenfassung

In der Softwareentwicklung bieten proprietäre Low-Code-Plattformen wie Katalon einen schnellen Einstieg in die Testautomatisierung. Mit steigender Projektkomplexität führen diese jedoch häufig zu einem massiven Kostenanstieg durch unflexible Lizenzmodelle für fortgeschrittene Funktionen. Da die Testlogik und Datenobjekte in proprietären Formaten gespeichert sind, stehen Nutzer vor dem Dilemma, entweder hohe Gebühren zu zahlen oder den Verlust der bisherigen Entwicklungsarbeit bei einem Plattformwechsel hinzunehmen. Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung eines programmatischen Migrationspfades von Katalon zu einer Open-Source-Alternative, geschrieben in Selenium. Dabei soll die manuelle Neuerstellung der Test-Suites durch eine automatisierte Transformations-Pipeline ersetzt werden, um die bisherige Arbeit nicht zu verlieren. Es wird ein Migrations-Algorithmus entworfen, der auf Regular Expressions und Python-Methoden basiert. Dieser scannt die proprietären Strukturen, übersetzt die bestehende Testlogik von Groovy nach Python und bildet die internen Datenobjekte sowie Referenzdateien auf eine neue, Open-Source Projektstruktur im Selenium-Framework ab. Das Ergebnis ist ein funktionsfähiger Prototyp eines Migrations-Tools. Dieses Tool ermöglicht den Transfer von Test-Suites in ein erweiterbares Open-Source-Projekt. Dabei bleibt die Integrität der Tests gewahrt und die Abhängigkeit von Lizenzgebühren wird vollständig eliminiert. Die Arbeit zeigt auf, wie durch automatisierte Code-Migration und -Transformation der Wechsel von proprietären „Low-Code“ zu Open-Source „Pro-Code“ gelingen kann. Die Ergebnisse bieten Nutzern eine gute Möglichkeit für den Ausstieg aus proprietären Test-Ökosystemen.

Konstantin Lucius Regenhardt

Title of Thesis

From Proprietary Test Automation to Open Execution: Design and Evaluation of a Katalon-to-Selenium/Pytest Migration Tool

Keywords

Abstract

In software development, proprietary low-code platforms like *Katalon* offer a fast initial entry point into test automation. However, as project complexity scales, these systems frequently lead to a massive escalation of costs due to inflexible licensing frameworks. This thesis addresses this „Vendor Lock-In“ problem by establishing an automated transformation pipeline that migrates test suites from closed Katalon structures into an open-source, flexible framework written in Python using *Selenium*.

A core migration algorithm based on Python execution logic and Regular Expressions (Regex) handles the automated parsing of proprietary formats, translations of test scripts from *Groovy* to *Python*, and mapping of object repositories. The evaluation showcases a fully functional prototype that successfully eliminates license fee dependencies while completely preserving test suite runtime integrity.

Abkürzungs- und Begriffsverzeichnis

API – Application Programming Interface: Eine definierte Schnittstelle, über die Softwarekomponenten miteinander kommunizieren. Selenium stellt eine API bereit, über die Tests den Browser steuern. 2, 3, 16

Build-Time: Der Prozessablauf während der Ausführung des Migrationswerkzeugs. Im Gegensatz zu Runtime (dem Zeitpunkt der Testausführung) finden alle Transformationen, Konvertierungen und Code-Generierung während der Build-Time statt. In diesem Projekt umfasst die Build-Time alle Pipeline-Module (test_suite_translator, test_transpiler, test_assembler, etc.), die ein Katalon-Projekt einmalig in ein Selenium/Pytest-Projekt konvertieren. 15, 16, 22, 22, 23

CI – Continuous Integration: Ein Softwareentwicklungsprinzip, bei dem Code-Änderungen regelmäßig in ein gemeinsames Repository integriert und automatisch gebaut und getestet werden. Automatisierte Testsuiten sind ein zentrales Werkzeug im CI-Prozess.

CLI – Command Line Interface: Eine textbasierte Benutzerschnittstelle, über die Nutzer Programme durch Eingabe von Befehlen steuern. 3

Compiler: Ein Programm, das Quellcode einer Programmiersprache analysiert und auf Fehler prüft oder in eine andere Form überführt. In dieser Arbeit bezeichnet Compiler den statischen Typ-Analysator Pyright, der Python-Dateien vor der Ausführung auf Typ- und Importfehler untersucht. 23

Delimiter: Ein Trenn- oder Begrenzungszeichen, das den Anfang, das Ende oder die Struktur eines Ausdrucks markiert. Im Kontext von Regular Expressions wird ein Sonderzeichen wie der Punkt durch Escaping (z. B. `\.`) als literales Zeichen behandelt und verliert seine spezielle Regex-Bedeutung. 4, 4

Pytest Fixture: Ein Mechanismus in Pytest, der wiederverwendbare Test-Vorbedingungen und -Nachbedingungen definiert. Fixtures werden in der Datei `conftest.py` deklariert und stehen allen Tests im Projekt automatisch zur Verfügung, ohne explizit importiert werden zu müssen. Typische Anwendungen sind das Erstellen eines WebDriver-Objekts oder das Einrichten von Testdaten.

Groovy: Eine dynamisch typisierte Skriptsprache, die auf der JVM läuft und vollständig mit Java interoperabel ist. Katalon Studio verwendet Groovy als Skriptsprache für Testskripte. In dieser Arbeit wird Groovy-Code mittels Regex-Transformation in Python übersetzt. 5, 10

GUID – Globally Unique Identifier: Eine nahezu weltweit eindeutige Kennung, die zur Identifikation von Objekten oder Einträgen verwendet wird. 8, 8

HTML – HyperText Markup Language: Eine standardisierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung von Webinhalten. HTML beschreibt den Aufbau von Elementen wie Formularen, Buttons, Tabellen und Textbereichen, auf die automatisierte UI-Tests zugreifen. VIII, 6, 6, 15

IDE – Integrated Development Environment: Eine Software-Anwendung, die Entwicklern eine umfassende Umgebung für die Softwareentwicklung bietet. Typischerweise umfasst sie einen Code-Editor, Debugger, Build-Werkzeuge und oft eine grafische Projektansicht. Katalon Studio ist eine solche IDE, die speziell auf Testautomatisierung ausgelegt ist. VIII, VIII, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 10, 14

Interpreter: Ein Programm, das Quellcode zur Laufzeit schrittweise ausführt, ohne ihn vollständig vorab in Maschinencode zu übersetzen. Python wird typischerweise über einen Interpreter ausgeführt. 13

JVM – Java Virtual Machine: Eine Laufzeitumgebung, die plattformunabhängige Ausführung von Java-Bytecode ermöglicht. Groovy, die Skriptsprache von Katalon Studio, läuft auf der JVM. 5

Locator: Ein Ausdruck, mit dem Selenium ein HTML-Element auf einer Webseite identifiziert. Gängige Locator-Strategien sind ID, CSS-Selektor, XPath und Name. Katalon speichert Locatoren im Object Repository; bei der Migration werden sie in Selenium-kompatible By-Strategien überführt.

Match: Eine erfolgreiche Übereinstimmung eines Regular-Expression-Musters mit einem Teil des Eingabetextes. Wenn ein Regex-Muster einen Textbereich findet, der der definierten Regel entspricht, wird dieser erkannte Bereich als Match bezeichnet. Ein Match enthält typischerweise auch Capture Groups, die Teilinformationen des Musters speichern. 4, 4

Object Repository: Eine zentrale Datenstruktur in Katalon Studio, die alle Test Objects (z. B. Schaltflächen, Eingabefelder) mit ihren Lokalisierungsstrategien speichert. Jedes Objekt enthält Eigenschaften wie XPath, CSS-Selektor oder ID, anhand derer Selenium das Element im DOM der Webanwendung identifiziert. 6, 15

PoC – Proof of Concept: Ein Prototyp oder eine Machbarkeitsstudie, die zeigt, dass ein Konzept oder eine Idee praktisch umsetzbar ist. In dieser Arbeit bezeichnet PoC die erste Umsetzung eines Migrationsskripts zur Überprüfung der Machbarkeit. 1

Pytest: Ein weit verbreitetes Python-Testframework zur Strukturierung, Ausführung und Auswertung automatisierter Tests. In dieser Arbeit dient Pytest als Test-Runner und organisatorischer Rahmen fuer die migrierten Selenium-Tests. 1

RCP – Rich Client Platform: Ein von Eclipse bereitgestelltes Framework zum Entwickeln modularer Desktop-Anwendungen auf Basis von Plug-ins. 5

Regex – Regular Expression: Ein formaler Ausdruck zur Beschreibung von Zeichenketten-Mustern. In dieser Arbeit werden Regular Expressions zur Transformation von Groovy-Syntax in Python-Syntax eingesetzt. VI, IX, 4, 4, 20, 21, 23

Regressionstest: Ein Test zur Ueberpruefung, ob bereits vorhandene und zuvor funktionierende Software-Funktionalitaet nach Aenderungen weiterhin korrekt arbeitet. Regressionstests werden typischerweise nach Codeanpassungen erneut ausgefuehrt, um unbeabsichtigte Seiteneffekte fruehzeitig zu erkennen. 2

Repository: Ein versioniertes Archiv für Quellcode und zugehörige Dateien, typischerweise verwaltet mit einem Versionskontrollsystem wie Git. In dieser Arbeit bezeichnet Repository sowohl das Quell-Katalon-Projekt als auch das generierte Ziel-Selenium/Pytest-Projekt als eigenständige, versionierbare Einheiten. 23

Runtime: Der Zeitpunkt der Ausführung der generierten Tests. Im Gegensatz zu Build-Time (während der Migration) werden während der Runtime die migrierten Selenium-Pytest-Tests tatsächlich ausgeführt. Die in src/runtime/ gespeicherten Dateien (base_test.py, katalon_helpers.py) werden während dieser Phase verwendet und sind nicht Bestandteil des Migrationsprozesses. 16, 16, 22, 22

Spy Web Utility: Ein Werkzeug in Katalon Studio zum Erfassen und Anlegen von Test Objects direkt aus einer laufenden Webanwendung. Dabei werden Selektoren wie XPath, CSS oder Attribute ausgelesen und im Object Repository gespeichert. 6

SUT – System Under Test: Das zu testende System — in dieser Arbeit die Webanwendung, auf die die automatisierten Selenium-Tests angewendet werden.

Test Object: Ein in Katalon Studio definiertes Objekt, das ein HTML-Element auf einer Webseite repräsentiert. Test Objects enthalten Informationen wie Name, Beschreibung und Locator. Sie werden im Object Repository gespeichert und in Testskripten referenziert. VII, 14, 15

Transpilation: Der Prozess der automatischen Übersetzung von Quellcode einer Programmiersprache in eine andere. Im Unterschied zur Kompilation bleibt das Abstraktionsniveau erhalten. In dieser Arbeit bezeichnet Transpilation die Übersetzung von Groovy-Testskripten nach Python.

UI – User Interface: Die Benutzerschnittstelle einer Anwendung, über die Nutzer mit dem System interagieren. Im Kontext dieser Arbeit bezeichnet UI die grafische Oberfläche, die durch automatisierte Tests validiert wird. 6, 10

Vendor Lock-in: Die technische oder wirtschaftliche Abhängigkeit eines Unternehmens von einem einzelnen Anbieter, die einen Wechsel zu Alternativen erschwert oder verteuert. Im Kontext dieser Arbeit bezeichnet Vendor Lock-in die Bindung an Katalon Studio durch proprietäre Dateiformate und lizenzpflichtige Funktionen. VI, 3, 3

WebDriver: Eine standardisierte API (W3C-Standard), über die Programme einen Webbrowser programmatisch steuern können. Selenium WebDriver ist die Referenzimplementierung und bildet die Grundlage aller in dieser Arbeit generierten Tests. 2, 2

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungs- und Begriffsverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	IX
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Ziel & Aufbau der Arbeit	2
2 Grundlagen	2
2.1 Automatisiertes Testen	2
2.2 Low-Code-Plattformen im Testbereich	3
2.3 Vendor Lock-in bei proprietären Plattformen	3
2.4 Grundlagen zu Regular Expression (Regex)	4
3 Strukturanalyse	5
3.1 Katalon Projektstruktur	5
3.1.1 Test Cases und testeigene Variablen	5
3.1.2 Object Repository und Test Objects	6
3.1.3 Global Variables und Profile	7
3.1.4 Testdaten und Einbindung	7
3.1.5 Custom Keywords	7
3.2 Verschachtelungen in der Katalon Struktur	8

3.2.1	Verschachtelung der Test Cases und ihrer Variablen	8
3.2.2	Verschachtelung vom Objekt Repository und der Test Objects	9
3.2.3	Verschachtelung der Globalen Variablen	9
3.2.4	Verschachtelung der Testdaten	10
3.2.5	Verschachtelung der Custom Keywords	10
3.3	Python Projektstruktur	11
3.3.1	Testskripte und Variablen	11
3.3.2	Object Repository und Test Objects	12
3.3.3	Testdaten	13
3.3.4	Python Konfiguration	13
4	Konzeption der Migrationspipeline	14
4.1	Techstack	14
4.2	Architekturüberblick	14
4.3	Transformationsablauf	15
4.3.1	Strukturelle Transformation: Projektlayout	15
4.3.2	Semantische Transformation: Katalon Test Object zu Selenium Locators ..	15
4.3.3	Syntaktische Transformation: Groovy zu Python	16
5	Implementierung	22
5.1	Techstack	22
5.2	Projektstruktur des Migrators	22
5.2.1	Build-Time vs. Runtime	22
5.3	Pipeline-Module im Detail	23
5.4	Limitationen der Implementierung	24
6	Evaluation	24
6.1	Migrationsergebnis	24
6.2	Strukturelle Integrität	24
6.3	Codequalität: Vorher-Nachher-Vergleich	25
6.4	Aufwandsvergleich	26
7	Diskussion	26
8	Fazit & Ausblick	26
	Quellenverzeichnis	27
	Erklärung zur selbstständigen Bearbeitung	29

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Oben: Erst ein Muster zum erkennen von Katalon-Klickaufrufen. Unten: Die Erklärung der einzelnen Bestandteile des Musters (Darstellung mit <code>regex101[1]</code>).	4
Abbildung 2	Links: Das Dateisystem der Test Cases. Rechts: Ein Test Case mit Testlogik die erst das Fenster „All Users“ öffnet, dann nach dem User „David Kim“ sucht, diesen markiert und danach dessen Details verifiziert.	6
Abbildung 3	Links: Das Dateisystem des Object Repository aufgefaltet. Blau markierte Namen wurden mit Unterstützung der Integrated Development Environment (IDE) eigenen AI generiert. Rechts: Ein Test Object das die Eigenschaften eines HyperText Markup Language (HTML) Elements beschreibt.	6
Abbildung 4	Links: Ansicht der Profile im Dateisystem. Rechts: Ein Profil das die Global Variables URL, USERNAME1 und PASSWORD1 definiert. Die PASSWORD1 Variable ist als „protected“ markiert, sodass ihr Wert in der Integrated Development Environment (IDE) nur maskiert angezeigt wird.	7
Abbildung 5	Links: Ansicht der Testdaten im Dateisystem. Rechts: Ein Testdatensatz aus der Datei users.dat.	7
Abbildung 6	Aktivitätsdiagramm der Transpilation: Transformationspfad eines Katalon-Tests zu einem Python-Pytest-Test.	17
Abbildung 7	Durch das <code>katalon_lines_pattern</code> -Muster werden aus einem Block aus Katalon Zeilen, drei getrennte Regex-Matches mit jeweils drei Gruppen für Klasse, Methode und Parameter extrahiert.	18
Abbildung 8	Das <code>fto_as_param_pat</code> -Muster erkennt in der Parsing-Phase die <code>findTestObject()</code> -Methode als ersten Parameter, falls ein Komma folgt und ermöglicht es diese zu trennen.	19
Abbildung 9	Das <code>fto_param_str_pattern</code> -Muster extrahiert die <code>findTestObject()</code> -Methode mit dem String-Argument, das für die Transformation benötigt wird.	20

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Übersicht der Regular Expression (Regex) Muster im Transpilationsprozess .	21
Tabelle 2	Migrationsergebnis: Alle Komponenten des Katalon-Projekts wurden vollständig überführt.	24

1 Einleitung

1.1 Motivation

Automatisiertes Testen ist eine zentrale Komponente moderner Software-Qualitätssicherung. In vielen Teams werden Testautomatisierungs-Frameworks eingesetzt, um Regressionstests zu beschleunigen und das Vertrauen in Veröffentlichungen zu stärken[2]. Anfangs nutzte unser Team Katalon Studio als IDE um neben der Entwicklung einer internen Geschäftssoftware auch eine grundlegende Testinfrastruktur aufzubauen. Im Laufe der Zeit wuchs die Infrastruktur stark an und umspannte den Großteil der Software.

Da sich die Anforderungen des Projekts weiterentwickelten, benötigte das Team fortgeschrittenere Automatisierungs-Techniken, wie automatisiertes Berechnen von Datums-Einträgen und eine tiefere Kontrolle über die Testausführung und das Debugging. In dieser Phase traten erste Blockaden auf: Erweiterte Funktionen, die im Programmieren als elementar gesehen werden, erforderten zusätzliche Lizenzen, was erhebliche Kosten verursachte und die Skalierung der Infrastruktur einschränkte. Dies kristallisierte sich schnell als ein blockierendes Problem heraus da die Preise in keinem Verhältnis zu den Leistungen standen und über längere Zeit nicht tragbar waren. Als Lösungsansatz wurde eine Migration zu einem Open-Source Projekt vorgeschlagen.

Angesichts der erheblichen bestehenden Investitionen in eine Katalon-basierte Test-Umgebung war ein vollständiges Neuschreiben der aller gesammelten Tests von Grund auf, nicht machbar. Deswegen wurde ein Migrationsansatz als Proof of Concept (PoC) untersucht, um die zuvor erstellten Tests und alles Zugehörige zu erhalten und gleichzeitig den Übergang zu einer offenen und erweiterbaren Open-Source Struktur zu ermöglichen.

1.2 Problemstellung

Das Kernproblem das in dieser Arbeit behandelt wird, ist die Frage wie ein bestehendes Katalon Projekt beim Wechsel in eine lizenzunabhängige Open-Source Umgebung beibehalten und wiederverwendet werden kann. Eine manuelle Migration von Katalon Tests zu Selenium/Pytest Tests ist relativ zeitaufwendig und bei einer großen Testmenge wird dies praktisch unerreichbar. Das liegt daran, dass neben der reinen Skriptübersetzung auch noch eine Menge an zusätzlichen Abhängigkeiten und Konfigurationen berücksichtigt werden müssen. Ein Katalon Projekt besteht nicht nur aus Testskripten, sondern auch aus einer Vielzahl von Teilen wie dem „Objekt-Repository“, testexterne Variablen-Definitionen, Profilen und Datenabhängigkeiten. Diese sind jeweils in proprietären Formaten gespeichert, in ihrer Funktionsweise verschleiert und müssten manuell „ausgegraben“ und zusammengeführt werden. Eine manuelle Migration würde daher nicht nur die Übersetzung von Groovy nach Python erfordern, sondern auch die Rekonstruktion aller Teile der Projektstruktur und ihre Anpassung an die Open-Source-Frameworks.

Die technische Herausforderung liegt nicht nur in der syntaktischen Konvertierung des Testcodes, sondern in der End-to-End-Transformation eines kompletten Testautomatisierungsprojekts in ein ausführbares und skalierbares alternatives Format.

1.3 Ziel & Aufbau der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen automatisierten Migrator zu entwerfen, zu implementieren und zu evaluieren, der Katalon-basierte Testprojekte in eine Python-Projektstruktur konvertiert. Um dieses Ziel zu erreichen wird in dieser Arbeit zuerst die Struktur eines Katalon Projektes und die eines Python Projektes analysiert. Dann wird Stück für Stück ein Migrationsalgorithmus entworfen, der die proprietären Formate des einen, in offen nutzbare Formate des anderen überführt. Anschließend wird ein Prototyp implementiert, der die Transformation automatisiert und die Integrität der Tests sicherstellt. Abschließend werden die Ergebnisse evaluiert und diskutiert, um die Effektivität des Migrationsprozesses zu bewerten.

2 Grundlagen

2.1 Automatisiertes Testen

Softwaretests sind ein grundlegender Bestandteil der Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung. Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass ein System korrekt funktioniert und definierte Anforderungen erfüllt. Dabei unterscheidet man grob zwischen manuellen und automatisierten Tests.

Bei manuellen Tests, auch Regressionstest genannt, führt eine Person die Testschritte selbst aus und bewertet das Ergebnis[3]. Dieser Ansatz ist bei kleinen, seltenen oder exemplarischen Überprüfungen gut nutzbar, jedoch skaliert dessen Zeitaufwand schnell. Mit wachsender Softwarekomplexität steigt der Zeitaufwand für manuelle Tests bei vollständiger Abdeckung stark an, da die Anzahl möglicher Kombinationen mit der Anzahl von Eingabeparametern exponentiell wächst[4, S. 34, S. 37].

Automatisiertes Testen bezeichnet das Ausführen von Tests mit Hilfe von Testskripten, die von einem Computer ausgeführt werden. Die Skripte definieren Eingaben, Aktionen und erwartete Ergebnisse. Einer der größten Vorteile davon, gegenüber manuellen Tests ist die Frequenz. Man kann sie beliebig oft und sehr konsistent durchführen. Die sich dadurch ergebende Geschwindigkeit erlaubt es große Mengen an Tests effizient in Form von Test-Suites abzuarbeiten. Nach Codeänderungen kann dadurch zum Beispiel schnell überprüft werden ob bestehende Funktionalität noch korrekt arbeitet. Dazu kann man automatisierte Tests direkt in CI/CD-Pipelines einbinden und so in den regulären Entwicklungsprozess integrieren[5, S. 884].

Für webbasierte Anwendungen hat sich dabei Selenium WebDriver als weit verbreitetes Werkzeug etabliert. Der WebDriver ist ein standardisiertes Application Programming Interface (API), über die Testskripte einen Browser programmatisch steuern — Klicks, Formulareingaben und Navigationsbefehle werden direkt an den Browser gesendet, als ob ein Nutzer sie manuell ausführen würde[6].

2.2 Low-Code-Plattformen im Testbereich

Low-Code-Plattformen sind Entwicklungsumgebungen, die komplexe technische Operationen durch grafische Oberflächen und vorgefertigte Bausteine abstrahieren. Im Bereich der Testautomatisierung bieten sie einen niedrighschwelligen Einstieg: Tests können über eine GUI aufgezeichnet oder aus einem Katalog von vordefinierten Aktionen zusammengestellt werden, ohne tiefgehende Programmierkenntnisse vorauszusetzen.

Diese Eigenschaft macht Low-Code-Tools attraktiv für Teams die wenig Programmierkenntnisse haben. Mit wachsender Anforderungskomplexität stoßen auch sie oft schnell an Grenzen[7]. Individuelle Logik, die über vorgefertigte Bausteine hinausgeht, ist dabei schwer oder gar nicht umsetzbar. Da die Testlogik eng an die Plattform gebunden ist, lässt sie sich zudem schlecht in externe Versionskontrollsysteme integrieren. Skalierbarkeit und Anpassbarkeit bleiben durch das Plattformmodell begrenzt.

Im Gegensatz dazu stehen sogenannte **Pro-Code**-Ansätze, bei denen Tests vollständig in einer allgemeinen Programmiersprache wie Python geschrieben werden. Frameworks wie Selenium und Pytest bieten dabei maximale Flexibilität, erfordern aber entsprechende Programmierkenntnisse. Dabei sind diese Frameworks alle Open-Source, also kostenlos, öffentlich zugänglich und transparent. Der Übergang von Low-Code zu Pro-Code ist inhaltlich des Kerns dieser Arbeit.

2.3 Vendor Lock-in bei proprietären Plattformen

Vendor Lock-in beschreibt die Abhängigkeit eines Nutzers oder einer Organisation von einem bestimmten Anbieter, sodass ein Wechsel zu einer Alternative mit erheblichem Aufwand oder hohen Kosten verbunden ist[8]. Diese Abhängigkeit entsteht häufig durch proprietäre Dateiformate, plattformspezifische Programmiersprachen oder API, die außerhalb des jeweiligen Ökosystems nicht verwendet werden können.

Im Bereich der Testautomatisierung zeigt sich Vendor Lock-in beispielsweise dann, wenn:

- Testskripte in einer plattformeigenen Skriptsprache verfasst sind und nicht ohne Weiteres auf andere Frameworks übertragen werden können,
- interne Datenstrukturen wie Objekt-Repositories oder Profil-Konfigurationen in proprietären Formaten gespeichert sind,
- bestimmte Funktionen nur in kostenpflichtigen Lizenzstufen verfügbar sind.

Die Konsequenz ist, dass Teams entweder rasant steigende Lizenzkosten akzeptieren müssen oder bei einem Plattformwechsel einen erheblichen Teil ihrer bisherigen Arbeit verlieren. Für das in dieser Arbeit beschriebene Projekt manifestierte sich dieses Problem in Form von grundlegenden Entwicklungsfunktionen, wie das Debugging über die Command Line Interface (CLI), die teurere Lizenzpakete erforderten, was wiederum die langfristige Nutzung der Plattform sehr teuer machte.

2.4 Grundlagen zu Regular Expression (Regex)

Der Migrator verwendet Regular Expression (Regex), um wiederkehrende Muster im Groovy-Quelltext automatisiert zu erkennen. Nach Friedl sind Regular Expressions eine formale Sprache zur Beschreibung von Textmustern[9]. Das bedeutet ein Muster wird definiert, auf Text angewendet und liefert bei Übereinstimmung ein Match.

Hier zum Beispiel das Erkennen von Katalon-Klickaufrufen:

Regular Expression Ma

```
: / WebUI\\.click\\((.*)\\)
```

Test String

```
WebUI.click(findTestObject('All_Users/view_all_users_btn'))
```

Explanation

- `\(` matches the character `(` with numeric value `4010` (`508` or `2816`) literally
- 1st Capturing Group `(.*)`
 - `.` matches any character (except for line terminators) ⓘ
 - `*` matches the previous token zero or more times, as many times as possible, giving characters back as needed (greedy)
- `\)` matches the character `)` with numeric value `4110` (`518` or `2916`) literally
- Global pattern flags
 - `g` modifier: global. Finds all matches instead of stopping after the first
 - `m` modifier: multiline. Causes `^` and `$` to match the start and end of each line, not only the start and end of the string

Match Information

Match 1	0-59	WebUI.click(findTestObject('All_Users/view_all_users_btn'))
Group 1	12-58	findTestObject('All_Users/view_all_users_btn')

Abbildung 1: Oben: Erst ein Muster zum erkennen von Katalon-Klickaufrufen. Unten: Die Erklärung der einzelnen Bestandteile des Musters (Darstellung mit regex101[1]).

Das Muster „WebUI\\.click\\((.*)\\)“ findet alle Zeilen die „WebUI.click(...)“ enthalten, erstellt ein Match für jede Übereinstimmung und extrahiert den Inhalt der Klammern als Gruppe. Dieser extrahierte Teil kann anschließend in einen Selenium-Methodenaufruf eingeführt werden. Spezifisch wird zuerst nach der Buchstabenreihenfolge „WebUI.click(„ gesucht. Dabei wird ein Backslash-Delimiter „\\“ vor dem Punkt „.“, genutzt damit dieser seine eigentliche Funktion in der Regex-Sprache verliert und nur als Punkt interpretiert wird. Der gleiche Delimiter kommt danach für die Klammern ins Spiel. Darauf folgt direkt noch eine Klammer ohne Delimiter welche die Eröffnung einer Gruppe signalisiert. In der Gruppe wird nach einem Punkt „.“

gesucht, das heißt ein Vorkommen eines beliebigen Zeichens außer Satzenden. Der Stern „*“ kopiert die Funktion des vorherigen Zeichens kein mal oder beliebig oft. Dann schließt sich zuerst die Gruppe durch eine Klammer „)“ und dann endet das Muster mit einer delimitierten schließenden Klammer „““. In der eigentlichen Pipeline werden dafür mehrere Muster kombiniert um alles Geschriebene in Tests wie Klassen, Methoden und Parameter systematisch zu zerlegen.

3 Strukturanalyse

3.1 Katalon Projektstruktur

Katalon Studio ist eine proprietäre Testautomatisierungsplattform, die technisch auf der Eclipse Rich Client Platform (RCP) aufbaut[10]. Eclipse ist eine klassische Integrated Development Environment (IDE) für Java-Entwicklung. Ein Katalon Studio Projekt besteht, aus dem Blickwinkel des Benutzers aus „Test Cases“, einem „Object Repository“, „Global Variables“ in Profilen, testeigenen Variablen und eingebundenen Testdaten. Diese werden in einer hierarchischen Ordnerstruktur gespeichert, die komplett von der IDE verwaltet wird. Hier werden die wichtigsten Ordner und Dateien eines Katalon-Projekts beschrieben und alle die für dieses Projekt relevant sind.

3.1.1 Test Cases und testeigene Variablen

Die Testskripte in Katalon sind in Groovy geschrieben, einer dynamischen Sprache, die auf der Java Virtual Machine (JVM) läuft. Sie werden mit einer Vielzahl von eingebauten Keywords und Funktionen geliefert, die speziell für Testautomatisierung entwickelt wurden. Variablen können sowohl global als auch lokal definiert werden, wobei globale Variablen in Profilen gespeichert sind und in allen Tests zugänglich sind. Testeigene Variablen werden im jeweiligen Test definiert und sind nur innerhalb dieses Tests verfügbar.




Abbildung 2: Links: Das Dateisystem der Test Cases. Rechts: Ein Test Case mit Testlogik die erst das Fenster „All Users“ öffnet, dann nach dem User „David Kim“ sucht, diesen markiert und danach dessen Details verifiziert.

3.1.2 Object Repository und Test Objects

Das Object Repository ist ein zentrales Element in der Katalon Umgebung, das das Speichern von „User Interface (UI)“-Elementen ermöglicht. Es speichert die Eigenschaften von HyperText Markup Language (HTML) Elementen, die während der Testausführung verwendet werden. Dafür können die User die Elemente mit der Spy Web Utility, die Katalon Studio bereitstellt, auf der Webseite auswählen und im Object Repository generieren lassen[11]. Diese „Test Objects“ können in verschiedenen Tests wiederverwendet werden.




Abbildung 3: Links: Das Dateisystem des Object Repository aufgeklappt. Blau markierte Namen wurden mit Unterstützung der Integrated Development Environment (IDE) eigenen AI generiert. Rechts: Ein Test Object das die Eigenschaften eines HyperText Markup Language (HTML) Elements beschreibt.

3.1.3 Global Variables und Profile

User können in Katalon eigene globale Variablen definieren, die in allen Tests verwendet werden können. Diese Variablen werden in Profilen gespeichert, welche unterschiedliche User oder Umgebungen repräsentieren können. Profile ermöglichen es, Tests in verschiedenen Konfigurationen auszuführen, ohne den Testcode selbst ändern zu müssen. Hat ein Profil zum Beispiel die Variable „URL“ mit dem Wert `https://staging.example.com` und ein anderes Profil die gleiche Variable mit dem Wert `https://production.example.com`, kann ein Test, der die Variable nutzt in beiden Umgebungen ausgeführt werden. Dafür muss nur das entsprechende Profil ausgewählt wird.




Abbildung 4: Links: Ansicht der Profile im Dateisystem. Rechts: Ein Profil das die Global Variables URL, USERNAME1 und PASSWORD1 definiert. Die PASSWORD1 Variable ist als „protected“ markiert, sodass ihr Wert in der Integrated Development Environment (IDE) nur maskiert angezeigt wird.

3.1.4 Testdaten und Einbindung

Katalon kann Testdaten aus verschiedenen Quellen, wie Excel-Dateien, CSV-Dateien oder Datenbanken einbinden. Diese Testdaten können in den Testskripten referenziert werden, um die Tests mit unterschiedlichen Eingabewerten auszuführen.




Abbildung 5: Links: Ansicht der Testdaten im Dateisystem. Rechts: Ein Testdatensatz aus der Datei users.dat.

3.1.5 Custom Keywords

User können eigene Strukturen, sogenannte „Custom Keywords“ erstellen, die in mehreren Tests wiederverwendet werden können. Sie funktionieren wie selbst geschriebene Methoden in klassischen objekt-orientierten Programmiersprachen. Diese Methoden werden in Groovy

geschrieben und ermöglichen es, komplexere Logik für Tests zu nutzen und diese wiederverwendbar zu machen.

3.2 Verschachtelungen in der Katalon Struktur

Alle Dateien und Ordner die man in der Katalon IDE erstellt, werden durch den Viewport übersichtlich dargestellt. Sobald man sich die Ordnerstruktur eines Katalon Projekts jedoch außerhalb der IDE anschaut, erkennt man, dass die jegliche selbsterstellte Inhalte nicht nur jeweils eine einzelne Datei sind, wie im Programmieren üblich, sondern aus mehreren Dateien bestehen.

3.2.1 Verschachtelung der Test Cases und ihrer Variablen

Ein „Test Case“ besteht in Katalon aus mehreren Dateien, die zusammenarbeiten. Folgt man der Katalon-Ordnerstruktur im Explorer unter „Test Cases“, so wie sie in der IDE zu sehen ist landet man bei einer .tc-Datei. Öffnet man diese, erkennt man schnell, dass es sich dabei um eine umbenannte .xml-Datei handelt. Sie enthält Meta-Daten, wie eine Beschreibung, den Testnamen, Tags, Kommentare, eine Globally Unique Identifier (GUID) und die eigentlichen Werte der testeigenen Variablen. Es gibt keine offensichtliche Referenz auf die eigentliche Testlogik. Diese ist in einer weiteren Datei gespeichert. Man würde annehmen die GUID hilft bei der Referenzierung der beiden Dateien, doch die Testskripte enthalten diese an keiner Stelle. Um sie zu finden muss man den Ordner „Scripts“ öffnen, dann den Pfad des „Test Cases“ spiegeln. Dort befindet sich ein Ordner der den Testnamen trägt und dieser enthält dann eine .groovy-Datei, die den Namen „Script“ kombiniert mit einer zufälligen Nummer trägt. Die Nummer steht in keiner Verbindung zu der .tc-Datei. In dieser .groovy-Datei befindet sich dann die eigentliche Testlogik. Greift der Test auf eine Variable zu, wird im Skript der „rohe“ Name der Variable ausgeschrieben. „Roh“ bedeutet, dass der Name im Code keinen Datentyp hat und auf nichts im Test verweist. Die Variable wird im Test weder deklariert, noch initialisiert.

```

sample-website-katalon-tests/
|
├─ Test Cases/
|   └─ Users/
|       └─ filter_for_admins.tc
|       └─ search_for_david_kim.tc
|       └─ show_active_viewers.tc
|   └─ Menus/
|       └─ navigation_bar.tc
|
└─ Scripts/
    └─ Users/
        └─ filter_for_admins/
            └─ Script1781348815820.groovy
        └─ search_for_david_kim/
            └─ Script1781447000826.groovy
        └─ show_active_viewers/
            └─ Script...groovy
    └─ Menus/
        └─ navigation_bar/
            └─ Script...groovy

```

Listing 1: Die Abbildung zeigt die Ordnerstruktur der Test Cases und der zugehörigen Testskripte aus der Perspektive des Dateisystems. Die .tc-Dateien enthalten Meta-Daten und die .groovy-Dateien die eigentliche Testlogik.

3.2.2 Verschachtelung vom Objekt Repository und der Test Objects

Will ein Test ein „Test Object“ verwenden, wird im Testskript der komplette Pfad zum Speicherort der .rs-Datei angegeben um diese aufzurufen. Die .rs-Datei enthält alle Selektoren und die Angabe welcher davon als Hauptselektor verwendet werden soll.

```

sample-website-katalon-tests/
|
└─ Object Repository/
    └─ All_Users/
        └─ view_all_users_btn.rs
        └─ search_input.rs
        └─ roles_dropdown.rs
        └─ status_dropdown.rs
        └─ user_row.rs
        └─ user_row_view_btn.rs
    └─ Nav_Bar/
        └─ ...weitere Test Objects

```

Listing 2: Die Abbildung zeigt das Objekt Repository und die Test Objects aus der Perspektive des Dateisystems. Die .rs-Dateien enthalten die Selektoren von HTML-Elementen.

3.2.3 Verschachtelung der Globalen Variablen

Wenn der Test eine globale Variable verwendet, zeigt sich dies im Code als „GlobalVariable.VARIABLENNAME“. Der Wert der Variable ist nicht im Skript zu finden sondern in der Profil-Datei mit der Endung .gbl, die im Ordner „Profiles“ gespeichert ist. Diese Datei ist ebenfalls eine .xml-Datei und enthält die Variablen als Eintrag in einer „GlobalVariableEntity“ -

ein Eintrag der die Variable beschreibt. Diese Einträge enthalten den tatsächlichen Wert und Meta-Daten, bestehend aus einer Beschreibung, dem Variablennamen, dem Datentyp und einem Boolean der beschreibt ob der Wert „protected“ ist. Ist er „protected“, wird der Wert als sensibel behandelt und in der UI und bei der Bearbeitung nur mit dem Stern-Charakter maskiert angezeigt. In „Logs“ werden die Werte dann auch nicht angezeigt. In der .gbl-Datei ist der Wert jedoch unverschlüsselt und im Klartext zu sehen. Je nach dem welches Profil in der IDE ausgewählt ist, wird die entsprechende .gbl-Datei geladen und die Variablenwerte werden im Test verwendet.

```
sample-website-katalon-tests/  
|  
└─ Profiles/  
    └─ default.gbl  
    └─ staging.gbl
```

Listing 3: Die Abbildung zeigt die Ordnerstruktur der Profile aus der Perspektive des Dateisystems. Die .gbl-Dateien enthalten die Global Variables und deren Werte.

3.2.4 Verschachtelung der Testdaten

Sobald man mit Katalon Studio ein Dateiformat mit Daten einbinden möchte, erstellt Katalon Studio eine .dat-Datei im Ordner „Data Files“ die den gleichen Namen wie die eingebundene Datei trägt. Die Datei enthält ebenfalls XML-Strukturen, nur ein paar Meta-Daten enthalten. Unter anderem den Pfad zur eingebundenen Datei, die Dateiarart, ggf. die Trennzeichen und ob der Pfad Projektintern oder -extern ist. Die eigentlichen Daten sind nicht in der .dat-Datei enthalten, sondern in der eingebundenen Datei.

```
sample-website-katalon-tests/  
|  
└─ Data Files/  
    └─ users.dat
```

Listing 4: Die Abbildung zeigt die Ordnerstruktur der Testdaten aus der Perspektive des Dateisystems. Die .dat-Dateien enthalten Meta-Daten und verweisen auf die eigentlichen Testdaten.

3.2.5 Verschachtelung der Custom Keywords

Der Großteil der „Custom Keywords“-Logik wird im Ordner „Keywords“ und selbst erstellten Unterordnern gespeichert, und ist in Groovy in der Form „KlassenName.groovy“ geschrieben. Diese Skripte enthalten die eigentlichen Klassen und Methoden die in den Tests aufgerufen werden. Im Ordner „Libs“ gibt es die „CustomKeywords.groovy“-Datei. Diese definiert statische Weiterleitungen mit dem gleichen Namen wie die Klassen im Ordner „Keywords“. Diese Methoden rufen die eigentlichen Methoden in den Klassen auf und machen sie dadurch in jedem Test aufrufbar.

```
sample-website-katalon-tests/  
|  
├─ Keywords/  
|   └─ data/  
|       └─ TESTER.groovy  
|  
└─ Libs/  
    └─ CustomKeywords.groovy
```

Listing 5: Die Abbildung zeigt die Ordnerstruktur der Custom Keywords aus der Perspektive des Dateisystems. Die .groovy-Dateien im Keywords-Ordner enthalten die Logik der Klassen und Methoden, die in den Tests aufgerufen werden. Im Libs-Ordner befindet sich die CustomKeywords.groovy-Datei, die statische Weiterleitungen zu den Klassen im Keywords-Ordner definiert.

3.3 Python Projektstruktur

Ein Projekt, das Selenium und Pytest für die Testautomatisierung nutzt, ist im Gegensatz zu Katalon nicht an eine proprietäre Projektstruktur gebunden. Pytest erwartet nur eine nachvollziehbare Dateioorganisation durch Konventionen, gültige Python-Module und eine Konfiguration im Projektwurzelverzeichnis, der „root“, in Form einer pyproject.toml oder pytest.ini[12]. In einem reinen Testprojekt enthält das Repository dabei keinen Anwendungscode, sondern ausschließlich Tests, gemeinsam genutzte Hilfsmodule, Konfigurationsdateien und Testdaten. Typischerweise existiert ein zentrales „tests“-Verzeichnis, das bei wachsender Projektgröße weiter in Teilbereiche der zu testenden Anwendung gegliedert wird, beispielsweise in UI-Tests und API-Tests[13]. Das aus Python-Paketprojekten bekannte src-Layout ist in diesem Fall nicht zwingend erforderlich. Laut Python Packaging User Guide dient das src-Layout vor allem dazu, importierbaren Anwendungscode klar von der Projekt-root zu trennen[14]. Da dieses Python Projekt in Abhängigkeit zur Katalon Struktur steht, wird die ursprüngliche Katalon Struktur in der Python Struktur wiedergespiegelt. Das src-Layout wird genutzt um die Katalon Strukturen von den üblichen Python Strukturen zu trennen.

3.3.1 Testskripte und Variablen

Die eigentlichen Testfälle folgen den von Pytest vorgesehenen Namenskonventionen wie test_NAME.py oder NAME_test.py[13]. Anders als bei Katalon besteht ein Testfall dabei in der Regel aus genau einer Python-Datei, in der die Testlogik direkt lesbar ist. Wiederverwendbare Element-Selektoren oder Methoden können in separate Hilfsmodule ausgelagert werden. Diese heißen oft „Helper“- oder „Utility“-Funktionen.

Variablen werden in einem solchen Projekt normalerweise nicht über proprietäre Profil- oder Metadateien verwaltet, sondern über normale Python-Programmierstrukturen. Typisch sind Variablen direkt in einem Testskript oder werden in einer zentralen Konfigurationsdatei definiert. Dadurch bleibt nachvollziehbar, woher ein Wert stammt und an welcher Stelle er in den Test eingebunden wird.

Da Katalon Studio die Variablen in eigenen Dateien speichert und sie mithilfe eines Pfades aufruft, muss der Migrator die gleiche Struktur erstellen, um die Tests unverändert ausführen zu können. Es wird der Ordner „variables“ angelegt der die Struktur der Test Cases mit Variablen widerspiegelt. In den Unterordnern werden die Variablen in Python-Klassen gespeichert, die jeweils alle Variablen des Tests enthalten. Die Klassen werden dann in den Tests importiert und die Variablen können aufgerufen werden.

```

sample-website-selenium-tests/
|
└─ src/
    ├── __init__.py
    ├── tests/
    │   ├── Users/
    │   │   ├── test_filter_for_admins.py
    │   │   ├── test_search_for_david_kim.py
    │   │   ├── test_show_active_viewers.py
    │   │   └── __init__.py
    │   ├── Menus/
    │   │   ├── test_navigation_bar.py
    │   │   └── __init__.py
    │   └── __init__.py
    └─ variables/
        ├── Users/
        │   ├── var_search_for_david_kim.py
        │   └── __init__.py
        └── __init__.py

```

Listing 6: Die Abbildung zeigt die Struktur der Testskripte und der testeigenen Variablen im Zielprojekt. Die Tests sind in Python-Dateien organisiert, die den Testlogik enthalten. Die Variablen sind in separaten Python-Klassen gespeichert, die jeweils alle Variablen eines Tests enthalten.

3.3.2 Object Repository und Test Objects

So wie Testskripte und Variablen in der Python Struktur gespiegelt werden, werden auch das Object Repository und die Test Objects darin gespiegelt. Die Test Objects werden in JSON-Dateien gespeichert, die die gleichen Informationen enthalten wie die ursprünglichen .rs-Dateien. Die Struktur der Ordner und Unterordner wird beibehalten, sodass die Tests weiterhin auf die Test Objects zugreifen können, indem sie den Pfad zu den JSON-Dateien angeben.

```
sample-website-selenium-tests/  
|  
└─ src/  
    └─ __init__.py  
        └─ object_repository/  
            └─ All_Users/  
                └─ view_all_users_btn.json  
                └─ search_input.json  
                └─ roles_dropdown.json  
                └─ __init__.py  
            └─ Nav_Bar/  
                └─ __init__.py
```

Listing 7: Die Abbildung zeigt die Struktur des Object Repositories und der „Test Objects“-Dateien die darin im JSON-Format gespeichert sind.

3.3.3 Testdaten

Testdaten werden häufig in einem eigenen Verzeichnis wie z. B. „data“, „resources“ oder „testdata“ abgelegt und dann bei Bedarf direkt von den Tests oder von Hilfsmodulen eingelesen. Dabei kann es sich beispielsweise um JSON-, CSV-, XML- oder Excel-Dateien handeln, jedoch ist praktisch jedes Format nutzbar. In diesem Fall wird ein „data“-Ordner angelegt, der die Testdaten aus Katalon direkt kopiert. Die Tests können dann auf die Daten zugreifen, indem sie den Pfad zu den Dateien angeben.

```
sample-website-selenium-tests/  
|  
└─ data/  
    └─ users.csv
```

Listing 8: Die Abbildung zeigt die Struktur des „data“-Ordners, der die Testdaten im CSV-Format enthält.

3.3.4 Python Konfiguration

Damit ein Python Projekt funktioniert muss es bestimmte Konventionen erfüllen. Dazu gehört, dass alle Verzeichnisse, die Python-Module enthalten sollen, eine `__init__.py`-Datei besitzen. Diese Dateien sind zwar leer, signalisieren dem Python-Interpreter jedoch, dass das Verzeichnis als Paket behandelt werden soll. In diesem Projekt werden sie in allen relevanten Verzeichnissen automatisch erstellt. Des weiteren wird eine `README.md`-Datei erstellt. Zum einen enthält sie Schritte zum Erstellen einer Pytest-Konfigurationsdatei, `.vscode/settings.json`. Zum anderen enthält diese Schritte zum Einrichten einer virtuellen Umgebung namens „venv“. Dort werden alle Abhängigkeiten installiert, die in der `requirements.txt`-Datei aufgelistet sind, die auch vom Migrator erstellt wird. Die Abhängigkeiten stehen als Liste in der `requirements.txt`-Datei und fungieren als Referenz aller notwendigen Python-Pakete, die für die Ausführung der Tests erforderlich sind. Es wird eine `pytest.ini`-Datei erstellt, die die Konfiguration für Pytest enthält. Dort wird unter anderem der Pfad zu den Testskripten angegeben.

```
sample-website-selenium-tests/  
|  
├─ data/  
├─ src/  
├─ .gitignore  
├─ pytest.ini  
├─ README.md  
└─ requirements.txt
```

Listing 9: Übersicht über erstellten Konfigurationsdateien.

4 Konzeption der Migrationspipeline

Eine ursprüngliche Idee, als die Aufgabe der Migration in ein anderes Ökosystem aufkam, war es ein Selenium/Pytest-Projekt zu schreiben, das Katalon-Tests direkt lesen und ausführen kann. Diese Idee wurde nach Rücksprache mit anderen Entwicklern jedoch schnell verworfen, da die proprietären Formate und die Katalon-spezifische Logik zu komplex waren, um sie direkt in einem Open-Source-Framework auszuführen. Stattdessen wurde ein Ansatz gewählt, der die Katalon-Testlogik in eine neue, offene Struktur transformiert. Durch diese komplette Trennung von Katalon-Strukturen konnten Wartbarkeit und Erweiterbarkeit gesichert werden. Für den nächsten Ansatz wurde erst eine kleine Pipeline gebaut, die versuchte, häufig vorkommende Methoden zu übersetzen. Dieser Ansatz zeigte sehr schnell, dass die Katalon Struktur im Hintergrund der IDE viel komplexer und verschachtelter ist, als es auf den ersten Blick scheint. Mit der Zeit entwickelten sich erst Regex-basierte Methoden zum Erkennen aller Katalon Funktions-Aufrufe, dann Weitere zum Erkennen von Pfaden zu Test Objects, dann zum Erkennen von Variablen und schließlich zum Erkennen von Globalen Variablen und deren Werten. Mit der Zeit entstand so eine großläufige Migrationspipeline, die die zentralen Aspekte einer Katalon Struktur erkennt, diese transformiert und in einer neuen Python Struktur abspeichert.

4.1 Techstack

4.2 Architekturüberblick

Die Migrationspipeline enthält viele kleine Module die zusammen Schritt für Schritt alle Inhalte transformieren. Zusammen ergeben sich fünf Kernfunktionen, die zusammen den kompletten Transformationsprozess abbilden. Der „Scanner & Parsing“-Schritt fungiert als Einstiegspunkt. Dabei scannt und extrahiert man alle Projektkomponenten wie Test Cases, Object Repository, Variablen und Testdaten systematisch aus dem alten Projekt. Dann der „Transpilations“-Schritt, mit der Aufgabe Regex-basierte Leseregeln auf den Groovy-Syntax anzuwenden und den ursprünglichen Code schrittweise zu erkennen und zu übersetzen. Eng verzahnt damit, passiert währenddessen das Mapping und die Validation, um Katalon-Datentypen auf ihre Python-Äquivalente abzubilden und gleichzeitig die Integrität aller Transformationen zu validieren. Danach folgt die Code-Generierung. Hier wird aus den transformierten Strukturen, gültiger Selenium-Pytest-Code der unmittelbar ausführbar ist generiert. Als letztes kommt der kombinierende zusammenführende Schritt, der alle generierten Dateien in eine korrekte und wartbare Python

Projektstruktur schreibt. Diese Pipeline-Architektur gewährleistet, dass alle wichtigen Element eines Katalon Projektes systematisch, nachvollziehbar und wartbar transformiert werden.

4.3 Transformationsablauf

4.3.1 Strukturelle Transformation: Projektlayout

Wie im Kapitel 3, der Strukturanalyse, gezeigt wird die hierarchische Katalon-Struktur in eine flache, einfach ausführbare Python-Projektstruktur überführt. Die wesentlichen Abbildungen sind:

- Test Cases/ & Scripts/ → src/tests/ (zusammengeführt zu je einer Datei pro Test)
- Object Repository/ → src/object_repository/ (XML-Inhalt zu JSON konvertiert)
- Profiles/ → src/profiles/global_variables.py (Python-Klasse mit allen Variablen)
- Data Files/ → data/ (Originaldatei direkt kopiert, proprietäre .dat-Metadatei fällt dabei weg)

4.3.2 Semantische Transformation: Katalon Test Object zu Selenium Locators

Das Katalon Object Repository speichert Testobjekte als .rs-Dateien — umbenannte XML-Dateien mit einer WebElementEntity-Struktur. Jede Datei beschreibt ein HTML Element über eine selectorCollection, die eine oder mehrere Lokalisierungsstrategien als Schlüssel-Wert-Paare enthält (z. B. BASIC/XPath oder CSS), sowie ein selectorMethod-Feld, das die bevorzugte Strategie bestimmt.

Während der Build-Time konvertiert object_repo_converter.py diese XML-Dateien in das JSON-Format. Die interne Struktur bleibt dabei vollständig erhalten — lediglich das Dateiformat ändert sich. Das folgende Beispiel zeigt die Transformation der Objektdaten view_all_users_btn:

```
<!-- Object Repository/All_Users/view_all_users_btn.rs (Katalon XML) -->
<WebElementEntity>
  <name>view_all_users_btn</name>
  <selectorCollection>
    <entry>
      <key>BASIC</key>
      <value>//*[@id = 'hero-cta']</value>
    </entry>
  </selectorCollection>
  <selectorMethod>BASIC</selectorMethod>
</WebElementEntity>

// src/object_repository/All_Users/view_all_users_btn.json (generiertes JSON)
{
  "WebElementEntity": {
    "name": "view_all_users_btn",
    "selectorCollection": {
      "entry": { "key": "BASIC", "value": "//*[@id = 'hero-cta']" }
    },
    "selectorMethod": "BASIC"
  }
}
```



```
}  
}
```

Zur Runtime liest die Hilfsfunktion `find_katalon_test_object()` in `katalon_helpers.py` die JSON-Datei ein, liest `selectorMethod` aus und sucht den passenden Wert aus der `selectorCollection`. Anschließend lokalisiert sie das Element über die Selenium API: bei CSS mit `By.CSS_SELECTOR`, bei allen anderen Strategien (einschließlich BASIC) mit `By.XPATH`. Der Aufruf im generierten Testcode bleibt dabei strukturell identisch zum Katalon-Original:

```
// Katalon (Groovy):  
WebUI.click(findTestObject('All_Users/view_all_users_btn'))  
  
# Generierter Python-Code:  
kh.find_katalon_test_object(self.driver, 'All_Users/view_all_users_btn').click()
```

Durch diese Zweistufigkeit — Format-Konvertierung zur Build-Time, Auflösung zur Runtime — muss der generierte Testcode selbst keine Kenntnis über die verwendete Lokalisierungsstrategie haben. Die Bindung zwischen Testlogik und Element-Selektor bleibt erhalten, ohne dass sich die Testeingabe ändert.

4.3.3 Syntaktische Transformation: Groovy zu Python

Die Groovy-Syntax wird durch Regex-Pattern-Matching in Python-Syntax überführt. Aus der Implementierung ergeben sich beispielsweise folgende Transformationen: Katalon (Groovy):

```
WebUI.verifyTextPresent('View All Users', false)  
WebUI.click(findTestObject('All_Users/view_all_users_btn'))  
WebUI.setText(findTestObject('All_Users/search_input'), david)  
WebUI.verifyTextPresent(GlobalVariable.user4name, false)
```

Generierter Python-Code:

```
assert 'View All Users' in self.driver.page_source  
kh.find_katalon_test_object(self.driver, 'All_Users/view_all_users_btn').click()  
kh.find_katalon_test_object(self.driver, 'All_Users/search_input').clear()  
kh.find_katalon_test_object(self.driver, 'All_Users/  
search_input').send_keys(variables.david)  
assert GlobalVariable.USER4NAME in self.driver.page_source
```

Das Folgende Diagramm stellt diesen Ablauf detaillierter dar:




Abbildung 6: Aktivitätsdiagramm der Transpilation: Transformationspfad eines Katalon-Tests zu einem Python-Pytest-Test.

4.3.3.1 Regex-basierte Transformation

Die Pipeline nutzt mehrere aufeinander abgestimmte Muster, um Groovy-Testcode in einzelne Bausteine zu zerlegen und anschließend in Python zu überführen.

Konkret erfolgt die Verarbeitung in drei Schritten: Zuerst werden relevante Zeilen aus dem Katalon-Skript gefiltert, danach Methodenaufrufe inklusive Parameter strukturiert geparkt, und abschließend werden erkannte Muster in Selenium/Pytest-Äquivalente transformiert. Zur

Veranschaulichung folgen Bilder, die den Ablauf des Parsens der „findTestObject“-Methode zeigen. Dabei wird regex101.com verwendet, um die Muster anschaulicher darzustellen.

The screenshot shows the regex101.com interface. At the top, the 'Regular Expression' field contains the pattern: `/ (\w+)\. (\w+)\. ((.*)\)`. The 'Matches' tab shows three matches from a code block. The 'Explanation' section details the components of the pattern: the 1st capturing group `(\w+)` matches any word character (equivalent to `[a-zA-Z0-9_]`), the `\.` matches the character `.` with numeric value 46₁₀ (56₈ or 2E₁₆) literally, the 2nd capturing group `(\w+)` matches any word character (equivalent to `[a-zA-Z0-9_]`), and the `\(` matches the character `(` with numeric value 40₁₀ (50₈ or 28₁₆) literally. The 'Match Information' section lists the matches and their groups:

Match	Start	End	Text
Match 1	0-48		WebUI.verifyTextPresent('View-All-Users', *false)
Group 1	0-5		WebUI
Group 2	6-23		verifyTextPresent
Group 3	24-47		'View-All-Users', *false
Match 2	50-109		WebUI.click(findTestObject('All_Users/view_all_users_btn'))
Group 1	50-55		WebUI
Group 2	56-61		click
Group 3	62-108		findTestObject('All_Users/view_all_users_btn')
Match 3	111-173		WebUIT.setText(findTestObject('All_Users/search_input'), *david)

Abbildung 7: Durch das `katalon_lines_pattern`-Muster werden aus einem Block aus Katalon Zeilen, drei getrennte Regex-Matches mit jeweils drei Gruppen für Klasse, Methode und Parameter extrahiert.

Regular Expression
Matches · 1
Steps

: / (findTestObject\(.*\)\)(?=?,)

Test String

```
WebUI.verifyTextPresent('View=All=Users',*false)
WebUI.click(findTestObject('All_Users/view_all_users_btn'))
WebUI.setText(findTestObject('All_Users/search_input'),*david)
```

Explanation

- 1st Capturing Group (findTestObject\(.*\))
 - findTestObject matches the characters findTestObject literally (case sensitive)
 - \ (matches the character (with numeric value 40₁₀ (50₈ or 28₁₆) literally
 - .* matches any character (except for line terminators)
 - * matches the previous token zero or more times, as many times as possible, giving characters back as needed (greedy)
 - \) matches the character) with numeric value 41₁₀ (51₈ or 29₁₆) literally
- Positive Lookahead (?=,)
 - , matches the character , with numeric value 44₁₀ (54₈ or 2C₁₆) literally

Match Information

Match 1	125-165	findTestObject('All_Users/search_input')
Group 1	125-165	findTestObject('All_Users/search_input')

Abbildung 8: Das fto_as_param_pat-Muster erkennt in der Parsing-Phase die findTestObject()-Methode als ersten Parameter, falls ein Komma folgt und ermöglicht es diese zu trennen.

Regular Expression

Matches

```

: / (findTestObject\(((['.+']).*\))
    
```

Test String

```

WebUI.verifyTextPresent('View-All-Users',*false)
WebUI.click(findTestObject('All_Users/view_all_users_btn'))
WebUI.setText(findTestObject('All_Users/search_input'),*david)
    
```

Explanation

- 1st Capturing Group** `(findTestObject\(((['.+']).*\))`
 - `findTestObject` matches the characters `findTestObject` literally (case sensitive)
 - `\(` matches the character `(` with numeric value `4010 (508 or 2816)` literally
 - 2nd Capturing Group** `['.+']`
 - `'` matches the character `'` with numeric value `3910 (478 or 2716)` literally
 - +** matches any character (except for line terminators)
 - `+` matches the previous token one or more times, as many times as possible, giving characters back as needed (greedy)
 - `'` matches the character `'` with numeric value `3910 (478 or 2716)` literally

Match Information

Match 1	62-109	findTestObject('All_Users/view_all_users_btn'))
Group 1	62-109	findTestObject('All_Users/view_all_users_btn'))
Group 2	77-107	'All_Users/view_all_users_btn'
Match 2	125-173	findTestObject('All_Users/search_input'),*david)
Group 1	125-173	findTestObject('All_Users/search_input'),*david)
Group 2	140-164	'All_Users/search_input'

Abbildung 9: Das `fto_param_str_pattern`-Muster extrahiert die `findTestObject()`-Methode mit dem String-Argument, das für die Transformation benötigt wird.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Regex Muster, die im Transpilationsprozess zum Einsatz kommen:

#	Pattern Name	Regex	Zweck
1	comment_pattern	/\\\[^\]*\\\[^\]*(?:[^\/*][^\]*\\\[^\]*+)*\/	Block-Kommentare entfernen
2	private_method_pat	private void .*\n[\s\w.\(\)=\"'\ \\[+@-\\]\ \ ;\<{ }]*\n}	Private Methoden extrahieren
3	katalon_lines_pattern	\\\[^\]*\\\[^\]*+ \\\[^\]*+ WebUI.+ n.+ WebUI.+ CustomKeywords.*	Relevante Zeilen filtern
4	katalon_code_pattern	(\w+)\.(\w+)\((.*)\)	Teilt Code in Klasse, Methode, Parameter
5	fto_as_param_pat	(findTestObject\((.*)\))(?=,)	Erkennt findTestObject() als <i>erster</i> Parameter mit Lookahead auf folgendes Komma
6	ftd_as_param_pat	(findTestData\((.*)\))(?=,)	Erkennt findTestData() als <i>erster</i> Parameter mit Lookahead auf folgendes Komma
7	param_pattern	,\s+(?=false) (?!\),\s+(?=Fail.*) (?<![a-zA-Z]),\s+(?!\\s)(?![a-zA-Z]) ,\s+(?=null) ,\s+(?=\[)	Parameter teilen, wenn mehrere vorhanden
8	fto_param_str_pattern	(findTestObject\(((\.'+').*)\))	Extrahiert findTestObject() mit String-Argument zur Transformation
9	ftd_param_str_pattern	findTestData\(((\.'+').*)\)\.getValue\(((\.'+').*)\)	Extrahiert findTestData() mit String und getValue()-Argument
10	GlobalVariable pattern	GlobalVariable\.[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*	Global Variablen normalisieren
11	abn_test_pat	String\s\w+\s= if\(TestObject\s\w+\s=	Custom Code erkennen

Tabelle 1: Übersicht der Regular Expression (Regex) Muster im Transpilationsprozess

5 Implementierung

Dieses Kapitel beschreibt die technische Umsetzung des Migrationswerkzeugs: seine Ordnerstruktur, die Trennung zwischen Migrations- und Laufzeitcode sowie die Aufgaben der einzelnen Pipeline-Module.

5.1 Techstack

5.2 Projektstruktur des Migrators

Das Werkzeug ist in folgende logische Ordnerstruktur unterteilt:

```
src/
├── pipeline/                                # Build-Time: Migrations-Pipeline
│   ├── test_script_scanner.py              # Orchestrierung: Scannt Katalon Skripte
│   ├── test_transpiler.py                  # Groovy zu Python Transpilation
│   ├── test_assembler.py                   # Pytest Code-Generierung
│   ├── object_repo_converter.py            # Object Repository XML zu JSON Konvertierung
│   ├── global_vars_generator.py            # Global Variables Profile Generator
│   ├── variables_extractor.py              # Test Case Variables zu Python
│   ├── copy_runtime_files.py               # Runtime-Dateien kopieren + Config erzeugen
│   └── __init__.py
│
├── runtime/                                # Runtime: Wird ins Ziel-Projekt kopiert
│   ├── base_test.py                        # Selenium WebDriver Base Class
│   ├── katalon_helpers.py                  # Katalon-kompatible WebDriver-Helfer
│   └── __init__.py
│
└── utils/                                  # Build-Time Utilities
    ├── file_utils.py                       # Datei-Operationen + Variable-Extraktion
    ├── string_utils.py                     # Identifier-Normalisierung
    ├── xml_utils.py                         # Generische XML zu JSON Konvertierung
    └── __init__.py
```

Listing 10: Ordnerstruktur des Migrationstools mit Trennung zwischen Build-Time und Runtime.

Die Struktur trennt die Verantwortungen: `pipeline/` führt die gesamte Transformation während der Build-Time durch, `runtime/` bündelt die ins Ziel-Projekt zu kopierenden Abhängigkeiten, und `utils/` stellt gemeinsame Hilfsfunktionen bereit.

5.2.1 Build-Time vs. Runtime

Damit der Migrator funktioniert muss zwischen Build-Time und Runtime Code unterschieden werden. Build-Time bezeichnet die Ausführung des Migrators selbst. Runtime bezeichnet dagegen den späteren Zeitpunkt, zu dem die generierten Tests im Ziel-Projekt mit Selenium ausgeführt werden.

Die Dateien im `src/runtime/`-Ordner sind keine Bestandteile der Migrationspipeline, sondern werden erst im Ziel-Projekt benötigt. Sie enthalten Selenium-WebDriver-Abhängigkeiten, die zum Zeitpunkt der Migration nicht installiert sind. Würden sie als gewöhnliche Python-Dateien

im Repository liegen, würde der Compiler beim Analysieren des Migrator-Projekts Importfehler melden.

Deswegen tragen die Runtime-Dateien die Endung `.template` und werden vom Compiler ignoriert. `copy_runtime_files.py` kopiert sie während der Build-Time in das Ziel-Projekt und entfernt dabei die Endung automatisch.

5.3 Pipeline-Module im Detail

Die Migrationspipeline besteht aus sechs spezialisierten Modulen, die nacheinander von `main.py` aufgerufen werden. Jedes Modul ist für genau eine Transformation verantwortlich.

`test_suite_translator.py` ist der Einstiegspunkt der Pipeline. Es durchläuft rekursiv den `Scripts/-`Ordner des Katalon-Projekts, filtert `.groovy`-Dateien heraus und delegiert jede Datei an `test_transpiler.py` und `test_assembler.py`. Dabei wird die Ordnerstruktur des Katalon-Projekts in der Zielstruktur `src/tests/` gespiegelt. Tests, die nicht vollständig übersetzbar sind, werden in `src/unreadable_tests/` abgelegt.

`test_transpiler.py` führt die eigentliche syntaktische Transformation durch. Es wendet die in Tabelle 1 dokumentierten Regex Muster auf den Groovy-Code an, erkennt Katalon-Methodeaufrufe und übersetzt sie schrittweise in Python-Äquivalente. Das Ergebnis ist eine Liste von bereits transformierten Code-Zeilen.

`test_assembler.py` nimmt die transpilierten Zeilen und baut daraus eine vollständige Python-Pytest-Testklasse zusammen. Es fügt die notwendigen Imports hinzu (`pytest`, `selenium`, `katalon_helpers`, `base_test`, `global_variables`), erzeugt die Klassenstruktur mit `BaseTest`-Vererbung und verpackt die Testlogik in eine `test_-`Methode.

`object_repo_converter.py` konvertiert alle `.rs`-Dateien im `Object Repository/-`Ordner von XML nach JSON. Die interne `WebElementEntity`-Struktur bleibt erhalten; lediglich das Dateiformat ändert sich. Das Ergebnis wird unter `src/object_repository/` abgelegt.

`global_vars_generator.py` liest `Profiles/default.glbl` (eine XML-Datei mit `GlobalVariableEntity`-Einträgen) und erzeugt daraus `src/profiles/global_variables.py` — eine Python-Klasse `GlobalVariables` mit Klassenvariablen für jede globale Variable des Katalon-Projekts.

`variables_extractor.py` liest die `.tc`-Metadateien der Test Cases und extrahiert testeigene Variablen. Für jeden Test mit Variablen wird eine eigene Python-Datei unter `src/variables/` erzeugt, die die Variablen als Python-Klasse bereitstellt.

`copy_runtime_files.py` schließt die Migration ab: Es kopiert `base_test.py.template` und `katalon_helpers.py.template` in `src/runtime/` des Ziel-Projekts (mit Endungs-Entfernung) und generiert die Konfigurationsdateien `pytest.ini`, `requirements.txt`, `.gitignore` und `README.md` im Wurzelverzeichnis.

5.4 Limitationen der Implementierung

6 Evaluation

Zur Evaluation des Migrationswerkzeugs wurde das Katalon-Beispielprojekt `sample-website-katalon-tests` verwendet. Es enthält reale End-to-End-Tests, ein Object Repository, ein globales Variablen-Profil und eine eingebundene CSV-Datendatei. Die Migration wurde auf einem Windows-11-Rechner mit Python 3.13.0 und pytest 8.4.1 durchgeführt.

6.1 Migrationsergebnis

Die Ausführung des Migrators (`python main.py`) liefert folgendes Ergebnis:

Komponente	Anzahl	Beschreibung
Übersetzte Testskripte	5	Alle <code>.groovy</code> -Dateien aus <code>Scripts/</code> erfolgreich übersetzt
Nicht übersetzbare Tests	0	Kein Test in <code>src/unreadable_tests/</code> abgelegt
Object Repository Dateien	9	Alle <code>.rs</code> XML-Dateien zu JSON konvertiert
Variablen-Dateien	1	Testeigene Variablen aus <code>.tc</code> -Metadateien extrahiert
Runtime-Dateien	2	<code>base_test.py</code> und <code>katalon_helpers.py</code> ins Ziel kopiert
Konfigurations-Dateien	4	<code>pytest.ini</code> , <code>requirements.txt</code> , <code>.gitignore</code> , <code>README.md</code>
Datendateien	1	<code>users.csv</code> direkt ins Ziel-Projekt kopiert

Tabelle 2: Migrationsergebnis: Alle Komponenten des Katalon-Projekts wurden vollständig überführt.

Alle 5 Testskripte wurden ohne Fehler übersetzt. Kein Test wurde in `unreadable_tests/` abgelegt, was einer Übersetzungsquote von 100% entspricht.

6.2 Strukturelle Integrität

Nach der Migration wurde das Ziel-Projekt mit `pytest --collect-only` geprüft, ohne einen Browser oder die Zielanwendung zu starten. Pytest konnte alle generierten Dateien fehlerfrei importieren und alle 5 Tests entdecken:

collected 5 items

```
src/tests/Menus/test_navigation_bar.py::Test_navigation_bar::test_navigation_bar
src/tests/Users/
test_filter_for_admins.py::Test_filter_for_admins::test_filter_for_admins
src/tests/Users/
test_search_for_david_kim.py::Test_search_for_david_kim::test_search_for_david_kim
src/tests/Users/
test_show_active_viewers.py::Test_show_active_viewers::test_show_active_viewers
src/tests/Util/test_login.py::Test_login::test_login
```

===== 5 tests collected in 0.27s =====

Keine Import-Fehler, keine unaufgelösten Abhängigkeiten. Die generierten Module sind syntaktisch gültiges Python, alle Imports (katalon_helpers, base_test, GlobalVariables) sind auflösbar.

6.3 Codequalität: Vorher-Nachher-Vergleich

Am Beispiel des Tests `filter_for_admins` lässt sich der Unterschied zwischen Original und generiertem Code zeigen:

```
// Katalon (Groovy) – 37 Zeilen, davon 18 Boilerplate-Imports
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
// ... 16 weitere Import-Zeilen ...

WebUI.callTestCase(findTestCase('Util/login'), [:], FailureHandling.STOP_ON_FAILURE)
WebUI.verifyTextPresent('View All Users', false)
WebUI.click(findTestObject('All_Users/view_all_users_btn'))
WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('All_Users/roles_dropdown'), 'Admin', false)
WebUI.verifyTextPresent(findTestData('users').getValue(3, 1), false)

# Generierter Python-Code – 22 Zeilen, 7 Imports (konsolidiert)
import pytest
import src.runtime.katalon_helpers as kh
from src.runtime.base_test import *
from src.profiles.global_variables import GlobalVariables as GlobalVariable
from selenium.webdriver.support.ui import Select

class Test_filter_for_admins(BaseTest):
    def test_filter_for_admins(self):
        assert 'View All Users' in self.driver.page_source
        kh.find_katalon_test_object(self.driver, 'All_Users/
view_all_users_btn').click()
        Select(kh.find_katalon_test_object(self.driver, 'All_Users/
roles_dropdown')).select_by_value('Admin')
        assert kh.find_katalon_test_data(self.driver, 'users', 3, 1) in
self.driver.page_source
```

Der Boilerplate-Anteil sinkt von 18 auf 7 Importzeilen. Die Testlogik ist in standardmäßigem Python mit pytest-Konventionen formuliert und benötigt keine proprietären Katalon-Keywords mehr.

6.4 Aufwandsvergleich

Die automatisierte Migration des Beispielprojekts dauerte unter einer Sekunde. Zum Vergleich:

Eine manuelle Migration hätte folgende Einzelschritte erfordert:

- Verstehen der Katalon-Verschachtelungen (Scripts ↔ Test Cases) und Zuordnen der Dateien
- Übersetzen von 5 Groovy-Testskripten nach Python (ca. 30–60 Minuten pro Test)
- Manuelles Konvertieren von 9 XML-Objektdateien in lesbare Selenium-Locator-Definitionen
- Extrahieren der GlobalVariables aus der .gbl-Datei und Erstellen einer Python-Klasse
- Aufsetzen der Projektstruktur (pytest.ini, requirements.txt, Ordner, init.py-Dateien)

Der geschätzte manuelle Aufwand liegt bei 8-12 Stunden für das Beispielprojekt. Mit wachsender Testanzahl skaliert der Migrator linear, während der manuelle Aufwand überproportional steigt, da Querbezüge (Variablen, Objekte, Daten) zunehmend komplex werden.

7 Diskussion

8 Fazit & Ausblick

Quellenverzeichnis

- [1] regex101, „regex101: build, test, and debug regular expressions“. Zugegriffen: 31. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://regex101.com/>
- [2] Katalon, Inc., „Katalon | The AI Platform for Software Quality“. Zugegriffen: 21. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://katalon.com/>
- [3] International Software Testing Qualifications Board, „ISTQB Glossary“. Zugegriffen: 22. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://glossary.istqb.org/>
- [4] D. R. Kuhn, R. N. Kacker, und Y. Lei, „Practical Combinatorial Testing“, NIST Special Publication 800–142, 2010. doi: 10.6028/NIST.SP.800-142.
- [5] S. Chittala, „Enhancing Developer Productivity Through Automated CI/CD Pipelines: A Comprehensive Analysis“, *International Journal of Computer Engineering and Technology (IJCET)*, Bd. 15, Nr. 5, S. 882–891, 2024, doi: 10.5281/zenodo.13929524.
- [6] Selenium Contributors, „WebDriver | Selenium“. Zugegriffen: 30. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/>
- [7] A. Sahay, A. Indamutsa, D. Di Ruscio, und A. Pierantonio, „Supporting the Understanding and Comparison of Low-Code Development Platforms“, in *Proceedings of the 46th Euro-micro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*, IEEE, 2020, S. 171–178. doi: 10.1109/SEAA51224.2020.00036.
- [8] C. Shapiro und H. R. Varian, *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. Boston: Harvard Business School Press, 1998.
- [9] J. E. Friedl, *Mastering Regular Expressions*, 3rd Aufl. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2006.
- [10] devalex88, „Katalon Studio 8 with Eclipse RCP 4.13 - Miscellaneous - Katalon Community“. Zugegriffen: 31. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://forum.katalon.com/t/katalon-studio-8-with-eclipse-rcp-4-13/36808>
- [11] Katalon Docs, „Spy Web utility in Katalon Studio | Katalon Docs“. Zugegriffen: 31. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://docs.katalon.com/katalon-studio/record-and-spy/webui-record-and-spy-utilities/spy-web-utility-in-katalon-studio>
- [12] pytest development team, „Pytest Documentation: Configuration“. Zugegriffen: 24. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://docs.pytest.org/en/stable/reference/customize.html>
- [13] pytest development team, „Pytest Documentation: Good Integration Practices“. Zugegriffen: 24. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://docs.pytest.org/en/stable/explanation/goodpractices.html>

- [14] Python Packaging Authority, „Python Packaging User Guide: src layout vs flat layout“. Zugriffen: 24. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://packaging.python.org/en/latest/discussions/src-layout-vs-flat-layout/>

Erklärung zur selbstständigen Bearbeitung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbständig verfasst und nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Ort

Datum

Unterschrift im Original