



Université de Sherbrooke

SQL

Types et domaines

SQL_02

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Ameni SOUID (ameni.Souid@usherbrooke.ca)

Scriptorum/Scriptorum/SQL_02b-Types-et-domaines, version 1.0.1.a, en date du 2026-01-13

— document en cours de révision, ne pas citer à l'externe —

Plan

Introduction	3
1. Présentation	4
2. Définition de types de base.	5
3. Définition de sous-types	10
Conclusion	16
Références.	17
Définitions	18

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une synthèse des types qu'on retrouve dans SQL.

1. Présentation

La théorie des types définit :

- type de base : la dénotation d'un ensemble fini de valeurs propres (non partagées avec un quelconque autre type de base);
- sous-type : la dénotation d'un sous-ensemble d'une type de base défini par une contrainte.

En SQL,

- le constructeur TYPE permet de définir un type de base ;
- le constructeur DOMAIN permet de définir un sous-type.

2. Définition de types de base

Le type de base est analogue au mécanisme de classe offert par des langages tels que Objective C, C++, C#, Java, etc.

2.1. Syntaxe (PostgreSQL)

Création des types composites

```
CREATE TYPE name AS  
  ( [ attribute_name data_type [, ... ] ] )
```

Création des types d'énumération

```
CREATE TYPE name AS ENUM  
  ( [ 'label' [, ... ] ] )
```

2.2. Exemples de types

```
create type Point_3D as  
  (x float, y float, z float);
```

```
create type Cote as enum  
('A', 'B', 'C', 'D', 'E');
```

```
create type Saison as enum  
('Hiver', 'Printemps', 'Été', 'Automne');
```

2.3. Motivation

- Faciliter la définition et l'évolution de schémas.
- Encapsuler la définition de contraintes internes entre des attributs qui ne peuvent être interprétés indépendamment et qui, de ce fait, devrait déterminer un nouveau type les incorporant.

3. Définition de sous-types

La définition d'une contrainte à un type de base.

La représentation des valeurs du domaine est celle du type de base.

3.1. Syntaxe (PostgreSQL)

```
CREATE DOMAIN name [ AS ] data_type  
    [ DEFAULT expression ]  
    [ domain_constraint [ ... ] ]
```

where domain_constraint is:

```
[CONSTRAINT constraint_name]  
    { NOT NULL | NULL | CHECK (expression) }
```

3.2. Exemples de sous-types

```
create domain SigleCours
char(6) not null
constraint SigleCours_check check (
    value similar to '[A-Z]{3}[0-9]{3}'
    and
    value in {'IFT', 'IMN', 'IGE', 'GMQ'})
);
```

/!\ Attention

```
create domain Matricule  
  char(8) not null  
  constraint matricule_check check (  
    value similar to '[0-9]{8}'  
  );
```

```
create domain Telephone  
  varchar(13)  
  constraint Telephone_check check (  
    value similar to '[0-9]{8,13}'  
  );
```

```
create domain TauxEscompte  
  numeric(3,2)  
  constraint tauxEscompte_check check (  
    value between 0.00 and 1.00  
  );
```

3.3. Motivation

- Assurer la cohérence d'un schéma en permettant la définition d'un type à partir d'un type de base et d'une contrainte.
- Faciliter la documentation, l'évolution et l'entretien des modèles logiques de données (particulièrement ceux de taille moyenne ou grande).

Conclusion

Références

PG

[fr] <https://docs.postgresql.fr/18/index.html> (2026-01-05)

[en] <https://www.postgresql.org/docs/18/index.html> (2026-01-05)

Définitions

SQL (*Structure Query Language*)

Langage de programmation axiomatique fondé sur un modèle inspiré de la théorie relationnelle proposée par E. F. Codd.

[Normes applicables : ISO 9075:2016, ISO 9075:2023]

Produit le 2026-09-16 16:46:06 UTC



Université de Sherbrooke