

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 14 – Mathematisches Pendel

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	David Chaves
Versuchsdatum:	25. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Das ideale mathematische Pendel	3
2.2	Das physikalische Pendel und das Trägheitsmoment	3
2.3	Rückstellendes Drehmoment und Winkelrichtgröße	3
2.4	Korrekturterme der Schwingungsdauer	4
2.5	Gesamtgleichung der Periodendauer	4
2.6	Fehlerbetrachtung und optimale Messzeit	5
2.7	Fehlerfortpflanzung nach Gauß	5
2.8	Literaturwerte	5
3	Messprotokoll	6
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	6
3.2	Durchführung	12
4	Auswertung	12
4.1	Aufgabe 1: Mathematisches Pendel	12
4.2	Aufgabe 2: Physikalisches Pendel	12
4.2.1	Bestimmung der Dämpfungskonstante	12
4.2.2	Längenverhältnis von Faden und Kugelradius	13
4.3	Korrektur für den Auftrieb	14
4.4	Korrektur für die Fadenmasse	14
4.5	Einfluss der Dämpfung	15
4.6	Korrektur für den Winkelausschlag	15

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung 1 und 2 KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1 Einleitung

Das physikalische Praktikum zum mathematischen Pendel zielt auf die präzise Bestimmung der Schwerebeschleunigung g ab. Da das idealisierte Modell eines punktförmigen Pendels ohne Reibung in der Realität nicht existiert, reicht eine einfache Betrachtung für hochgenaue Messungen nicht aus. Ziel dieses Versuches ist es, durch präzise Längen- und Zeitmessungen sowie die systematische Berücksichtigung sämtlicher relevanter Störeffekte (wie Ausdehnung des Pendelkörpers, Auftrieb in der Luft, Masse des Fadens, endliche Auslenkung und Luftreibung) einen experimentellen Wert für g zu ermitteln, der dem Heidelberger Standard-Wert von $g = (9,80984 \pm 2 \cdot 10^{-5}) \text{ m/s}^2$ möglichst nahekommt.

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Das ideale mathematische Pendel

In der einfachsten Näherung wird das Pendel als punktförmige Masse an einem masselosen Faden betrachtet, die reibungsfrei und mit unendlich kleiner Amplitude schwingt. Die Schwingungsdauer T_0 eines solchen idealen mathematischen Pendels hängt nur von der Pendellänge l und der Schwerebeschleunigung g ab:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (2.1)$$

Durch Umstellen lässt sich die Erdbeschleunigung g direkt berechnen:

$$g = 4\pi^2 \frac{l}{T_0^2} \quad (2.2)$$

2.2 Das physikalische Pendel und das Trägheitsmoment

Eine exakte Theorie erfordert die Behandlung des Schwerependels als physikalisches Drehpendel, dessen Schwingungsmittelpunkt der Aufhängepunkt P ist. Die Schwingungsdauer T_D einer solchen Drehschwingung ist gegeben durch:

$$T_D = 2\pi\sqrt{\frac{J}{D}} \quad (2.3)$$

Hierbei ist J das Gesamtträgheitsmoment bezüglich der Drehachse und D die Winkelrichtgröße. Das Trägheitsmoment J_{ges} setzt sich nach dem Steiner'schen Satz aus den Beiträgen der Kugel (Masse m_K , Radius r) und des Fadens (Masse m_F , Länge l') zusammen. Mit der Pendellänge l (Abstand Aufhängung bis Kugelmitte) ergibt sich:

$$J_{\text{ges}} = J_{\text{Kugel}} + J_{\text{Faden}} = m_K l^2 + \frac{2}{5} m_K r^2 + \frac{1}{3} m_F l'^2 \quad (2.4)$$

2.3 Rückstellendes Drehmoment und Winkelrichtgröße

Wird das Pendel um den Winkel φ aus der Ruhelage ausgelenkt, erzeugen die Gewichtskräfte ein rücktreibendes Drehmoment M . Bei hochpräzisen Messungen muss hierbei berücksichtigt werden, dass das Gewicht der Kugel durch den statischen Auftrieb der Luft

(Dichte ρ_L , Kugelvolumen V_K) verringert wird. Der Auftrieb des dünnen Fadens wird als vernachlässigbar angenommen. Das Drehmoment lautet:

$$M = - \left[(m_K - \rho_L V_K) g \sin \varphi \cdot l + \frac{1}{2} m_F g \sin \varphi \cdot l' \right] \quad (2.5)$$

Für kleine Winkel gilt die Kleinwinkelnäherung $\sin \varphi \approx \varphi$. Setzt man zudem $m_K = \rho_K V_K$, vereinfacht sich der Ausdruck zu:

$$M = - \left[m_K \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_K} \right) + \frac{1}{2} m_F \right] g l \varphi \quad (2.6)$$

Durch Vergleich mit der Definition der Winkelrichtgröße $M = -D\varphi$ erhält man:

$$D = m_K g l \left[1 - \left(\frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K} \right) \right] \quad (2.7)$$

2.4 Korrekturterme der Schwingungsdauer

Setzt man die Gleichungen (2.4) und (2.7) in (2.3) ein und wertet den Bruch J/D mit Hilfe der Näherungsformel $\frac{1}{1-\epsilon} \approx 1 + \epsilon$ (für kleine $\epsilon \ll 1$) aus, so ergibt sich eine erste korrigierte Schwingungsdauer in 1. Ordnung:

$$T_1^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} \right) \quad (2.8)$$

Hierbei wurden Terme höherer Ordnung (wie das Produkt aus Auftriebs- und Fadengeometrieeffekten) als hinreichend klein vernachlässigt.

Da die Annahme verschwindend kleiner Amplituden experimentell nicht realisierbar ist, muss der endliche Startwinkel φ_0 berücksichtigt werden (herleitbar über den Energiesatz und die Lösung des elliptischen Integrals). Dies liefert die zweite Näherung:

$$T_2^2 = T_1^2 \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{8} \right) \quad (2.9)$$

Zusätzlich erfährt das Pendel durch Luftreibung eine Dämpfung. Die Amplitude fällt exponentiell nach dem Gesetz $a(t) = a_0 e^{-\delta t}$ ab. Die Dämpfungskonstante δ verlängert die Periodendauer gemäß:

$$T_3^2 = T_2^2 \left[1 + \left(\frac{\delta^2}{\omega_2^2} \right) \right] \quad (2.10)$$

2.5 Gesamtgleichung der Periodendauer

Setzt man alle Korrekturterme zusammen, so ergibt sich für die gemessene, reale Schwingungsdauer T_g :

$$T_g^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} + \frac{\delta^2}{\omega_0^2} + \frac{\varphi_0^2}{8} \right) \quad (2.11)$$

Diese Gleichung ermöglicht es, aus der real gemessenen Zeit und den geometrischen Abmessungen den hochpräzisen Wert für g zu extrahieren.

2.6 Fehlerbetrachtung und optimale Messzeit

Die Genauigkeit der berechneten Schwerebeschleunigung wird maßgeblich durch die Fehler der Längenmessung (Δl) und der Zeitmessung (Δt) dominiert. Misst man n Schwingungen, beträgt der relative Fehler der Einzelperiode $\frac{\Delta T_0}{T_0} = \frac{\Delta t}{nT_0}$. Für den relativen Gesamtfehler von g folgt nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz:

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta t}{nT_0}\right)^2} \quad (2.12)$$

Es ist physikalisch nicht sinnvoll, die Zeitmessung durch eine extrem hohe Schwingungszahl n viel präziser als die Längenmessung zu machen. Eine optimierte Abstimmung der Fehlerbeiträge ergibt sich durch die Forderung, dass der Fehler der Zeitmessung etwa 30% des Längenfehlers ausmachen soll:

$$\frac{2\Delta t}{nT_0} \approx 0,3 \frac{\Delta l}{l} \quad (2.13)$$

Aus dieser Bedingung lässt sich die ideale Anzahl n der zu messenden Schwingungsdurchgänge vorab abschätzen.

2.7 Fehlerfortpflanzung nach Gauß

Für die Fehlerrechnung wird die Gaußsche Fehlerfortpflanzung verwendet. Für eine Funktion $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ mit den unabhängigen Variablen x_i und den zugehörigen Standardabweichungen σ_{x_i} gilt:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \sigma_{x_i} \right)^2} \quad (2.14)$$

Fehler gleicher Einheit werden quadratisch addiert:

$$\sigma_f = \sqrt{\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2} \quad (2.15)$$

Fehler unterschiedlicher Einheit werden über die partielle Ableitung der Funktion gewichtet.¹

2.8 Literaturwerte

Die Erdbeschleunigung g variiert je nach geographischer Lage. Für Heidelberg beträgt der Standardwert:

$$g_{\text{Heidelberg}} = (9.809\,84 \pm 0.000\,02) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (2.16)$$

¹Die Rechnungen werden mit der Python-Bibliothek `uncertainties` durchgeführt, welche die Gaußsche Fehlerfortpflanzung automatisch implementiert. Code ist im Anhang.

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

Oskar Kaiser
Falk Walter
Jonathan Gießen

Versuch 14:
Mathematisches
Pendel

25.09.26
9:30-12:30h

Messprotokoll

Aufgabe 1: Vernimmung des Pendels

Tabelle 2.1: Pendellänge

	x_A (cm)	x_0 (cm)	x_u (cm)	L (in cm)	$\bar{L}$ (in cm)
1	$98,50 \pm 0,10$	$9,80 \pm 0,10$	$7,60 \pm 0,10$	$97,40 \pm 0,13$	
2	$98,40 \pm 0,10$	$9,90 \pm 0,10$	$7,60 \pm 0,10$	$97,25 \pm 0,13$	$97,31 \pm 0,14$
3	$98,50 \pm 0,10$	$10,0 \pm 0,10$	$7,55 \pm 0,10$	$97,28 \pm 0,13$	

1) Längenfehler

$$\frac{\text{Fehler Mittelwert}}{G_{\text{stat}}} = 0,1 \text{ cm}$$

$$\Delta x = 0,1 \text{ cm}$$

$$L = x_A - \frac{1}{2}(x_0 + x_u)$$

$$\Delta L = \sqrt{(\Delta x_A)^2 + \left(\frac{1}{2}\Delta x_0\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\Delta x_u\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{3}{2}} \Delta x$$

$$\Delta L = \sqrt{G_{\text{stat}}^2 + (\Delta L)^2}$$

Radius Kugel:

$$(23,95 \pm 0,05) \text{ cm}$$

Tabelle 2.2 : Periodendauer (20 Schwingungen)

	T (in s)	$\overline{T}$ (in s)	$T_0 = \frac{\overline{T}}{20}$ (in s)
1	$37,76 \pm 0,20$		
2	$37,95 \pm 0,20$		
3	$37,90 \pm 0,20$		
4	$37,78 \pm 0,20$		
5	$37,89 \pm 0,20$		
		$37,85 \pm 0,21$	$1,893 \pm 0,011$

n ermitteln durch: $\frac{2\Delta T}{nT_0} \approx 0,3 \frac{\Delta l}{l}$

$$n \approx \frac{2\Delta T l}{0,3\Delta l T_0} \approx 514$$

Zeit T für n Schwingungen:

$$n = 514$$

$$T = [972,58 \text{ s}] \quad 972,53$$

→ Messung
ohne Amplitude
→ Wiederholung

mittlere Schwingungsweite:

Aufgabe 2 : Korrekturfaktoren

$$a(t) = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Schwingungsampl.} \\ \text{zu Beginn}}}{a_0} e^{\underset{\substack{\swarrow \\ \text{Dämpfungsfaktor}}}{- \delta t}}$$


Tabelle 2.3: Abnahme Schwingungsamplitude

t (in s)	Schwingungsamplitude (in cm)	
36,98	$18,3 \pm 0,3$	
70,10	$18,1 \pm 0,3$	Spiegelskala
108,99	$17,7 \pm 0,3$	sehr schwer
186,18	$17,6 \pm 0,3$	abzulesen,
240,00	$17,3 \pm 0,3$	daher größerer
278,99	$17,0 \pm 0,3$	Fehler
343,08	$16,90 \pm 0,3$	
426,48	$16,70 \pm 0,3$	
6189,09	$16,40 \pm 0,3$	
564,50	$16,30 \pm 0,3$	

$t \text{ (in s)}$	<u>Schwingungsamplitude (in cm)</u>
642,70	$15,9 \pm 0,3$
687,58	$15,8 \pm 0,3$
746,20	$15,6 \pm 0,3$
810,40	$15,5 \pm 0,3$
870,40	$15,3 \pm 0,3$
933,49	$15,1 \pm 0,3$

Zeitfehler durch Videoaufnahme im Vergleich zu Ablesefehler der Spiegelskala sehr gering, deshalb vernachlässigt.

Versuchsaufbau:



```
[76]: import matplotlib.pyplot as plt
      from scipy.optimize import curve_fit

      time = np.array([36.98, 70.1, 108.98, 186.18, 240.00, 278.99, 343.08, 426.48,
      ↵ 489.09, 564.50, 642.70, 687.58, 746.2, 810.4, 870.4, 933.49])

      amplitude = np.array([18.30, 18.1, 17.7, 17.6, 17.3, 17.0, 16.9, 16.7, 16.4, 16.
      ↵ 3, 15.9, 15.8, 15.6, 15.5, 15.3, 15.1])
      err_a = 0.3

      curve = lambda t, a, b: a*np.exp(-b*t)
      popt, pcov = curve_fit(curve, time, amplitude, p0=(20, 0.001), sigma=err_a)


      k = popt[1]

      x = np.linspace(0, 1000, 100)
      plt.plot(x, curve(x, *popt), '-', label=f'Fit A(t) = A_0 e^{-k=:3e}, t',
      ↵ color='red')

      plt.errorbar(time, amplitude, yerr=err_a, fmt='o', label=f'Messwerte',
      ↵ color='black')
      plt.yscale('log')

      plt.xlabel('Zeit [s]')
      plt.ylabel('Amplitude [mm]')
      plt.legend()
      plt.title('Falk schöner plot')
```

[76]: Text(0.5, 1.0, 'Falk schöner plot')



[]:

[]:

[]:

[]:

3.2 Durchführung

Messung der Fadenlänge des Pendels und dem Daraus resultierendem Fehler der Längenmessung. Anschließend Messung der Schwingungsdauer für eine bestimmte Anzahl an Schwingungen, um den Fehler der Zeitmessung zu bestimmen. Daraus berechnet sich nach Gleichung (2.13) die optimale Anzahl an Schwingungen n , die für die Messung der Schwingungsdauer durchgeführt werden sollte. Im folgenden wurde die Messung der Schwingungsdauern n 2 mal durchgeführt, dabei wurde die Amplitude des Pendels in Zeitabständen notiert, um die Dämpfungskonstante δ zu bestimmen. Um das Physikalische Pendel besser zu bestimmen, wurde der Durchmesser der Kugel gemessen, um später die Masse aus der Dichte von Eisen zu bestimmen

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Mathematisches Pendel

Mithilfe von Gleichung 2.2 kann die Schwerebeschleunigung g aus den gemessenen Werten berechnet werden.

Die gemessenen Werte betragen:

Tabelle 4.1: Messwerte des Mathematischen Pendels.

Größe	Wert
Fadenlänge	$L = (97.31 \pm 0.14) \times 10^{-2} \text{ m}$
Anzahl der Schwingungen	$n = 514$
Schwingungsdauer	$T = (972.55 \pm 0.22) \text{ s}$
Periodendauer	$T_0 = (1.89 \pm 0.22) \text{ s}$

Aus den gemessenen Werten ergibt sich für die Schwerebeschleunigung:

$$g_{\text{mat}} = (10.7 \pm 2.4) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (4.1)$$

Die Abweichung vom Literaturwert beträgt:

$$\sigma g_{\text{mat}} = \frac{|g_{\text{mat}} - g_{\text{Heidelberg}}|}{\sqrt{\sigma g_{\text{mat}}^2 + \sigma g_{\text{Heidelberg}}^2}} \Rightarrow 0.38\sigma \quad (4.2)$$

Ergebnis Aufgabe 1

$$g_{\text{mat}} = (10.7 \pm 2.4) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow 0.38\sigma \quad (4.3)$$

4.2 Aufgabe 2: Physikalisches Pendel

4.2.1 Bestimmung der Dämpfungskonstante

Durch Auftragen der Messwerte der Amplitude in einen Halblogarithmischen Plot gegen die Zeit, kann durch eine Exponentialfunktion eine Ausgleichsgerade ermittelt werden, die

die Dämpfungskonstante δ beschreibt. Die Messwerte und der Fit sind in Abbildung 4.1 dargestellt.




Abbildung 4.1: Halblogarithmischer Plot der Amplitude gegen die Zeit mit Fit zur Bestimmung der Dämpfungskonstante δ .

Die Ausgleichgerade schreibt sich nach der Funktion:

$$A(t) = A_0 e^{-\delta t} \quad (4.4)$$

$$A(t) = (18.23 \pm 0.06) \text{ mm} \cdot \exp\left(- (2.06 \pm 0.06) \times 10^{-4} \frac{1}{\text{s}} t\right) \quad (4.5)$$

Die Dämpfungskonstante beträgt somit:

$$\delta = (2.06 \pm 0.06) \times 10^{-4} \frac{1}{\text{s}} \quad (4.6)$$

Der Fehler der Dämpfungskonstante ergibt sich aus der Covarianzmatrix des Fits.

4.2.2 Längenverhältnis von Faden und Kugelradius

Dieser Korrekturterm lässt sich durch die Formel:

$$k_1 = \frac{2 r^2}{5 l^2} \quad (4.7)$$

$$\Delta k_1 = \sqrt{\left(\frac{4 r}{5 l^2} \Delta r\right)^2 + \left(\frac{4 r^2}{5 l^3} \Delta l\right)^2} \quad (4.8)$$

bestimmen.

Mit der Fadenlänge $l = (97.31 \pm 0.14) \times 10^{-2} \text{ m}$ und dem Kugelradius $r = (23.95 \pm 0.05) \times 10^{-3} \text{ m}$ ergibt sich:

$$k_1 = (2.423 \pm 0.013) \times 10^{-4} \quad (4.9)$$

4.3 Korrektur für den Auftrieb

Aufgrund des Auftriebs der Luft, der die Gewichtskraft der Kugel verringert, muss eine Korrektur vorgenommen werden. Der Korrekturterm lässt sich durch die Formel:

$$k_2 = \frac{\rho_L}{\rho_K} \quad (4.10)$$

$$\Delta k_2 = \sqrt{\left(\frac{1}{\rho_K} \Delta \rho_L\right)^2 + \left(\frac{\rho_L}{\rho_K^2} \Delta \rho_K\right)^2} \quad (4.11)$$

bestimmen.

Die Luftdichte lässt sich googlen oder wenn man Hobbylos ist berechnen²:

$$\rho_L = \frac{p}{R_s * T} = \frac{(100\,990 \pm 20) \text{ Pa}}{287.05 \frac{\text{JK}}{\text{kg}} * (294.15 \pm 1.00) \text{ K}} = (1.196 \pm 0.004) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (4.12)$$

mit

$$\delta \rho_L = \sqrt{\left(\frac{1}{R_s * T} \Delta p\right)^2 + \left(\frac{p}{R_s * T^2} \Delta T\right)^2} \quad (4.13)$$

Es ergibt sich somit für den Korrekturterm mit $\rho_L = (1.196 \pm 0.004) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ und $\rho_K = 7.86 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$:

$$k_2 = \frac{\rho_L}{\rho_K} = \frac{(1.196 \pm 0.004) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{7.86 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = (1.521 \pm 0.006) \times 10^{-4} \quad (4.14)$$

4.4 Korrektur für die Fadenmasse

Der Korrekturterm für die Fadenmasse lässt sich durch die Formel:

$$k_3 = -\frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} \quad (4.15)$$

$$\Delta k_3 = \sqrt{\left(\frac{1}{6m_K} \Delta m_F\right)^2 + \left(\frac{m_F}{6m_K^2} \Delta m_K\right)^2} \quad (4.16)$$

bestimmen.

Die Massen berechnen dich mit $r = (23.95 \pm 0.05) \times 10^{-3} \text{ m}$, $l_F = (97.31 \pm 0.14) \times 10^{-2} \text{ m}$ und $d_F = 0.2 \text{ mm}$ und der Dichte von Eisen mit $\rho_F = 7.86 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ zu:

$$m_F = \pi r_F^2 l_F \rho_F = (2.403 \pm 0.004) \times 10^{-4} \text{ kg} \quad (4.17)$$

$$m_K = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_K = (0.4523 \pm 0.0028) \text{ kg} \quad (4.18)$$

Der Korrekturterm für die Fadenmasse beträgt somit:

$$k_3 = -\frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} = -\frac{1}{6} \frac{(2.403 \pm 0.004) \times 10^{-4} \text{ kg}}{(0.4523 \pm 0.0028) \text{ kg}} = (-1.814 \pm 0.012) \times 10^{-5} \quad (4.19)$$

²Die Werte kommen von den Freunden des Millikanversuchs

4.5 Einfluss der Dämpfung

Der Korrekturterm für die Dämpfung lässt sich durch die Formel:

$$k_4 = \frac{\delta^2}{\omega_0^2} \quad (4.20)$$

$$\Delta k_4 = \sqrt{\left(\frac{2\delta}{\omega_0^2} \Delta \delta\right)^2 + \left(\frac{2\delta^2}{\omega_0^3} \Delta \omega_0\right)^2} \quad (4.21)$$

berechnen:

Die Kreisfrequenz ω_0 lässt sich aus der gemessenen Schwingungsdauer T_0 berechnen:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{(1.89 \pm 0.22) \text{ s}} = (3.3 \pm 0.4) \frac{1}{\text{s}} \quad (4.22)$$

Mit der Dämpfungskonstante $\delta = (2.06 \pm 0.06) \times 10^{-4} \frac{1}{\text{s}}$ ergibt sich somit für den Korrekturterm:

$$k_4 = \frac{\delta^2}{\omega_0^2} = \frac{(2.06 \pm 0.06) \times 10^{-4} \frac{1}{\text{s}}^2}{(3.3 \pm 0.4) \frac{1}{\text{s}}^2} = (3.9 \pm 0.9) \times 10^{-9} \quad (4.23)$$

4.6 Korrektur für den Winkelausschlag

Der Korrekturterm für den Winkelausschlag lässt sich durch die Formel:

$$k_5 = \frac{\varphi_0^2}{8} \quad (4.24)$$

$$\Delta k_5 = \frac{1}{4} \varphi_0 \Delta \varphi_0 \quad (4.25)$$

berechnen:

Der Winkelausschlag lässt sich über trigonometrische Funktionen aus der gefitteten Amplitude A_0 und der Fadenlänge l berechnen:

$$\varphi_0 = \arcsin\left(\frac{A_0}{l}\right) = \arcsin\left(\frac{(18.23 \pm 0.06) \times 10^{-3} \text{ m}}{(97.31 \pm 0.14) \times 10^{-2} \text{ m}}\right) = (1.874 \pm 0.007) \times 10^{-2} \text{ rad} \quad (4.26)$$

Der Korrekturterm für den Winkelausschlag beträgt somit:

$$k_5 = \frac{\varphi_0^2}{8} = \frac{(1.874 \pm 0.007) \times 10^{-2} \text{ rad}^2}{8} = (4.388 \pm 0.028) \times 10^{-5} \quad (4.27)$$

Abbildungsverzeichnis

4.1 Halblogarithmischer Plot der Amplitude gegen die Zeit mit Fit zur Bestimmung der Dämpfungskonstante δ	13
--	----

Tabellenverzeichnis

4.1 Messwerte des Mathematischen Pendels.	12
---	----

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).