GitHub

HOJA DE REFERENCIA PARA GITHUB GIT

V 1.1.1

Git es el sistema de control de versiones distribuido de fuente abierta que facilita las actividades de GitHub en su computadora portátil o de escritorio.Esta hoja de referencia rápida resume las instrucciones de las líneas de comando de Git más comúnmente usadas.

INSTALAR GIT

GitHub le ofrece a los clientes de computadoras de escritorio que incluye una interfaz gráfica de usuario para las acciones de repositorio más comunes y una edición de línea de comando de actualización automática de Git para escenarios avanzados.

GitHub para Windows
https://windows.github.com

GitHub para Mac
https://mac.github.com

Hay distribuciones de Git para sistemas Linux y POSIX en el sitio web oficial Git SCM.

Git para toda plataforma
http://git-scm.com

CONFIGURAR HERRAMIENTAS

Configura la información del usuario para todos los respositorios locales

`$ git config --global user.name "[name]"`
Establece el nombre que desea esté anexado a sus transacciones de commit
`$ git config --global user.email "[email address]"`
Establece el e-mail que desea esté anexado a sus transacciones de commit
`$ git config --global color.ui auto`
Habilita la útil colorización del producto de la línea de comando

CREAR REPOSITORIOS

Inicia un nuevo repositorio u obtiene uno de una URL existente

`$ git init [project-name]`
Crea un nuevo repositorio local con el nombre especificado
`$ git clone [url]`
Descarga un proyecto y toda su historia de versión

EFECTUAR CAMBIOS

Revisa las ediciones y elabora una transacción de commit

`$ git status`
Enumera todos los archivos nuevos o modificados que se deben confirmar
`$ git diff`
Muestra las diferencias de archivos que no se han enviado aún al área de espera
`$ git add [file]`
Toma una instantánea del archivo para preparar la versión
`$ git diff --staged`
Muestra las diferencias del archivo entre el área de espera y la última versión del archivo
`$ git reset [file]`
Mueve el archivo del área de espera, pero preserva su contenido
`$ git commit -m "[descriptive message]"`
Registra las instantáneas del archivo permanentemente en el historial de versión

CAMBIOS GRUPALES

Nombra una serie de commits y combina esfuerzos ya culminados

`$ git branch`
Enumera todas las ramas en el repositorio actual
`$ git branch [branch-name]`
Crea una nueva rama
`$ git checkout [branch-name]`
Cambia a la rama especificada y actualiza el directorio activo
`$ git merge [branch]`
Combina el historial de la rama especificada con la rama actual
`$ git branch -d [branch-name]`
Borra la rama especificada

HOJA DE REFERENCIA PARA GITHUB GIT

NOMBRES DEL ARCHIVO DE REFACTORIZACIÓN

Reubicay retira los archivos con versión

`$ git rm [file]`
Borra el archivo del directorio activo y pone en el área de espera el archivo borrado
`$ git rm --cached [file]`
Retira el archivo del control de versiones, pero preserva el archivo a nivel local
`$ git mv [file-original] [file-renamed]`
Cambia el nombre del archivo y lo prepara para commit

SUPRIMIR TRACKING

Excluye los archivos temporales y las rutas

`*.log` **`build/`** **`temp-*`**
Un archivo de texto llamado `.gitignore` suprime la creación accidental de versiones de archivos y rutas que concuerdan con los patrones especificados
`$ git ls-files --other --ignored --exclude-standard`
Enumera todos los archivos ignorados en este proyecto

GUARDAR FRAGMENTOS

Almacena y restaura cambios incompletos

`$ git stash`
Almacena temporalmente todos los archivos tracked modificados
`$ git stash pop`
Restaura los archivos guardados más recientemente
`$ git stash list`
Enumera todos los sets de cambios en guardado rápido
`$ git stash drop`
Elimina el set de cambios en guardado rápido más reciente

REPASAR HISTORIAL

Navega e inspecciona la evolución de los archivos de proyecto

`$ git log`
Enumera el historial de la versión para la rama actual
`$ git log --follow [file]`
Enumera el historial de versión para el archivo, incluidos los cambios de nombre
`$ git diff [first-branch]...[second-branch]`
Muestra las diferencias de contenido entre dos ramas
`$ git show [commit]`
Produce metadatos y cambios de contenido del commit especificado

REHACER COMMITS

Borra errores y elabora historial de reemplazo

`$ git reset [commit]`
Deshace todos los commits después de `[commit]`, preservando los cambios localmente
`$ git reset --hard [commit]`
Desecha todo el historial y regresa al commit especificado

SINCRONIZAR CAMBIOS

Registrar un marcador de repositorio e intercambiar historial de versión

`$ git fetch [bookmark]`
Descarga todo el historial del marcador del repositorio
`$ git merge [bookmark]/[branch]`
Combina la rama del marcador con la rama local actual
`$ git push [alias] [branch]`
Carga todos los commits de la rama local al GitHub
`$ git pull`
Descarga el historial del marcador e incorpora cambios

GitHub Training

Obtenga más información sobre el uso de GitHub y Git.Envíe un e-mail al Equipo de Capacitación o visite nuestro sitio web para informarse sobre los horarios de eventos y la disponibilidad de clases privadas.

✉ **training@github.com**

training.github.com