



## 腾讯JAVA工程师

### 一. 单项选择题

1. 下列语句哪一个正确 ( )
  - ☐ A. Java程序经编译后会产生machine code
  - ☐ B. Java程序经编译后会产生byte code
  - ☐ C. Java程序经编译后会产生DLL
  - ☐ D. 以上都不正确
2. 下列说法正确的有 ( )
  - ☐ A. class中的constructor不可省略
  - ☐ B. constructor必须与class同名, 但方法不能与class同名
  - ☐ C. constructor在一个对象被new时执行
  - ☐ D. 一个class只能定义一个constructor
3. 提供Java存取数据库能力的包是 ( )
  - ☐ A. java.sql
  - ☐ B. java.awt
  - ☐ C. java.lang
  - ☐ D. java.swing
4. 下列运算符合法的是 ( )
  - ☐ A. &&
  - ☐ B. <>
  - ☐ C. if
  - ☐ D. :=
5. 下列哪一种叙述是正确的 ( )
  - ☐ A. abstract修饰符可修饰字段、方法和类
  - ☐ B. 抽象方法的body部分必须用一对大括号{}包住
  - ☐ C. 声明抽象方法, 大括号可有可无
  - ☐ D. 声明抽象方法不可写出大括号
6. 下列语句正确的是 ( )
  - ☐ A. 形式参数可被视为local variable
  - ☐ B. 形式参数可被字段修饰符修饰
  - ☐ C. 形式参数为方法被调用时, 真正被传递的参数



☐ D 形式参数不可以是对象

7. 下列哪种说法是正确的 ( )

- ☐ A 实例方法可直接调用超类的实例方法
- ☐ B 实例方法可直接调用超类的类方法
- ☐ C 实例方法可直接调用其他类的实例方法
- ☐ D 实例方法可直接调用本类的类方法

8. Unicode是用16位来表示一个字的。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

9. 原生类中的数据类型均可任意转换。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

10. 执行如下程序代码后，

```
a = 0; c = 0;  
do  
{  
    --c;  
    a = a - 1;  
}  
while ( a > 0 );
```

C的值是 ( )

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C -1
- ☐ D 死循环

11. Java是从 ( ) 语言改进重新设计

- ☐ A Ada
- ☐ B C++
- ☐ C Pascal
- ☐ D BASIC

## 二. 多选选择题

12. Java程序的种类有 ( )



- ☐ A 类 ( Class )
- ☐ B Applet
- ☐ C Application
- ☐ D Servlet

13. 下列说法正确的有 ( )

- ☐ A 环境变量可在编译source code时指定
- ☐ B 在编译程序时, 所能指定的环境变量不包括class path
- ☐ C javac一次可同时编译数个Java源文件
- ☐ D javac.exe能指定编译结果要置于哪个目录 ( directory )

14. 下列标识符不合法的有 ( )

- ☐ A new
- ☐ B \$Usdollars
- ☐ C 1234
- ☐ D car.taxi

15. 下列说法错误的有 ( )

- ☐ A 数组是一种对象
- ☐ B 数组属于一种原生类
- ☐ C int number[]={31,23,33,43,35,63}
- ☐ D 数组的大小可以任意改变

16. 不能用来修饰interface的有 ( )

- ☐ A private
- ☐ B public
- ☐ C protected
- ☐ D static

17. 下列正确的有 ( )

- ☐ A call by value不会改变实际参数的数值
- ☐ B call by reference能改变实际参数的参考地址
- ☐ C call by reference不能改变实际参数的参考地址
- ☐ D call by reference能改变实际参数的内容

18. 下列说法错误的有 ( )

- ☐ A 在类方法中可用this来调用本类的类方法
- ☐ B 在类方法中调用本类的类方法时可直接调用



- ☐ C 在类方法中只能调用本类中的类方法
- ☐ D 在类方法中绝对不能调用实例方法

19. 下列说法错误的有（ ）

- ☐ A Java面向对象语言容许单独的过程与函数存在
- ☐ B Java面向对象语言容许单独的方法存在
- ☐ C Java语言中的方法属于类中的成员（member）
- ☐ D Java语言中的方法必定隶属于某一类（对象），调用方法与过程或函数相同

20. 下列说法错误的有（ ）

- ☐ A 能被java.exe成功运行的java class文件必须有main()方法
- ☐ B J2SDK就是Java API
- ☐ C Appletviewer.exe可利用jar选项运行.jar文件
- ☐ D 能被Appletviewer成功运行的java class文件必须有main()方法

[登录牛客网](#)，参与以上题目讨论，查看更多笔试面试题