

idolmall

Base URLs:

Authentication

idolmall/user模块

POST 注册请求

POST /user/user/register

Body 请求参数

```
{
  "userName": "zhang",
  "password": "123456",
  "phone": "19978992677"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none

POST 登录请求

POST /user/user/login

Body 请求参数

```
{
  "password": "123456",
  "phone": "18678992677"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
  "code": 0,
  "token": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» token	string	true	none		none

PUT 更新用户其他信息

PUT /user/user/updateUserInfo/4

Body 请求参数

```
{
  "idolId": 2,
  "city": "杭州"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
token	header	string	否	none
body	body	object	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none

数据模型
