

idolmall

Base URLs:

Authentication

idolmall/user模块

POST 注册请求

POST /user/user/user/register

Body 请求参数

```
{
  "userName": "zhang",
  "password": "123456",
  "phone": "19978992677"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none

POST 登录请求

POST /user/user/user/login

Body 请求参数

```
{
  "password": "123456",
  "phone": "19978992677"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
  "code": 0,
  "token": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» token	string	true	none		none

PUT 更新用户其他信息

PUT /user/user/user/updateUserInfo/4

Body 请求参数

```
{
  "idolId": 2,
  "city": "杭州"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
token	header	string	否	none
body	body	object	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none

GET 选择idol（需要token）

GET /user/user/user/chooseIdol

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	query	string	否	none
idolId	query	string	否	none
token	header	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none

GET 将该地址修改为默认地址

GET /user/umsUserReceiveAddress/setDefaultAddress

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
addressId	query	integer	否	none
userId	query	integer	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

POST 添加新的地址

POST /user/umsUserReceiveAddress/addReceiveAddress

Body 请求参数

```
{}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 创建订单页面展示可选地址

GET /user/umsUserReceiveAddress/getAddress/1

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

POST 修改地址

POST /user/umsUserReceiveAddress/updateAddress

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "region": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» id	body	integer	是	地址id	none
» region	body	string	是		none

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none

GET 订单页选择地址/我的地址页面地址详情（编辑页面）

GET /user/umsUserReceiveAddress/getAddressList

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
addressId	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "addressInfo": {
    "name": "string",
    "phone": "string",
    "postCode": "string",
    "province": "string",
    "city": "string",
    "region": "string",
    "detailAddress": "string"
  },
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» addressInfo	object	true	none		none
»» name	string	true	none		none
»» phone	string	true	none		none
»» postCode	string	true	none	邮编	none
»» province	string	true	none		none
»» city	string	true	none		none
»» region	string	true	none		none
»» detailAddress	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none

GET 收藏商品

GET /user/user/usercollectspu/addToCollect

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
userId	query	integer	否		none
spuld	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 查看收藏夹

GET /user/user/usercollectspu/checkFavorites

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
userId	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "favorites": [
    {
      "id": 0,
      "defaultPrice": 0,
      "count": 0,
      "spuName": "string",
      "defaultImgUrl": "string"
    }
  ],
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» favorites	[object]	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» defaultPrice	integer	true	none		none
»» count	integer	true	none		none
»» spuName	string	true	none		none
»» defaultImgUrl	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none

POST 添加到购物车

POST /user/umsUserCart/addToCart

Body 请求参数

```
{
  "userId": 0,
  "spuId": 0,
  "skuId": 0,
  "skuAttrsVals": "string",
  "skuQuantity": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» userId	body	integer	是		none
» spuId	body	integer	是		none
» skuId	body	integer	是		none
» skuAttrsVals	body	string	是		none
» skuQuantity	body	integer	是		none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 购物车选中或取消选中购物项返回总金额

GET /user/umsUserCart/checkItem

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
itemId	query	integer	否		none
userId	query	string	是		none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "CheckReturnVo": {
    "totalPrice": 0,
    "payAmount": 0,
    "integrationAmount": 0,
    "useIntegration": 0,
    "giftIntegration": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» CheckReturnVo	object	true	none		none
»» totalPrice	integer	true	none	就是totalAmount	none
»» payAmount	number	true	none		none
»» integrationAmount	number	true	none		none
»» useIntegration	integer	true	none		none
»» giftIntegration	integer	true	none		none

GET 点击购物车页面，查询购物车信息

GET /user/umsUserCart/selectCart

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
}
```

```
"code": 0,
"data": {
  "cartReturnVo": {
    "cartItems": [
      {
        "spuId": 0,
        "skuId": 0,
        "skuName": "string",
        "skuPic": "string",
        "skuPrice": 0,
        "skuQuantity": 0,
        "skuAttrsVals": "string"
      }
    ],
    "totalPrice": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» cartReturnVo	object	true	none		none
»»» cartItems	[object]	true	none		none
»»»» spuld	integer	false	none		none
»»»» skuld	integer	false	none		none
»»»» skuName	string	false	none		none
»»»» skuPic	string	false	none		none
»»»» skuPrice	integer	false	none		none
»»»» skuQuantity	integer	false	none		none
»»»» skuAttrsVals	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» totalPrice	integer	true	none		none

GET 点击增加或减少购物项的数量

GET /user/umsUserCart/increaseOrDecreaseQuantity

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
  "code": 0,
  "data": {
    "returnVo": {
      "totalPrice": 0,
      "payAmount": 0,
      "integrationAmount": 0,
      "useIntegration": 0,
      "giftIntegration": 0
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» returnVo	object	true	none		none
»»» totalPrice	integer	true	none		none
»»» payAmount	number	true	none		none
»»» integrationAmount	number	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» useIntegration	integer	true	none		none
»»» giftIntegration	integer	true	none		none

idolmall/product模块

GET 根据spuid查询销售属性（点击购买时跳出的选择页面）

GET /product/product/skusaleattrvalue/selectSkuSaleAttr/1

返回示例

200 Response

```
{
  "SpuAttrValueVo": [
    {
      "attrId": 0,
      "attrName": "string",
      "temAttrValue": "string",
      "attrValue": [
        "string"
      ]
    }
  ],
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» SpuAttrValueVo	[object]	true	none		none
»» attrId	integer	true	none		none
»» attrName	string	true	none		none
»» temAttrValue	string	true	none		none
»» attrValue	[string]	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none

GET 根据spuid显示spu相关信息（图片，标题，介绍，销量等）

GET /product/product/spuinfo/getSpuInfo

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
spuld	query	integer	否		none
userId	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "spuInfo": {
    "id": 0,
    "spuName": "string",
    "spuDescription": "string",
    "images": [
      {
        "imgName": "string",
        "imgUrl": "string",
        "defaultImg": 0
      }
    ],
    "idol_id": 0,
    "count": 0,
    "defaultPrice": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» spuInfo	object	true	none		none
»» id	integer	true	none	spuld	none
»» spuName	string	true	none	商品标题	none
»» spuDescription	string	true	none	商品描述	none
»» images	[object]	true	none	图片集	none
»»» imgName	string	true	none	图片名	none
»»» imgUrl	string	true	none	图片链接	none
»»» defaultImg	integer	true	none	首页默认图片	none
»» idol_id	integer	true	none	爱豆id	none
»» count	integer	true	none	销量	none
»» defaultPrice	integer	true	none	默认价格	none

POST 根据选好的属性id和属性名查询是哪个skuld（前端需设计好选中所有属性时再发送请求，根据返回值实时更新图片）

POST /product/product/skuinfo/getSkulInfo

Body 请求参数

```
{
  "attrList": [
    {
      "attrId": 1,
      "attrName": "颜色",
      "attrValue": "白色"
    },
    {
      "attrId": 2,
      "attrName": "尺寸",
      "attrValue": "50CM"
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "SkuInfo": {
    "id": 0,
    "imageUrl": "string",
    "hasStock": true,
    "stock": 0,
    "price": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» SkuInfo	object	true	none		none
»» id	integer	true	none	skuld	none
»» imageUrl	string	true	none	图片地址	none
»» hasStock	boolean	true	none	是否有库存	none
»» stock	integer	true	none	库存	none
»» price	integer	true	none	单价	none

GET 根据idolId展示属于该爱豆的所有商品（分页内数据）

GET /product/product/spuinfo/getProductByIdolId

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
idolId	query	string	否		none
pageNum	query	string	否		none

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
pageSize	query	string	否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "products": [
    {
      "id": 0,
      "defaultPrice": 0,
      "count": 0,
      "spuName": "string",
      "defaultImgUrl": "string"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» products	[object]	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» defaultPrice	integer	true	none		none
»» count	integer	true	none		none
»» spuName	string	true	none		none
»» defaultImgUrl	string	true	none		none

GET 查询爱豆列表选择

GET /product/product/idolinfo/getIdolList

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
pageNum	query	string	否		none
pageSize	query	string	否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "idolList": [
    {
      "idolId": 0,
      "idolName": "string",
      "images": "string"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» idolList	[object]	true	none		none
»» idolId	integer	true	none	idolId	none
»» idolName	string	true	none	idol名	none
»» images	string	true	none	idol头像	none

GET 首页展示商品列表

GET /product/product/spuinfo/getProductList

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
pageNum	query	integer	否		none

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
pageSize	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

POST 全局搜索

POST /product/product/spuinfo/search

Body 请求参数

```
{
  "searchText": "迷你",
  "count": 2,
  "priceRange": "0_2000"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "products": [
    {
      "id": 0,
      "defaultPrice": 0,
      "count": 0,
      "spuName": "string",
    }
  ]
}
```

```
        "defaultImgUrl": "string"
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» products	[object]	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» defaultPrice	integer	true	none		none
»» count	integer	true	none		none
»» spuName	string	true	none		none
»» defaultImgUrl	string	true	none		none

GET 根据爱豆id查找其他个性化照片

GET /product/product/idolinfo/getIdolPhotos/1

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

idolmall/order模块

POST 点击立即购买创建订单

POST /order/order/order/createOrder

Body 请求参数

```
{
  "userId": "string",
  "spuId": 0,
  "skuId": 0,
  "count": 0,
  "attrList": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» userId	body	string	是		none
» spuId	body	integer	是		none
» skuId	body	integer	是		none
» count	body	integer	是		none
» attrList	body	string	是	销售属性:分隔	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "CreateOrderReturnVo": {
    "userId": 0,
    "totalAmount": 0,
    "integrationAmount": 0,
    "payAmount": 0,
    "receiverName": "string",
    "receiverPhone": "string",
    "province": "string",
    "city": "string",
    "region": "string",
    "receiverDetailAddress": "string",
    "useIntegration": 0,
    "spuId": 0,
    "skuId": 0,
    "skuName": "string",
  }
}
```

```
    "skuPic": "string",
    "skuPrice": 0,
    "skuQuantity": 0,
    "skuAttrsVals": "string",
    "giftIntegration": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» CreateOrderReturnVo	object	true	none		none
»» userId	integer	true	none		none
»» totalAmount	integer	true	none	总价格	none
»» integrationAmount	number	true	none	积分抵扣金额	none
»» payAmount	number	true	none	实付金额	none
»» receiverName	string	true	none	收货人姓名	none
»» receiverPhone	string	true	none	收货人手机号	none
»» province	string	true	none	省	none
»» city	string	true	none	市	none
»» region	string	true	none	区	none
»» receiverDetailAddress	string	true	none	详细地址	none
»» useIntegration	integer	true	none	使用积分	none
»» spuId	integer	true	none		none
»» skuId	integer	true	none		none
»» skuName	string	true	none		none
»» skuPic	string	true	none		none
»» skuPrice	integer	true	none		none
»» skuQuantity	integer	true	none	购买数量	none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» skuAttrsVals	string	true	none	购买销售属性拼接：	none
»» giftIntegration	integer	true	none	赠送积分	none

POST 立即支付

POST /order/order/order/payNow

Body 请求参数

```
{
  "userId": 0,
  "totalAmount": 0,
  "integrationAmount": 0,
  "payAmount": 0,
  "useIntegration": 0,
  "spuId": 0,
  "skuId": 0,
  "skuQuantity": 0,
  "skuAttrsVals": "string",
  "giftIntegration": 0,
  "payType": 0,
  "addressId": 0,
  "note": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» userId	body	integer	是		none
» totalAmount	body	integer	是		none
» integrationAmount	body	number	是		none
» payAmount	body	number	是		none
» useIntegration	body	integer	是		none
» spuId	body	integer	是		none
» skuId	body	integer	是		none
» skuQuantity	body	integer	是		none
» skuAttrsVals	body	string	是		none
» giftIntegration	body	integer	是		none

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
» payType	body	integer	是	支付方式：1支付宝，2微信	none
» addressId	body	integer	是		none
» note	body	string	是	备注信息	none

返回示例

200 Response

```
{
  "paySuccessReturnVo": {
    "userId": 0,
    "orderSn": "string",
    "createTime": "string",
    "totalAmount": 0,
    "payAmount": 0,
    "freightAmount": 0,
    "integrationAmount": null,
    "payType": 0,
    "status": 0,
    "receiverName": "string",
    "receiverPhone": "string",
    "receiverPostCode": "string",
    "receiverProvince": "string",
    "receiverCity": "string",
    "receiverRegion": "string",
    "receiverDetailAddress": "string",
    "note": "string",
    "useIntegration": 0,
    "paymentTime": "string",
    "spuId": 0,
    "idolId": 0,
    "skuId": 0,
    "skuName": "string",
    "skuPic": "string",
    "skuPrice": 0,
    "skuQuantity": 0,
    "skuAttrsVals": "string",
    "giftIntegration": 0
  },
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» paySuccessReturnVo	object	true	none		none
»» userId	integer	true	none		none
»» orderSn	string	true	none		none
»» createTime	string	true	none		none
»» totalAmount	integer	true	none		none
»» payAmount	number	true	none		none
»» freightAmount	integer	true	none	运费默认0	none
»» integrationAmount	null	true	none		none
»» payType	integer	true	none	支付方式1支付宝2微信	none
»» status	integer	true	none	订单状态1已支付, 2已发货, 3已收货	none
»» receiverName	string	true	none		none
»» receiverPhone	string	true	none		none
»» receiverPostCode	string	true	none		none
»» receiverProvince	string	true	none		none
»» receiverCity	string	true	none		none
»» receiverRegion	string	true	none		none
»» receiverDetailAddress	string	true	none		none
»» note	string	true	none		none
»» useIntegration	integer	true	none		none
»» paymentTime	string	true	none		none
»» spuld	integer	true	none		none
»» idolId	integer	true	none		none
»» skuld	integer	true	none		none
»» skuName	string	true	none		none
»» skuPic	string	true	none		none
»» skuPrice	integer	true	none		none
»» skuQuantity	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» skuAttrsVals	string	true	none		none
»» giftIntegration	integer	true	none		none
» code	integer	true	none		none

POST 为订单分配物流（后台）

POST /order/order/order/distributeDelivery

Body 请求参数

```
{
  "orderId": 0,
  "deliveryCompany": "string",
  "deliverySn": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» orderId	body	integer	是		none
» deliveryCompany	body	string	是	快递公司	none
» deliverySn	body	string	是	快递单号	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 查询待支付订单

GET /order/order/order/selectUnpaidorders

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
userId	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 查询待发货订单

GET /order/order/order/selectUnshippedorders

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
userId	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 查询已发货订单

GET /order/order/order/selectShippedorders

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
userId	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 查询已收货订单

GET /order/order/selectReceivedorders

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
userId	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 查询所有订单

GET /order/order/selectAllorders

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
userId	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 查看订单详情

GET /order/order/getOrderDetailInfo

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
orderId	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "OrderDetailInfo": {
    "orderId": 0,
    "skuId": 0,
    "skuName": "string",
    "skuPic": "string",
    "skuPrice": 0,
    "skuQuantity": 0,
    "payAmount": 0,
    "skuAttrsVals": "string",
    "receiverProvince": "string",
    "receiverCity": "string",
    "receiverRegion": "string",
    "receiverDetailAddress": "string",
    "receiverName": "string",
```

```
    "receiverPhone": "string",
    "orderSn": "string",
    "payType": 0,
    "paymentTime": "string"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» OrderDetailInfo	object	true	none		none
»» orderId	integer	true	none		none
»» skuld	integer	true	none		none
»» skuName	string	true	none		none
»» skuPic	string	true	none		none
»» skuPrice	integer	true	none		none
»» skuQuantity	integer	true	none		none
»» payAmount	number	true	none		none
»» skuAttrsVals	string	true	none		none
»» receiverProvince	string	true	none		none
»» receiverCity	string	true	none		none
»» receiverRegion	string	true	none		none
»» receiverDetailAddress	string	true	none		none
»» receiverName	string	true	none		none
»» receiverPhone	string	true	none		none
»» orderSn	string	true	none		none
»» payType	integer	true	none		none
»» paymentTime	string	true	none		none

POST 购物车点击结算按钮

POST /order/order/createOrderByCart

Body 请求参数

```
{
  "userId": "string",
  "totalAmount": 0,
  "payAmount": 0,
  "integrationAmount": 0,
  "useIntegration": 0,
  "giftIntegration": 0,
  "itemVos": [
    {
      "spuId": 0,
      "skuId": 0,
      "count": 0,
      "attrList": "string"
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» userId	body	string	是		none
» totalAmount	body	integer	是		none
» payAmount	body	number	是		none
» integrationAmount	body	number	是		none
» useIntegration	body	integer	是		none
» giftIntegration	body	integer	是		none
» itemVos	body	[object]	是		none
»» spuld	body	integer	是		none
»» skuld	body	integer	是		none
»» count	body	integer	是		none
»» attrList	body	string	是		none

返回示例

200 Response


```
{
  "code": 0,
  "CreateOrderByCartReturnVo": {
    "userId": 0,
    "totalAmount": 0,
    "integrationAmount": 0,
    "payAmount": 0,
    "useIntegration": 0,
    "giftIntegration": 0,
    "receiverName": "string",
    "receiverPhone": "string",
    "province": "string",
    "city": "string",
    "region": "string",
    "receiverDetailAddress": "string",
    "itemReturnVos": [
      {
        "spuId": 0,
        "skuId": 0,
        "skuName": "string",
        "skuPic": "string",
        "skuPrice": 0,
        "skuQuantity": 0,
        "skuAttrsVals": "string"
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» CreateOrderByCartReturnVo	object	true	none		none
»» userId	integer	true	none		none
»» totalAmount	integer	true	none		none
»» integrationAmount	number	true	none		none
»» payAmount	number	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» useIntegration	integer	true	none		none
»» giftIntegration	integer	true	none		none
»» receiverName	string	true	none		none
»» receiverPhone	string	true	none		none
»» province	string	true	none		none
»» city	string	true	none		none
»» region	string	true	none		none
»» receiverDetailAddress	string	true	none		none
»» itemReturnVos	[object]	true	none		none
»»» spuld	integer	true	none		none
»»» skuld	integer	true	none		none
»»» skuName	string	true	none		none
»»» skuPic	string	true	none		none
»»» skuPrice	integer	true	none		none
»»» skuQuantity	integer	true	none		none
»»» skuAttrsVals	string	true	none		none

POST 购物车点击立即支付

POST /order/order/order/payNowByCart

Body 请求参数

```
{
  "userId": 1,
  "addressId": 2,
  "payType": 2,
  "note": "wu",
  "totalAmount": 816,
  "integrationAmount": 3.84,
  "payAmount": 812.16,
  "useIntegration": 38,
  "giftIntegration": 121,
  "productItems": [
    {
      "spuId": 1,
      "skuId": 3,
      "skuQuantity": 2,
      "skuAttrsVals": "粉色"
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "spuId": 4,
      "skuId": 7,
      "skuQuantity": 1,
      "skuAttrsVals": "团体版"
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» userId	body	integer	是		none
» addressId	body	integer	是		none
» payType	body	integer	是		none
» note	body	string	是		none
» totalAmount	body	integer	是		none
» integrationAmount	body	number	是		none
» payAmount	body	number	是		none
» useIntegration	body	integer	是		none
» giftIntegration	body	integer	是		none
» productItems	body	[object]	是		none
»» spuld	body	integer	是		none
»» skuld	body	integer	是		none
»» skuQuantity	body	integer	是		none
»» skuAttrsVals	body	string	是		none

返回示例

200 Response

```
{
  "msg": "string",
  "code": 0,
  "data": {
    "paySuccessByCartReturnVo": {
      "userId": 0,
      "orderSn": "string",

```

```
    "createTime": "string",
    "paymentTime": "string",
    "totalAmount": 0,
    "payAmount": 0,
    "freightAmount": 0,
    "integrationAmount": 0,
    "useIntegration": 0,
    "giftIntegration": 0,
    "payType": 0,
    "status": 0,
    "receiverName": "string",
    "receiverPhone": "string",
    "receiverPostCode": "string",
    "receiverProvince": "string",
    "receiverCity": "string",
    "receiverRegion": "string",
    "receiverDetailAddress": "string",
    "note": "string",
    "paySuccessReturnItems": [
      {
        "spuId": 0,
        "idolId": 0,
        "skuId": 0,
        "skuName": "string",
        "skuPic": "string",
        "skuPrice": 0,
        "skuQuantity": 0,
        "skuAttrsVals": "string"
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» paySuccessByCartReturnVo	object	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» userId	integer	true	none		none
»»» orderSn	string	true	none		none
»»» createTime	string	true	none		none
»»» paymentTime	string	true	none		none
»»» totalAmount	integer	true	none		none
»»» payAmount	number	true	none		none
»»» freightAmount	integer	true	none		none
»»» integrationAmount	number	true	none		none
»»» useIntegration	integer	true	none		none
»»» giftIntegration	integer	true	none		none
»»» payType	integer	true	none		none
»»» status	integer	true	none		none
»»» receiverName	string	true	none		none
»»» receiverPhone	string	true	none		none
»»» receiverPostCode	string	true	none		none
»»» receiverProvince	string	true	none		none
»»» receiverCity	string	true	none		none
»»» receiverRegion	string	true	none		none
»»» receiverDetailAddress	string	true	none		none
»»» note	string	true	none		none
»»» paySuccessReturnItems	[object]	true	none		none
»»»» spuld	integer	true	none		none
»»»» idolId	integer	true	none		none
»»»» skuld	integer	true	none		none
»»»» skuName	string	true	none		none
»»»» skuPic	string	true	none		none
»»»» skuPrice	integer	true	none		none
»»»» skuQuantity	integer	true	none		none
»»»» skuAttrsVals	string	true	none		none

idolmall/warehouse

GET 仓库分配任务

GET /warehouse/warehouse/wareordertask/createTask

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
orderId	query	integer	否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none

数据模型