

# Informacje implementacyjne

20 października 2013

## 1 Protokół komunikacji

### 1.1 Dokumentacja serwera

- <https://github.com/brainly/hive/blob/master/docs/docs.pdf> (PDF)
- <https://github.com/brainly/hive/blob/master/docs/docs.org> (trochę zepsuty markup)
- <https://github.com/brainly/hive/blob/master/examples/chat/README.org> (przykład wykorzystania serwera)

### 1.2 Socket.IO

Serwer korzysta z protokołu Socket.IO do komunikacji:

- specyfikacja - <https://github.com/LearnBoost/socket.io-spec>
- referencyjna implementacja klienta - <https://github.com/LearnBoost/socket.io-client>

... oraz dwóch protokołów transportujących:

- WebSocket - <http://en.wikipedia.org/wiki/WebSocket>
- XHR-polling - [http://en.wikipedia.org/wiki/Comet\\_\(programming\)#XMLHttpRequest\\_long\\_polling](http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_(programming)#XMLHttpRequest_long_polling)

#### 1.2.1 Klient przeglądarkowy

Implementacja klienta przeglądarkowego może wykorzystać gotowego klienta Socket.IO wymienionego powyżej.

#### 1.2.2 Klient desktopowy

Implementacja klienta desktopowego może wykorzystać dowolną bibliotekę kliencką Socket.IO:

- <https://github.com/benkay/java-socket.io.client> (Java)
- <https://github.com/Gottox/socket.io-java-client> (Java)
- <https://pypi.python.org/pypi/socketIO-client> (Python)
- <http://socketio4net.codeplex.com/> (.NET)

... lub wykorzystać gołe połączenie WebSocket:

- <http://docs.oracle.com/javase/7/tutorial/doc/websocket.htm> (Java)
- <http://java-websocket.org/> (Java)
- <https://pypi.python.org/pypi/websocket-client/0.4> (Python)

... oraz prosty parser wiadomości Socket.IO zakładający, że przyjmowane będą następujące wiadomości:

"1:::" - po nawiązaniu połączenia z serwerem,  
"5:::JSON" - przy każdym evencie, gdzie "JSON" to zakodowany w JSONie event gry (więcej poniżej),  
"8:::" - po okresie bez żadnej aktywności,  
"0:::" - po rozłączeniu z serwerem,

Ostatnia opcja będzie wymagała samodzielnego przeprowadzenia połączenia z serwerem poprzez HTTP oraz następnie połączenia WebSocket pod odpowiedni przydzielony przez serwer URL.

### 1.3 Event'y gry

Komunikacja z serwerem odbywa się tylko i wyłącznie przez event'y zakodowane jako krótkie JSON'y. Każdy event wysyłany do/przychodzący z serwera musi być następującej postaci:

```
{
  "name" : nazwa_eventu,
  "args" : argumenty_eventu
}
```

Konkretny format argumentów zależy od typu event'u i będzie opisany poniżej.

### 1.4 Błędy serwera

Błędy serwera są przekazywane jako specjalny event `hive_error`, więc mogą być obsługiwane w taki sam sposób, jak pozostałe event'y.

```
{
  "name" : "hive_error",
  "args" : {
    "error" : kod_bledu,
    "description" : opis_bledu
  }
}
```

### 1.5 Autoryzacja

Przed rozpoczęciem gry gracz musi się autoryzować na swoje konto wysyłając następujący event:

```
{
  "name" : "authorize",
  "args" : [
    {
      "nick" : login,
      "password" : haslo
    }
  ]
}
```

W odpowiedzi otrzymamy:

```
{
  "name" : "authorize",
  "args" : [
    {
      "permission" : wynik_autoryzacji
    }
  ]
}
```

...gdzie `wynik_autoryzacji` to string `granted` lub wartość `null` odpowiednio dla powodzenia i niepowodzenia autoryzacji.

## 1.6 Tworzenie postaci

Tworzenie nowej postaci przebiega bardzo prosto - przeprowadzamy autoryzację do serwera nie podając hasła (brak pola `password` lub ustawienie jego wartości na `null`). W odpowiedzi serwer zwróci:

```
{
  "name" : "authorize",
  "args" : [
    {
      "permission" : wynik_autoryzacji,
      "password" : haslo
    }
  ]
}
```

...gdzie `wynik_autoryzacji` to string `granted` lub wartość `null` (odpowiadająca sytuacji, gdy nick został już przez kogoś zajęty). `haslo` będzie zawierało wygenerowane przez serwer hasło dla nowego konta gracza, lub wartość `null` w przypadku, gdy tworzenie nowego konta się nie powiedzie.

**Obecnie nie mam w planach dodawania zmiany hasła itd, więc będzie to jedyny sposób tworzenia nowych kont graczy.**

## 1.7 “Wejście” do gry

Bezpośrednio po wejściu do gry otrzymamy dwa event’y opisujące miejsce, w którym się znajdujemy i wydarzenia w nim się odbywające:

- `location_info` - opisane przy okazji komendy `examine`,
- `player_enters` - opisane przy okazji komendy `move`

## 1.8 Rozmowa

Rozmowa odbywa się przez wysłanie eventu `say` zawierającego typ wypowiedzi oraz jej tekst:

```
{
  "name" : "say",
  "args" : [
    {
      "text" : wiadomosc,
      "type" : typ_wiadomosci
    }
  ]
}
```

`wiadomosc` zawiera tekst wysyłanej wiadomości. `typ_wiadomosci` zawiera krótki string prezentujący typ wypowiedzi (na przykład `says`, `whispers`, `yells`, etc) dla potrzeb kosmetycznych. W efekcie otrzymamy event:

```
{
  "name" : "msg",
  "args" : [
    {
      "nick" : nazwa_gracza,
      "type" : typ_wypowiedzi,
      "text" : tekst_wypowiedzi
    }
  ]
}
```

Taki sam event dostaniemy przy każdej wypowiedzi innych graczy.

## 1.9 Komendy gracza

Interakcję ze światem gry umożliwiają graczowi komendy, które są przesyłane poprzez event do:

```
{
  "name" : "do",
  "args" : [komenda]
}
```

W przypadku podania błędnych argumentów dla komendy otrzymamy następujący event zawierający opis problemu:

```
{
  "name" : "bad_command",
  "description" : opis
}
```

Więcej o dostępnych komendach tutaj.

## 2 Dostępne komendy

### 2.1 examine

Przykład:

```
{
  "action" : "examine",
  "args" : id_obiektu
}
```

`id_obiektu` może być nazwą gracza/NPC/przeciwnika, identyfikatorem lokacji lub identyfikatorem przedmiotu osiągalnego z lokacji, w które aktualnie znajduje się gracz. W zależności od typu obiektu w odpowiedzi otrzymamy:

```
{
  "name" : "character_info",
  "args" : [opis_gracza]
}
// ...lub:
{
  "name" : "location_info",
  "args" : [opis_lokacji]
}
// ...lub:
{
  "name" : "item_info",
  "args" : [opis_przedmiotu]
}
```

Więcej o `opisie_gracza` tutaj, więcej o `opisie_lokacji` tutaj, więcej o `opisie_przedmiotu` tutaj.

### 2.2 move

Przykład:

```
{
  "action" : "move",
  "args" : id_lokacji
}
```

`id_lokacji` musi być prawidłowym ID lokacji osiągalnej z lokacji, w której aktualnie znajduje się gracz. W odpowiedzi gracz zostanie przeniesiony do nowej lokacji i otrzyma następujący event:

```
{
  "name" : "location_info",
  "args" : [opis_lokacji]
}
```

Więcej o `opisie_lokacji` tutaj.

## 2.3 attack

Przykład:

```
{
  "action" : "attack",
  "args" : nazwa_gracza
}
```

`nazwa_gracza` musi być prawidłowym ID gracza/przeciwnika/NPC obecnego w lokacji, w której aktualnie znajduje się gracz. W odpowiedzi gracz zaatakuje `nazwa_gracza` i otrzyma następujący event:

```
{
  "name" : "battle",
  "args" : [
    {
      "attacker" : nazwa_gracza_atakuj_ą_cego,
      "defender" : nazwa_drugiego_gracza,
      "description" : opis_wydarzenia
    }
  ]
}
```

`opis_wydarzenia` zawiera opis przebiegu walki (na przykład “Looses 5 health!”, lub “Shot was parried!”). Podobne event dostaną wszyscy gracze obecni w danej lokacji. Wykonanie tej komendy może rozzłościć NPC lub przeciwnika prowadząc do walki na śmierć i życie (lub ucieczkę do innej lokacji). W przypadku śmierci któregoś z graczy otrzymamy taki sam event ze stosownym opisem natomiast przegrany gracz zostanie usunięty z obecnej lokacji.

## 2.4 take / drop

Przykład:

```
{
  "action" : "take"/"drop",
  "args" : id_przedmiotu
}
```

`id_przedmiotu` musi być prawidłowym ID przedmiotu obecnego w lokacji, w której aktualnie znajduje się gracz (lub w jego inwentarzu). W odpowiedzi przedmiot zostanie przeniesiony do inwentarza gracza (lub do lokacji, w której obecnie się znajduje) i otrzymamy następujący event:

```
{
  "name" : "inventory_update",
  "args" : {
    "type" : typ_aktualizacji,
    "item" : opis_przedmiotu
  }
}
```

Więcej o `opisie_przedmiotu` tutaj.

### 3 Reprezentacja świata gry

Poniższe sekcje zawierają opisy różnych obiektów świata gry, które mogą się zmieniać w trakcie gry w reakcji na akcje graczy.

#### 3.1 Gracze/NCP/Przeciwnicy

Stan gracza można zrozumieć jako następujący JSON:

```
{
  "nick" : nazwa_gracza,
  "stats" : {
    "health" : zdrowie,
    "strength" : sila,
    "toughness" : odpornosc
  },
  "inventory" : inventarz
}
```

- `nazwa_gracza` jest unikatową nazwą gracza identyfikującą go w świecie gry,
- `zdrowie` jest liczbą całkowitą określającą poziom zdrowia gracza (po osiągnięciu wartości  $\leq 0$  gracz ginie),
- `sila` jest liczbą całkowitą określającą siłę gracza, która odpowiada za siłę jego ataków,
- `odpornosc` jest liczbą całkowitą określającą wytrzymałość gracza, która odpowiada za odporność na ataki innych graczy,
- `inventarz` jest array'em identyfikatorów przedmiotów posiadanych przez gracza:

```
[
  {
    "id" : id_przedmiotu,
    "name" : nazwa_przedmiotu
  }
]
```

Wszystkie powyższe wartości, poza `nazwa_gracza` mogą ulegać zmianie w trakcie gry.

#### 3.2 Lokacje

Stan lokacji przedstawia następujący JSON:

```
{
  "id" : id_lokacji,
  "name" : nazwa_lokacji,
  "description" : opis_lokacji,
  "players" : gracze_w_lokacji,
  "items" : przedmioty_w_lokacji,
  "locations" : drogi_do_innych_lokacji
}
```

- `id_lokacji` jest unikatowym identyfikatorem lokacji,
- `nazwa_lokacji` jest krótkim stringiem będącym nazwą lokacji,
- `opis_lokacji` zawiera krótki opis tego, co znajduje się w danej lokacji,
- `players` jest array'em nazw graczy/NPC/przeciwników znajdujących się w danej lokacji,
- `items` jest array'em identyfikatorów przedmiotów znajdujących się w danej lokacji:

```
[
  {
    "id" : id_przedmiotu,
    "name" : nazwa_przedmiotu
  }
]
```

- location jest obiektem zawierającym ścieżki do innych lokacji:

```
{
  droga_1 : id_lokacji_1,
  droga_2 : id_lokacji_2
}
```

...gdzie każda droga jest unikatową nazwą ścieżki a każde id\_lokacji unikatowym identyfikatorem lokacji, na przykład:

```
{
  "north" : "starting_tavern",
  "south" : "deep_woods"
}
```

### 3.3 Przedmioty

Opis przedmiotów dostępnych w świecie przedstawia następujący JSON:

```
{
  "id" : id_przedmiotu,
  "name" : nazwa_przedmiotu,
  "modifiers" : {
    "health" : zdrowie,
    "strength" : sila,
    "toughness" : odpornosc
  }
}
```

- id\_przedmiotu jest unikatowym identyfikatorem przedmiotu,
- nazwa\_przedmiotu to krótki string reprezentujący nazwę przedmiotu,
- zdrowie jest liczbą całkowitą określającą modyfikator zdrowia gracza,
- sila jest liczbą całkowitą określającą modyfikator siły gracza,
- odpornosc jest liczbą całkowitą określającą modyfikator wytrzymałości gracza,

### 3.4 Akcje

Bardziej złożone akcje, które mogą wystąpić w świecie gry (na przykład przy okazji misji itp) będą zrealizowane jako skrypty Python'owe i opisane tutaj później.