

MODULE 5

Parsing Table

LL(I) GRAMMAR

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow +TE' | \epsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *FT' | \epsilon$

$F \rightarrow (E) | id$

	FIRST	FOLLOW
E	(, id	\$,)
E'	+ , ϵ	\$,)
T	(, id	+ , \$,)
T'	* , ϵ	+ , \$,)
F	(, id	* , + , \$,)

LL(1) PARSING ALGORITHM

Input. Grammar G .

Output. Parsing table M .

Method.

1. For each production $A \rightarrow \alpha$ of the grammar, do steps 2 and 3.
2. For each terminal a in $\text{FIRST}(\alpha)$, add $A \rightarrow \alpha$ to $M[A, a]$.
3. If ϵ is in $\text{FIRST}(\alpha)$, add $A \rightarrow \alpha$ to $M[A, b]$ for each terminal b in $\text{FOLLOW}(A)$. If ϵ is in $\text{FIRST}(\alpha)$ and $\$$ is in $\text{FOLLOW}(A)$, add $A \rightarrow \alpha$ to $M[A, \$]$.
4. Make each undefined entry of M be **error**.

LL(1) PARSING TABLE

NONTER-MINAL	INPUT SYMBOL					
	id	+	*	()	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		