Măsurarea înălțimii clădirilor din umbra lor pentru trasee pietonale umbrite în Constanța

Eduard-Mihai PERJOC (elev)[1], Eduard-Andrei HAIVAS (elev)[2], Cezar-Ștefan MANEA (elev)[3]
Profesor coordonator: Ramona RĂDULESCU[4]
[1] Clasa a X-a, Liceul Tehnologic de Marină, Constanța, județul Constanța
[2] Clasa a X-a, Liceul Internațional de Informatică Constanța, județul Constanța
[3] Clasa a X-a, Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța, județul Constanța
[4] Informatică pentru Viitor (IPV)
Contact: radramra@gmail.com

Rezumat

Umbra compară trasee pietonale după expunerea geometrică estimată și ocolul acceptat. În instantaneul OSM al Constanței, 87,8% dintre cele 51.428 de clădiri nu au înălțime sau etaje. Am comparat GlobalBuildingAtlas (GBA) cu etichetele OSM: pentru clădirile cu 9–12 etaje, mediana raportului GBA/etaje este 1,36 m, sugerând o subestimare. Am implementat modul «Măsoară clădirea», bazat pe h = L · tan e, cu incertitudine, stocare locală și partajare opțională. Înălțimile confirmate de regulile aplicației intră în calculul umbrelor și traseelor. Modelul erorilor arată dependența de lungimea măsurată și de elevația Soarelui. La trei momente din 27 octombrie, simularea indică 85–90% vârfuri de umbră neblocate de alte clădiri. Rezultatele sunt analize de date și simulări; precizia pe teren și câștigul real pe trasee nu sunt încă validate.

Cuvinte-cheie: înălțimea clădirilor, umbre, poziția Soarelui, OpenStreetMap, trasee pietonale

1. INTRODUCERE

În zilele caniculare, umbra clădirilor face mersul pe jos mai suportabil. Am realizat Umbra, o aplicație mobilă care compară trasee după plecare, destinație, oră și ocolul acceptat. Un server pe calculator calculează Soarele, umbrele și traseele; telefonul afișează harta și ghidează prin GPS. Sistemul folosește contururile clădirilor și rețeaua de alei din OpenStreetMap (OSM) [1] și ecuațiile NOAA pentru poziția Soarelui [2].

Umbra unei clădiri poate fi calculată numai dacă îi cunoaștem înălțimea. Din cele 51.428 de clădiri din datele aplicației (Constanța, Mamaia și Palazu Mare), doar 271 (0,5%) au înălțimea înregistrată în OSM și 5.913 (11,5%) au numărul de etaje; 45.159 (87,8%) nu au nicio informație. Seturile globale obținute prin învățare automată, precum GlobalBuildingAtlas (GBA) [3], par o soluție, dar precizia lor într-un oraș românesc nu era cunoscută.

Seturi precum GBA [3], 3D-GloBFP [7] și EUBUCCO [8] estimează sau armonizează înălțimi la scară largă. Performanța globală nu stabilește însă precizia locală în Constanța.

Calcularea înălțimii din umbră este cunoscută în teledetecție [4]. Am integrat-o într-un flux de măsurare cu telefonul. Întrebarea științifică este: cât de precis poate fi estimată înălțimea din umbră și cum alegem momentul măsurării? Evaluăm consistența GBA cu OSM, sensibilitatea la erori și fezabilitatea geometrică. Ipoteza unei precizii mai bune decât GBA la blocuri înalte rămâne de verificat cu referințe independente pe teren.

2. MATERIALE ȘI METODE

Aplicația. Interfața este scrisă în TypeScript, cu React Native și Expo, pentru Android și iOS; motorul de calcul rulează pe un server Node.js. Datele pentru Constanța sunt păstrate comprimat în proiect: 50.071 de noduri și 111.552 de muchii ale rețelei pietonale și 51.428 de contururi de

clădiri, în coordonate metrice (UTM, EPSG:32635). Umbra arborilor este estimată separat, cu pondere redusă; lucrarea de față se ocupă numai de clădiri. Fiecare clădire are un interval de înălțime: o înălțime etichetată dă un interval îngust, iar numărul de etaje N dă intervalul 2,5·N – 3,5·N + 3 m. Un punct al traseului este considerat umbrit numai dacă raza Soarelui trece sub limita inferioară; între cele două limite rezultatul este „necunoscut”, iar clădirile fără înălțime nu susțin o clasificare sigură. Expunerea este evaluată la momentele parcurgerii. Căutarea compară un set limitat de candidați, fără garanția optimului global.

Măsoară clădirea. Utilizatorul selectează clădirea și un colț al acoperișului pe rigla umbrei. Introduce distanța măsurată cu ruleta/laserul, folosește GPS-ul sau datele unei fotografii verticale din dronă. Aplicația calculează h și incertitudinea la momentul măsurării, verifică terenul și obstacolele declarate și salvează local încercările. Partajarea este opțională; serverul recalculează rezultatul și păstrează măsurătorile în SQLite. O citire cu ruleta/laserul ori din dronă, sau două citiri independente concordante, pot confirma o clădire conform regulilor software. Intervalele confirmate intră în calculul umbrelor și traseelor. Confirmarea software nu este validare fizică.

Date. Am folosit extrasul OSM din 25.10.2026 inclus în aplicație [1] și fișierul GBA pentru regiunea 25–30° E, 40–45° N [3]. GBA folosește identificatorii OSM ai clădirilor, așa că am asociat clădirile direct, după identificator: 40.658 de clădiri (79,1%) au o înălțime GBA. Ca surse de comparație, fără verificare pe teren, am folosit înălțimile OSM (88 de clădiri asociate) și numărul de etaje (4.925 de clădiri). Analizele sunt scrise în Python și pot fi repetate cu scripturile din proiect.

Principiul metodei. O muchie verticală de înălțime h aruncă pe teren plat o umbră de lungime L (Figura 1). Dacă e este unghiul Soarelui deasupra orizontului, atunci h = L · tan e. Aplicația calculează e pentru data, ora și locul măsurării, cu ecuațiile NOAA/Meeus [2], [5], verificate în teste cu algoritmul de referință SPA [6]. Pentru că OSM oferă conturul clădirii, aplicația știe și direcția umbrei: vârful umbrei unui colț C se află pe dreapta C + h · cot e · u, unde u este direcția opusă Soarelui. Pe hartă, această dreaptă devine o riglă gradată în metri de înălțime.




Figura 1. Principiul metodei: înălțimea rezultă din lungimea umbrei și unghiul Soarelui

Modelul erorilor. Pentru variații mici, dh = tan e · dL + L · de / cos²e, cu de în radiani. Tabelul 2 izolează termenul lungimii: δh ≈ tan e · δL, presupunând δL = ±5 m pentru GPS și ±0,3 m pentru ruletă/telemetru. Sunt ipoteze, nu precizii măsurate. Implementarea combină în cuadratură termenii lungimii și unghiului, cu σe = 0,065°, și include citirea penumbrei: w ≈ h · 0,0093 / sin²e și σL = √(σinstrument² + w²/12). Pentru GPS folosește și acuratețea raportată de telefon. Testele numerice față de SPA [6] nu validează senzorii sau scena reală.

Câte clădiri pot fi măsurate. Vârful umbrei poate cădea pe o altă clădire sau în umbra ei. Am considerat o clădire măsurabilă dacă vârful umbrei unuia dintre colțuri se află pe marginea propriei umbre, linia de la colț la vârf nu traversează altă clădire, iar vârful nu cade pe altă clădire sau în umbra ei. Am analizat 38.913 de clădiri, cu înălțimea din OSM, 3 m pe etaj sau, în lipsă, din GBA, la șase momente (ora României), cu poziția Soarelui calculată de aplicație. În această simulare nu includem copacii, mașinile, panta sau accesul fizic; rezultatul este o limită superioară condiționată de înălțimile de intrare.

Validare propusă. Studiul pe teren nu a fost efectuat. Protocolul prevede cel puțin 30 de clădiri alese înainte de măsurare, trei ore și doi observatori fără acces la referința independentă. Aplicația include mod orb, referințe separate și export JSON/CSV. Scriptul de analiză calculează bias, MAE, RMSE și proporția în ±3 m; un alt script compară efectul surselor de înălțime asupra traseelor. Existența acestor instrumente nu constituie un rezultat de teren sau un câștig demonstrat.

3. REZULTATE

Evaluarea GBA. În eșantion, diferența față de etichetele OSM crește cu înălțimea și este predominant negativă (Tabelul 1). Pentru cele 37 de clădiri la care înălțimea din OSM concordă cu numărul de etaje, diferența medie este −5,0 m.

Tabelul 1. Diferența GBA − OSM, după înălțimea înregistrată în OSM

Înălțime OSM	Clădiri	Diferență medie	Diferență absolută medie	În ±3 m
0–10 m	45	−0,1 m	2,3 m	71%
10–20 m	28	−5,1 m	5,5 m	18%
20–40 m	10	−15,7 m	15,7 m	10%

Figura 2 arată tendința la clădirile înalte. Din cele 88 de asocieri, Tabelul 1 prezintă 83 cu etichete sub 40 m; celelalte cinci includ valori suspecte. Diferențele nu stabilesc precizia absolută. Dintre cele 10.699 de căi OSM fără asociere GBA, 9.962 au identificatori mai mari decât cel mai mare identificator asociat, compatibil cu o diferență temporală între surse; nu am verificat datele individuale de cartare.




Figura 2. Înălțimea GBA față de înălțimea etichetată în OSM; punctele pline sunt clădirile la care înălțimea concordă cu numărul de etaje

Numărul de etaje oferă o verificare de consistență (Figura 3). Mediana înălțimii GBA pe etaj scade de la 3,96 m pentru clădirile cu 1–2 etaje la 1,79 m pentru 5–8 etaje și 1,36 m pentru 9–12 etaje. Doar 4,2% dintre clădirile cu 9–12 etaje au în GBA o înălțime în intervalul folosit de aplicație (2,5–3,5 m pe etaj, plus 3 m).




Figura 3. Înălțimea GBA în funcție de numărul de etaje din OSM; liniile punctate arată 2,5 m și 3,5 m pe etaj (plus 3 m)

Predicţii şi fezabilitate. Tabelul 2 prezintă, pentru fiecare moment, unghiul Soarelui, lungimea umbrei unei clădiri de 15 m, eroarea prevăzută a înălțimii pentru cele două metode de măsurare și procentul de clădiri cu vârful umbrei neobstrucționat.

Tabelul 2. Eroarea prevăzută a înălțimii pentru o eroare a lungimii de ±5 m (GPS) și ±0,3 m (telemetru) și proporția geometric eligibilă în simulare

Moment	Unghiul Soarelui	Umbra la 15 m	Eroare GPS	Eroare telemetru	Măsurabile	Măsurabile ≥ 20 m
27 oct 10:00	27,8°	28,4 m	±2,6 m	±0,2 m	87,9%	63,1%
27 oct 12:00	32,9°	23,2 m	±3,2 m	±0,2 m	90,1%	70,9%
27 oct 14:00	25,7°	31,2 m	±2,4 m	±0,1 m	85,2%	59,6%
21 iun 09:00	36,0°	20,6 m	±3,6 m	±0,2 m	91,3%	69,6%
21 iun 13:00	69,2°	5,7 m	±13,2 m	±0,8 m	96,0%	78,8%
21 iun 17:00	38,6°	18,8 m	±4,0 m	±0,2 m	91,7%	71,8%

4. DISCUȚII ŞI CONCLUZII

Comparațiile indică subestimarea înălțimilor GBA față de OSM la blocurile înalte din eșantion. Aceasta poate scurta umbrele modelate. Etichetele voluntare și numărul de etaje nu sunt însă înălțimi de referință măsurate; nici utilizabilitatea GBA la clădiri joase nu este validată pe teren.

În modelul simplificat al Tabelului 2, pentru eroarea presupusă a lungimii, cu ruleta sau telemetrul, eroarea prevăzută rămâne sub 1 m la toate momentele analizate. Cu GPS-ul telefonului, eroarea este de ±3,2 m la amiază pe 27 octombrie, dar crește mult vara la amiază, când Soarele este sus. Aplicația afișează ferestre de elevație de 15–40° și refuză măsurătorile sub 10°. Analiza măsurabilității arată că, din punctul de vedere al clădirilor vecine, 85–90% dintre clădiri sunt

geometric eligibile toamna și 91–96% vara. Pentru clădirile de cel puțin 20 m, procentul scade la 60–71% toamna, deoarece umbrele lor lungi ajung mai des pe alte clădiri.

Fluxul implementat stochează metoda, momentul, incertitudinea și încercările respinse. Măsurătorile concordante sunt combinate ponderat, iar valorile partajate sunt reverificate pe server. Selecția colțului, penumbra, panta, erorile GPS corelate și obstacolele pot afecta rezultatul; regulile software nu elimină aceste surse de eroare. AR nu este implementat.

Studiul raportează analize pe date publice și simulări proprii, nu măsurători pe teren. Ipoteza superiorității față de GBA și reducerea reală a expunerii pe trasee rămân netestate. OSM conține erori, simularea ignoră obstacole nemapate și folosește o singură poziție solară pentru oraș. Umbra geometrică nu măsoară temperatura, doza UV sau siguranța medicală.

Concluzii: (1) Datele de înălțime sunt incomplete, iar comparația locală GBA–OSM justifică verificări independente; (2) modelul erorilor și simularea ajută la alegerea momentului și a clădirilor de măsurat; (3) modul «Măsoară clădirea» și baza comună sunt implementate și conectate la umbre și trasee. Urmează validarea pe teren și evaluarea efectului asupra recomandărilor.

MULȚUMIRI

Mulțumim doamnei profesoare Ramona Rădulescu pentru îndrumare și contributorilor OpenStreetMap pentru datele deschise.

BIBLIOGRAFIE

[1] Contributorii OpenStreetMap, extras pentru România (Geofabrik), download.geofabrik.de/europe/romania.html, accesat la 25.10.2026. Licență ODbL 1.0.

[2] NOAA Global Monitoring Laboratory, Solar Calculation Details, gml.noaa.gov/grad/solcalc/calcdetails.html, accesat la 27.10.2026.

[3] Zhu, X. X., Chen, S., Zhang, F., Shi, Y., Wang, Y., „GlobalBuildingAtlas: an open global and complete dataset of building polygons, heights and LoD1 3D models”, Earth System Science Data, nr. 17(12), 2025, pp. 6647–6668.

[4] Qureshi, M., Chaudhry, S., Jabba, S., Taj, M., „Building Height Estimation Using Shadow Length in Satellite Imagery”, arXiv:2411.09411, 2024.

[5] Meeus, J., Astronomical Algorithms, ed. a 2-a, Willmann-Bell, 1998.

[6] Reda, I., Andreas, A., „Solar position algorithm for solar radiation applications”, Solar Energy, nr. 76(5), 2004, pp. 577–589.

[7] Che, Y. și colab., „3D-GloBFP: the first global three-dimensional building footprint dataset”, Earth System Science Data, nr. 16(11), 2024, essd.copernicus.org/articles/16/5357/2024, accesat la 27.10.2026.

[8] Milojevic-Dupont, N. și colab., „EUBUCCO v0.1: European building stock characteristics in a common and open database for 200+ million individual buildings”, Scientific Data, nr. 10, 2023.