

Betriebssysteme

Wintersemester 2019/20

Inhaltsverzeichnis

1 Checkpoint 1	3	1.15 Discuss the reasoning behind the separation of User- and Kernel Mode. Identify advantages and disadvantages.	5
1.2 What is an Operating System? .	3	1.16 What is an Interrupt?	5
1.3 Why did Operating Systems emerge?	3	1.17 What can cause an Interrupt? . .	5
1.4 Which of the following statements is false?	3	1.18 Describe how the Operating System handles incoming Interrupts.	5
1.5 Describe three critical early inventions in Operating Systems . .	3	1.19 What is the purpose of a System Call?	5
1.6 What is UNIX?	3	1.20 Describe what happens when at runtime when a program uses the function 'getpid'.	6
1.7 What is POSIX?	3	1.21 What are Windows "Personalities"? .	6
1.8 Discuss whether POSIX is still relevant today.	4	1.22 Describe the anatomy of a Windows Subsystem.	6
1.9 Describe the relation between the terms Process, Program, Thread and File	4	1.23 Compare the three types of Subsystem Service Calls.	6
1.10 What is a shell?	4	1.24 Name three Operating System components usually located in User- and Kernel Mode (three each)	6
1.11 Describe briefly what happens when you type 'ls' into a UNIX shell and press enter	4	1.25 What is the role of a System Thread in Windows? Name two examples.	7
1.11.1 What would have happened if you had typed 'cd' instead?	4	1.26 What is a Service / Daemon? . .	7
1.12 In Pseudo-Code, write a program that executes 'ls' in a child process and waits in the parent process for the termination of the child process.	4	1.27 Compare the concepts "Microkernel" and "Monolithic Kernel". . .	7
1.12.1 Which system calls would you use?	5	1.27.1 Which one would you use to describe Windows and which one for Linux? . . .	7
1.13 Briefly describe five tasks of an Operating System	5	1.28 The Windows Kernel is Object Oriented. What is a Handle and what is its role?	7
1.14 Briefly describe three design goals of an Operating System . .	5	1.29 Can you share handles between separate Processes?	7
		1.30 Describe four types of Windows Kernel Objects.	7

1.31	What is the Basic Input/Output System (BIOS)?	8	2.17	Describe the Role of the Dispatcher Objects.	12
2	Checkpoint 2	9	2.18	What does it mean for a Dispatcher Object to be Signaled, or Non-Signaled?	12
2.2	What is Preemption?	9	2.18.1	Describe for one type of dispatcher object what can cause it to change these states.	12
2.3	What new challenges did Preemption introduce when compared to cooperative multiprogramming?	9	2.19	Name two functions of the Windows or UNIX API related to process synchronization and explain their purpose.	12
2.4	How is Preemption implemented in an operating system kernel?	9	2.20	What is the IRQL?	12
2.5	Compare Concurrency and Parallelism.	9	2.21	Describe what tasks the operating system handles at various ranges of IRQLs.	12
2.6	What is a Critical Section?	9	2.22	What is a Trap?	13
2.7	What is the value of shared, and why?	9	2.23	What kinds of event can cause a Trap?	13
2.8	Describe the three criteria that correct solutions of the Critical Section problem must fulfill.	9	2.24	What happens if during interrupt processing an interrupt of lower precedence arrives? What if the precedence is higher?	13
2.9	Why does this naive approach not solve the critical section problem? Outline a schedule.	10	2.25	What are the roles of the Deferred and Asynchronous Procedure Calls? (DPC and APC)	13
2.10	Name and describe one well known software algorithm that solves the critical section problem.	10	2.26	A Thread on Windows executes the Function ReadFile(). Describe the flow of activity from the application to the device and back.	13
2.11	Discuss whether pure software algorithms are a good solutions to the critical section problem.	10	2.27	What is a pipe? Why is it needed?	13
2.12	To mitigate the problems of the software algorithms, hardware approaches are used instead. Which is not one of them?	10	2.28	What is the difference between a pipe and a socket?	14
2.13	What is a Semaphore?	11	2.29	Pipes and sockets are tied to the lifetime of a process. What other UNIX construct could you use that survives its creating process, and where is it persisted?	14
2.13.1	What operations are defined on Semaphores?	11	2.30	Write in Pseudocode (Windows or UNIX semantics) a program that launches two processes and connects them through a pipe.	14
2.14	Identify the advantages and disadvantages of using Semaphores over native hardware approaches.	11	2.31	Name two functions of the Windows or UNIX API related to inter-process communication, and explain their purpose.	14
2.15	What is a Deadlock?	11			
2.15.1	Describe how a Deadlock can be the result of careless use of Semaphores.	11			
2.16	Given the following producer/-consumer example program, how could you guard it with semaphores?	11			

1 Checkpoint 1

1.2 What is an Operating System?

Keine klare Definition vorhanden. Mögliche Antworten: Es ist eine Schicht zwischen Hard- und Software, welche Programme und Ressourcen verwaltet.

1.3 Why did Operating Systems emerge?

Anforderungen an Computer haben sich mit der Zeit verändert. Jobverwaltung und bessere Auslastung wurde immer relevanter. Betriebssysteme wurden entsprechend zur Verwaltung verschiedener Aufgaben auf einem System.

1.4 Which of the following statements is false?

- a: Operating System evolution required Hardware changes
- b: Hardware evolution required Operating System changes
- c: Hardware and OS evolved independently
- d: There was strong influence in both directions

Lösung: Antwort c ist falsch.

1.5 Describe three critical early inventions in Operating Systems

mögliche Lösungen sind:

1. Time Sharing
2. (Pipelines)
3. Job Controll (mehrere Programme direkt hintereinander ausführen)
4. Multiprogrammierung (andere Programme laufen, während ein Programm auf IO Events wartet)

ToDo: auf entsprechenden Folien verweisen

1.6 What is UNIX?

Eine historische Betriebssystemfamilie, die auch heute noch immer aktuell ist.

1.7 What is POSIX?

Eine stark an UNIX angelehnter Quellcodestandard. Beschreibt wie ein System entwickelt werden muss, damit es POSIX Kompatibel ist. (Sich wie ein POSIX System verhält.) Es ist selbst kein Betriebssystem.

1.8 Discuss whether POSIX is still relevant today.

Keine falsche Antwort, da Diskussion. Entscheidend ist die Begründung.

1.9 Describe the relation between the terms Process, Program, Thread and File

Ein Prozess ist laufendes Programm, ein Programm ist eine ausführbare Datei und ein Thread ist Ausführungsstrang eines Prozesses. Ein Prozess kann mehrere Threads haben, welche alle im gleichen Kontext laufen. (Sie teilen sich Speicher etc.)

1.10 What is a shell?

Eine (Eingabe- und Ausgabe-) Umgebung in der eine Eingabe als Befehl interpretiert und entsprechend ausgeführt wird. (Kommandointerpreter)

1.11 Describe briefly what happens when you type 'ls' into a UNIX shell and press enter

Wenn Enter gedrückt wird, wird ein Interrupt erzeugt, welcher vom Betriebssystem abgefangen wird und dann als Eingabe an die Shell gesendet wird. Anschließend wird der Befehl 'ls' von der Shell als Programmaufruf interpretiert woraufhin die Shell sich selbst forkt und im Kind das Programm 'ls' im PATH sucht und ggf. startet. 'ls' nutzt die gleiche Ausgabe wie die Shell und zeigt so alle Dateien. Der Elternprozess wartet darauf, dass der Kindprozess terminiert.

1.11.1 What would have happened if you had typed 'cd' instead?

'cd' wird als aufruf eines Builtin interpretiert, weshalb die Shell in das HOME Verzeichnis des Nutzers wechselt. Es geschieht kein Fork-Exec.

1.12 In Pseudo-Code, write a program that executes 'ls' in a child process and waits in the parent process for the termination of the child process.

```
#include <...>

int main(){
    pid_t pid = fork();
    if(pid == -1){
        printf("error in fork\n");
        return -1;
    }else if(pid == 0){
        // CHILD
        char *const args = {"ls", NULL};
        int ret = execvp("ls", args);
        // ret == -1
        printf("error in exec; errno: %d\n", errno);
        return -1;
    }else{
        // PARENT
        wait(pid);
    }
}
```

```

        return 0;
    }
}

```

1.12.1 Which system calls would you use?

wait, fork, exec

1.13 Briefly describe five tasks of an Operating System

Ressourcenverwaltung (Storage Managment (Haupt- und Plattenspeicher), Memory Managment, Scheduling (CPU Verwaltung, Prozessormanagment), Device Managment (Geräterverwaltung und Treiber, Interruptbehandlung)), Security- und Usermanagement (auch Prozessschutz voreinander)

1.14 Briefly describe three design goals of an Operating System

Portability, Maintability, Security, Performance, Responsive

1.15 Discuss the reasoning behind the separation of User- and Kernel Mode. Identify advantages and disadvantages.

Schutz der Programme voneinander (Isolation), Benutzerverwaltung und Berechtigungssystem
Ein Nachteil: extra Performance durch ständige Wechsel über Syscalls

1.16 What is an Interrupt?

Eine Unterbrechung des aktuellen Programmablaufes (meist durch externe Geräte). Synchroner Interrupts entstehen durch Programmfluss (meist durch Exceptions) und Asynchroner Interrupts entstehen durch Hardwareereignisse.

1.17 What can cause an Interrupt?

Ein Interrupt kann zum Beispiel ausgelöst werden, wenn ein Prozess auf IO Zugriff warten muss.

1.18 Describe how the Operating System handles incoming Interrupts.

CPU hält die Ausführung des laufenden Prozesses an, die CPU sichert den Kontext des aktuellen Prozesses und behandelt anschließend den Interrupt entsprechend. (Meist ist der entsprechende Behandlungscode im Treiber) In der Interruptbehandlung wird dem Gerät auch mitgeteilt, dass es jetzt aufhören kann Interrupts zu senden. (Meist gleich als erstes) Anschließend wird das Programm fortgesetzt, indem sein Kontext wiederhergestellt wird. Während der Interruptbehandlung wird Interruptbehandlung weiterer möglicherweise eintretenden Interrupts deaktiviert. Entsprechend darf es während der Interruptbehandlung keine Programmierfehler geben. Interrupts können auch erst später behandelt werden, je nach Priorität.

1.19 What is the purpose of a System Call?

System Calls werden verwendet um von dem User Mode Aktionen im Kernel Mode zu initialisieren.

1.20 Describe what happens when at runtime when a program uses the function 'getpid'.

Missing!

1.21 What are Windows "Personalities"?

- a: Independent operating modes of the CPU
- b: Distinguished Engineers at the Microsoft Campus in Redmond
- c: Separate classes of applications, and their corresponding subsystems
- d: Groups of Users in the System with different Privileges

Unsure: Antwort D

1.22 Describe the anatomy of a Windows Subsystem.

Programme benutzen Subsystems an der Stelle von APIs. Die Subsysteme sind dokumentieren und greifen auf undokumentierte Windows System Service Calls zu.

1.23 Compare the three types of Subsystem Service Calls.

- vollständig im User Mode implementiert → Geometriefkt. PtInRect() IsRectEmpty()
- es werden ein oder mehrere Systemcalls für die Ausführung benötigt → ReadFile() WriteFile(); erstellt in Subsystem Library
- benötigt die Umgebung des Subsystem Process → CreateFile(), durch IPC

1.24 Name three Operating System components usually located in User- and Kernel Mode (three each)

- User Mode
 - Commandinterpreter (Shell)
 - Subsysteme
 - **Missing!**
- Kernel Mode
 - Grafikengine
 - Hardware Abstraction, Treiber, ISR
 - Kernel
 - ...

1.25 What is the role of a System Thread in Windows? Name two examples.

Thread ist ein Handlungsstrang eines Prozesses im User Mode.

Ein Systemthread ist eine nebenläufige Aktivität im Kernel Mode, welche eine spezielle Aufgabe erfüllt. Ein Systemthread wird durch das System nicht als Prozess abgebildet. Ein Systemthread hat privilegierten Zugriff auf das System.

Beispiele: Zero Page Thread (Nullt Speicher), eigene Threads von Treibern, Balance Set Manager (greift bei Speicherknappheit ein und verwaltet Prozessorspeicher), generell alle nebenläufigen Aufgaben im Kernel

1.26 What is a Servive / Daemon?

Hintergrundprozess im System, Kind von init, hat keine Ein- oder Ausgabe, vollführt Systemrelevante Aufgaben, üblicherweise ist er nicht-priviligierte

1.27 Compare the concepts “Microkernel” and “Monolithic Kernel”.

Microkern: so viel Kernel Funktionalität wie möglich in den User Mode verlegen. Der Kernel enthält nur noch die wirklich relevanten Dinge. (Scheduling, Speicherverwaltung, Dispatch, Interprozesskommunikation) Meist aus Sicherheitsgründen. Entsprechend sind alle Treiber und die Kernel-Objektverwaltung im User Mode und werden isoliert. Zusammenfassung: kleiner Kern mit wenig Funktionen, vielen Diensten

Monolithic Kernel: mächtiger Kern mit vielen Funktionen im Kernel Mode, wenig Diensten

1.27.1 Which one would you use to describe Windows and which one for Linux?

Linux: Monolith Windows: (hybrider Kern,) hauptsächlich Microkern

1.28 The Windows Kernel is Object Oriented. What is a Handle and what is its role?

Ein Handle ist ein Verweis auf ein existierendes Kernel Objekt. Ein Handle gilt nur für jeweils einen Prozess. (Jeder Prozess hat eine eigene Handle Tabelle.) Ein Handle kann genutzt werden, um Systemfunktionen Kernel Objekten zu übergeben ohne dass der Kernel diese Objekte “preisgeben” muss.

1.29 Can you share handles between separate Processes?

Nicht direkt. Aber ich kann in die Handle Tabelle eines anderen Prozesses ein weiteres Handle hinzufügen, welches auf das gleiche Kernel Objekt verweist. (Mit duplicateHandle oder so.)

1.30 Describe four types of Windows Kernel Objects.

File Object (einer geöffneten Datei), Port Object (kann genutzt werden um Nachrichten zwischen Prozessen zu verschicken), Thread Object, Process Object, Symbolic Link, Object directory (kann andere Objekte speichern um Hierarchie zu realisieren), Event Object, Semaphore Object, ... (siehe Unit 1, Vorlesung 3, Folie 30ff.)

1.31 What is the Basic Input/Output System (BIOS)?

Eine Software welches direkt auf der Hardware (der ROM (Read Only Memory)) liegt, welches das aktuell laufende Motherboard booten soll.

2 Checkpoint 2

2.2 What is Preemption?

In einem System in dem Prozesse in Zeitscheiben unterteilt werden, ist dies die faire Aufteilung dieser Zeitscheiben auf die Prozesse, durch das Unterbrechen des aktuellen Prozesses vom Betriebssystem. Jeder Prozess erhält ungefähr gleich viel Rechenzeit.

2.3 What new challenges did Preemption introduce when compared to cooperative multiprogramming?

Programme können an beliebigen Stellen unterbrochen werden. Dies wird zu einem Problem, falls eine Resource zwischen verschiedenen Programmen geteilt wird und beide Programme darauf zugreifen.

2.4 How is Preemption implemented in an operating system kernel?

Meist durch einen Timer Interrupt. (Eine Zeitscheibe endet, wenn die Clock ein Signal gibt.) Der Scheduler wählt ein neues Programm aus, welches Rechenzeit erhalten soll und der Dispatcher tauscht den aktiven Kontext aus, damit das neue Programm rechnen kann.

2.5 Compare Concurrency and Parallelism.

Concurrency: keine echte Gleichzeitigkeit, sondern eher ein konstantes abwechseln (immer nur aktiver Thread)

Parallelism: zwei Kerne, die echt Gleichzeitig rechnen

2.6 What is a Critical Section?

Ein Codesegment, in dem auf eine geteilte Resource zugegriffen wird.

2.7 What is the value of shared, and why?

In einer Nebenläufigen Ausführung von func_a und func_b:

```
int shared = 0;
void func_a(void)
{
    shared++;
}

void func_b(void)
{
    shared--;
}
```

Antwort: -1, 0 oder 1; je nachdem wie die Unterbrechung der Programme erfolgen, da das keine atomaren Anweisungen sind und wir uns somit temporäre Werte in Registern merken müssen, welche durch die Unterbrechung invalide werden.

2.8 Describe the three criteria that correct solutions of the Critical Section problem must fulfill.

- Progress: wenn mehrere Prozesse in die Critical Section eintreten wollen, dann darf die Entscheidung wer eintreten darf nicht beliebig lange hinausgezögert werden.

- gegenseitiger Ausschluss: wenn ein Prozess in der Critical Section ist, darf kein anderer Prozess in seiner Critical Section sein.
- Bounded Waiting: wenn ein Prozess in die Critical Section eintreten möchte, dann darf er nicht unendlich lange daran gehindert werden. (aber beliebig lange)

2.9 Why does this naive approach not solve the critical section problem? Outline a schedule.

```
shared int turn = 0;
do { // Code for T_i
    while (turn != i);
    critical section
    turn = j;
    remainder section
} while (1);
```

Problem: Progress wird verletzt: wenn ein Thread einen anderen “überholt”, dann kann es passieren, dass dieser Thread am Eintreten der Critical Section gehindert wird, da der andere Thread noch in der remainder Section ist. Der erste Thread muss warten, bis der zweite seine Remainder Section und Critical Section durchlaufen hat, bis er selbst in die Critical Section eintreten darf.

Ein Beispiel: zwei Prozesse P0 und P1. turn ist auf 0 und P0 ist in der critical section und P1 in der remainder section. P0 verlässt nun seine critical section und turn wird dadurch auf 1 gesetzt. Wenn P0 nun vor P1 die remainder section verlässt, kann P0 nicht in die critical section eintreten, da turn immer noch auf 1 ist. P0 wird somit am Eintreten gehindert und Progress wird verletzt.

2.10 Name and describe one well known software algorithm that solves the critical section problem.

verschiedene Möglichkeiten:

Baker Algorithmus: Jeder Prozess zieht eine Nummer, wenn er in die critical Section eintreten will. Die gezogenen Nummer sind monoton steigend, aber nicht streng-monoton steigend. Es darf immer der Prozess eintreten, der die kleinste Nummer hat, oder bei Gleichstand zwischen zwei Prozessen der mit der kleinsten ID.

Peterson Algorithmus

Dekers Algorithmus **ToDo**: genauere Erklärungen

2.11 Discuss whether pure software algorithms are a good solutions to the critical section problem.

Nein, denn sie funktionieren nicht für echte Parallelität (Parallelism) und sie sind langsam mit vielen Threads.

2.12 To mitigate the problems of the software algorithms, hardware approaches are used instead. Which is not one of them?

a: test-and-set

b: outlook

c: exchange (compare and swap)

d: interrupt disabling

Antwort: d wird in Windows genutzt um die Critical Section vor Unterbrechungen abzusichern. a und c nutzen beide das Prinzip eine Variable atomar zu setzen und nur in die Critical Section einzutreten, wenn die Operation ein Erfolg war. Entsprechend ist c falsch.

2.13 What is a Semaphore?

Eine geteilte Integer Variable, deren Zugriff durch das Betriebssystem geschützt wird. (Ihre Operationen sind atomar.)

2.13.1 What operations are defined on Semaphores?

wait (Dekrementieren des Wertes, wenn die Semaphore > 0 ist), signal (Inkrementieren)

2.14 Identify the advantages and disadvantages of using Semaphores over native hardware approaches.

Vorteil: Semaphore ist Abstraktion, damit ist die zugrundeliegende Hardware / Betriebssystem irrelevant; die Semaphore kann mehrere Zustände haben; weniger Busy Waiting als bei test-and-set

Nachteil: (Code) Overhead gegenüber test-and-set

2.15 What is a Deadlock?

Mehrere Prozesse warten auf eine Freigabe (von z.B. einer Semaphore), die durch einen jeweils anderen wartenden Prozess bereits blockiert ist. Entsprechend kann kein Prozess weiter arbeiten.

2.15.1 Describe how a Deadlock can be the result of careless use of Semaphores.

Beispiel: Zwei Prozesse versuchen zwei Semaphoren in unterschiedlicher Reihenfolge zu blockieren.

2.16 Given the following producer/consumer example program, how could you guard it with semaphores?

(Annahme: genau ein Producer und ein Consumer.)

```
void producer(void)
{
    int item;
    while(1) {
        produce_item(&item);
        if (count == N) suspend();
        insert_item(item);
        count = count + 1;
        if (count == 1) wake(consumer)
    }
}
```

```
void consumer(void)
{
    int item;
    while(1) {
        if (count == 0) suspend();
        remove_item(&item);
        count = count - 1;
        if (count == N-1) wake(producer);
        consume_item(item);
    }
}
```

Zwei Semaphoren einfügen: einen für den count und einen für N-count (freien Plätze). Der Producer wird dann die count Semaphore erhöhen und auf die free Semaphore warten, der Consumer wird genau das Gegenteil tun.

2.17 Describe the Role of the Dispatcher Objects.

Es sind Objekte (im Windows Kern) auf die man warten kann. Ein Dispatcher Objekt kann zwei verschiedene Zustände haben: signalisiert oder nicht signalisiert.

2.18 What does it mean for a Dispatcher Object to be Signaled, or Non-Signaled?

Bei nicht Signalisierten Objekten: wartende Threads werden blockiert.

Unsure: Bei signalisierten Objekten: ein wartender Thread kann weiterarbeiten.

2.18.1 Describe for one type of dispatcher object what can cause it to change these states.

Bei Semaphoren: Status ist abhängig vom Wert der Semaphore.

Bei File Objekten: wir können mit einem wait auf das File Object explizit darauf warten, dass IO Operationen auf die Datei fertig werden.

Bei Prozess Objekten: wir können darauf warten, dass der Prozess terminiert.

Bei Timer Objekten: in periodischen Abständen signalisiert.

2.19 Name two functions of the Windows or UNIX API related to process synchronization and explain their purpose.

diverse Möglichkeiten: sem_wait + sem_signal (Semaphore Operationen), wait (warten auf Prozess), WaitForSingleObject (warten auf Dispatcher Objekt in Windows) pthread_join (warten auf Thread), ...

2.20 What is the IRQL?

Interrupt Request Level - beschreibt die Wichtigkeit des aktuell von der CPU behandelten Interrupts. Interrupts unter diesem Level werden später behandelt, Interrupts mit höherem Level sofort. (Ist somit ein Zustand der CPU.) Liegt zwischen 0 und 32.

2.21 Describe what tasks the operating system handles at various ranges of IRQLs.

0: normaler Zustand

1: (spezielle) APCs (Asynchronous Procedure Call)

2: Speicherverwaltung, Scheduling, ...

3+: diverse Geräte

in den oberen: PowerFail, Bluescreen

2.22 What is a Trap?

Der Mechanismus der bei einer einkommenden Unterbrechung den aktuellen Thread Zustand sichert. (Wir fangen den Thread ein.)

2.23 What kinds of event can cause a Trap?

Alle Interrupts, sysenter / syscall, Exceptions, Page Faults

2.24 What happens if during interrupt processing an interrupt of lower precedence arrives? What if the precedence is higher?

Wenn die Priorität kleiner ist, dann wird der einkommende Interrupt von der CPU ignoriert und werden behandelt, sobald die IRQL wieder sinkt.

Wenn die Priorität höher ist, wird der aktuelle Zustand mittels einer Trap gesichert und der einkommende Interrupt wird behandelt.

2.25 What are the roles of the Deferred and Asynchronous Procedure Calls? (DPC and APC)

Beide werden verwendet, falls die Interrupt Service Routine lange dauert. Dann kann diese in eine DPC Objekt verpackt werden und später ausgeführt werden. (Wenn der IRQL wieder gesunken ist.) Damit werden andere Interrupts nicht unnötig blockiert und eventuelle Verluste dieser Interrupts werden vermieden.

DPC sind dabei Prozessunabhängig, können also in jedem Thread ausgeführt werden, während APC zu einem Prozess zugehörig sind. (Entsprechend sind die Speicheradressen die vom Prozess und identisch zum Zeitpunkt des Interrupts.)

2.26 A Thread on Windows executes the Function ReadFile(). Describe the flow of activity from the application to the device and back.

Diese Frage muss in der Klausur nicht so ausführlich behandelt werden.

Die ReadFile Funktion ruft die NTReadFile Funktion in Ntdll.dll auf, diese wird einen Systemaufruf zur Kernel Funktion NTReadFile ausführen. (Dieser Systemaufruf wird wiederum durch einen Softwareinterrupt realisiert, welche eine ISR aufruft.) Diese wird in der Handle Tabelle die entsprechende Datei zum Handle raussuchen. Anschließend wird der Treiber für das Gerät auf dem sich die Datei befindet geladen und ausgeführt. Der Interrupt ist nun fertig und es wird in den User Mode gewechselt. Der aktive Thread wird erst einmal warten. Sobald die Festplatte fertig ist mit dem Lesen der Datei, wird sie ein Interrupt schicken, welche einen DPC erzeugt, der die Daten aus der Platte in den Kernelspeicher kopieren wird. Anschließend erzeugt dieser DPC einen APC (im User Mode), welcher die Daten aus dem Kernelspeicher in den Prozessspeicher kopieren wird. Anschließend wird der APC den Prozess signalisieren, dass er weiterarbeiten kann, was dann wiederum die ReadFile Funktion beenden wird.

2.27 What is a pipe? Why is it needed?

Prozesse sind isoliert, müssen aber eventuell miteinander kommunizieren. Die Pipe ist ein Verbindungsstück zwischen zwei Prozessen.

2.28 What is the difference between a pipe and a socket?

Es sind beides Konstrukte, welche zu Prozessen gehören.

In der Pipe ist die Kommunikation nur in eine Richtung.

Ein Socket realisiert eine Server-Client Struktur. (Es gibt einen Server-Prozess welcher einen Socket öffnet und Client-Prozesse die sich mit diesem Socket verbinden können.) Mit einem Socket können wir in mehrere Richtungen kommunizieren.

2.29 Pipes and sockets are tied to the lifetime of a process. What other UNIX construct could you use that survives its creating process, and where is it persisted?

Named Pipes (FIFO): verhält sich ähnlich zu Dateien, ist aber als Puffer implementiert.

2.30 Write in Pseudocode (Windows or UNIX semantics) a program that launches two processes and connects them through a pipe.

Missing!

2.31 Name two functions of the Windows or UNIX API related to inter-process communication, and explain their purpose.

pipe: Erstellen einer Pipe, mkfifo: Erstellen einer Named Pipe, ...