

Grundstufe Maler- und Lackiererhandwerk G-ML-24 🧑🎨

Sie haben in den letzten Tagen Werkzeuge und Grundhandgriffe im Maler- und Lackiererhandwerk kennengelernt und eingeübt.

Überprüfen Sie Ihr Wissen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!



Quelle aller Bilder: HWK Dresden, Florian Riefling

Typische Werkzeuge im Maler- und Lackiererhandwerk I

Es sind insgesamt vier Antworten richtig!

**Wie nennt man dieses
Werkzeug?**

- ☐ Blockschiene
- ☐ Abreißblech
- ☐ Rakel
- ☐ Schwedenblech
- ☐ Flächenrakel
- ☐ Kamm



Typische Werkzeuge im Maler- und Lackiererhandwerk II

Wie nennt man dieses Werkzeug?

- ☐ Kehrbesen
- ☐ Tapezierbürste
- ☐ Wandbürste



Typische Werkzeuge im Maler- und Lackiererhandwerk III

Wie nennt man dieses Werkzeug?

- ☐ Ringpinsel
- ☐ Schrägstrichzieher
- ☐ Heizkörperpinsel



Wichtige Arbeitsabläufe für allgemeine Decken- und Wandgestaltungen

Sie sollen in einem Raum Decken und Wände gestalten. – In welcher Reihenfolge führen Sie diesen Auftrag aus?

Ziehen Sie die einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

Decken- und Wandanschlüsse beschneiden und Zwischenbeschichtung applizieren.

Nicht tragfähige Beschichtung und Beläge von den Wand- und Deckenflächen entfernen.

Wand- und Deckenflächen schleifen und entstauben.

Wand- und Deckenflächen mit unpigmentierter sowie wasserverdünnter Grundbeschichtung grundieren.

Wand- und Deckenflächen spachteln.

Makulatur oder Glattvlies kleben.

Wand- und Deckenflächen nachwaschen.

Anschlussflächen abdecken und abkleben wie Türen - Fenster
- Fußboden

Tapezieren von Raufaser an der Deckenfläche.

Decken- und Wandanschlüsse beschneiden und Schlussbeschichtung applizieren.

Prüfen



Miniatur-Malerfigur vor einer bunt gestrichenen Holzwand. Bild von [Ralphs Fotos via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 2. März 2018.

Wichtige Arbeitsabläufe für Gestaltungsflächen - Wände

Sie sollen in einem Raum Wände und Sockel gestalten. – In welcher Reihenfolge führen Sie diesen Auftrag aus?

Aufgabe 1: Wände

Ziehen Sie die einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.

An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

Wickeltechnik über die gesamte Gestaltung mit Latexbindemittel -glänzend- ausführen.

Gestaltungswand: Flächengliederung abmessen und anzeichnen.

Kontrastlinien mit Lineal und Strichzieher ziehen.

Farbflächen mit Strichzieher und Lineal beschneiden.

Farbflächen mit Pinsel deckend farbig auslegen.

Radius auf der rechten Seite anzeichnen und deckend farbig auslegen.

Prüfen



Malerfigur mit Farbroller und Farbeimer im Freien. Bild von [Alexas Fotos via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 5. Januar 2016.

Wichtige Arbeitsabläufe für Gestaltungsflächen - Sockel

Sie sollen in einem Raum Wände und Sockel gestalten. – In welcher Reihenfolge führen Sie diesen Auftrag aus?

Aufgabe 2: Sockel

Ziehen Sie die einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

Fläche der Wickeltechnik mit Strichzieher und Lineal einrahmen.

Wickeltechnik zweifarbig im Sockelbereich ausführen.

Abklebung und Abdeckung entfernen. Abfälle sachgerecht entsorgen und Werkzeuge und Arbeitsmittel reinigen.

Sockelfläche einmessen und abkleben/abdecken.

Prüfen



Malerfigur mit Farbroller auf einem Weg im Freien. Bild von [Alexas Fotos via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 5. Januar 2016.

Beschaffenheit von Untergründen

Es sind insgesamt fünf Antworten richtig!

Wie sollte ein Untergrund beschaffen sein, damit dieser beschichtet oder tapeziert werden kann?

- ☐ tragfähig
- ☐ trocken
- ☐ frei von trennenden Substanzen
- ☐ sauber
- ☐ leicht angeraute Unterfläche, damit es besser haftet
- ☐ leicht angefeuchtet, damit das Auftragen leichter geht
- ☐ Haarrisse sind unerheblich
- ☐ gleichmäßig saugfähig



Haftfestigkeit alter Anstriche

Es sind insgesamt vier Antworten richtig!

Mit welchen Methoden kann die Haftfestigkeit alter Anstriche geprüft werden?

- ☐ Besprühen der Wand mit Parfüm oder Duftstoffen
- ☐ Kratzprobe mit dem Spachtel
- ☐ Abklopfen mit dem Finger
- ☐ Abriebprobe/Wischprobe mit der Hand oder einem Tuch
- ☐ Tragfähigkeitsprüfung mit Klebebandtest
- ☐ Abkärchern
- ☐ Farbauftragstest



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License.

Saugfähigkeit eines Untergrundes

Wie prüft man am besten die Saugfähigkeit eines Untergrunds?

- ☐ Kratzprobe mit Messer
- ☐ Klopffprobe
- ☐ Farbauftragstest
- ☐ Benetzungsprobe mit Wasser



Geriffelte Wandstruktur mit rauem Putz. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 15. Januar 2017.

Feuchtigkeitsmessung

Es sind insgesamt vier Antworten richtig!

Wann ist eine Feuchtigkeitsprüfung sinnvoll?

- ☐ immer - auch wenn die Umgebung trocken ist
- ☐ Eine Feuchtigkeitsprüfung ist zugleich eine Temperaturmessung und daher immer sinnvoll.
- ☐ bei sichtbaren oder vermuteten Wasserschäden
- ☐ Die Prüfung der Feuchte ersetzt immer die Kontrolle von Rissen, Staub und Tragfähigkeit.
- ☐ wenn dunkle Flecken an den Wänden sichtbar sind
- ☐ Eine Feuchtigkeitsprüfung geht jedem Farbanstrich voraus, um die Haftfestigkeit zu prüfen.
- ☐ bei sichtbarem oder vermuteten Schimmelbefall



Quelle: Pixabay, Giordano

Prüfgeräte für Untergrundprüfungen

Es sind insgesamt drei Antworten richtig!

Welche Prüfgeräte oder Hilfsmittel werden häufig bei Untergrundprüfungen im Malerhandwerk eingesetzt?

- ☐ Gitterschnitt
- ☐ Schichtdickenmessgerät (Lack)
- ☐ Rückprallbolzen
- ☐ Hydrometer
- ☐ Lupe
- ☐ Haftmessgerät



Malerwerkzeug und Farbeimer bei Renovierungsarbeiten in einem Innenraum. Bild von [stux via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 9. Februar 2016.

Geschafft 🎉



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.