

Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24

Schwere Fragen

Die Oberflächenbehandlung und -veredelung ist ein zentrales Thema im Tischler- und Schreinerhandwerk. Sie sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützt Holzoberflächen auch dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung haben Sie sich mit den wichtigsten Verfahren – vom Schleifen über das Beizen bis hin zum Lackieren, Ölen oder Wachsen – beschäftigt. Sie wissen, dass sowohl die Holzart, als auch die Nutzungsanforderungen und die gestalterischen Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.

Die nachfolgenden Fragen dienen dazu, Ihr Wissen zu prüfen und zu festigen. Es soll Ihnen helfen, das Gelernte aktiv abzurufen und mit Freude in die praktische Arbeit einzubringen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!



Zuschnitt eines Holzbretts mit einer Handkreissäge. Bild von [prostoolch via Magnific](#).

Vorbereiten der Oberfläche - schwere Fragen

Warum ist das sorgfältige Entfernen von Schleifstaub vor dem Lackieren besonders wichtig?

- ☐ Schleifstaub verändert den pH-Wert des Lacks.
- ☐ Schleifstaub verzögert die Trocknung.
- ☐ Schleifstaub kann matte und raue Stellen entstehen lassen.
- ☐ Schleifstaub fördert die Haftung.



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License.

Welche Maßnahme verbessert die Haftung von wasserbasierten Lacken auf tropischen Hölzern (z. B. Teak)?

- ☐ Zwischenschliff mit höherer Körnung und eventuell Primer
- ☐ Trocknung bei hoher Luftfeuchtigkeit
- ☐ Ölen der Oberfläche
- ☐ Polieren

Beizen - schwere Fragen

Welche Voraussetzung ist zu erfüllen, damit eine chemische Beize richtig wirkt?

- ☐ Die Beize muss unter UV-Licht trocknen.
- ☐ Das Holz muss bestimmte Inhaltsstoffe (z. B. Gerbstoffe) enthalten.
- ☐ Die Poren müssen vollständig geschlossen sein.
- ☐ Das Holz muss eine möglichst glatte Oberfläche haben.



Pinzel und geöffnete Lackdose mit weißer Farbe. Bild von [Carola68 via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 28. März 2020.

Wie lässt sich eine fleckige Beizfläche auf Weichholz vermeiden?

- ☐ durch eine dickschichtige Beize
- ☐ durch eine Heißlufttrocknung nach dem Beizen
- ☐ durch eine Nadelholz- oder Positivbeize
- ☐ durch intensives Wässern

Florian: Wenn weitere Bilder eingebracht werden sollen, dann bitte welche zur Verfügung stellen!

Überzugsmittel - schwere Fragen

Welcher Überzug eignet sich besonders gut für stark beanspruchte Flächen (z. B. Tischplatten)?

Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.

Auswahl:

Zwei-Komponenten-PUR-Lacke

Antwort:

Öle mit Naturharzanteil

Nitrocellulose-Lacke

Schellack

Prüfen

Welche Aussage über Naturöle als Oberflächenmittel ist korrekt?

- ☐ Naturöle sind nur für den Außenbereich geeignet.
- ☐ Naturöle benötigen keine Trocknungszeit.
- ☐ Naturöle dringen ins Holz ein und erhalten die Offenporigkeit.
- ☐ Naturöle bilden eine dicke, versiegende Lackschicht.



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License.

Oberflächentechniken - schwere Fragen

Welche Folge kann ein zu feiner Zwischenschliff zwischen Lackschichten haben?

- ☐ Daraus resultiert eine mangelnde Haftung bei der nächsten Lackschicht.
- ☐ Es wird eine höhere Farbtintensität erreicht.
- ☐ Es wird eine schnellere Trocknung erreicht.
- ☐ Schleifspuren werden sichtbar.



Schreinerarbeit beim Schleifen von Holz. Bild von [Detmold via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 30. März 2018.



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License.

Lackauftragsverfahren - schwere Fragen

Warum ist die Viskosität beim Spritzlackieren entscheidend?

- ☐ Sie beeinflusst die Farbwirkung.
- ☐ Sie bestimmt das Spritzbild.
- ☐ Sie reguliert die Trocknungszeit.
- ☐ Sie macht eine Grundierung unnötig.



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License.

Trocknungs- und Härteverfahren - schwere Fragen

Wodurch unterscheiden sich UV-härtende Lacke von konventionellen Lacken?

- ☐ Sie härten durch Polymerisation unter UV-Strahlung.
- ☐ Sie benötigen keine Vorbehandlung.
- ☐ Sie sind essbar.
- ☐ Sie enthalten Naturharze.



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License.

Sicherheit und Umweltschutz - schwere Fragen

Was ist bei der Lagerung von lösemittelhaltigen Produkten zu beachten?

- ☐ liegend lagern
- ☐ Lagerung im Freien
- ☐ auslaufsicher und in belüfteten Räumen
- ☐ Lagerung unter Wasser



Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Geschafft! 🙌



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.