

HTML 元素以结束标签终止 元素的内容是开始标签与结束标签之间的内容 某些 HTML 元素具有空内容(empty content 空元素在开始标签中进行关闭 (以开始标签的结束而结束) 大多数 HTML 元素可拥有属性 HTML 元素可以设置属性 属性可以在元素中添加附加信息 属性属性一般描述于开始标签 属性总是以名称/值对的形式出现,比如:name="value"。 标题 通过h1到h6的标签的使用来定义标题(浏览器会自动地在标题的前后添加空行) 段落 浏览器会自动地在段落的前后添加空行。(是块级元素) ← 如果希望在不产生一个新段落的情况下进行换行 (新行) , 请使用
 标签: 对于不同的格式绝大部分都有相应的标签来实现,示例如下 <u></u> 定义粗体文本 · 文本格式 ← Small > 定义小号字 定义加重语气 <<u>sub></u> 定义下标字 默认情况下,链接将以以下形式出现在浏览器中: 一个未访问过的链接显示为蓝色字体并带有下划线。 HTML使用标签 <a>来设置超文本链接。 访问过的链接显示为紫色并带有下划线。 可以点击超链接中的内容来跳转到新的文档或者当前文档中的某个部分。 点击链接时,链接显示为红色并带有下划线。 语法: 链接文本 使用 target 属性,你可以定义被链接的文档在何处显示。 id属性可用于创建在一个HTML文档书签标记。 <title> - 定义了HTML文档的标题 使用 <title> 标签定义HTML文档的标题 使用 <base> 定义页面中所有链接默认的链接目标地址。 <meta> - 提供了HTML文档的meta标记 使用 <meta> 元素来描述HTML文档的描述,关键词,作者,字符集等。 可以在图片中插入超链接 是空标签,它只包含属性,并且没有闭合标签。 如何插入图像 图像由标签定义。 语法: alt 属性用定义无法加载图片时显示的 文本信息 html基本语法 可以在img标签中定义图片的style,例如宽高等等 表格由 标签来定义。每个表格均有若干行(由 标签定义),每行被分割为若干单元格(由 标签定义) 字母 td 指表格数据,即数据单元格的内容。 数据单元格可以包含文本、图片、列表、段落、表单、水平线、表格等等。 表格的表头使用 标签进行定义。 大多数浏览器会把表头显示为粗体居中的文本 有序列表 有序列表始于 标签。每个列表项始于 标签。 自定义列表 自定义列表以 <dl> 标签开始。每个自定义列表项以 <dt> 开始。每个自定义列表项的定义以 <dd> 开始。 内联元素在显示时通常不会以新行开始。 如: , , <a>, 元素是内联元素,可用作文本的容器 元素没有特定的含义。 区和块 块级元素在浏览器显示时,通常会以新行来开始 (和结束) 如: <h1>, , , <div> 元素没有特定的含义。除此之外,由于它属于块级元素,浏览器会在其前后显示折行。 如果与 CSS 一同使用, <div> 元素可用于对大的内容块设置样式属性。 如何使用div布局 如何使用table布局 表单使用表单标签 < form> 来设置: 表单是一个包含表单元素的区域。 表单元素是允许用户在表单中输入内容,、 比如:文本域(textarea)、下拉列表、单选框(radio-buttons)、复选框(checkboxes)等等。 多数情况下被用到的表单标签是输入标签(<input>)。 输入元素 输入类型是由类型属性 (type) 定义的 文本域 文本域通过<input type="text"> 标签来设定 密码 密码字段通过标签<input type="password"> 来定义: 按钮 <input type="radio"> 标签定义了表单单选框选项 复选框 <input type="checkbox"> 定义了复选框. 当用户单击确认按钮时,表单的内容会被传送到另一个文件。 提交按钮 <input type="submit"> 定义了提交按钮. 表单的action属性定义了目的文件的文件名 颜色

HTML 元素以开始标签起始

网页制作基础