

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)

Лабораторная работа №4 по курсу
«Объектно-ориентированное программирование»

Студент: Шаларь Игорь Павлович

Группа: М8О-208Б-20

Вариант: 23

Преподаватель: Дорохов Евгений Павлович

Оценка: _____

Дата: _____

Цель:

- Закрепление навыков работы с классами;
- Создание простых динамических структур данных;
- Работа с объектами, передаваемыми «по значению».

Задание:

Лабораторная работа №4

Цель работы

Целью лабораторной работы является:

- Закрепление навыков работы с классами;
- Создание простых динамических структур данных;
- Работа с объектами, передаваемыми «по значению».

Задание

Необходимо спроектировать и запрограммировать на языке C++ класс-контейнер первого уровня, содержащий **одну фигуру (колонка фигура 1)**, согласно вариантам задания. Классы должны удовлетворять следующим правилам:

- Требования к классу фигуры аналогичны требованиям из лабораторной работы №1.
- Классы фигур должны содержать набор следующих методов:
 - Перегруженный оператор ввода координат вершин фигуры из потока `std::istream (>>)`; Он должен заменить конструктор, принимающий координаты вершин из стандартного потока;
 - Перегруженный оператор вывода в поток `std::ostream (<<)`, заменяющий метод `Print` из лабораторной работы 1;
 - Оператор копирования (`=`);
 - Оператор сравнения с такими же фигурами (`==`).
- Класс-контейнер должен содержать объекты фигур "по значению" (не по ссылке);
- Класс-контейнер должен содержать набор следующих методов:

Метод по добавлению фигуры в контейнер	Метод по получению фигуры из контейнера	Метод по удалению фигуры из контейнера
Очередь: Push Динамический массив: InsertLast Связанный список: InsertFirst, InsertLast, Insert Бинарное дерево: Push N-дерево: Update	Очередь: Top Динамический массив: operator[] Связанный список: First, Last, GetElement Бинарное дерево: GetNotLess N-дерево: GetItem	Очередь: Pop Динамический массив: Remove Связанный список: RemoveFirst, RemoveLast, Remove Бинарное дерево: Pop N-дерево: RemoveSubTree
<ul style="list-style-type: none">• Перегруженный оператор по выводу контейнера в поток <code>std::ostream (<<)</code>;• Деструктор, удаляющий все элементы контейнера;• Набор специальных методов для класса-контейнера (см. Приложение).		

Полное описание всех методов можно найти в приложении к лабораторной.

Нельзя использовать:

- Стандартные контейнеры `std`;
- Шаблоны (`template`);
- Различные варианты умных указателей (`unique_ptr`, `shared_ptr`, `weak_ptr`,...).

Программа должна позволять:

- Вводить произвольное количество фигур и добавлять их в контейнер;
- Распечатывать содержимое контейнера;
- Удалять фигуры из контейнера.

Вариант 23: hexagon tnarytree

Описание программы:

figure.h - описание родительского класса для класса-фигуры.

hexagon.h, tnarytree.h - заголовочный файл описывающий класс-фигуру и дерево.

hexagon.cpp, tnarytree.cpp - реализация.

main.cpp - основной файл, взаимодействие с пользователем.

Пример работы:

USAGE:

Add element:

a [x1] [y1] [x2] [y2] [x3] [y3] [x4] [y4] [x5] [y5] [x6] [y6]
[route]

example:

a 0 2 1 1 1 -1 0 -2 -1 -1 -1 1

cbb

Print: p

Delete:

d

[path]

Area:

s

[path]

Stop: q

Enter tree size:

100

a 0 2 1 1 1 -1 0 -2 -1 -1 -1 1

added

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c

added

p

6: [0]

a 0 2 1 1 1 -1 0 -2 -1 -1 -1 1

cb

added

p

6: [0, 6]

s

12

d

c

deleted

p

6: [6]

q

Дневник отладки:

Неправильно перевешивались вершины после удаления. Ошибки были исправлены.

Выводы:

Научился создавать классы - динамические структуры данных.

Исходный код:

CMakeLists.txt:

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.20)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)

add_executable(lab2 main.cpp hexagon.cpp tnarytree.cpp)
```

figure.h:

```
#ifndef FIGURE_H
#define FIGURE_H

class Figure {
public:
    virtual void Print(std::ostream &os) = 0;
    virtual size_t VerticesNumber() = 0;
    virtual double Area() = 0;
    virtual ~Figure() {}
};

#endif
```

hexagon.h:

```
#ifndef HEXAGON_H
#define HEXAGON_H

#include <iostream>
#include "figure.h"

class Hexagon : public Figure{
public:
    friend std::istream &operator >> (std::istream &is, Hexagon &p);
    friend std::ostream &operator << (std::ostream &os, Hexagon &p);
    Hexagon &operator = (const Hexagon &right);
    bool operator == (const Hexagon &right);
    size_t VerticesNumber();
    double Area();

private:
    std::pair <double, double> p[6];
};

#endif
```

tnarytree.h:

```
#ifndef TNARYTREE_H
#define TNARYTREE_H
```

```

#include "hexagon.h"

class node{

public:
    node * cld, * brt;
    Hexagon val;

    node(){
        cld = NULL;
        brt = NULL;
    }

};

class TNaryTree {
public:
    // Инициализация дерева с указанием размера
    TNaryTree(int);

    // Полное копирование дерева
    TNaryTree(const TNaryTree& other);

    // Добавление или обновление вершины в дереве согласно заданному пути.
    // Путь задается строкой вида: "cbccbccc",
    // где 'c' - старший ребенок, 'b' - младший брат
    // последний символ строки - вершина, которую нужно добавить или обновить.
    // Пустой путь "" означает добавление/обновление корня дерева.
    void Update(Hexagon &now, std::string &tree_path);

    // Удаление поддерева
    void Clear(std::string &tree_path);

    // Проверка наличия в дереве вершин
    bool Empty();

    // Подсчет суммарной площади поддерева
    double Area(std::string &tree_path);

    // Вывод дерева в формате вложенных списков, где каждый вложенный список является:
    // "S0: [S1: [S3, S4: [S5, S6]], S2]", где Si - площадь фигуры
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const TNaryTree& tree);

    ~TNaryTree();

private:
    node * root;
    node * now;
    int size;
    int max_size;
    int get_size();
    void check();

```



```

    void decrease();
    void node_delete(node *, TNaryTree &, node * rt);
};

#endif

```

hexagon.cpp:

```

#include "hexagon.h"
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

std::istream &operator >> (std::istream &is, Hexagon &h){
    for (int i = 0; i < 6; i++) is >> h.p[i].first >> h.p[i].second;
    return is;
}

std::ostream &operator << (std::ostream &os, Hexagon &h){
    os << "Hexagon:";
    for (int i = 0; i < 6; i++) os << " (" << h.p[i].first << ", " << h.p[i].second << ")";
    return os;
}

double hex_distance(pair <double, double> a, pair<double, double> b){
    return sqrt(pow(a.first - b.first, 2) + pow(a.second - b.second, 2));
}

double hex_S_triangle (double a, double b, double c){
    double p = (a + b + c) / 2;
    return sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
}

size_t Hexagon::VerticesNumber(){
    return 6;
}

double Hexagon::Area(){
    double res = 0, a, b, c;
    for (int i = 1; i < 5; i++){
        a = hex_distance(this->p[0], this->p[i]);
        b = hex_distance(this->p[i], this->p[i + 1]);
        c = hex_distance(this->p[0], this->p[i + 1]);
        res += hex_S_triangle(a, b, c);
    }
    return res;
}

Hexagon & Hexagon::operator = (const Hexagon &right){
    if (this == &right) return *this;
    for (int i = 0; i < 6; i++) this->p[i] = right.p[i];
}

```

```

        return *this;
    }

    double find_eps(){
        double eps = 1;
        while (eps + 1 != 1){
            eps /= 2;
        }
        return eps;
    }

    double eps = find_eps();

    bool Hexagon::operator == (const Hexagon &right){
        bool p = 1;
        for (int i = 0; i < 6; i++){
            if (abs(this->p[i].first - right.p[i].first) >= eps || abs(this->p[i].second - right.p[i].second) >= eps)
                p = 0;
        }
        return p;
    }
}

```

tnarytree.cpp:

```

#include "hexagon.h"
#include "tnarytree.h"
#include <iostream>
#include <stdexcept>

using namespace std;

void TNaryTree::check(){
    if (size >= max_size){
        throw out_of_range("Nodes limit exceeded.");
        exit(-1);
    }
}

TNaryTree::TNaryTree(int n){
    max_size = n;
    root = NULL;
    size = 0;
}

node * create_node(const node * other){
    node * temp = new node;
    temp->val = other->val;
    return temp;
}

void TNaryTree::decrease(){
    size--;
}

```

```

int TNaryTree::get_size(){
    return size;
}

void node_copy(node * now, const node * other, char p){
    if (other == NULL) return;
    if (p == 'c') {
        now->cld = create_node(other);
        now = now->cld;
    }
    else{
        now->brt = create_node(other);
        now = now->brt;
    }
    node_copy (now, other->cld, 'c');
    node_copy (now, other->brt, 'b');
}

// Полное копирование дерева

TNaryTree::TNaryTree(const TNaryTree& other){
    if (other.root == NULL) return;
    size = other.size;
    max_size = other.max_size;
    root = create_node(other.root);
    node_copy (root, other.root->cld, 'c');
}

// Добавление или обновление вершины в дереве согласно заданному пути.
// Путь задается строкой вида: "cbccbcc",
// где 'c' - старший ребенок, 'b' - младший брат
// последний символ строки - вершина, которую нужно добавить или обновить.
// Пустой путь "" означает добавление/обновление корня дерева.
void TNaryTree::Update(Hexagon &h, std::string &tree_path){
    if (tree_path == ""){
        if (root == NULL){
            check();
            node * temp = new node;
            temp->val = h;
            root = temp;
            size++;
        }
        else root->val = h;
        return;
    }
    if (root == NULL || tree_path[0] == 'b'){
        throw invalid_argument("Invalid tree_path.");
        exit(-1);
    }
    now = root;
    for (int i = 0; i < tree_path.size() - 1; i++){
        if (tree_path[i] == 'c') now = now->cld;
        else now = now->brt;
        if (now == NULL){

```

```

        throw invalid_argument("Invalid tree_path.");
        exit(-1);
    }
}
if (tree_path[tree_path.size() - 1] == 'c'){
    if (now->cld == NULL){
        check();
        node * temp = new node;
        temp->val = h;
        now->cld = temp;
        size++;
    }
    else now->cld->val = h;
}
else{
    if (now->brt == NULL){
        check();
        node * temp = new node;
        temp->val = h;
        now->brt = temp;
        size++;
    }
    else now->brt->val = h;
}
}

void TNaryTree::node_delete(node * now, TNaryTree &t, node * rt){
    if (now==NULL) return;
    t.decrease();
    node_delete(now->cld, t, rt);
    if (rt != now) node_delete(now->brt, t, rt);
    delete (now);
}

// Удаление поддерева
void TNaryTree::Clear(std::string &tree_path){
    if (tree_path == ""){
        node_delete(root, * this, root);
        root = NULL;
        return;
    }
    if (root == NULL || tree_path[0] == 'b'){
        throw invalid_argument("Invalid tree_path.");
        exit(-1);
    }
    now = root;
    for (int i = 0; i < tree_path.size() - 1; i++){
        if (tree_path[i] == 'c') now = now->cld;
        else now = now->brt;
        if (now == NULL){
            throw invalid_argument("Invalid tree_path.");
            exit(-1);
        }
    }
}

```

```

    }
    if (tree_path[tree_path.size() - 1] == 'c'){
        if (now->cld == NULL){
            throw invalid_argument("Invalid tree_path.");
            exit(-1);
        }
        node * ptr = now->cld;
        now->cld = now->cld->brt;
        node_delete(ptr, * this, ptr);
    }
    else{
        if (now->brt == NULL){
            throw invalid_argument("Invalid tree_path.");
            exit(-1);
        }
        node * ptr = now->brt;
        now->brt = now->brt->brt;
        node_delete(ptr, * this, ptr);
    }
}

// Проверка наличия в дереве вершин
bool TNaryTree::Empty(){
    return root == NULL;
}

double node_square(node * now){
    if (now == NULL) return 0;
    double res = now->val.Area();
    res += node_square(now->cld);
    res += node_square(now->brt);
    return res;
}

// Подсчет суммарной площади поддерева
double TNaryTree::Area(std::string &tree_path){
    if (tree_path == "") return node_square(root);
    if (root == NULL || tree_path[0] == 'b'){
        throw invalid_argument("Invalid tree_path.");
        exit(-1);
    }
    now = root;
    for (int i = 0; i < tree_path.size() - 1; i++){
        if (tree_path[i] == 'c') now = now->cld;
        else now = now->brt;
        if (now == NULL){
            throw invalid_argument("Invalid tree_path.");
            exit(-1);
        }
    }
    if (tree_path[tree_path.size() - 1] == 'c'){
        if (now->cld == NULL){
            throw invalid_argument("Invalid tree_path.");

```

```

        exit(-1);
    }
    return node_square (now->cld);
}
else{
    if (now->brt == NULL){
        throw invalid_argument("Invalid tree_path.");
        exit(-1);
    }
    return node_square (now->brt);
}
return 0;
}

// Вывод дерева в формате вложенных списков, где каждый вложенный список является:
// "S0: [S1: [S3, S4: [S5, S6]], S2]", где Si - площадь фигуры
void print(std::ostream& os, node * v, bool p){
    os << v->val.Area();
    if (v->cld != NULL){
        os << " [";
        print(os, v->cld, 1);
    }
    if (v->brt != NULL){
        os << ", ";
        print(os, v->brt, 1);
    }
    else if (p) os << "]";
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const TNaryTree& tree){
    if (tree.root == NULL) return os;
    print(os, tree.root, 0);
    return os;
}

TNaryTree::~TNaryTree(){
    string s = "";
    Clear(s);
}

```

main.cpp:

```

#include<iostream>
#include"hexagon.h"
#include"tnarytree.h"

using namespace std;

int main(){
    cout << endl << "USAGE:" << endl;
    cout << "Add element:" << endl;
    cout << "a [x1] [y1] [x2] [y2] [x3] [y3] [x4] [y4] [x5] [y5] [x6] [y6]" << endl << "[route]" << endl;
    cout << "example:" << endl << "a 0 2 1 1 1 -1 0 -2 -1 -1 -1 1" << endl << "cbb" << endl;
    cout << "Print: p" << endl;
}

```

```

cout << "Delete:" << endl << "d" << endl << "[path]" << endl;
cout << "Area:" << endl << "s" << endl << "[path]" << endl;
cout << "Stop: q" << endl;
cout << " _____ " << endl;
int n;
cout << "Enter tree size:" << endl;
cin >> n;
TNaryTree t(n);
char ch;
string s;
Hexagon h;
while (1){
    cin >> ch;
    switch (ch){
        case 'a': {
            cin >> h;
            getline(cin, s);
            getline(cin, s);
            t.Update(h, s);
            cout << "added" << endl;
            break;
        }
        case 'p': {
            cout << t << endl;
            break;
        }
        case 'd': {
            getline(cin, s);
            getline(cin, s);
            t.Clear(s);
            cout << "deleted" << endl;
            break;
        }
        case 's': {
            getline(cin, s);
            getline(cin, s);
            cout << t.Area(s) << endl;
            break;
        }
        case 'q': {
            s = "";
            t.Clear(s);
            return 0;
        }
    }
}
return 0;
}

```