

1. ¿Qué incluye el JDK en Java?

- A) Solo un editor de texto
- B) Librerías y compilador
- C) Solo una base de datos
- D) Únicamente el navegador

Respuesta correcta: B

2. En el patrón MVC, ¿qué componente aplica la lógica del negocio?

- A) Model
- B) View
- C) Controller
- D) Main

Respuesta correcta: C

3. ¿Qué operador se utiliza para comparar si dos valores son distintos?

- A) ==
- B) <=
- C) !=
- D) &&

Respuesta correcta: C

4. Para comparar objetos no primitivos en Java, según los apuntes, se utiliza normalmente:

- A) =
- B) ==
- C) equals()
- D) compareTo() siempre

Respuesta correcta: C

5. ¿Qué puede ocurrir en un switch si no se usa break al final de un caso?

- A) El programa se detiene automáticamente
- B) Se salta al siguiente caso
- C) El compilador corrige el error
- D) Se ejecuta el bloque default siempre

Respuesta correcta: B

6. ¿Qué bucle se utiliza habitualmente cuando se quiere iterar desde un inicio hasta un final?

- A) do-while
- B) while
- C) for
- D) switch

Respuesta correcta: C

7. ¿Qué característica tiene `foreach` en Java?

- A) Solo sirve para variables `int`
- B) Recorre colecciones que sean iterables
- C) Modifica siempre el tamaño de la colección
- D) Obliga a usar índices numéricos

Respuesta correcta: B

8. ¿Cuál de estas estructuras tiene tamaño fijo?

- A) Array
- B) ArrayList
- C) HashMap
- D) Stream

Respuesta correcta: A

9. ¿Cuál es la primera posición válida de un array en Java?

- A) 1
- B) -1
- C) 0
- D) Depende del tipo de dato

Respuesta correcta: C

10. ¿Qué método se utiliza para añadir un elemento a un `ArrayList`?

- A) `put()`
- B) `add()`
- C) `insert()`
- D) `push()`

Respuesta correcta: B

11. Si una colección tiene 7 elementos, ¿qué sucede al intentar acceder a `elementos.get(7)`?

- A) Devuelve el último elemento
- B) Devuelve `null`
- C) Accede al elemento de la posición 7 correctamente
- D) Se intenta acceder fuera del tamaño válido

Respuesta correcta: D

12. ¿Qué devuelve `get(key)` en un `HashMap<Key, Value>`?

- A) El índice de la clave
- B) El valor asociado a la clave
- C) Todas las claves del mapa
- D) El tamaño del mapa

Respuesta correcta: B

13. ¿Qué operación de `stream` se usa para filtrar elementos de una colección?

- A) `map()`
- B) `count()`
- C) `filter()`
- D) `size()`

Respuesta correcta: C

14. En Java, una clase puede:

- A) Heredar de varias clases a la vez
- B) Heredar de una sola clase y aplicar varias interfaces
- C) Implementar una sola interfaz obligatoriamente
- D) No tener constructores nunca

Respuesta correcta: B

15. ¿Cuál es la función principal de un constructor?

- A) Eliminar objetos de memoria
- B) Crear e inicializar objetos
- C) Cerrar el programa
- D) Comparar dos clases

Respuesta correcta: B

16. ¿Qué significa que un atributo sea `static`?

- A) Que pertenece a cada objeto creado
- B) Que solo puede usarse dentro del constructor
- C) Que pertenece a la clase y no al objeto
- D) Que no puede cambiar nunca

Respuesta correcta: C

17. ¿Qué define mejor una interfaz en Java, según los apuntes?

- A) Una clase con todos sus métodos implementados
- B) Un conjunto de métodos abstractos y constantes
- C) Una colección dinámica de datos
- D) Un tipo de excepción obligatoria

Respuesta correcta: B

18. ¿Qué característica tienen los `enum`?

- A) Permiten crear valores ilimitados en tiempo de ejecución
- B) Son tipos fijos con valores predefinidos
- C) Solo se pueden usar en bases de datos
- D) Sustituyen siempre a las interfaces

Respuesta correcta: B

19. ¿Qué hace la palabra reservada `throws`?

- A) Captura la excepción en el mismo bloque
- B) Elimina la excepción del programa
- C) Pasa la responsabilidad de gestionar la excepción al método que llama
- D) Cierra automáticamente el bloque `try`

Respuesta correcta: C

20. ¿Para qué sirve el bloque `finally` en el manejo de excepciones?

- A) Para declarar variables globales
- B) Para ejecutar código final, haya o no error
- C) Para lanzar una excepción nueva
- D) Para sustituir al bloque `catch`

Respuesta correcta: B