Ejercicios

1. Desarrollar un procedimiento que visualice el apellido y la fecha de alta de todos los empleados ordenados por apellido.

```
  1  create or replace procedure ejercicio1
  2  as
  3  cursor cur1 is select nombre,fecha_alt from emple order by nombre;
  4  begin
  5  for i in cur1 loop
  6      dbms_output.put_line(i.nombre||' '||i.fecha_alt);
  7  end loop;
  8* end;
SQL> /

Procedure created.

SQL> execute ejercicio1;
ALONSO 23/09/81
ARROYO 20/02/80
CEREZO 09/06/81
FERNANDEZ 03/12/81
GIL 09/11/81
JIMENEZ 02/04/81
JIMENO 03/12/81
MARTIN 29/09/81
MUÐOZ 23/01/82
NEGRO 01/05/81
REY 17/11/81
SAAVEDRA 05/12/25
SALA 22/02/81
SANCHEZ 17/12/80
TOVAR 08/09/81

PL/SQL procedure successfully completed.
```

2. Codificar un procedimiento que muestre el nombre de cada departamento y el número de empleados que tiene. Para ello utilizaremos dos cursores uno con la tabla depart y otro que contenga el número de departamento y la cantidad de empleados que hay por departamento

```
  1  create or replace procedure ejercicio
  2  as
  3  cursor cur1 (departamento number) is select count(*) as numero from emple where dept_no=departame
nto;
  4  cursor cur2 is select dnombre,dept_no from depart;
  5  departamento number;
  6  begin
  7  for i in cur2 loop
  8      for d in cur1(i.dept_no) loop
  9          dbms_output.put_line(i.dnombre||' '||d.numero);
 10      end loop;
 11  end loop;
 12* end;
SQL> /

Procedure created.

SQL> execute ejericio;
BEGIN ejericio; END;

      *
ERROR at line 1:
ORA-06550: line 1, column 7:
PLS-00201: identifier 'EJERICIO' must be declared
ORA-06550: line 1, column 7:
PL/SQL: Statement ignored


SQL> execute ejercicio;
CONTABILIDAD 3
INVESTIGACION 6
VENTAS 6
```

3. Escribir un programa que visualice el apellido y el salario de los cinco empleados que tienen el salario más alto.

```
  1  create or replace procedure ejercicio2
  2  as
  3  cursor cur1 is select nombre,salario from emple order by salario desc;
  4  cont number:=0;
  5  begin
  6  for i in cur1 loop
  7      exit when cont=5;
  8      dbms_output.put_line(i.nombre||' '||i.salario);
  9      cont:=cont+1;
 10  end loop;
 11* end;
SQL> /

Procedure created.

SQL> execute ejercicio2;
REY 650000
FERNANDEZ 390000
GIL 390000
JIMENEZ 386750
NEGRO 370500
```

4. Codificar un procedimiento reciba como parámetros un numero de departamento, un importe y un porcentaje; y suba el salario a todos los empleados del departamento indicado en la llamada. La subida será el porcentaje o el importe indicado en la llamada (el que sea más beneficioso para el empleado en cada caso empleado).

```
  1  create or replace procedure ejercicio4 (departamento in emple.dept_no%type, importe number, porce
taje number)
  2  as
  3  cursor cur1 is select * from emple;
  4  begin
  5  for i in cur1 loop
  6      if i.dept_no=departamento then
  7          if(i.salario+importe)>(i.salario*(porcentaje+100)/100) then
  8              update emple set salario=salario+importe where salario=i.salario;
  9              dbms_output.put_line(i.nombre||' '||i.salario);
 10          else
 11              update emple set salario=salario*(porcentaje*100)/100 where salario=i.salario;
 12              dbms_output.put_line(i.nombre||' '||i.salario);
 13          end if;
 14      end if;
 15  end loop;
 16* end;
SQL> /

Procedure created.

SQL> execute ejercicio4 (10,1000,10);
CEREZO 318500
REY 650000
MUÑOZ 169000
```

5. Realizar un procedimiento que va a aumentar el sueldo en 500 euros a aquellos empleados que tienen un sueldo menor de la media. Utilizar cursores.

```
  1  create or replace procedure ejercicio5
  2  as
  3  cursor cur1 is select * from emple;
  4  cursor cur2(departamento number) is select avg(salario) as media_salario from emple where dept_no
=departamento;
  5  begin
  6  for i in cur1 loop
  7      for d in cur2(i.dept_no) loop
  8          if i.salario<d.media_salario then
  9              dbms_output.put_line(i.nombre||' '||(i.salario+500));
 10          end if;
 11      end loop;
 12  end loop;
 13* end;
SQL> /

Procedure created.

SQL> execute ejercicio5;
SANCHEZ 104500
SALA 163000
MARTIN 163000
CEREZO 3185500
TOVAR 195500
ALONSO 143500
JIMENO 124000
MUÑOZ 1690500
SAAVEDRA 195500
```

6. Escribir un procedimiento que reciba una cadena y visualice el apellido y el número del empleado de todos los empleados cuyo apellido contenga la cadena especificada. Al finalizar, visualizar el número de empleados mostrados. Usar FOR

```
  1  create or replace procedure ejercicio6(cadena varchar2)
  2  as
  3  cursor cur1 is select * from emple where nombre like '%' || cadena || '%';
  4  cont number:=0;
  5  begin
  6  for i in cur1 loop
  7      dbms_output.put_line(i.nombre||' '||i.emp_no);
  8      cont:=cont+1;
  9  end loop;
 10  dbms_output.put_line('Total: '||cont);
 11* end;
SQL> /

Procedure created.

SQL> execute ejercicio6('EZ');
SANCHEZ 7369
JIMENEZ 7566
CEREZO 7782
FERNANDEZ 7902
Total: 4

PL/SQL procedure successfully completed.
```

7. Escribir un programa que muestre por:

   a) Cada empleado, el apellido y salario.
   b) Por cada departamento, número de empleados y suma de los salarios del departamento.
   c) Al final del listado número total de empleados y suma de todos los salarios.

```
  1  create or replace procedure ejercicio7
  2  as
  3  cursor cur1 is select nombre,salario from emple;
  4  cursor cur2 is select dept_no, count(*) as total_empleados, sum(salario) as suma_salarios from em
ple group by dept_no order by dept_no;
  5  contador number:=0;
  6  sal number:=0;
  7  begin
  8  dbms_output.put_line('Apartado A');
  9  for i in cur1 loop
 10      dbms_output.put_line(i.nombre||' '||i.salario);
 11      contador:=contador+1;
 12      sal:=sal+i.salario;
 13  end loop;
 14  dbms_output.put_line('Apartado B');
 15  for d in cur2 loop
 16      dbms_output.put_line('Departamento '||d.dept_no||' ,trabajadores '||d.total_empleados||'suma
de salarios: '||d.suma_salarios);
 17  end loop;
 18      dbms_output.put_line('Apartado C');
 19      dbms_output.put_line('Trabajadores '||contador||' ,suma de salarios: '||sal);
 20* end;
SQL> /

Procedure created.

SQL> execute ejercicio7;
Apartado A
SANCHEZ 104000
ARROYO 208000
SALA 162500
JIMENEZ 386750
MARTIN 162500
NEGRO 370500
CEREZO 3185000
GIL 390000
REY 6500000
TOVAR 195000
ALONSO 143000
JIMENO 123500
FERNANDEZ 390000
MUÑOZ 1690000
SAAVEDRA 195000
Apartado B
Departamento 10 ,trabajadores 3suma de salarios: 11375000
Departamento 20 ,trabajadores 6suma de salarios: 1608750
Departamento 30 ,trabajadores 6suma de salarios: 1222000
Apartado C
Trabajadores 15 ,suma de salarios: 14205750
```

8. Realiza un procedimiento que visualice el apellido y el salario total (salario + comisión) de los tres empleados que tienen el salario total más bajo. Usar WHILE

9. Realiza un procedimiento que visualice los 2 empleados que ganan menos dinero de cada departamento.

```
QL> ed
rote file afiedt.buf

  1  create or replace procedure ejercicio9
  2  as
  3  cursor cur1 is select distinct dept_no from emple;
  4  cursor cur2(departamento emple.dept_no%type) is
  5      select nombre,salario
  6      from emple
  7      where dept_no=departamento
  8      order by salario;
  9  cont number:=0;
 10  begin
 11  for i in cur1 loop
 12      dbms_output.put_line('Departamento '||i.dept_no);
 13      cont:=0;
 14      for d in cur2(i.dept_no) loop
 15          dbms_output.put_line(d.nombre||' '||d.salario);
 16          cont:=cont+1;
 17          exit when cont=2;
 18      end loop;
 19  end loop;
 20* end;
 21  /

rocedure created.

QL> execute ejercicio9;
epartamento 30
IMENO 123500
ALA 162500
epartamento 20
ANCHEZ 104000
LONSO 143000
```

10. Realizar una función que introduciendo el nombre de una asignatura, me devuelva su código.

```
rote file afiedt.buf

  1  create or replace function funcion1 (p_asig asignaturas.nombre%type)
  2  return asignaturas.cod%type
  3  as
  4  codigo asignaturas.cod%type;
  5  cursor cur1 is select cod,nombre from asignaturas where nombre=p_asig;
  6  begin
  7  for i in cur1 loop
  8      if i.nombre=p_asig then
  9          return i.cod;
 10      end if;
 11  end loop;
 12  return null;
 13* end;
QL> /

unction created.
```

Realizar un procedimiento que me visualice todos los alumnos de la asignatura devuelta por la función y que tenga una nota mayor que 5.

```
Wrote file afiedt.buf

  1  create or replace procedure ejercicio10(asignatura asignaturas.nombre%type)
  2  as
  3  codigo number;
  4  cursor cur1 is select * from asignaturas;
  5  cursor cur2 is select * from alumnos;
  6  cursor cur3 is select * from notas;
  7  begin
  8  codigo:=funcion1(asignatura);
  9  for i in cur2 loop
 10      for d in cur3 loop
 11          if d.cod=codigo and d.dni=i.dni and d.nota > 5 then
 12              dbms_output.put_line(i.dni||' '||i.apenom||' '||i.direc||' '||i.pobla||' '||i.telef||
' '||d.nota);
 13          end if;
 14      end loop;
 15  end loop;
 16* end;
SQL> /

Procedure created.

SQL> execute ejercicio10('FOL');
4448242 Cerrato Vela, Luis C/Mina 28 - 3A Madrid 916566545 6
56882942 Diaz Fernandez, Maria C/Luis Vives 25 Mostoles 915577545 8

PL/SQL procedure successfully completed.
```